

# TOMO 30 — AJUSTADOR MONTADOR

## SIMULACRO NIVEL EXAMEN REAL

Simulacro técnico basado en preguntas reales y estilo RENFE Ajustador-Montador. Contenido mezclado de: - Motores - Neumática - Electricidad - Hidráulica - Seguridad - Diagnóstico y averías

**1. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**2. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**3. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**4. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**5. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**6. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**7. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**8. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**9. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**10. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**11. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**12. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**13. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**14. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**15. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**16. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**17. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**18. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**19. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**20. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste

- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**21. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**22. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**23. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**24. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**25. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**26. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**27. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**28. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**29. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**30. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**31. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**32. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**33. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**34. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**35. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**36. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**37. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**38. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**39. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**40. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**41. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración

D) Reducción de desgaste

**42. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**43. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**44. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**45. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**46. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**47. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**48. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**49. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**50. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**51. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**52. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**53. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**54. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**55. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**56. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**57. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**58. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**59. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**60. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**61. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**62. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad

D) Aumento de lubricación

**63. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**64. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**65. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**66. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**67. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**68. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**69. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**70. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**71. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**72. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**73. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**74. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**75. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**76. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**77. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**78. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**79. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**80. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**81. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**82. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**83. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro

D) Calibre

**84. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**85. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**86. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**87. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**88. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**89. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**90. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**91. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**92. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**93. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**94. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**95. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**96. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**97. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**98. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**99. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**100. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**101. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**102. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**103. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**104. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura

D) Mayor lubricación

**105. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**106. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**107. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**108. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**109. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**110. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**111. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**112. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**113. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**114. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**115. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**116. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**117. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**118. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**119. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**120. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**121. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**122. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**123. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**124. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**125. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite

D) Regular válvulas

**126. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**127. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**128. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**129. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**130. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**131. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**132. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**133. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**134. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**135. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**136. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**137. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**138. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**139. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**140. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**141. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**142. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**143. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**144. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**145. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**146. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante

D) Mayor adherencia

**147. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**148. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**149. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**150. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**151. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**152. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**153. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**154. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**155. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**156. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**157. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**158. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**159. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**160. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**161. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**162. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**163. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**164. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**165. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**166. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**167. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador

D) Culata

**168. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**169. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**170. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**171. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**172. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**173. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**174. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**175. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**176. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**177. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**178. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**179. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**180. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**181. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**182. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**183. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**184. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**185. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**186. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**187. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**188. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad

D) Eliminar verificaciones

**189. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**190. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

**191. ¿Qué puede provocar una baja presión de aceite en un motor diésel?**

- A) Gripado y daños mecánicos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

**192. ¿Qué sucede normalmente cuando disminuye la presión en la tubería general de freno?**

- A) Aplicación del freno
- B) Liberación del freno
- C) Incremento de velocidad
- D) Aumento de lubricación

**193. ¿Qué instrumento se utiliza para medir intensidad eléctrica?**

- A) Amperímetro
- B) Voltímetro
- C) Micrómetro
- D) Calibre

**194. ¿Qué puede provocar una desalineación de ejes?**

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor estabilidad
- C) Menor temperatura
- D) Mayor lubricación

**195. ¿Qué misión tiene el intercooler?**

- A) Enfriar aire comprimido
- B) Lubricar turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Regular válvulas

**196. ¿Qué puede indicar humo azul por el escape?**

- A) Consumo de aceite
- B) Mejor combustión
- C) Exceso de refrigerante
- D) Mayor adherencia

**197. ¿Qué elemento protege frente a sobreintensidades eléctricas?**

- A) Fusible
- B) Segmento
- C) Radiador
- D) Culata

**198. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de consignación?**

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

**199. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?**

- A) Precisión y limpieza
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

**200. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir controles
- D) Eliminar inspecciones

# PLANTILLA DE RESPUESTAS

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1-A   | 2-A   | 3-A   | 4-A   | 5-A   | 6-A   | 7-A   | 8-A   | 9-A   | 10-A  |  |
| 11-A  | 12-A  | 13-A  | 14-A  | 15-A  | 16-A  | 17-A  | 18-A  | 19-A  | 20-A  |  |
| 21-A  | 22-A  | 23-A  | 24-A  | 25-A  | 26-A  | 27-A  | 28-A  | 29-A  | 30-A  |  |
| 31-A  | 32-A  | 33-A  | 34-A  | 35-A  | 36-A  | 37-A  | 38-A  | 39-A  | 40-A  |  |
| 41-A  | 42-A  | 43-A  | 44-A  | 45-A  | 46-A  | 47-A  | 48-A  | 49-A  | 50-A  |  |
| 51-A  | 52-A  | 53-A  | 54-A  | 55-A  | 56-A  | 57-A  | 58-A  | 59-A  | 60-A  |  |
| 61-A  | 62-A  | 63-A  | 64-A  | 65-A  | 66-A  | 67-A  | 68-A  | 69-A  | 70-A  |  |
| 71-A  | 72-A  | 73-A  | 74-A  | 75-A  | 76-A  | 77-A  | 78-A  | 79-A  | 80-A  |  |
| 81-A  | 82-A  | 83-A  | 84-A  | 85-A  | 86-A  | 87-A  | 88-A  | 89-A  | 90-A  |  |
| 91-A  | 92-A  | 93-A  | 94-A  | 95-A  | 96-A  | 97-A  | 98-A  | 99-A  | 100-A |  |
| 101-A | 102-A | 103-A | 104-A | 105-A | 106-A | 107-A | 108-A | 109-A | 110-A |  |
| 111-A | 112-A | 113-A | 114-A | 115-A | 116-A | 117-A | 118-A | 119-A | 120-A |  |
| 121-A | 122-A | 123-A | 124-A | 125-A | 126-A | 127-A | 128-A | 129-A | 130-A |  |
| 131-A | 132-A | 133-A | 134-A | 135-A | 136-A | 137-A | 138-A | 139-A | 140-A |  |
| 141-A | 142-A | 143-A | 144-A | 145-A | 146-A | 147-A | 148-A | 149-A | 150-A |  |
| 151-A | 152-A | 153-A | 154-A | 155-A | 156-A | 157-A | 158-A | 159-A | 160-A |  |
| 161-A | 162-A | 163-A | 164-A | 165-A | 166-A | 167-A | 168-A | 169-A | 170-A |  |
| 171-A | 172-A | 173-A | 174-A | 175-A | 176-A | 177-A | 178-A | 179-A | 180-A |  |
| 181-A | 182-A | 183-A | 184-A | 185-A | 186-A | 187-A | 188-A | 189-A | 190-A |  |
| 191-A | 192-A | 193-A | 194-A | 195-A | 196-A | 197-A | 198-A | 199-A | 200-A |  |