

TOMO 31 — AJUSTADOR MONTADOR

SIMULACRO TRAMPA NIVEL EXPERTO

Simulacro avanzado basado en preguntas técnicas complejas estilo RENFE. Contenido mezclado con preguntas trampa de: - Motores - Diagnóstico - Electricidad - Neumática - Hidráulica - Seguridad y mantenimiento

1. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

2. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

3. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

4. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

5. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

6. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

7. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

8. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

9. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

10. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

11. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

12. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

13. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

14. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

15. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

16. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

17. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

18. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

19. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

20. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes

- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

21. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

22. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

23. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

24. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

25. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

26. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

27. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

28. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

29. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

30. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

31. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

32. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

33. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

34. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

35. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

36. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

37. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

38. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

39. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

40. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

41. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura

D) Mayor estabilidad

42. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

43. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

44. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

45. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

46. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

47. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

48. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

49. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

50. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

51. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

52. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

53. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

54. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

55. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

56. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

57. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

58. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

59. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

60. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

61. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

62. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión

D) Menor fricción

63. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

64. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

65. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

66. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

67. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

68. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

69. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

70. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

71. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

72. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

73. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

74. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

75. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

76. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

77. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

78. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

79. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

80. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

81. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

82. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

83. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad

D) Mejor lubricación

84. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

85. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

86. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

87. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

88. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

89. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

90. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

91. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

92. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

93. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

94. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

95. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

96. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

97. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

98. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

99. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

100. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

101. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

102. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

103. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

104. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo

D) Mayor refrigeración

105. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

106. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

107. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

108. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

109. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

110. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

111. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

112. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

113. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

114. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

115. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

116. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

117. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

118. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

119. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

120. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

121. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

122. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

123. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

124. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

125. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones

D) Eliminar verificaciones

126. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

127. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

128. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

129. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

130. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

131. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

132. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

133. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

134. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

135. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

136. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

137. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

138. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

139. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

140. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

141. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

142. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

143. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

144. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

145. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

146. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento

D) Radiador

147. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

148. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

149. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

150. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

151. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

152. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

153. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

154. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

155. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

156. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

157. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

158. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

159. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

160. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

161. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

162. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

163. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

164. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

165. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

166. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

167. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión

D) Menor temperatura

168. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

169. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

170. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

171. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

172. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

173. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

174. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

175. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

176. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

177. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

178. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

179. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

180. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

181. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

182. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

183. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

184. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

185. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

186. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

187. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

188. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante

D) Holgura excesiva

189. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

190. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

191. ¿Qué puede provocar una presión de aceite insuficiente durante carga elevada?

- A) Desgaste acelerado y gripado
- B) Mejor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor estabilidad

192. ¿Qué puede indicar vibración acompañada de aumento de temperatura en un rodamiento?

- A) Falta de lubricación o desgaste
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor fricción

193. ¿Qué sucede normalmente si entra aire en un circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Incremento automático de presión
- C) Mayor estabilidad
- D) Mejor lubricación

194. ¿Qué puede provocar una mala pulverización del inyector?

- A) Mala combustión y humo
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Mayor refrigeración

195. ¿Qué objetivo tiene un mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir inspecciones
- D) Eliminar verificaciones

196. ¿Qué elemento protege una instalación eléctrica frente a cortocircuitos?

- A) Fusible
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Radiador

197. ¿Qué puede provocar una desalineación de acoplamientos?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

198. ¿Qué característica debe tener un procedimiento técnico?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

199. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración en motor eléctrico?

- A) Daño del aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Reducción de consumo
- D) Incremento de precisión

200. ¿Qué ventaja aporta una correcta interpretación de síntomas?

- A) Localizar averías con rapidez
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar comprobaciones

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	