

TOMO 23 CORREGIDO — CASOS PRÁCTICOS

Batería avanzada tipo examen RENFE 2026. Temática: - Casos prácticos ferroviarios - Interpretación de síntomas - Relación entre sistemas - Averías reales - Diagnóstico razonado - Seguridad operacional

1. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

2. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

3. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

4. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

5. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad
- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

6. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

7. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

8. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

9. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

10. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

11. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica
- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

12. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

13. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

14. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia
- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

15. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

16. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

17. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

18. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

19. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

20. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad

- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

21. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

22. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

23. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

24. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnóstico
- D) Incremento de seguridad

25. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

26. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica
- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

27. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

28. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobre calentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

29. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia
- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

30. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

31. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

32. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

33. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

34. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

35. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad
- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

36. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

37. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

38. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

39. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

40. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

41. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica

- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

42. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

43. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

44. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia
- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

45. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

46. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

47. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

48. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

49. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

50. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad
- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

51. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

52. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

53. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

54. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

55. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

56. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica
- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

57. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

58. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

59. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia
- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

60. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

61. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

62. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia

- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

63. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

64. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

65. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad
- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

66. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

67. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

68. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

69. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

70. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

71. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica
- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

72. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

73. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

74. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia
- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

75. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

76. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

77. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

78. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

79. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

80. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad
- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

81. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

82. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

83. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado

- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

84. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnóstico
- D) Incremento de seguridad

85. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

86. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica
- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

87. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

88. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobre calentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

89. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia
- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

90. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

91. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

92. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

93. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

94. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

95. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad
- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

96. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

97. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

98. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

99. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

100. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

101. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica
- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

102. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

103. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobre calentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

104. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia

- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

105. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

106. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

107. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

108. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

109. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

110. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad
- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

111. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

112. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

113. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

114. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

115. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

116. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica
- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

117. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

118. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

119. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia
- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

120. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

121. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

122. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

123. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

124. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

125. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad

- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

126. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

127. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

128. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

129. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnóstico
- D) Incremento de seguridad

130. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

131. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica
- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

132. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

133. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

134. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia
- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

135. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

136. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

137. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

138. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

139. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

140. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad
- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

141. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

142. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

143. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

144. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

145. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

146. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica

- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

147. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

148. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

149. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia
- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

150. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

151. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

152. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

153. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

154. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

155. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad
- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

156. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

157. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

158. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

159. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

160. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

161. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica
- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

162. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

163. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

164. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia
- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

165. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

166. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

167. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia

- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

168. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

169. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

170. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad
- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

171. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

172. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

173. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

174. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

175. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

176. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica
- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

177. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

178. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

179. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia
- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

180. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

181. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

182. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

183. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

184. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

185. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad
- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

186. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

187. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

188. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado

- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

189. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnóstico
- D) Incremento de seguridad

190. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

191. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica
- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

192. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

193. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

194. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia
- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

195. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

196. Si un tren presenta pérdida progresiva de presión neumática, la causa más probable puede ser:

- A) Fuga en el sistema neumático
- B) Mejora de adherencia
- C) Incremento de potencia
- D) Reducción de temperatura

197. Un sobrecalentamiento repetido del motor suele indicar:

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejora de ventilación

198. Si falla la comunicación electrónica entre equipos, puede producirse:

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Incremento automático de potencia
- C) Mejora de estabilidad
- D) Eliminación de averías

199. En condiciones de baja adherencia, el sistema más útil es:

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Registrador jurídico
- D) Convertidor

200. Si disminuye la presión de la tubería general de freno:

- A) Se aplica el freno
- B) Se incrementa velocidad
- C) Se mejora la adherencia
- D) Se elimina el desgaste

201. Un fallo del disyuntor puede afectar principalmente a:

- A) Protección eléctrica del sistema
- B) Suspensión secundaria
- C) Refrigeración del bogie
- D) Lubricación de ejes

202. Si un bogie presenta desgaste anormal, puede afectar a:

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

203. La pérdida de adherencia rueda-carril puede provocar:

- A) Pérdida de capacidad tractora
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

204. Un fallo de sensores electrónicos puede ocasionar:

- A) Información incorrecta al sistema de control
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

205. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

206. Una avería en el compresor puede afectar principalmente a:

- A) Sistemas neumáticos
- B) Captación eléctrica
- C) Guiado ferroviario
- D) Refrigeración

207. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

208. Si falla el sistema de refrigeración, el riesgo principal es:

- A) Sobre calentamiento
- B) Reducción de vibraciones
- C) Mejora de adherencia
- D) Eliminación de desgaste

209. Una comunicación CAN Bus defectuosa puede provocar:

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Incremento de adherencia

- C) Mejora de frenado
- D) Eliminación de protecciones

210. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas ferroviarios críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	
201-A	202-A	203-A	204-A	205-A	206-A	207-A	208-A	209-A	210-A	