

# TOMO 24 CORREGIDO — INTERPRETACIÓN DE AVERÍAS

Batería avanzada tipo examen RENFE 2026. Temática: - Interpretación de averías ferroviarias - Diagnóstico técnico - Fallos eléctricos - Averías neumáticas - Problemas de tracción - Seguridad operacional

**1. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**2. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**3. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**4. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**5. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Pantógrafo

**6. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**7. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**8. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**9. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**10. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**11. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario
- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**12. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**13. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnóstico
- D) Incremento de seguridad

**14. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo
- C) Catenaria
- D) Registrador

**15. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**16. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**17. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**18. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**19. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**20. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero

- C) Foso
- D) Pantógrafo

**21. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**22. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**23. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**24. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**25. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**26. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario
- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**27. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**28. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

**29. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo
- C) Catenaria
- D) Registrador

**30. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**31. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**32. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**33. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**34. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**35. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Pantógrafo

**36. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**37. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**38. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**39. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**40. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**41. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario

- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**42. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**43. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

**44. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo
- C) Catenaria
- D) Registrador

**45. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**46. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**47. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**48. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**49. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**50. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Pantógrafo

**51. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**52. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**53. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**54. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**55. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**56. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario
- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**57. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**58. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

**59. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo
- C) Catenaria
- D) Registrador

**60. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**61. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**62. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia

- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**63. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**64. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**65. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Pantógrafo

**66. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**67. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**68. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**69. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**70. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**71. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario
- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**72. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**73. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnóstico
- D) Incremento de seguridad

**74. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo
- C) Catenaria
- D) Registrador

**75. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**76. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**77. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**78. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**79. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**80. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Pantógrafo

**81. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**82. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**83. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente

- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**84. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**85. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**86. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario
- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**87. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**88. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

**89. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo
- C) Catenaria
- D) Registrador

**90. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**91. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**92. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**93. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**94. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**95. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Pantógrafo

**96. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**97. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**98. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**99. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**100. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**101. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario
- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**102. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**103. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

**104. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo

- C) Catenaria
- D) Registrador

**105. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**106. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**107. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**108. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**109. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**110. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Pantógrafo

**111. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**112. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**113. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**114. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**115. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**116. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario
- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**117. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**118. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnóstico
- D) Incremento de seguridad

**119. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo
- C) Catenaria
- D) Registrador

**120. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**121. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**122. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**123. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**124. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**125. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero

- C) Foso
- D) Pantógrafo

**126. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**127. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**128. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**129. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**130. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**131. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario
- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**132. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**133. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

**134. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo
- C) Catenaria
- D) Registrador

**135. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**136. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**137. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**138. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**139. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**140. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Pantógrafo

**141. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**142. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**143. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**144. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**145. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**146. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario

- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**147. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**148. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

**149. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo
- C) Catenaria
- D) Registrador

**150. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**151. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**152. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**153. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**154. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**155. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Pantógrafo

**156. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**157. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**158. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**159. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**160. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**161. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario
- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**162. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**163. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

**164. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo
- C) Catenaria
- D) Registrador

**165. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**166. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**167. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia

- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**168. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**169. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**170. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Pantógrafo

**171. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**172. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**173. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**174. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**175. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**176. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario
- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**177. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**178. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnóstico
- D) Incremento de seguridad

**179. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo
- C) Catenaria
- D) Registrador

**180. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**181. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**182. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**183. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**184. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**185. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Pantógrafo

**186. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**187. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**188. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente

- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**189. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**190. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**191. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario
- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**192. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**193. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

**194. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo
- C) Catenaria
- D) Registrador

**195. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

**196. Una pérdida de presión neumática suele indicar:**

- A) Fuga o fallo neumático
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Mayor estabilidad

**197. Si el motor presenta sobrecalentamiento repetido, puede deberse a:**

- A) Problemas de refrigeración
- B) Exceso de adherencia
- C) Reducción de carga
- D) Mejor ventilación

**198. ¿Qué puede provocar un fallo del disyuntor?**

- A) Pérdida de protección eléctrica
- B) Mejora del rendimiento
- C) Incremento de adherencia
- D) Reducción de vibraciones

**199. Una mala adherencia rueda-carril puede ocasionar:**

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Eliminación del desgaste
- D) Mayor estabilidad

**200. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?**

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Pantógrafo

**201. Si existe una fuga en el sistema neumático, puede verse afectado principalmente:**

- A) El frenado
- B) La captación eléctrica
- C) La iluminación
- D) La suspensión secundaria

**202. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación CAN Bus?**

- A) Pérdida de intercambio de datos
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Eliminación de averías

**203. Un desgaste anormal del bogie puede afectar a:**

- A) Estabilidad y guiado
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

**204. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?**

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

**205. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?**

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir supervisión

**206. Si falla el compresor principal, puede verse afectado:**

- A) El sistema neumático
- B) El guiado ferroviario
- C) La captación eléctrica
- D) El bogie

**207. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?**

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

**208. Una anomalía en sensores electrónicos puede provocar:**

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de supervisión
- C) Eliminación de diagnosis
- D) Incremento de seguridad

**209. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?**

- A) Foso
- B) Pantógrafo

- C) Catenaria
- D) Registrador

**210. ¿Qué objetivo tiene el diagnóstico temprano?**

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

# PLANTILLA DE RESPUESTAS

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1-A   | 2-A   | 3-A   | 4-A   | 5-A   | 6-A   | 7-A   | 8-A   | 9-A   | 10-A  |  |
| 11-A  | 12-A  | 13-A  | 14-A  | 15-A  | 16-A  | 17-A  | 18-A  | 19-A  | 20-A  |  |
| 21-A  | 22-A  | 23-A  | 24-A  | 25-A  | 26-A  | 27-A  | 28-A  | 29-A  | 30-A  |  |
| 31-A  | 32-A  | 33-A  | 34-A  | 35-A  | 36-A  | 37-A  | 38-A  | 39-A  | 40-A  |  |
| 41-A  | 42-A  | 43-A  | 44-A  | 45-A  | 46-A  | 47-A  | 48-A  | 49-A  | 50-A  |  |
| 51-A  | 52-A  | 53-A  | 54-A  | 55-A  | 56-A  | 57-A  | 58-A  | 59-A  | 60-A  |  |
| 61-A  | 62-A  | 63-A  | 64-A  | 65-A  | 66-A  | 67-A  | 68-A  | 69-A  | 70-A  |  |
| 71-A  | 72-A  | 73-A  | 74-A  | 75-A  | 76-A  | 77-A  | 78-A  | 79-A  | 80-A  |  |
| 81-A  | 82-A  | 83-A  | 84-A  | 85-A  | 86-A  | 87-A  | 88-A  | 89-A  | 90-A  |  |
| 91-A  | 92-A  | 93-A  | 94-A  | 95-A  | 96-A  | 97-A  | 98-A  | 99-A  | 100-A |  |
| 101-A | 102-A | 103-A | 104-A | 105-A | 106-A | 107-A | 108-A | 109-A | 110-A |  |
| 111-A | 112-A | 113-A | 114-A | 115-A | 116-A | 117-A | 118-A | 119-A | 120-A |  |
| 121-A | 122-A | 123-A | 124-A | 125-A | 126-A | 127-A | 128-A | 129-A | 130-A |  |
| 131-A | 132-A | 133-A | 134-A | 135-A | 136-A | 137-A | 138-A | 139-A | 140-A |  |
| 141-A | 142-A | 143-A | 144-A | 145-A | 146-A | 147-A | 148-A | 149-A | 150-A |  |
| 151-A | 152-A | 153-A | 154-A | 155-A | 156-A | 157-A | 158-A | 159-A | 160-A |  |
| 161-A | 162-A | 163-A | 164-A | 165-A | 166-A | 167-A | 168-A | 169-A | 170-A |  |
| 171-A | 172-A | 173-A | 174-A | 175-A | 176-A | 177-A | 178-A | 179-A | 180-A |  |
| 181-A | 182-A | 183-A | 184-A | 185-A | 186-A | 187-A | 188-A | 189-A | 190-A |  |
| 191-A | 192-A | 193-A | 194-A | 195-A | 196-A | 197-A | 198-A | 199-A | 200-A |  |
| 201-A | 202-A | 203-A | 204-A | 205-A | 206-A | 207-A | 208-A | 209-A | 210-A |  |