

[https://github.com/josemiolivares/Practica\\_IaC](https://github.com/josemiolivares/Practica_IaC)

# Pràctica ECS de AWS Cloud Formation

En aquesta pràctica despleguem un clúster ECS (Elastic Container Service) per implementar aplicacions basades en contenidors.

## Exercici 1 i 2

*Fer canvis en el nombre d'instàncies del proveïdor de capacitat de manera que sempre hi ha almenys un cas d'execució. (Bàsic)*

*Canviar el nombre de tasques que el servei executa, fent que 4 s'executi en lloc de 2. (Bàsic)*

Primer en el grup d'autoescalat canviem MinSize a 1 i DesiredCapacity a 1 en la seva referència

DesiredCapacity:

Type: Number

Default: "1"

Description: Número de instancias iniciales que desplegarán el proveedor de capacidad

ECSAutoScalingGroup:

[...]

MinSize: 1

MaxSize:

Ref: MaxSize

DesiredCapacity:

Ref: DesiredCapacity

I després en el ECSService posem 4 en el lloc on fa referència

Type: AWS::ECS::Service

[...]

DesiredCount: !Ref DesiredCount

DesiredCount:

Type: Number

Default: 4

Description: Número de tareas que desplegará el servicio (relacionado con el número de contenedores)

## Exercici 3

**Implementar un contenidor diferent de la proposta que implementa una aplicació web diferent. Si no hi ha cap aplicació disponible, s'ofereix un fitxer Dockerfile amb una aplicació web d'exemple bàsic. Es proposa:**

- **Crea un repositori en el servei ECR, Elastic Container Registry, el servei AWS per a l'emmagatzematge d'imatges de contenidors.**
- **Connecta't al repositori**
- **Creeu una nova imatge de contenidor. Podeu utilitzar el vostre propi o utilitzar el fitxer Dockerfile inclòs al repositori.**
- **Puja la imatge al repositori.**
- **Actualitzar el servei per mostrar la imatge creada.**

Anem a baixar una imatge ja creada d'un joc d'escacs en ubuntu 16:04

Ens registrem en el ECR

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --password-stdin 007221303051.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

Creem un registre per a la imatge del joc d'escacs

```
aws ecr create-repository --repository-name ubuntu_scacs
```

Baixem una imatge de un joc d'escacs i l'etiquetem amb el nom del S3 (havent-nos registrat abans)

```
sudo docker tag rmeira/chess 007221303051.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ubuntu_scacs:latest
```

I la pujem al ECR

```
sudo docker push 007221303051.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ubuntu_scacs:latest
```

*The push refers to repository [007221303051.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ubuntu\_scacs]*

I la enllacem a templateservice.yaml

**ImageUrl:**

**Type:** String

**Default:** '007221303051.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ubuntu\_scacs:latest'

**Description:** >-

[URL de la imagen de Docker con la aplicación](#)

Actualitzem la pila i el resultat és:

