Estruturas Criptográficas

Trabalho Prático 3 - Exercício 1

José de Matos Moreira - PG53963

Pedro Freitas - PG52700

Enunciado do problema

No capítulo 5 dos apontamentos, é descrito o chamado **Hidden Number Problem**. No capítulo 8 dos apontamentos, é discutido um artigo de **Nguyen & Shparlinsk**, onde se propõem reduções do **HNP** a problemas difíceis em reticulados. Neste trabalho, pretende-se construir, com a ajuda do **Sagemath**, uma implementação da solução discutida nos apontamentos para resolver o **HNP** com soluções aproximadas dos problemas em reticulados.

Resolução

Todo o código foi desenvolvido com base na íntegra dos apontamentos referidos no enunciado do problema. Desta forma, passa-se, então, a explicar as diversas funções utilizadas durante a realização do exercício proposto:

- msb_k: função que extrai, sob a forma de um inteiro positivo, os k bits mais significativos do argumento
- **generate_pairs**: algoritmo que gera os pares que obedecem à regra $u_i = msb_k([s \times x_i]_p)$ para todo i = 1..n
- **build_lattice**: algoritmo que produz o reticulado, a partir da matriz geradora $G' \in Q^{m \times m}$, com m = n + 2, sendo n a dimensão dos pares gerados
- reduce lattice: função responsável por aplicar a redução ao reticulado
- **find_secret**: algoritmo com a capacidade de recuperar o segredo

```
In [24]: def msb_k(y, B):
    return y // B

def generate_pairs(n, p, s, B):
    pairs = []
    for _ in range(n):
        x_i = randint(0, p - 1)
        u_i = msb_k((s * x_i) % p, B)
        pairs.append((x_i, u_i))
```

```
return pairs

def build_lattice(xs, us, A, n, p, lmbda, B):
    basis_vectors = []

for i in range(n):
    vector = [0] * (n + 2)
    vector[i] = p
    basis_vectors.append(vector)

basis_vectors.append(xs + [A] + [0])

M = lmbda * p
    basis_vectors.append([-B * u for u in us] + [0] + [M])

return Matrix(QQ, basis_vectors)

def reduce_lattice(lattice):
    return lattice.LLL()

def find_secret(reduced_lattice, lmbda, p):
    return (reduced_lattice[-1][-2] * lmbda).ceil() % p
```

Testes de aplicação

Para efeitos de teste, desenvolveu-se a função **solve_HNP** que, agregando todas as funções anteriormente descritas, resolve o problema **HNP**. Acrescentam-se, também, as regras às quais a função obedece de forma a que a resolução aconteça da forma esperada:

- **p** é um valor primo
- k é menor que log₂p
- s obedece à regra s ≠ 0 ∈ Z_p
- **Imbda** obedece a $\lambda = 2^k$
- **A** é da forma A $\equiv 1/\lambda$
- **B** obedece a B \equiv p / λ

```
In [25]: import math

def solve_HNP(d):
    p = next_prime(2 ** d)
    k = floor(sqrt(d) + log(d, 2))
    lmbda = 2 ** k
    A = 1 / lmbda
    B = p / lmbda
    n = floor(2 * sqrt(d))
    s = randint(1, p - 1)
```

```
print('s:', s)

pairs = generate_pairs(n, p, s, B)
lattice = build_lattice([x for x, _ in pairs], [u for _, u in pairs], A,
reduced_lattice = reduce_lattice(lattice)
recovered_s = find_secret(reduced_lattice, lmbda, p)
print('recovered s:', recovered_s)

if (s == recovered_s):
    print('HNP solved!')

else:
    print("Couldn't solve HNP!")
```

Apresentam-se, assim, três diferentes testes efetuados com diferentes valores de **d**.

```
In [26]: solve_HNP(256)
```

s: 1077476325158937363070034125581124638392743180064880290915704159305499592 25371

recovered s: 107747632515893736307003412558112463839274318006488029091570415 930549959225371

HNP solved!

```
In [27]: solve_HNP(512)
```

s: 2765633407280853479224076066139432473693032170019158495608191794384287061 3903696809149637737979260489012998366697002279676449990171622203729237635859 75361

recovered s: 276563340728085347922407606613943247369303217001915849560819179 4384287061390369680914963773797926048901299836669700227967644999017162220372 923763585975361

HNP solved!

In [28]: solve HNP(1024)

 $\begin{array}{l} s\colon 124091559600847266358506865858783322335608668942855151191339580228966464671480829252682736400346337696169035430626006030595659866613628472370523683619475634117534013100252031467071078881632173197034369084954575867639205396038422790197189835661794530430900377556597012144051669581481862433600582659506243558219 \end{array}$

recovered s: 124091559600847266358506865858783322335608668942855151191339580 2289664646714808292526827364003463376961690354306260060305956598666136284723 7052368361947563411753401310025203146707107888163217319703436908495457586763 9205396038422790197189835661794530430900377556597012144051669581481862433600 582659506243558219

HNP solved!