

HTML, CSS Y PLANTILLAS BLADE

DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE

HTML, CSS y plantillas Blade

HTML

HTML

- HTML (HyperText Markup Language)
- Lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web
- Describe la estructura y el contenido en forma de texto
- Se escribe en forma de “etiquetas”, mediante las cuales podemos describir la estructura lógica y apariencia del contenido
- Se puede complementar con otros lenguajes como JavaScript o CSS
- Versiones: HTML 4.01 (1999) → HTML 5 (10/2014)

HTML5

- Versión definitiva desde octubre de 2014, tras 5 años siendo un borrador
- Cambios en HTML5:
 - Añade semántica y accesibilidad implícitas
 - Establece nuevos elementos y atributos que reflejan el uso típico de los sitios web modernos
 - Otros elementos proporcionan nuevas funcionalidades a través de una interfaz estandarizada, como los elementos `<audio>` y `<video>`
 - Algunos elementos de HTML 4.01 han quedado obsoletos (`` y `<center>`)

HTML5

- De los navegadores de escritorio, el que mayor soporte da es Google Chrome, seguido muy de cerca por Mozilla Firefox y Apple Safari
- El que menor compatibilidad ofrece es Internet Explorer
- Para comprobar la compatibilidad de un navegador podemos visitar la Web <http://www.html5test.com/> donde se realiza un test de todas las funcionalidades de HTML5
- También existen librerías JavaScript que detecta si son compatibles elementos de HTML5 y CSS3:
<http://www.modernizr.com>

Etiquetas

- Deben de ir encerradas entre corchetes angulares “<>”
- Pueden ser de dos tipos:
 - Apertura y cierre: `<p>texto</p>`
 - Sólo apertura: `
`
- Los atributos se deben de colocar en la etiqueta de inicio:

```
<etiqueta atributo1="valor1" atributo2="valor2">...</etiqueta>
```

- O para las etiquetas de solo apertura:

```
<etiqueta atributo1="valor1" atributo2="valor2">
```

Estructura básica de una web

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>Ejemplo</title>
```

```
</head>
```

CABECERA

```
<body>
```

```
¡Hola mundo!
```

```
</body>
```

CUERPO

```
</html>
```

Elementos de la cabecera

- `<title>Título</title>`: define el título de la página, que aparecerá en la barra de título encima de la ventana
- `<link>`: para vincular el sitio con hojas de estilo CSS:

```
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

- `<style></style>`: estilo CSS en el mismo archivo:

```
...  
<head>  
  <style type="text/css">  
    body { background-color: #EEEEEE; }  
  </style>  
</head>  
...
```


Elementos de la cabecera

- `<meta>`: para indicar metadatos como: description, keywords, author...

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Free Web tutorials">
  <meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
  <meta name="author" content="John Doe">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
    initial-scale=1.0">
</head>
```

Elementos de la cabecera

- `<script></script>`: permite incluir un script en la Web
- El código se puede cargar desde un fichero externo:

```
<script src="fichero.js" type="text/javascript"></script>
```

- O escribir directamente entre las etiquetas de `<script>`:

```
<script type="text/javascript">  
    // Código de un script integrado en la página  
</script>
```

Etiquetas básicas HTML


- `<h1></h1>` a `<h6></h6>`: encabezados o títulos del documento
- `<p></p>`: párrafo
- `
`: salto de línea
- ``: **texto en negrita**
- ``: *texto en cursiva*
- ``: ~~texto tachado~~
- `<u></u>`: texto subrayado

Listas

- ``: Lista ordenada (con numeración)
- ``: Lista con puntos (o viñetas)
- ``: Elemento de una lista

- Ejemplo:

```
<ol>  
  <li>Elemento 1</li>  
  <li>Elemento 2</li>  
</ol>
```



```
1. Elemento 1  
2. Elemento 2
```

Tablas

- `<table></table>`: define el inicio y fin de una tabla
- `<tr></tr>`: fila de una tabla
- `<td></td>`: celda de una tabla

```
<table>
  <tr>
    <td>Fila 1 izquierda</td>
    <td>Fila 1 derecha</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Fila 2 izquierda</td>
    <td>Fila 2 derecha</td>
  </tr>
</table>
```

Fila 1 izquierda	Fila 1 derecha
Fila 2 izquierda	Fila 2 derecha

Tablas

- Elementos opcionales para estructurar tablas:
 - `<thead></thead>`: **cabecera**
 - `<tfoot></tfoot>`: **pie**
 - `<tbody></tbody>`: **cuerpo de la tabla**
 - `<th></th>`: **celda de cabecera**

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Nombre</th>
      <th>DNI</th>
    </tr>
  </thead>
```

Cajas (etiqueta `<div>`)

- La etiqueta `<div></div>` define una caja contenedora
- Puede contener cualquier tipo de elemento (texto, imágenes, etc.) u otras etiquetas `<div>` para crear subdivisiones
- Se usan para organizar la disposición de elementos
- Podemos indicar su posición de forma absoluta o relativa
- Se recomienda su uso junto con CSS cuando se desea alinear contenido (en vez de la etiqueta `<table>`)

Etiquetas semánticas

- Se usan para estructurar el contenido
 - `header`: cabecera de la página
 - `footer`: pie de página
 - `nav`: bloque de enlaces de navegación (menús)
 - `article`: bloque de texto autocontenido
 - `section`: secciones (capítulos, cabeceras, ...)
 - `aside`: contenido relacionado con el contenido principal

Etiquetas semánticas

<header>

<nav>

<article>

<section>

<aside>

<footer>

Imágenes

- Para incluir una imagen se utiliza la etiqueta:

```
<img src="" alt=""/>
```

- Donde:
 - `src=""` ruta de la imagen
 - `alt="texto alternativo"`, texto a mostrar en caso de no poder cargar la imagen (también se utiliza en opciones de accesibilidad)
 - `width=""` y `height=""` para redefinir el ancho y el alto de la imagen
- Por ejemplo:

```

```

Enlaces

- Vinculan partes de un documento con otros documentos o con otras partes del mismo documento

```
<a href="URL">Nombre del enlace</a>
```

- `href=""` establece la dirección URL a la que apunta el enlace
- Por ejemplo:

```
<a href="es.wikipedia.org">Wikipedia</a>
```

- Podemos crear enlaces sobre otros objetos, como imágenes:

```
<a href="dirección_URL"></a>
```

HTML, CSS y plantillas Blade

CSS

CSS

- Hojas de estilo en cascada: *Cascading Style Sheets*
- Permite definir la apariencia de una Web
- Separa el contenido del formato
- El W3C (*World Wide Web Consortium*) es el encargado de formular su especificación:
 - 1ª versión → CSS 1 (1996)
 - Última versión → CSS 3 (2011)
- La última versión dividió el estándar en módulos que evolucionan por separado

CSS

- En versiones antiguas de HTML se añadía el formato dentro de las propias etiquetas:

```
<font face="verdana" color="blue" size="12">Texto</font>
```

- Desventajas:
 - Obligaba a especificar el mismo formato en todas las etiquetas para tener un diseño consistente
 - Al cambiar un formato hay que cambiarlo en todas las etiquetas
- Con CSS las etiquetas HTML no deben proporcionar información sobre apariencia

Adjuntar una hoja de estilo

- Puede ser adjuntada de tres formas diferentes:
 - Hoja de estilo externa

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css"/>  
</head>
```

- Hoja de estilo interna

```
<head>  
  <style type="text/css">  
    H1 {color:blue; text-align:center}  
  </style>  
</head>
```

- Estilo en línea (inline)

```
<h1 style="color: blue; font-size: 16pt;"> ... </h1>
```

Definición de estilos para etiquetas HTML

- Para definir el estilo de una etiqueta HTML usamos la sintaxis:

```
etiqueta {  
    estilo CSS 1;  
    estilo CSS 2;  
    ...  
}
```

- Podemos definir varias etiquetas a la vez separándolas con comas:

```
etiqueta1, etiqueta2, etiqueta3 {  
    estilos CSS;  
}
```


Definición de estilos para etiquetas HTML

- Definir etiquetas “dentro” de otras etiquetas

```
contenedor etiqueta {  
    estilos CSS;  
}
```

- Por ejemplo, definir el estilo de un enlace cuando esté dentro de un párrafo:

```
p a {  
    estilos CSS;  
}
```

Identificadores y clases

- Permiten crear “clases” de estilos aplicables a etiquetas HTML de dos tipos:
 - Identificador: único en todo el documento HTML

```
#identificador { estilos CSS; }
```

- Clases: pueden repetirse

```
.clase { estilos CSS; }
```

Identificadores y clases

- En HTML usamos `id=""` para asignar el identificador de una etiqueta y `class=""` para usar una clase:

```
<div id="capitulo">  
  <p>...</p>  
  <p class="destacado">....</p>  
</div>
```

- En la hoja de estilos tendríamos:

```
#capitulo {  
  estilos CSS;  
}
```

```
.destacado {  
  estilos CSS;  
}
```

Estilos CSS

- La sintaxis básica para definir un estilo es:

```
atributo: valor;
```

- Los estilos se separan con punto y coma (;)
- Después del atributo se ponen dos puntos (y no un igual)
- Unidades de medida:
 - píxeles (**px**)
 - puntos (pt)
 - centímetros (cm)
 - pulgadas (in)

Estilos CSS básicos

- `color`: valor RGB | nombre de color (white, black, gray, blue, red, green, yellow)

```
color: #009900;
```

```
color: red;
```

- `font-size`: xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large | Unidades de CSS

```
font-size: 12pt;
```

```
font-size: x-large;
```

- `text-align`: left | right | center | justify

```
text-align: right;
```

```
text-align: center;
```

- `background-color`: Un color, con su nombre o su valor RGB

```
background-color: green; background-color: #000055;
```

- `width` o `height`: Unidades CSS | Porcentaje

```
width: 50px;
```


```
width: 100%;
```

Pseudo-clases

- Permiten definir un estilo solo cuando suceda un determinado evento o se den unas condiciones:
 - `a:hover` - enlace con el puntero del ratón encima, pero no seleccionado
 - `a:visited` - enlaces ya visitados
- Por ejemplo:

```
a:hover { color: blue; }  
a:visited { color: darkgreen; }
```

Estilos para cajas



HTML, CSS y plantillas Blade

PLANTILLAS BLADE

Plantillas Blade

- Laravel utiliza Blade para la definición de plantillas en las vistas
- Permite realizar todo tipo de operaciones con los datos: sustitución de variables o de secciones, herencia entre plantillas, definición de *layouts*, etc.
- Los ficheros de Blade tienen que tener la extensión `.blade.php`
- Para hacer referencia a una vista que utiliza Blade no tenemos que indicar la extensión, por ejemplo:

`"home.blade.php"` → `"view('home');"`

Comentarios / Mostrar valores

- **Comentarios con** `{{-- comentario --}}`:

```
{{-- Este comentario no se mostrará en HTML --}}
```

- **Para mostrar datos usamos** `{{ var / función() }}`:

```
Hola {{ $name }}
```

```
La hora actual es {{ time() }}
```

```
{{-- Si no queremos escapar los datos (CUIDADO): --}}
```

```
Hola {!! $name !!}
```

- **Operador ternario:**

```
{{ isset($name) ? $name : 'Default' }}
```

```
{{ $name or 'Default' }}
```

Estructuras de control

- Estructuras de control `if`:

```
@if( count($users) === 1 )  
    Solo hay un usuario!  
@elseif (count($users) > 1)  
    Hay muchos usuarios!  
@else  
    No hay ningún usuario :(  
@endif
```

- Estructuras de control `unless`:

```
@unless (Auth::check())  
    Usuario no identificado  
@endunless
```

Estructuras de control

- Bucles:

```
@for ($i = 0; $i < 10; $i++)  
    El valor actual es {{ $i }}  
@endfor  
  
@while (true)  
    <p>Soy un bucle while infinito!</p>  
@endwhile
```

- Dentro de un bucle se puede usar @continue y @break

Estructuras de control

- Más bucles:

```
@foreach ($users as $user)
    <p>Usuario {{ $user->id }}</p>
@endforeach

@forelse ($users as $user)
    <li>{{ $user->name }}</li>
@empty
    <p>No hay usuarios</p>
@endforelse
```

Sub-vistas

- Incluir una plantilla dentro de otra plantilla:

```
@include('view_name')
```

```
{{-- También podemos pasarle un array de datos  
    como segundo parámetro: --}}
```

```
@include('view_name', array('some'=>'data'))
```


Componentes

- Los componentes son pequeñas sub-vistas parametrizables

```
<!-- /resources/views/alert.blade.php →  
<div class="alert alert-danger">  
    {{ $slot }}  
</div>
```

- Al incluir un componente podemos incluir contenido que se mostrará en el lugar de la variable `$slot`

```
@component('alert')  
    <strong>Whoops!</strong> Something went wrong!  
@endcomponent
```

Componentes

- Se pueden definir slots adicionales

```
<!-- /resources/views/alert.blade.php →  
<div class="alert alert-danger">  
    <div class="alert-title">{{ $title }}</div>  
    {{ $slot }}  
</div>
```

- Para asignarles valor se usa @slot ('nombre')

```
@component('alert')  
    @slot('title')  
        Forbidden  
    @endslot  
    You are not allowed to access this resource!  
@endcomponent
```

Layouts

- Definición de un Layout

```
<!-- /resources/views/layouts/master.blade.php →  
<html>  
  <head>  
    <title>@yield('title')</title>  
  </head>  
  <body>  
    @section('menu')  
      Contenido del menu  
    @show  
    <div class="container">  
      @yield('content')  
    </div>  
  </body>  
</html>
```

Layouts

- Para extender una plantilla

```
@extends('layouts.master')
@section('title', 'Título de la página')
@section('menu')
    @parent
    <p>Este contenido es añadido al menú principal.</p>
@endsection
@section('content')
    <p>Este apartado aparecerá en la sección
        "content".</p>
@endsection
```