EGM0004

Sistemas Não Lineares

Prof. Josenalde Barbosa de Oliveira – UFRN



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecatrônica

24T12 (60h) (13:00-14:40h) - 22.08.2022 : 21.12.2022

$$\dot{x} = f(x) \quad x = \left[\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \right] \qquad f(x) = \left[\begin{array}{c} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{array} \right] \qquad \text{Ponto de equilibrio} \qquad x^* = \left[\begin{array}{c} x_1^* \\ x_2^* \end{array} \right]$$

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \end{bmatrix}$$

Se
$$x(0) = x^* \implies x(t) = x^*, t \ge 0, \quad f(x^*) = 0$$

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)$$

$$\dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2)$$

Expansão em série de Taylor em torno de x*

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2), x_1 = x_1^*, x_2 = x_2^* + \left(\frac{\partial f_1(x_1, x_2)}{\partial x_1}x_1 = x_1^*, x_2 = x_2^*\right)(x_1 - x_1^*) + \left(\frac{\partial f_1(x_1, x_2)}{\partial x_2}x_1 = x_1^*, x_2 = x_2^*\right)(x_2 - x_2^*) + \text{H.O.T}$$

H.O.T: higher order terms

$$\dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2), x_1 = x_1^*, x_2 = x_2^* + \left(\frac{\partial f_2(x_1, x_2)}{\partial x_1}x_1 = x_1^*, x_2 = x_2^*\right)(x_2 - x_2^*) + \left(\frac{\partial f_2(x_1, x_2)}{\partial x_2}x_1 = x_1^*, x_2 = x_2^*\right)(x_2 - x_2^*) + \text{H.O.T}$$

Prof. Josepalde Oliveira

Mudança no sistema de coordenadas para tratar origem como ponto de equilíbrio

$$\Delta x_1 = x_1 - x_1^* \Delta x_2 = x_2 - x_2^*$$

$$\Delta \dot{x}_1 = \dot{x}_1 - \dot{x}_1^* = \dot{x}_1$$

$$\Delta \dot{x}_2 = \dot{x}_2 - \dot{x}_2^* = \dot{x}_2$$

$$\left(\frac{\partial f_1(x_1, x_2)}{\partial x_1} x_1 = x_1^*, x_2 = x_2^*\right) = a_{11} \qquad \left(\frac{\partial f_1(x_1, x_2)}{\partial x_2} x_1 = x_1^*, x_2 = x_2^*\right) = a_{12}$$

$$\left(\frac{\partial f_2(x_1, x_2)}{\partial x_1} x_1 = x_1^*, x_2 = x_2^*\right) = a_{21}$$

$$\left(\frac{\partial f_1(x_1, x_2)}{\partial x_2} x_1 = x_1^*, x_2 = x_2^*\right) = a_{12}$$

$$\left(\frac{\partial f_2(x_1, x_2)}{\partial x_1} x_1 = x_1^*, x_2 = x_2^*\right) = a_{21} \qquad \left(\frac{\partial f_2(x_1, x_2)}{\partial x_2} x_1 = x_1^*, x_2 = x_2^*\right) = a_{22}$$

Para pontos próximos do ponto de equilíbrio podemos desprezar os termos de ordem superior. Então obtemos a seguinte equação linearizada em torno de x*

$$\Delta \dot{x}_1 = a_{11} \Delta x_1 + a_{12} \Delta x_2$$

$$\Delta \dot{x}_2 = a_{21} \Delta x_1 + a_{22} \Delta x_2$$

$$\dot{x}_1 = a_{11} x_1 + a_{12} x_2$$

$$\dot{x}_2 = a_{21} x_1 + a_{22} x_2$$

Apenas por simplicidade representamos o sistema linearizado de modo que cada x_i representa uma variação Delta em torno de x_i*, ou seja, um x_i=0 implica que se está no ponto de equilíbrio, independente de onde esteja (origem ou não)

Mudança no sistema de coordenadas para tratar origem como ponto de equilíbrio

$$\begin{vmatrix}
\dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\
\dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2
\end{vmatrix} = \begin{bmatrix}
\dot{x}_1 \\
\dot{x}_2
\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
a_{11} & a_{12} \\
a_{21} & a_{22}
\end{bmatrix} \begin{bmatrix}
x_1 \\
x_2
\end{bmatrix} \implies \dot{x} = Ax$$

 $A \to \text{ matriz Jacobiana de } f(x) \text{ em } x^*. \text{ Solução de } \dot{x} = Ax, x(0) = x_0 = [x_1(0) \quad x_2(0)]^T$

$$x(t) = e^{At}x_0, \forall t \ge 0, \quad e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

$$x(t) = c_1 e^{s_1 t} v_1 + c_2 e^{s_2 t} v_2$$

 $s_1, s_2 \rightarrow \text{ autovalores de A}$

 $v_1, v_2 \rightarrow$ autovetores associados a s_1, s_2 respectivamente, de A

Para
$$v_i \neq 0 \implies det(s_i I - A) = 0 \implies s_i^2 - \sigma s_i + \Delta = 0$$

$$\Delta = det(A) = a_{11} + a_{22}$$

$$\Delta = det(A) = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

$$\sigma = tr(A)$$

$$\Delta = det(A)$$

$$s_i = \frac{\sigma \pm \sqrt{\sigma^2 - 4\Delta}}{2}, \quad i = 1, 2$$


Caso 1:
$$\sigma^2 - 4\Delta > 0 \rightarrow 2$$
 autovalores reais e distintos

Caso 2:
$$\sigma^2 - 4\Delta = 0 \rightarrow 2$$
 autovalores reais e iguais

Caso 3:
$$\sigma^2 - 4\Delta < 0 \rightarrow 2$$
 autovalores complexos conjugados

Vamos fazer uma análise gráfica, com base nos autovalores e autovetores


Base de autovetores



$$y = Ax = A(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) \implies \alpha_1 A v_1 + \alpha_2 A v_2$$

$$Av_1 = s_1v_1 \quad A[v_1 \quad v_2] = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{bmatrix}$$

 $Av_2 = s_2v_2$



Autovalor – escalar que resulta da aplicação da transformação A a um vetor (estica ou encolhe vetor)

$$AQ=Q\hat{A},\quad Q\to {
m Matriz}$$
 com autovetores e $\hat{A}\to {
m Forma}$ canônica de Jordan

$$det(AQ) = det(Q\hat{A}) \implies det(A)det(Q) = det(Q)det(Q\hat{A}) \implies det(A) = det(\hat{A}) \implies det(\hat{A}) = s_1s_2$$

Cálculo dos autovetores

$$Av_1 = s_1v_1 \implies (A - s_1I)v_1 = 0 \implies \begin{bmatrix} a_{11} - s_1 & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - s_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Como o determinante é igual a zero, as linhas são Linearmente Dependentes, pode-se usar qualquer linha:

$$(a_{11} - s_1)v_{11} + a_{12}v_{12} = 0$$

A equação acima tem infinitas soluções, mas arbitrando 1, acha-se o outro:

Válido para autovalores distintos

CASO 1
$$s_1 \neq 0, s_2 \neq 0$$


1) s_1, s_2 reais, distintos e negativos

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \implies s_1 = -1, s_2 = -3$$


$$\sigma(A) = -4, \quad \sigma < 0$$

$$\Delta(A) = 3, \quad \Delta > 0$$

$$v_1 = \left[\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right] \quad v_2 = \left[\begin{array}{c} 1 \\ -1 \end{array} \right]$$



Nó (atrator) ESTÁVEL (assintoticamente)




Nó (atrator) ESTÁVEL (assintoticamente)

 s_1, s_2 reais, distintos e positivos

$$s_1 = 1, s_2 = 3$$

$$v_1 = \left[\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right] \quad v_2 = \left[\begin{array}{c} 1 \\ -1 \end{array} \right]$$



Nó INSTÁVEL (repulsor)


 s_1, s_2 reais, distintos e positivos

Nó INSTÁVEL (repulsor)

3) s_1, s_2 reais, distintos e com sinais opostos


$$s_1 = 1, s_2 = -3$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$



3) s_1, s_2 reais, distintos e com sinais opostos

PONTO DE SELA



 s_1, s_2 complexos conjugados

$$s_1 = \alpha + j\beta, s_2 = \alpha - j\beta$$

$$\overline{v}_1 = \left[egin{array}{c} rac{1}{2} \ rac{1}{2} \end{array}
ight] \quad \overline{v}_2 = \left[egin{array}{c} rac{-j}{2} \ rac{j}{2} \end{array}
ight]$$

$$AQ = Q\hat{A}$$

$$A[v_1 \quad v_2] = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha + j\beta & 0 \\ 0 & \alpha - j\beta \end{bmatrix}$$
Nova base $\overline{Q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ 1 & j \end{bmatrix} = [\overline{v}_1 \quad \overline{v}_2]$

$$\hat{A}\overline{Q} = \overline{Q}\overline{\hat{A}} \implies \overline{\hat{A}} = \overline{Q}^{-1}\hat{A}\overline{Q} \implies \overline{\hat{A}} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix}$$

Novo sistema transformado:

$$\dot{z} = \overline{\hat{A}}z, \quad z = \begin{bmatrix} z_1 & z_2 \end{bmatrix}^T$$


Forma canônica real $r = \sqrt{z_1^2 + z_2^2} \qquad r(t) = e^{\alpha t} r(0)$ $\theta = atan(\frac{z_2}{z_1}) \qquad \theta(t) = -\beta t + \theta(0)$

$$\theta(t) = -\beta t + \theta(0)$$

 $\uparrow z_2$

$$s_1 = \alpha + j\beta, s_2 = \alpha - j\beta$$


$$4.a) \quad \alpha < 0 \implies \lim_{t \to \infty} r(t) = 0$$



FOCO ESTÁVEL s_1, s_2 complexos conjugados $s_1 = \alpha + j\beta, s_2 = \alpha - j\beta$ $4.b) \quad \alpha > 0 \implies \lim_{t \to \infty} r(t) \to \infty$


$$s_1 = \alpha + j\beta, s_2 = \alpha - j\beta$$

$$4.b)$$
 $\alpha > 0 \implies \lim_{t \to \infty} r(t) \to \infty$




$$s_1 = \alpha + j\beta, s_2 = \alpha - j\beta$$

$$4.c)$$
 $\alpha = 0 \implies r(t) = r_0$



$$s_1 = \alpha + j\beta, s_2 = \alpha - j\beta$$

$$4.c)$$
 $\alpha = 0 \implies r(t) = r_0$



5) $s_1 = s_2$ reais e iguais, multiplicidade algébrica maior que 1


$$s^2 - \sigma s + \Delta = 0 \implies s = \sigma/2$$

2 soluções LI para v em (A - sI)v = 0

Pode ser qualquer vetor, escolhe-se os ortonormais

$$A[v_1 \quad v_2] = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix}$$

Nó degenerado (estrela, próprio) ESTÁVEL



Varia igualmente nos dois eixos. Inclinações dependem das condições iniciais

Prof Josepalde Oliveira


5) $s_1 = s_2$ reais e iguais, multiplicidade algébrica maior que 1

$$s^2 - \sigma s + \Delta = 0 \implies s = \sigma/2$$

Nó degenerado (impróprio) ESTÁVEL


1 solução LI para v em (A - sI)v = 0

$$A[v_1 \quad v_2] = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix}$$



Nó degenerado (impróprio) INSTÁVEL

5) $s_1 = s_2$ reais e iguais, multiplicidade algébrica maior que 1



Nó degenerado (impróprio) INSTÁVEL

Nó degenerado (impróprio) INSTÁVEL

s > 0

6)
$$s_1 = 0$$
 e/ou $s_2 = 0$ infinitos pontos de equilíbrio (sobre a reta do autovetor

$$\hat{A} = \left[\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & s_2 \end{array} \right]$$


Nó degenerado ESTÁVEL

$$\dot{\overline{x}} = \hat{A}\overline{x}$$
 Estados em relação aos autovetores

$$\vec{x}_1 = 0 \implies \overline{x}_1(t) = \overline{x}_1(0)$$

$$\dot{\overline{x}}_2 = s_2 \overline{x}_2 \implies \overline{x}_2(t) = e^{s_2 t} \overline{x}_2(0)$$


Nó degenerado INSTÁVEL



Plano traço-determinante

Região de estabilidade

$$\sigma < 0, \Delta \ge 0$$



Em resumo algumas definições:

Se todos os autovalores tiverem parte real não nula, então dizemos que o ponto fixo x_e é um ponto fixo hiperbólico, caso contrário, dizemos que x_e é um ponto fixo não hiperbólico. Em linhas gerais, pode-se dizer que a solução do sistema linearizado nas vizinhanças de um ponto de equilíbrio, localmente corresponde à solução do sistema não linear (equivalência topológica), desde que o ponto de equilíbrio seja hiperbólico (**Teorema de Hartman-Grobman, 1959/60**)

- 1. Se todos os autovalores de A tem parte real negativa, diz-se que x_0 é assintoticamente estável, pois $x \to x_0$ quando t $x \to \infty$, e então o ponto fixo é chamado de sumidouro (sink).
 - Há dois tipos de sumidouro: se todos os autovalores tiverem parte imaginária nula um **nó estável**, caso contrário, tem-se um o **foco estável**.
- 2. Se todos os autovalores de A têm parte real positiva, então x se afasta de x_e quando t $\rightarrow \infty$, então x_e é um ponto fixo instável e é chamado de fonte (source).
 - Da mesma maneira que no caso do sumidouro, tem-se dois tipos de fontes: o **foco instável**, se algum autovalor tiver parte imaginária não nula; e o **nó instável**, no caso contrário.
- 3. Se alguns dos autovalores, mas não todos, têm parte real positiva, enquanto o resto tem parte real negativa, x_e é chamado de **ponto de sela**. Como a sela tem alguns autovalores positivos, é também é instável.

Em resumo algumas definições:

Para os pontos de equilíbrio não hiperbólicos: Se um ou mais autovalores de A tiver parte real negativa enquanto os outros tiverem **parte real nula (nó tipo 6, por exemplo)**, então xe é um ponto fixo marginalmente estável (degenerado). Se todos os autovalores de A são puramente imaginários, o ponto fixo é então chamado de **centro**.

Para estes pontos, nada se pode concluir em relação ao comportamento próximo a estes pontos de equilíbrio do sistema não linear

Resumo da classificação dos pontos fixos em 2 dimensões (estabilidade linear).

Autovalores	Sinal da parte real	Representação no plano complexo	Ponto fixo	Exemplo	Estabilidade
$\lambda_1 * \lambda_2, \lambda_1 \cdot \lambda_2 * 0$ $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$	y1, y5(0	Im\ Re\	nó (hiperbólico)	>	assintoticamente estável
	$\lambda_1, \lambda_2 > 0$ $\lambda_1, \lambda_2 > 0$	Im\ Re\	nơ (hi perbólico)		instável
	λ ₁ .λ ₂ <0	im\ Re\	sela (hiperbólico)	41 /-	instável
λ ₁ = λ ₂ * (complexos conjugados)	positiva	Im\(\rightarrow\) e Re\(\rightarrow\)	foco (hiperbólico)	70/	instável
	negativa	e Ima	foco (hiperbolico)	@	gssintoticamente estável
	nula	Im).	centro (elíptico) CASO DEGENERADO	6	estável (não assintoticamente)
$\lambda_1 \cdot \lambda_2 = 0$	nula	CASOS DEGENERADOS (elípticos)			
$\lambda_1 = \lambda_2, \neq 0 \in \mathbb{R}$	positiva	Im\(\lambda\)	"inflected node" (hiperbólico)		instável
	negativa	†Im\ Re\	"inflected node" (hiperbólico)	(C)	assintaticamente estável

Acrescentar caso 'estrela'

$$\sigma = 0, \Delta > 0$$
 $s_{1,2} = \pm j\sqrt{\Delta}, \quad \sigma^2 - 4\Delta < 0$: CENTRO

$$\sigma > 0, \Delta > 0$$
 $\sigma^2 - 4\Delta < 0$: FOCO INSTÁVEL

$$\sigma < 0, \Delta > 0$$
 $\sigma^2 - 4\Delta < 0$: FOCO ESTÁVEL

$$\sigma > 0, \Delta > 0$$
 $\sigma^2 - 4\Delta > 0$: NÓ INSTÁVEL

$$\sigma < 0, \Delta > 0$$
 $\sigma^2 - 4\Delta > 0$: NÓ ESTÁVEL

$$(\sigma > 0, \sigma = 0, \sigma < 0)\Delta < 0$$
 $\sigma^2 - 4\Delta > 0$: PONTO DE SELA

$$\sigma > 0, \Delta > 0$$
 $\sigma^2 - 4\Delta = 0$: NÓ DEGENERADO INSTÁVEL

$$\sigma < 0, \Delta > 0$$
 $\sigma^2 - 4\Delta = 0$: NÓ DEGENERADO ESTÁVEL

$$\sigma > 0, \Delta = 0$$
 $\sigma^2 - 4\Delta > 0, s_{1,2} = \frac{\sigma \pm \sigma}{2}, s_1 = 0, s_2 = \sigma$: NÓ DEGENERADO INSTÁVEL

$$\sigma < 0, \Delta = 0$$
 $\sigma^2 - 4\Delta > 0$: NÓ DEGENERADO ESTÁVEL

Exemplo 1:

$$\dot{x}_1 = -x_2 - \mu x_1 (x_1^2 + x_2^2)$$

$$\dot{x}_2 = x_1 - \mu x_2 (x_1^2 + x_2^2) , x^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$$

Exemplo 2: massa (M), mola (K), amortecedor viscoso (B), com deslocamento vertical x

