

Manual de administrador

Gestion, supervision y operacion del ambiente

Campo	Detalle
Sistema	Ticket Tracking System
Documento	Manual de usuario ADMIN
Fecha	1 de julio de 2026
Version	1.0

1. Proposito del manual

Este manual guía al administrador en la gestión de usuarios, catálogos, supervisión operativa y tareas de soporte del sistema.

2. Acceso administrador

Dato	Valor
URL	http://localhost:8080/login.html
Usuario demo	admin
Contraseña demo	pass
Panel	Al entrar se habilitan Usuarios, Nueva solicitud, Dashboard, Crear ticket, Casos y Tickets.

3. Gestión de usuarios

Acción	Detalle
Crear usuario	Completar rol, username, nombres, correo, cargo, teléfono y password temporal mínimo de 8 caracteres.
Editar usuario	Modificar datos personales, contacto y rol desde la tabla de usuarios.
Activar/dar de baja	Cambiar isActive. Si se desactiva, se revocan sesiones activas del usuario.
Evitar auto-baja	El frontend bloquea dar de baja o quitar rol a la cuenta actual.

4. Gestión de sedes y ubicaciones

Elemento	Reglas
Sede	Código único de 2 a 40 caracteres, nombre de 3 a 160, país de 2 letras.
Ubicación	Pertenece a una sede y puede ser AULA, LAB o AREA.
Uso operativo	Las sedes y ubicaciones se usan en creación de casos y filtros de tickets.
Bajas lógicas	La API maneja isActive y deleted_at para preservar trazabilidad.

5. Supervisión de casos y tickets

El administrador ve todos los casos y tickets. Puede crear casos, convertir casos en tickets, reasignar, resolver y editar campos protegidos como usuario final, resumen, descripción, categoría, sede, prioridad y estado.

Vista	Uso recomendado
Dashboard	Control diario de volumen, SLA y tickets fuera de objetivo.
Crear ticket	Atender casos abiertos que aun no tienen ticket.
Casos	Auditar estado general y abrir detalles.
Tickets	Buscar por ticket, usuario, tecnico, correo, titulo, estado, tipo, sede, fecha y SLA.

6. Notificaciones y salud

Funcion	Detalle
Health	GET /health confirma que la API responde.
Email log	EMAIL_DELIVERY_MODE=log registra envios simulados.
SMTP	EMAIL_DELIVERY_MODE=smtp requiere SMTP_HOST y variables SMTP_.*.
Reintento	POST /notifications/retry reintenta emails pendientes con intentos disponibles.

7. Adminer y base de datos

Dato	Valor
URL	http://localhost:8082
Sistema	PostgreSQL
Servidor	postgres
Usuario	tickets_user
Contraseña	tickets_password
Base	tickets_db

8. Tareas operativas frecuentes

Tarea	Comando o accion
Levantar ambiente	docker compose up --build
Ver logs	docker compose logs -f ticket-api
Reiniciar solo API	docker compose restart ticket-api
Recrear base desde cero	docker compose down -v; docker compose up --build
Validar API	Abrir http://localhost:8081/health

Tarea	Comando o accion
Parar ambiente	docker compose down

9. Controles antes de entregar a produccion

Control	Recomendacion
Passwords demo	Cambiar pass/pass y exigir passwords robustos.
Variables .env	No commitear .env; usar secretos por entorno.
SMTP	Configurar servidor real o mantener modo log en desarrollo.
Backups	Programar respaldo de volumen PostgreSQL o dump periodico.
Adjuntos	Implementar endpoints y storage antes de activar carga de archivos.
CI integral	Agregar job con PostgreSQL para pruebas end-to-end.