Examen HTML CSS Y JS

EXAMEN PRÁCTICO – HTML / CSS / JavaScript

Duración sugerida: 45 min
Objetivo: Comprobar nociones básicas de instalación, entorno de trabajo y programación web.

PARTE 1 — Preparación del entorno

- **Instale Visual Studio Code. Desde la carpeta**
  i. **E:\Visual Studio Code 32 Bits**

2. Instale extensiones fundamentales. (Si tiene internet)

Recomendadas:

- *Live Server*
- *Prettier*

2. **Configure idioma y tema.**
3. **Cambiar idioma a** Español**.**

- Cambiar tema de color (oscuro o claro, a elección).

PARTE 2 — Estructura del proyecto

4. Cree una carpeta de trabajo

Dentro de ella, genere **3 archivos**:

- `index.html`
- `styles.css`
- `app.js`

PARTE 3 — HTML

En el archivo **index.html**, realice lo siguiente:

5. Inserte la estructura básica HTML5.

Incluyendo <!DOCTYPE html>, <html>, <head>, <body>.

6. Agregue un título visible en pantalla con h1.

7. Agregue un párrafo debajo del título con p.

Texto libre.

8. Inserte una imagen con img. Debe incluir atributo alt.

9. Cree un botón con id="boton".

<button id="boton">Hacer clic</button>

10. Enlace los archivos CSS y JS.

PARTE 4 — CSS

En **styles.css**, aplicar:

11. Estilos requeridos

a. Fondo de la página gris claro.

b. Colorear el `<h1>` en azul.

d. Estilo del párrafo: Tamaño de fuente 20 px Color de texto rojo Alineación Centrado

e. Estilo del botón:

- Fondo verde
- Texto blanco
- Padding 20 px
- Bordes redondeados 10 px
- Cursor: puntero (pointer)
- Tamaño fuente: 16 px
- Añadir transición suave al botón.
    - ***transition: background-color 0.3s, transform 0.3s;***

Aplicar Extra al botón (opcional):

- Cambiar efecto hover del botón (oscurecer fondo o cambiar color).
    - ***#boton:hover {***
      background-color: darkgreen;
      transform: scale(1.05);
      }

f. Imagen

- Tamaño en ancho y alto 200px;
- Bordes redondeados 10 px
- Espacio arriba: 20 px
- Transición Suave

PARTE 5 — JavaScript solo 5to y 6to

En **app.js**, realice:

12. Lógica requerida

```
const boton = document.querySelector("#boton");
const parrafo = document.querySelector("p");

boton.addEventListener("click", () => {
const mensaje = prompt("Escribe un mensaje:");

if (mensaje) {
parrafo.textContent = mensaje;
} else {
parrafo.textContent = "No ingresaste ningún mensaje.";
}
});
```

Explica El código

Selecciona elementos del HTML y
const boton = document.querySelector("#boton");

Busca en el documento un elemento que tenga id="boton". Lo guarda en la constante boton.

Busca el primer elemento <p> (párrafo).
const parrafo = document.querySelector("p");

Lo guarda en la constante parrafo.

Agrega un evento al botón
boton.addEventListener("click", () => {
Le dice al botón:
"Cuando hagan clic sobre vos…"
Se ejecutará la función que está dentro.

3 Pide un mensaje al usuario
const mensaje = prompt("Escribe un mensaje:");

Aparece una ventana emergente. El usuario escribe algo. Lo que escribe se guarda en la constante mensaje.

Condición (if / else)
if (mensaje) {

Si el usuario escribió algo (no dejó vacío ni canceló):
parrafo.textContent = mensaje;
El texto del <p> cambia por lo que escribió el usuario.

} else {
parrafo.textContent = "No ingresaste ningún mensaje.";
}

Si no escribió nada o canceló entonces el párrafo mostrará el mensaje: "No ingresaste ningún mensaje."