## ÍNDICE GENERAL

In	trod	ucción		1
	Ante	ecedent	es	1
	Just	ificacióı	n e importancia	1
	Plan	nteamie	nto del problema	1
	Obje	etivos		2
		Objeti	vo general	2
		Objeti	vos específicos	2
1.	Ent	orno E	Empresarial	3
	1.1.	Fische	r, Knoblauch & Co	3
	1.2.	Estruc	etura organizacional	4
	1.3.	Cargo	ocupado por el pasante	4
2.	Mai	rco Teo	órico	5
	2.1.	Conce	ptos básicos sobre el area de trabajo	5
		2.1.1.	E-learning o aprendizaje electrónico	5
		2.1.2.	B-learning o aprendizaje híbrido	6
		2.1.3.	Sistema de Gestión de Aprendizaje	6
	2.2.	Desarr	rollo de software	7
		2.2.1.	Modelo Vista Controlador	7
		2.2.2.	Arquitectura cliente-servidor	8
		2.2.3.	Framework o entorno de trabajo	8

3.	Mai	rco Tecnológico	9
	3.1.	Cliente	9
		3.1.1. HTML	9
		3.1.2. CSS	9
		3.1.3. Javascript	9
		3.1.4. Ajax	10
		3.1.5. JQuery	10
		3.1.6. Bootstrap	10
	3.2.	Servidor	10
		3.2.1. PHP	10
		3.2.2. Smarty	11
		3.2.3. Microsoft SQL Server	11
		3.2.4. Servidor HTTP Apache	11
	3.3.	Pruebas	11
		3.3.1. PHP Unit	11
_	Nσ		10
4.	Mai	rco Metodológico	12
	4.1.	Naturaleza del proyecto	12
	4.2.	Metodología ágil	12
	4.3.	SCRUM	13
		4.3.1. Dueño del Producto o Product owner	13
		4.3.2. Equipo	13
		4.3.3. Facilitador o Scrum master	14
		4.3.4. Stakeholders o Partes interesadas	14

		4.3.5.	Eventos	14
		4.3.6.	Sprint	14
		4.3.7.	Sprint Planning	14
		4.3.8.	Daily Scrum	15
		4.3.9.	Sprint Review	15
		4.3.10.	Sprint Retrospective	15
		4.3.11.	Artefactos	15
		4.3.12.	Product Backlog	16
		4.3.13.	Sprint Backlog	16
	4.4.	Prueba	as de software	16
5.	Des:	arrollo	de las funcionalidades	17
•			Sprint	
	5.1.	Primer	Sprint	17
		5.1.1.	Objetivos	17
		5.1.2.	Actividades	17
		5.1.2.	Actividades	17 17
		5.1.2.		
		5.1.2.	5.1.2.1. Familiarización con las herramientas	17
		5.1.2.	<ul><li>5.1.2.1. Familiarización con las herramientas</li></ul>	17 18
	5.2.		<ul> <li>5.1.2.1. Familiarización con las herramientas</li></ul>	17 18 19
	5.2.		5.1.2.1. Familiarización con las herramientas	17 18 19 19
	5.2.	Segund	5.1.2.1. Familiarización con las herramientas	17 18 19 19
	5.2.	Seguno 5.2.1.	5.1.2.1. Familiarización con las herramientas          5.1.2.2. Análisis a fondo el funcionamineto del SGA          5.1.2.3. Levantamiento de requerimientos          5.1.2.4. Exploración de otras plataformas          do sprint          Objetivos	17 18 19 19 19

		5.2.2.3.	Integración con google maps	20
5.3.	Tercer	sprint		21
	5.3.1.	Objetivo	s	21
	5.3.2.	Activida	des	21
		5.3.2.1.	Análisis de los cursos implementados en el sistema	21
		5.3.2.2.	Desarrollo del módulo cursos del tipo seminario	21
		5.3.2.3.	Creación del usuario instructor	22
5.4.	Cuarto	sprint .		23
	5.4.1.	Objetivo	os	23
	5.4.2.	Activida	des	23
		5.4.2.1.	Representación en la base de datos	23
		5.4.2.2.	Creación del CRUD	24
		5.4.2.3.	Creación de una sesión	24
		5.4.2.4.	Actualización de una sesión	25
		5.4.2.5.	Borrado de una sesión	25
		5.4.2.6.	Visualización de sesiones activas de una ubicación	25
5.5.	Quinto	sprint .		26
	5.5.1.	Objetivo	S	26
	5.5.2.	Activida	des	26
		5.5.2.1.	Diseño de la interfaz	26
		5.5.2.2.	Listado de las sesiones disponibles	27
		5.5.2.3.	Confirmación y cancelación de una sesión	27
		5.5.2.4.	Exportar sesión al calendario	28
		5.5.2.5.	Integración con el módulo de mensajeria interna del sistema	28

5.5.2.6. Modal con los datos de la ubicación	28		
5.6. Sexto sprint	28		
5.7. Septimo sprint	28		
5.8. Octavo sprint	29		
5.9. Noveno sprint	29		
5.10. Décimo sprint	29		
Conclusiones y Recomendaciones			
A. Diagramas	28		
B. Screenshots de los sistemas	33		

# ÍNDICE DE FIGURAS

1.1.	Estructura organizacional de FKC	4
A.1.	Diagrama de casos de uso	28
A.2.	Diagrama que demuestra los distintos estados en los que se puede encontrar una sesión prensencial	29
A.3.	Diagrama UML parcial de la base de datos del SGA de FKC previa al proyecto	30
A.4.	Diagrama UML parcial de la base de datos final del SGA de FKC	31
A.5.	Diagrama UML parcial de la base de datos final del SGA de Bibliomed	32
B.1.	Vista del listado de Ubicaciones	33
B.2.	Vista de la edición de una ubicación	34
В.3.	Vista de la creación de un seminario	35
B.4.	Vista del listado de cursos del sistema para el administrador	36
B.5.	Vista de la asignación de un seminario a un grupo	36
B.6.	Vista de la creación de una sesión de un seminario	37
B.7.	Vista del listado de las sesiones de un seminario	38
B.8.	Vista de los cursos de un instructor	38
B.9.	Archivo PDF generado con la lista de los estudiantes de un curso	39
B.10	.Vista de los cursos disponibles para el usuario aprendiz	40
B.11	.Vista de los cursos disponibles para el usuario aprendiz	40
B.12	.Vista del modal mostrado con los datos de la ubicación de la sesión correspondiente	41
B.13	.Vista de una sesión confirmada por el usario	41

B.14. Formato de los correos enviados por el sistema.	42
B.15. Vista de las estadísticas mostradas al administrador	42
B.16. Vista de la adaptación hecha para la creación de seminarios en el SGA de Bibliomed	43
B.17. Vista de cursos disponibles para el aprendiz antes de la integración de el módulo de seminarios en el SGA de Bibliomed	44
B.18. Vista de una sesión reservada en el SGA de Bibliomed	45

## CAPÍTULO 5

#### DESARROLLO DE LAS FUNCIONALIDADES

En este capítulo se describe el proceso de desarrollo del proyecto de pasantía. Realizado bajo las directrices de la metodología SCRUM y a lo largo de diez sprints, comprendiendo las fases: especificación y análisis de requerimientos, diseño e implementación, e implantación de los cambios realizados a Sistema de Gestión de Aprendizaje (SGA) de Fischer Knoblauch & CO (FKC). A continuación, se describen las actividades realizadas en cada fase, las dificultades encontradas, artefactos generados y las soluciones tomadas a lo largo del desarrollo de cada sprint.

### 5.1. Primer Sprint

### 5.1.1. Objetivos

- Familiarizarse con el ambiente de trabajo de la empresa.
- Aprender a usar el lenguaje de programación PHP y sus buenas prácticas.
- Analizar a fondo el funcionamiento del SGA a extender.
- Levantamiento de requerimientos del proyecto a realizar.

#### 5.1.2. Actividades

#### 5.1.2.1. Familiarización con las herramientas

El pasante no poseía experiencia previa con el lenguaje de progamación usado en la empresa, PHP, por lo que se acordó la exploración de referencias sobre el funcionamineto y el correcto uso de dicho lenguaje.

Se usaron disntintos recursos tanto literarios como web, mayormente la página web que contiene la documentación oficial del lenguaje como referencia.

### 5.1.2.2. Análisis a fondo el funcionamineto del SGA

Para esto el pasante tuvo que instalar las herramientas comunes de desarrollo en inglés, puesto que recibió un ambiente completamente en alemán. Entre estos: sistema operativo, manejador de las distintas bases de datos Microsoft SQL y Microsoft Access, y el navegador.

Una vez instalado el ambiente de desarrollo adecuado el pasante procedió a explorar el sistema. Rápidamente se dió cuenta que el código fuente escrito estaba muy desorganizado. Código alto acoplamiento en el que se mezclaban lógica del negocio con la presentación. constante uso de instrucciones SQL construidas dentro de cada vista suseptibles a inyecciones de SQL. Muy bajo reuso de código a lo largo de la aplicación y técnicas de programación desactualizadas para el código PHP escrito en la actualidad especialmente al momento de recuperar información de la base de datos. El código fuente no describía ninguno de los patrones de diseño que podían ayudar para la construcción de sistemas de este tipo, como composición, observador, entre otros. No existía para el sistema en cuestión ningun tipo de pruebas, ni documentación que apoyara al pasante en esta exploración.

Se descubrió el uso del lenguaje de maquetado Smarty que permite la separación de la capa lógica y la de presentación y se procedió a conseguir referencias para el aprendizaje de esta libreria.

Se estudió además el esquema de la base de datos usando la herramiente SQL Management studio que genera automaticamente un esquema visual de la base datos, donde se buscó entender los patrones con los que fue construida con el fin de mantener consistencia en las nuevas funcionalidades a desarrollar. Entre estas, implementación de las relaciones entre tablas, nombramiento de los campos, así como el tipo y tamaño de los mismos.

Asimismo se analizó la estructura de los archivos, para mantener la misma estructura con la que estaban ordenados, separando los distintos componentes de la aplicación como archivos de código PHP, Javascript, CSS y archivos estáticos. Se evidenció una estructura en el nombramiento de los archivos que se siguió a lo largo del desarrollo, colocando primero el nombre de lo que podría llamarse módulo y luego la acción específica dentro del mismo, por ejemplo: seminar\_session\_create, seminar\_session\_update, location\_create, etc.

### 5.1.2.3. Levantamiento de requerimientos

Al terminar el analisis de la base de código y entender a grandes rasgos su funcionamiento y estructura se procedió a hacer el levantamiento de los requerimientos necesarios para la extensión. El objetivo era dividir el proyecto en piezas de funcionalidad con el fin de obtener una visión más clara y objetiva de las necesidades del cliente, asi como un mapa que permitiera al pasante crear un plan y una estimación para la realización del proyecto. De esta reunión surgió el diagrama de casos de uso (anexo A.1.)

### 5.1.2.4. Exploración de otras plataformas

En esta fase también se realizó una investigación sobre la implementación de esta funcionalidad en otros SGA como e-front y moodle con el fin de tener una referencia de un producto que ya se encuentra en el mercado.

### 5.2. Segundo sprint

### 5.2.1. Objetivos

Desarrollo del módulo ubicaciones que sirvan como locación de los seminarios.

En este sprint se desarrollo el módulo de manejo de ubicaciones representando en el diagrama de casos de uso (anexo A.1). Se decidió iniciar con este módulo por ser una funcionalidad aislada, sencilla y componente necesario para la creación de sesiones prescenciales. Tomando así un acercamiento de abajo hacia arriba en el desarrollo del proyecto.

#### 5.2.2. Actividades

#### 5.2.2.1. Amplicación de la base de datos

Para soportar esta funcionalidad en la base de datos se creo una tabla llamada ubicación con los datos que parecieron relevantes para el cliente ilutrada en el anexo A.4. Dicha ubicación estaría relacionada con las sesiones, pudiendo una ubicación alojar distintas sesiones. El SGA permite mantener distintos clientes para dar soporte de grandes compañias

con filiales, por lo que las ubicaciones se construyen aisladas del grueso de la funcionalidad (los seminarios) para poder ser usadas luego en funcionalidades futuras o integrada en sistemas de los clientes activos de SGAs de FKC. Tienen una relación directa con la tabla cliente a través de una llave foránea. Para la clave primaria se uso un identificador creciente autogenerado.

#### 5.2.2.2. Creación del CRUD

Se acordó que el manejo de las ubicaciones se llevara acabo en el área de administración de la aplicación, por el usuario administrador. Se agrego una nueva entrada de manejo de ubicaciones en la interfaz del administrador con este fin.

Se procedió entonces a la construcción de interfaces que permitieran la creación de una ubicación nueva, listar las ubicaciones existentes, modificar una ubicación existente tanto como eliminar una ubicación. Se hizo enfasis en que las interfaces creadas siguieran un aspecto consistente con las otras funciones de administración ilustradas en los apendices B.1 y B.2.

#### 5.2.2.3. Integración con google maps

Al terminar la funcionalidad básica el dueño del producto sugirió integrar las ubicaciones del sistema con la aplicación google maps. Tarea para la cual el pasante debió investigar sobre el uso de este API. Se logró conseguir un producto gratis de esta aplicación que pemitiera mostrar ubicaciones marcadas en un mapa generado por google enganchado a un iframe en el sistema, con tan solo especificar medidas latitud y longitud, que tuvieron que ser agregadas luego a la tabla ubicación.

Para mantener el uso de esta funcionalidad de manera gratuita para la empresa el usuario debia ingresar los valores de latitud y longitud de la ubicación deseada, para esto el pasante ofreció como solución analizar gramaticalmente la URL mostrada en la aplicación web google maps por medio de expresiones regulares para extraer los valores necesarios, facilitando así al usuario el proceso de agregar una ubicación sin que la empresa tuviera que usar las funcionalidades pagas de google.

Se recomienda en un futuro el pago de este API (Javascript de google maps) si se desea facilitar aun más la interación con mapas dentro de la aplicación. Con el beneficio de no depender que en algun momento el proveedor google modifique la estructura de sus URL

o desaparezca los datos de latitud y longitud de las mismas.

En el anexo B.2 se muestra como se integro el mapa a la vista de editar ubicación.

### 5.3. Tercer sprint

### 5.3.1. Objetivos

- Analizar la estructura de cursos actual del sistema.
- Desarrollo e integración del módulo cursos del tipo seminario.
- Crear un nuevo usuario para el sistema gestionar solo cursos presenciales.

#### 5.3.2. Actividades

### 5.3.2.1. Análisis de los cursos implementados en el sistema

Luego de examinar las tablas y entender el funcionamineto de los cursos y como son asignados a los grupos (Anexo A.3) se decidió extender esta tabla como una generalización.

El sistema solo daba soporte a cursos del tipo multimedia dentro del mismo sistema, que podian ser de autoría del cliente o externos. Estos dos tipos eran manejados con un booleano "cursoDeAutoria" decisión de diseño que no daba espacio para la expansión de mas tipos de cursos. El pasante sugirió agregar un campo "tipo" a la tabla de Curso asignandole el entero 2 al tipo de curso seminario. dejando los enteros 0 y 1 a los anteriores tipos de cursos. La migración de los tipos anteriores para ser representados con el nuevo campo "tipo" fue sugerida pero los demás desarrolladores rechazaron la propuesta por provocar cambios en otras funcionalidades del sistema. el estado final de la base de datos se demuestra en el anexo A.4.

#### 5.3.2.2. Desarrollo del módulo cursos del tipo seminario

Una ves diferenciado el nuevo tipo curso de los demás en la aplicación se procedió a dar soporte a las actividades CRUD para los seminarios, para esto se reutilizó la sección del sistema usada para la creación de cursos. Agregando la opción *seminario* a las opciones previas en la creación de un curso y cambiando la estructura de la forma HTML

usando Javascript, asi como los datos enviados mediante el método POST y su respectiva validación en el servidor para el soporte de los seminarios. La vista se incluyó en el anexo B.3.

Una de las diferencias de los seminarios con los cursos multimedia es la forma en la que son aprobados, se decidió que podían existir dos tipos:

- Aprobar con tan solo asistir al curso.
- Aprobar asitiendo al curso y aprobando un examen presencial.

Para el soporte de estos dos tipos se agrego un campo "con\_examen" que permite la representación.

El pasante aprovechó los métodos de eliminación, listado y asignación a grupos que el sistema ya poseía, ajuntandolos para el funcionamiento con los seminarios.

Para lograr esto debió separar visualmente los distintos tipos de cursos en las vistas de listado, para esto agrego un icono que los diferenciara en la vista de cursos del administrador (anexo B.4). Además agregó un filtro persistente en la sesión HTTP que permitiera al administrador la visualización de solo cursos del tipo seminario a lo largo de su conexión.

En el método asignación se agregó luego un *preview* con las sesiones disponibles para el seminario visibles en el apéndice B.5 además del icono para lo seminarios.

#### 5.3.2.3. Creación del usuario instructor

Para el manejo de la puntuación de las sesiones y el manejo de la asistencia se decidio crear un nuevo tipo de usuario en el sistema que puediera apoyar al administrador en estas tareas. el usuario administrador tiene accesso a todos las funciones de un instructor en todos los cursos del sistema, mientras que el usuario solo tiene acceso a las sesiones en la que él mismo es él instructor.

Para esto se debió modificar el módulo de *login* para agregar la autentificación del nuevo usuario, que primero confima si el usuario tiene una jerarquia más alta que la de instructor (un usuario de más rango que contenga sus funciones), en caso contrario, verifica si el usuario que intenta ingresar es instructor de algun curso.

El manejo de la autorización es realizado de forma manual, asi que solo se debió popular

una estructura del tipo diccionario con las funcionalidades que se consideraran necesarias para el usuario instructor. En este caso, administrar los cursos de los que es instructor, funcionalidad desarrollada en el *sprint* cinco.

### 5.4. Cuarto sprint

### 5.4.1. Objetivos

- Desarrollar el módulo de sesiones de seminario.
- Integrar el nuevo módulo con los demás módulos del sistema.
- Agregar visualización de sesiones activas para una ubicación

En este sprint se desarrollo el módulo de gestión de las sesiones de un seminario representado en el diagrama de casos de uso (anexo A.1), la parte más importante del proyecto. Interactua con los demás módulos implementados y es la funcionalidad central que da vida al sistema. Es la información mas importante que se guarda en la base de datos, Los datos de las sesiones y la interacción de los usuarios con éstas.

Cabe destacar que al momento de mencionar sesión se hace referencia a las sesiones de los seminarios y no la sesión HTTP a menos que se especifique lo contrario.

#### 5.4.2. Actividades

### 5.4.2.1. Representación en la base de datos

Para soportar la funcionalidad en la base de datos se creo la tabla llamada Sesión que contiene todos los datos relevantes para la descripción de una sesión. Es importante recalcar que las sesiones solo tienen sentido si forman parte de un curso del tipo seminario, cosa que se evidencia en la relación de agrupacion en el modelo final de la base de datos en el anexo A.4.

Un seminario puede estar compuesto por muchas sesiones, mientras que las sesiones no pueden ser compartidas entre los distintos seminarios, por lo que se reprensenta como una relación 1 a muchos. Una sesión se lleva a cabo en una ubicación por lo que se relacionan estas dos tablas. Una sesión puede suceder en solo una ubicación y las ubicaciones pueden albergar una cantidad de sesiones, por lo que la relación se modelo como 1 a muchos

Una sesión además es dictada/supervisada por un instructor por lo que se modelo como una realión 1 a muchos análoga a las demás.

La ultima relación es la mas interesante, las sesiones se relacionan directamente con los usuarios que asisten a ella (aprendices) y cada uno debe tener un espacio en la base de datos para modelar el resultado que este obtuvo en la misma. es una segunda relación de la tabla sesiones con la tabla Usuario que en este caso es muchos a muchos pues un usuario puede participar en cualquier número de sesiones que le hayan sido asignadas, mientras que a una sesión concurren la cantidad de usuarios que su capacidad permita. Se modelo con una tabla auxiliar que posee las dos foráneas y toda la información que la relación sesión-usuario necesitó al momento del desarrollo y la que pueda necesitar en el futuro, haciendo el diseño flexible, una de las metas del proyecto.

### 5.4.2.2. Creación del CRUD

El proceso básico de creación del CRUD fué muy parecido al CRUD de las ubicaciones, pero con más consideraciones a tener en cuenta, pues aqui se integraban distintas partes de la aplicación, como un instructor, que debía ser un usuario del sistema; una ubicación, en la que se llevaría a cabo la sesión creada, manejo de fechas, activación y desactivación de las sesiones. La vista de CRUD se presenta en el anexo B.6.

### 5.4.2.3. Creación de una sesión

Primero se procedió a integrar el módulo con las ubicaciones. Para poder crear una sesión debia estar creada en primer lugar una ubicación, por lo tanto se integró una entrada al módulo de ubicaciones desde el CRUD de la sesión que mantuviera en forma de *cookie* cual sesión estaba siendo modificada para volver a ella. La capacidad de la sesión no podra ser mayor a la capacidad de la locación seleccionada.

Además, una sesión no podria ser creada en una fecha en la que la ubicación seleccionada estuviera ocupada (tuviera otra sesión cuyo horario choque). Esta limitación dio pie a que se implementara una visualización de las sesiones activas de una ubicación. Para el campo de instructor podia ser seleccionado cualquier usuario activo del sistema del cliente en el que se este realizando la operación. El cliente puede obtenerse por medio de la tabla curso, así que por normalización no se agregó información del cliente a la sesión como si se agrego a la ubicación.

Se agregaron campos que limitaban las confirmación y la cancelación de una sesión por parte de los aprendices, con el fin de dar seguridad al instructor de la cantidad asistentes a un curso.

Mas adelante en el sprint 7 se decidió la implementación de una opción para dar potestad al instructor de recibir o no los correos que notificaran las confirmaciones y cancelaciones por lo que se integro un campo para tal fin.

#### 5.4.2.4. Actualización de una sesión

Las sesiones tiene un campo "activa" para que puedan ser desactivadas en caso de cualquier eventualidad manteniendo los datos de la sesión para poder asi ser reusados.

Las fechas de inicio y final de una sesión no pueden ser cambiadas si ya poseen usuarios confirmados, por lo que primero tendriar que se eliminados y notificados de la misma para poder realizar los cambios.

#### 5.4.2.5. Borrado de una sesión

El borrado básico se realizó en este sprint pero luego tuvo restrisciones que surgieron del manejo de las calificaciones implementado en el sexto sprint y además se agregaron opciones de notificación a los usuarios de una sesión cancelada en el sprint siete. el borrado se puede realizar desde el listado de las sesiones en el administrador como se muestra en las opciones del anexo B.7. El usuario instructor no puede borrar la sesión, solo desactivarla.

#### 5.4.2.6. Visualización de sesiones activas de una ubicación

Se agregó para facilitar el proceso de elegir una locación libre en la fecha de la sesión.

Para la visualización se uso un *plug-in* de calendario bootstrap-year-calendar creado usando *bootstrap* y *jquery*. *Plug-in* que permite la representación de los meses en distintos lenguajes asi como la personalización de sus colores, aspectos necesarios para el amplio

rango de necesidades de los clientes de FKC.

Este calendario se llena con AJAX a través de un *endpoint* creado para tal fin que devuelve las sesiones activas de la locación como un objeto json que luego se muestra en los días del calendario como se muestra en el anexo B.2. las sesiones desactivadas se muestran con un tipo de letra mas pequeño y en cursiva para diferenciarlas de las demás.

### 5.5. Quinto sprint

### 5.5.1. Objetivos

- Diseño de la interfaz para la gestión de sesiones.
- Desarrollar las funcionalidades para el aprendiz.

En este sprint luego de haber realizado los requerimientos básicos necesarios para el soporte del módulo o lo que generalmente es llamado *backend* de la aplicación. Se procedió a realizar el *frontend* que permitiera a los usuarios interactuar con los cursos del tipo seminario y sus sesiones. Especificamente los casos de uso pertenecientes al usuario aprendiz en la parte baja del diagrama de casos de uso (anexo A.1).

#### 5.5.2. Actividades

#### 5.5.2.1. Diseño de la interfaz

El reto mas importante esta etapa del proyecto fue encontrar donde mostrar las sesiones de los cursos, si crear otra pestaña en el menu del sistema solo para los cursos del tipo seminario o integrar de alguna forma los cursos diferenciandolos de los demás.

La opción que se tomó fue la segunda. La primera opción agregaba una entrada más a un menu que comenzaba a lucir un poco abarrotado, pero, la segunda opción trajo sus dificultades. Se tuvo que modificar un código escrito de una forma complicada debido al mal uso de la librería de maquetado *Smarty*. La interfaz era una lista rígida de los cursos como se muestra en el anexo B.11 por lo que se decidió dar una opción para generar un pestaña debajo de cada curso.

Este nuevo espacio generado debajo de los seminarios permitió colocar las sesiones

disponibles del usuario, pero termino siendo un poco inconsistente que unos cursos tuvieran la opción de generar pestañas con mas información y otros no. Como respuesta a esto los clientes sugirieron que ingresara un nuevo campo a la tabla curso para colocar una imagen que pudiera ser mostrada en todas las pestañas junto con la descripción del curso.

A simple vista era dificil para el usuario diferenciar los seminarios de los cursos multimedia por lo que se agregó un icono para los seminarios al lado del nombre de cada curso. Una vez visibles los seminarios, se considero necesario notificar al usuario visualmente que la acción de confirmación de una sesión de seminar era necesaria o que dicha acción ya estaba realizada.

El pasante acudió al equipo de diseñadores gráficos para la realización de todos los iconos necesarios que mostraran el estado de un seminario, reservado, no reservado, sin sesiones disponibles como se muestra en el anexo B.10.

### 5.5.2.2. Listado de las sesiones disponibles

Para el listado de las sesiones se hizo una consulta que buscaba en la base de datos las sesiones que estaban asignadas a los grupos a los que pertenecia el usuario y en cada caso también recolectaba las sesiones confirmadas del usuario para mostrar mas información (anexo B.13). Al finalizar el siguiente sprint donde se desarrolló la calificación de la sesión también se consultó por las sesiones aprobadas del usuario para no mostrar las sesiones disponibles.

### 5.5.2.3. Confirmación y cancelación de una sesión

Se crearon dos *endpoints* para la confirmación y cancelación de las sesiones que se acceden mediante el ultimo botón en el listado de la sesión. si no hay una sesión confirmada por el usuario es posible confirmar cualquiera de ellas. Al poseer una sesión confirmada el usuario solo tiene la opción de cancelar la sesión confirmada actual y se hace el chequeo en el *endpoint* de que la cancelación sea posible dados los datos de la sesión al igual que en la confirmación.

### 5.5.2.4. Exportar sesión al calendario

Al ser la mayoria de los clientes usuario del servicio de correo outlook fue solicitado por los cliente una facilidad para exportar automáticamente al calendario outlook del aprendiz. Para lograr esto el pasante investigó sobre la especificación formatos para la transmición de eventos a través del protocolo HTTP iCalendar usado previamente por la empresa. iCalendar es soportado por las plataformas más famosas como google, apple, microsoft outlook entre otras. Se creo un pequeño módulo que recibida los datos de una sesión del sistema y producia un archivo en formato ics para ser descargado por el usuario y usado en su aplicación de calendario de preferencia. Con esto se pudo cumplir el requirimiento del cliente y más.

### 5.5.2.5. Integración con el módulo de mensajeria interna del sistema

En la revisión continua de las funcionalidades realizadas surgió la necesidad por parte del cliente de enviar mensajes al instructor de una sesión directamente desde el listado de las sesiones disponibles. Para esto el pasante tuvo que conectar el listado de las sesiones disponibles con el módulo de mensajeria interna del sistema colocando automanticamente como destinitario el instructor del curso.

#### 5.5.2.6. Modal con los datos de la ubicación

Se integró una ventana modal para mostrar directamente el mapa y los datos de la ubicación que eran previamente mostrados en el módulo de ubicación. Usando el mapa el usuario puede guardar la ubicación directamente en su cuenta google si se encuentra autenticado con esta aplicación.

#### 5.6. Sexto sprint

el sexto papa

### 5.7. Septimo sprint

el septimo papa

## 5.8. Octavo sprint

El octavito de carnaval

## 5.9. Noveno sprint

Hello father soy el nueveno

## 5.10. Décimo sprint

Soy yo papa el decimon