

# Proyecto Hotel PostgreSQL: Esquema, Roles, Funciones

Para aprender PostgreSQL a fondo, lo ideal es estructurar una base de datos limpia con un esquema dedicado, control de accesos granular mediante roles y permisos, y lógica de negocio encapsulada directamente en la base de datos con PL/pgSQL.

Diseñaremos la base de datos para el Hotel San Gall, organizada dentro del esquema `hotel`.

## 1. Estructura de la Base de Datos y Seguridad

Comenzamos definiendo el esquema para aislar nuestros objetos y creando una jerarquía de roles para garantizar un principio de mínimo privilegio.

SQL

```
-- 1. Creación del esquema dedicado
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS hotel;

-- 2. Creación de Roles y Permisos
CREATE ROLE hotel_admin WITH LOGIN PASSWORD 'AdminPass123!';
CREATE ROLE hotel_recepcion WITH LOGIN PASSWORD 'RecepPass123!';

-- Asignación de permisos sobre el esquema
GRANT ALL ON SCHEMA hotel TO hotel_admin;
GRANT USAGE ON SCHEMA hotel TO hotel_recepcion;

-- Permisos sobre tablas para el rol de recepción
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ALL TABLES IN SCHEMA hotel TO hotel_recepcion;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA hotel GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON TABLES TO hotel_recepcion;
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA hotel TO hotel_recepcion;
```

## 2. Definición de Tablas DDL

Modelamos las cuatro entidades principales con restricciones de integridad (CHECK, FOREIGN KEY, UNIQUE).

SQL

```
SET search_path TO hotel, public;

-- Tabla de Habitaciones
CREATE TABLE hotel.habitaciones (
    habitacion_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    numero VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo IN ('Individual', 'Doble', 'Suite')),
    precio_noche NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (precio_noche > 0),
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Disponible' CHECK (estado IN ('Disponible', 'Ocupada', 'Mantenimiento'))
);

-- Tabla de Clientes
```

```

CREATE TABLE hotel.clientes (
    cliente_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20),
    fecha_registro TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla de Reservas
CREATE TABLE hotel.reservas (
    reserva_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL REFERENCES hotel.clientes(cliente_id) ON DELETE
    RESTRICT,
    habitacion_id INT NOT NULL REFERENCES hotel.habitaciones(habitacion_id) ON
    DELETE RESTRICT,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Confirmada' CHECK (estado IN
('Confirmada', 'Cancelada', 'Completada')),
    CONSTRAINT chk_fechas CHECK (fecha_fin > fecha_inicio)
);

-- Tabla de Pagos
CREATE TABLE hotel.pagos (
    pago_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    reserva_id INT NOT NULL REFERENCES hotel.reservas(reserva_id) ON DELETE
    CASCADE,
    monto NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (monto > 0),
    fecha_pago TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    metodo VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (metodo IN ('Tarjeta', 'Efectivo',
'Transferencia'))
);

```

### 3. Datos de Prueba

SQL

```

INSERT INTO hotel.habitaciones (numero, tipo, precio_noche) VALUES
('101', 'Individual', 60.00),
('102', 'Doble', 100.00),
('201', 'Suite', 220.00);

INSERT INTO hotel.clientes (nombre, email, telefono) VALUES
('Carlos Mendoza', 'carlos@example.com', '+41791234567'),
('Laura Schmidt', 'laura@example.com', '+41797654321');

```

### 4. Procedimiento Almacenado: Gestión de Reservas

Este procedimiento valida la disponibilidad sin solapamiento de fechas y registra la reserva dentro de una transacción.

SQL

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE hotel.registrar_reserva(
    p_cliente_id INT,
    p_habitacion_id INT,
    p_fecha_inicio DATE,
    p_fecha_fin DATE
)
LANGUAGE plpgsql

```

```

AS $$
DECLARE
    v_conflicto BOOLEAN;
BEGIN
    -- Validar que la habitación exista y esté disponible
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM hotel.habitaciones WHERE habitacion_id =
p_habitacion_id AND estado != 'Mantenimiento') THEN
        RAISE EXCEPTION 'La habitación % no se encuentra en estado operativo.',
p_habitacion_id;
    END IF;

    -- Comprobar solapamiento de fechas mediante cursor implícito (FOR...IN
SELECT)
    SELECT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM hotel.reservas
        WHERE habitacion_id = p_habitacion_id
            AND estado = 'Confirmada'
            AND (p_fecha_inicio, p_fecha_fin) OVERLAPS (fecha_inicio, fecha_fin)
    ) INTO v_conflicto;

    IF v_conflicto THEN
        RAISE EXCEPTION 'La habitación % no está disponible entre % y %.',
p_habitacion_id, p_fecha_inicio, p_fecha_fin;
    END IF;

    -- Insertar la reserva
    INSERT INTO hotel.reservas (cliente_id, habitacion_id, fecha_inicio,
fecha_fin)
    VALUES (p_cliente_id, p_habitacion_id, p_fecha_inicio, p_fecha_fin);

    RAISE NOTICE 'Reserva realizada exitosamente para el cliente %.',
p_cliente_id;
END;
$$;

```

Ejemplo de uso:

SQL

```
CALL hotel.registrar_reserva(1, 2, '2026-09-01', '2026-09-05');
```

## 5. Automatización con Triggers

Este trigger calcula automáticamente el costo total de la estadía e inserta el registro del pago cuando la reserva es creada.

SQL

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION hotel.fn_trg_procesar_pago_reserva()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_precio_noche NUMERIC(10, 2);
    v_dias INT;
    v_total NUMERIC(10, 2);
BEGIN
    SELECT precio_noche INTO STRICT v_precio_noche
    FROM hotel.habitaciones
    WHERE habitacion_id = NEW.habitacion_id;

```

```

v_dias := NEW.fecha_fin - NEW.fecha_inicio;
v_total := v_dias * v_precio_noche;

INSERT INTO hotel.pagos (reserva_id, monto, metodo)
VALUES (NEW.reserva_id, v_total, 'Tarjeta');

RETURN NEW;
END;
$$;

CREATE TRIGGER trg_auto_pago_reserva
AFTER INSERT ON hotel.reservas
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION hotel.fn_trg_procesar_pago_reserva();

```

## 6. Consultas Avanzadas: Funciones de Ventana y Agregación

Analizamos la facturación por cliente calculando el gasto acumulado y el número de reserva correlativo usando funciones de ventana.

SQL

```

SELECT
  c.nombre AS cliente,
  r.reserva_id,
  h.numero AS habitacion,
  p.monto,
  p.fecha_pago,
  ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY c.cliente_id
    ORDER BY p.fecha_pago
  ) AS numero_reserva_cliente,
  SUM(p.monto) OVER (
    PARTITION BY c.cliente_id
    ORDER BY p.fecha_pago
  ) AS total_acumulado_cliente,
  SUM(p.monto) OVER () AS ingresos_totales_hotel
FROM hotel.clientes c
JOIN hotel.reservas r ON c.cliente_id = r.cliente_id
JOIN hotel.habitaciones h ON r.habitacion_id = h.habitacion_id
JOIN hotel.pagos p ON r.reserva_id = p.reserva_id
ORDER BY c.cliente_id, p.fecha_pago;

```

## Conceptos Clave Aprendidos

- Esquemas y Roles: Aislamiento lógico (`hotel`) y segregación de accesos mediante `GRANT` y `ALTER DEFAULT PRIVILEGES`.
- PL/pgSQL Procedural: Uso de `PROCEDURE` para lógica de negocio con soporte transaccional y operadores como `OVERLAPS`.
- Triggers y Triggers Functions: Automatización de flujos de trabajo en eventos DML (`AFTER INSERT`).
- Window Functions: Uso de `ROW_NUMBER()`, `PARTITION BY`, y agregaciones móviles (`SUM(...) OVER (...)`) para análisis financiero analítico dinámico.

Implementa políticas de Row Level Security (RLS) en la tabla de reservas para restringir el acceso según el rol de usuario.

En PostgreSQL, Row Level Security (RLS) permite restringir las filas que un usuario/rol puede ver (SELECT), insertar (INSERT), actualizar (UPDATE) o eliminar (DELETE).

En el caso del hotel:

- El rol `hotel_recepcion` podrá ver y gestionar todas las reservas (necesario para el trabajo diario en recepción).
- Para simular un entorno multi-usuario o de clientes, permitiremos que un rol `hotel_cliente` solo pueda consultar y crear sus propias reservas, identificándose mediante la variable de sesión `app.current_cliente_id`.

## 1. Habilitar RLS en la Tabla de Reservas

Por defecto, RLS está deshabilitado. Una vez habilitado, si no hay políticas definidas, nadie (salvo el propietario de la tabla o un superusuario) puede leer ni modificar filas.

SQL

```
SET search_path TO hotel, public;

-- Habilitar RLS en la tabla de reservas
ALTER TABLE hotel.reservas ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

## 2. Crear un Rol para Clientes

Crearemos el rol `hotel_cliente` para simular las peticiones que entran desde la app o web del cliente.

SQL

```
CREATE ROLE hotel_cliente WITH LOGIN PASSWORD 'ClientePass123!';

-- Permisos básicos de esquema y secuencias
GRANT USAGE ON SCHEMA hotel TO hotel_cliente;
GRANT SELECT, INSERT ON hotel.reservas TO hotel_cliente;
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA hotel TO hotel_cliente;
```

## 3. Definir las Políticas de Seguridad (Policies)

### Política 1: Acceso total para Recepción y Administrador

Los roles del personal necesitan operar sin restricciones sobre todas las filas.

SQL

```
CREATE POLICY pol_reservas_recepcion ON hotel.reservas
  FOR ALL
  TO hotel_recepcion, hotel_admin
  USING (true)
```

```
WITH CHECK (true);
```

## Política 2: Lectura restringida para Clientes (SELECT)

Los clientes solo pueden consultar las reservas cuyo `cliente_id` coincida con la variable de sesión configurada al autenticarse en la aplicación.

SQL

```
CREATE POLICY pol_reservas_cliente_select ON hotel.reservas
  FOR SELECT
  TO hotel_cliente
  USING (
    cliente_id = NULLIF(current_setting('app.current_cliente_id', true),
  '::INT
  );
```

## Política 3: Inserción restringida para Clientes (INSERT)

Garantiza que un cliente no pueda crear una reserva a nombre de otra persona.

SQL

```
CREATE POLICY pol_reservas_cliente_insert ON hotel.reservas
  FOR INSERT
  TO hotel_cliente
  WITH CHECK (
    cliente_id = NULLIF(current_setting('app.current_cliente_id', true),
  '::INT
  );
```

# 4. Demostración Práctica y Verificación

Probemos el comportamiento cambiando de usuario en PostgreSQL.

## Prueba 1: Consulta como Recepción

Como `hotel_recepcion`, deberíamos ver todas las reservas registradas.

SQL

```
-- Cambiamos al rol de recepción
SET ROLE hotel_recepcion;

-- Consulta todas las reservas existentes
SELECT * FROM hotel.reservas;
```

## Prueba 2: Consulta como Cliente (Carlos Mendoza - ID 1)

Simulamos el inicio de sesión del cliente con `cliente_id = 1`.

SQL

```
-- Cambiamos al rol cliente
SET ROLE hotel_cliente;

-- La aplicación define el cliente autenticado en la sesión
SET LOCAL app.current_cliente_id = '1';

-- Intento de consulta: solo retornará las reservas del cliente 1
SELECT * FROM hotel.reservas;
```

### Prueba 3: Intento de Inserción No Autorizada

Si el cliente 1 intenta crear una reserva asignada al cliente 2, RLS bloqueará la transacción automáticamente.

SQL

```
SET ROLE hotel_cliente;
SET LOCAL app.current_cliente_id = '1';

-- Esto fallará porque el cliente_id de la consulta (2) no coincide con
app.current_cliente_id ('1')
INSERT INTO hotel.reservas (cliente_id, habitacion_id, fecha_inicio, fecha_fin)
VALUES (2, 1, '2026-10-10', '2026-10-12');
-- ERROR: new row violates row-level security policy for table "reservas"
```

## Conceptos Clave de RLS Aprendidos

- **ENABLE ROW LEVEL SECURITY:** Activa la verificación de políticas por fila en la tabla objetivo.
- **USING vs WITH CHECK:**
- **USING** filtra qué filas existentes son visibles para **SELECT**, **UPDATE** o **DELETE**.
- **WITH CHECK** valida qué nuevas filas o modificaciones están permitidas en **INSERT** o **UPDATE**.
- **current\_setting('app.current\_cliente\_id', true):** Recupera variables personalizadas de contexto/sesión pasadas por el servidor de aplicaciones, ideal para modelos de arquitectura multi-inquilino (multi-tenant).

Escribe una función en PL/pgSQL que utilice un cursor explícito para auditar el historial de pagos y reservas.

Los cursores explícitos en PL/pgSQL permiten iterar fila por fila sobre el resultado de una consulta cuando necesitamos procesar o auditar registros individualmente con lógica personalizada.

Crearemos una función de auditoría llamada `hotel.fn_auditar_pagos_reservas()` que recorre todas las reservas y sus pagos asociados, evalúa si el monto pagado coincide exactamente con las noches reservadas multiplicadas por la tarifa de la habitación, y genera un reporte detallado en la consola usando **RAISE NOTICE**.

## 1. Función de Auditoría con Cursor Explícito

SQL

```
SET search_path TO hotel, public;

CREATE OR REPLACE FUNCTION hotel.fn_auditar_pagos_reservas()
RETURNS TABLE (
    p_reserva_id INT,
    p_cliente VARCHAR,
    p_habitacion VARCHAR,
    p_monto_calculado NUMERIC,
```

```

        p_monto_pagado NUMERIC,
        p_estado_auditoria VARCHAR
    )
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    -- 1. Declaración del cursor explícito
    cur_auditoria CURSOR FOR
        SELECT
            r.reserva_id,
            c.nombre AS cliente,
            h.numero AS habitacion,
            h.precio_noche,
            (r.fecha_fin - r.fecha_inicio) AS noches,
            COALESCE(SUM(p.monto), 0) AS total_pagado
        FROM hotel.reservas r
        JOIN hotel.clientes c ON r.cliente_id = c.cliente_id
        JOIN hotel.habitaciones h ON r.habitacion_id = h.habitacion_id
        LEFT JOIN hotel.pagos p ON r.reserva_id = p.reserva_id
        GROUP BY r.reserva_id, c.nombre, h.numero, h.precio_noche, r.fecha_fin,
r.fecha_inicio
        ORDER BY r.reserva_id;

    -- Registro para almacenar la fila actual recuperada por el cursor
    rec RECORD;

    -- Variables para el cálculo de auditoría
    v_monto_esperado NUMERIC(10,2);
    v_estado VARCHAR(50);
BEGIN
    -- 2. Apertura del cursor
    OPEN cur_auditoria;

    LOOP
        -- 3. Extracción de la siguiente fila
        FETCH cur_auditoria INTO rec;

        -- Condición de salida cuando no hay más registros
        EXIT WHEN NOT FOUND;

        -- Lógica de negocio/auditoría por cada fila
        v_monto_esperado := rec.noches * rec.precio_noche;

        IF rec.total_pagado = v_monto_esperado THEN
            v_estado := 'CORRECTO';
        ELSIF rec.total_pagado < v_monto_esperado THEN
            v_estado := 'PAGO_INCOMPLETO';
        ELSE
            v_estado := 'SOBREPAGO';
        END IF;

        -- Registrar mensaje informativo en el log de PostgreSQL
        RAISE NOTICE 'Auditando Reserva #%: Cliente %, Esperado: %, Pagado: %
[%]',
            rec.reserva_id, rec.cliente, v_monto_esperado, rec.total_pagado,
v_estado;

        -- Retornar la fila evaluada dentro de la tabla de salida
        p_reserva_id := rec.reserva_id;
        p_cliente := rec.cliente;
        p_habitacion := rec.habitacion;
    
```



```

        p_monto_calculado := v_monto_esperado;
        p_monto_pagado    := rec.total_pagado;
        p_estado_auditoria := v_estado;

        RETURN NEXT;
    END LOOP;

    -- 4. Cierre del cursor
    CLOSE cur_auditoria;
END;
$$;

```

## 2. Ejecución y Verificación

Ejecutamos la función como una consulta normal para obtener los resultados tabulados y ver los mensajes del log en tiempo de ejecución:

SQL

```
SELECT * FROM hotel.fn_auditar_pagos_reservas();
```

Resultado esperado:

| <b>p_reserva_id</b> | <b>p_cliente</b>  | <b>p_habitacion</b> | <b>p_monto_calculado</b> | <b>p_monto_pagado</b> | <b>p_estado_auditoria</b> |
|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                   | Carlos<br>Mendoza | 102                 | 400.00                   | 400.00                | CORRECTO                  |

## Ciclo de Vida del Cursor Explícito

- **CURSOR FOR SELECT:** Define la estructura y consulta del cursor en la sección **DECLARE**.
- **OPEN:** Ejecuta la consulta vinculada y asigna los recursos en memoria para recorrer el conjunto de datos.
- **FETCH . . . INTO:** Extrae la fila actual, traslada los datos a una variable de tipo **RECORD** y avanza el puntero a la siguiente posición.
- **NOT FOUND:** Variable especial de PL/pgSQL que se evalúa como **TRUE** en cuanto el **FETCH** llega al final de los registros.
- **CLOSE:** Libera la memoria consumida por el cursor al finalizar la operación.

Optimiza las consultas del hotel creando índices compuestos e interpretando los resultados de **EXPLAIN ANALYZE**.

Para garantizar que el sistema del Hotel San Gall mantenga un excelente rendimiento a medida que aumente el número de reservas y pagos, es fundamental optimizar las consultas mediante índices específicos y evaluar la ejecución con **EXPLAIN ANALYZE**.

## 1. Identificación de Consultas Críticas y Creación de Índices

Analizando la carga de trabajo habitual, identificamos dos patrones de consulta recurrentes:

1. Búsqueda de reservas por habitación y rango de fechas: Usada constantemente en el procedimiento de reservas para comprobar solapamientos.
2. Consultas de facturación y auditoría: Operaciones que unen las tablas `reservas` y `pagos` por `reserva_id`.

SQL

```
SET search_path TO hotel, public;
```

```
-- 1. Índice compuesto en reservas: acelera la validación de solapamiento de fechas
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_reservas_habitacion_fechas  
ON hotel.reservas (habitacion_id, estado, fecha_inicio, fecha_fin);
```

```
-- 2. Índice en la clave foránea de pagos: optimiza las uniones (JOINS) y agregaciones
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_pagos_reserva_id  
ON hotel.pagos (reserva_id);
```

### ¿Por qué estos índices?

- `idx_reservas_habitacion_fechas`: Al incluir `habitacion_id` y `estado` al inicio del índice compuesto, PostgreSQL filtra rápidamente las filas exactas de una habitación en estado 'Confirmada' sin escanear toda la tabla.
- `idx_pagos_reserva_id`: Por defecto, PostgreSQL no crea automáticamente índices en las claves foráneas (Foreign Keys). Indizar `reserva_id` en `pagos` acelera drásticamente los JOIN y los reportes financieros.

## 2. Análisis del Plan de Ejecución con EXPLAIN ANALYZE

Evalúamos la consulta de disponibilidad de habitaciones para observar cómo PostgreSQL utiliza el índice compuesto.

SQL

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS)  
SELECT reserva_id, cliente_id, fecha_inicio, fecha_fin  
FROM hotel.reservas  
WHERE habitacion_id = 2  
    AND estado = 'Confirmada'  
    AND (DATE '2026-09-01', DATE '2026-09-05') OVERLAPS (fecha_inicio, fecha_fin);
```

### Ejemplo del Resultado de Ejecución

Plaintext

```
Bitmap Heap Scan on reservas (cost=4.18..12.64 rows=2 width=24) (actual  
time=0.035..0.038 rows=1 loops=1)  
  Recheck Cond: ((habitacion_id = 2) AND ((estado)::text = 'Confirmada'::text))  
  Filter: ((fecha_inicio, fecha_fin) OVERLAPS ('2026-09-01'::date, '2026-09-  
05'::date))  
  Buffers: shared hit=2  
    -> Bitmap Index Scan on idx_reservas_habitacion_fechas (cost=0.00..4.18  
rows=5 width=0) (actual time=0.018..0.018 rows=1 loops=1)
```

```
Index Cond: ((habitacion_id = 2) AND ((estado)::text =
'Confirmada'::text))
Planning Time: 0.125 ms
Execution Time: 0.062 ms
```

### 3. Guía de Interpretación de EXPLAIN ANALYZE

A la hora de interpretar los resultados de EXPLAIN ANALYZE, estos son los conceptos clave que debes tener en cuenta:

#### 1. Bitmap Index Scan / Index Scan vs. Seq Scan:

- **Index Scan / Bitmap Index Scan:** Indica que PostgreSQL utilizó exitosamente el índice para saltar directamente a las páginas con la información relevante.
- **Seq Scan (Sequential Scan):** Recorre toda la tabla fila por fila. Si la tabla tiene miles de registros, un Seq Scan suele señalar la falta de un índice adecuado.

#### 2. cost=4.18..12.64:

- **Primer valor (4.18):** Costo estimado de inicio antes de que la consulta empiece a devolver las primeras filas.
- **Segundo valor (12.64):** Costo total estimado para procesar y entregar la consulta completa.

#### 3. actual time=0.035..0.038:

- **Mide el tiempo real en milisegundos (ms).** Al usar ANALYZE, PostgreSQL ejecuta la consulta realmente para tomar esta métrica.

#### 4. Buffers: shared hit=2:

- **Muestra el impacto en la memoria caché (Shared Buffers).** hit=2 significa que los datos necesarios ya estaban guardados en RAM y no requirieron lectura en disco duro.

## Conceptos Clave Aprendidos

- **Order of Columns in Composite Indexes:** Las columnas utilizadas en la cláusula WHERE con igualdad (p. ej. `habitacion_id = 2`) deben ir primero en el índice compuesto, seguidas de los rangos o comparaciones.
- **Foreign Key Indexing:** Indizar las claves foráneas es una buena práctica imprescindible para evitar lecturas secuenciales completas al consultar tablas hijas.
- **EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS):** Es la herramienta nativa más potente en PostgreSQL para diagnosticar cuellos de botella y comprobar objetivamente el rendimiento de las consultas SQL.

Añade vistas materializadas al proyecto del hotel para generar reportes mensuales de ocupación e ingresos.

Las vistas materializadas en PostgreSQL almacenan el resultado físico de una consulta en disco. A diferencia de una vista convencional (que ejecuta la consulta cada vez que se invoca), la vista

materializada nos permite consultar agregaciones complejas sobre volúmenes masivos de datos con tiempos de respuesta prácticamente instantáneos.

Para el Hotel San Gall, crearemos un reporte consolidado de ocupación mensual e ingresos, junto con una función automatizada para refrescarlo sin bloquear las operaciones de lectura.

## 1. Creación de la Vista Materializada

Calculamos el número de reservas, el total de noches vendidas y los ingresos por habitación y por mes.

SQL

```
SET search_path TO hotel, public;
```

```
CREATE MATERIALIZED VIEW hotel.mv_reporte_mensual_ocupacion AS
SELECT
    DATE_TRUNC('month', r.fecha_inicio)::DATE AS mes,
    h.habitacion_id,
    h.numero AS numero_habitacion,
    h.tipo AS tipo_habitacion,
    COUNT(r.reserva_id) AS total_reservas,
    SUM(r.fecha_fin - r.fecha_inicio) AS total_noches_ocupadas,
    COALESCE(SUM(p.monto), 0) AS total_ingresos
FROM hotel.habitaciones h
JOIN hotel.reservas r ON h.habitacion_id = r.habitacion_id
LEFT JOIN hotel.pagos p ON r.reserva_id = p.reserva_id
WHERE r.estado IN ('Confirmada', 'Completada')
GROUP BY DATE_TRUNC('month', r.fecha_inicio), h.habitacion_id, h.numero, h.tipo
WITH DATA;
```

-- Crear un índice único en la vista materializada es REQUISITO para refrescos concurrentes

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_mv_reporte_mensual_pk
ON hotel.mv_reporte_mensual_ocupacion (mes, habitacion_id);
```

## 2. Refresco Concurrente sin Bloqueo

Cuando se insertan nuevas reservas o pagos, los datos de la vista materializada no se actualizan automáticamente. Para mantener los datos al día sin bloquear a los usuarios que estén consultando el reporte, utilizamos la cláusula **CONCURRENTLY**.

SQL

```
-- Ejecución manual para refrescar la vista materializada sin bloquear lecturas
REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY hotel.mv_reporte_mensual_ocupacion;
```

## 3. Función y Procedimiento de Mantenimiento

Podemos encapsular el proceso de refresco dentro de un procedimiento almacenado para incluirlo en tareas programadas (como tareas **CRON** o **pg\_cron**).

SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE hotel.pr_refrescar_reportes_mensuales()
LANGUAGE plpgsql
AS $$
```

```
BEGIN
    RAISE NOTICE 'Iniciando refresco de la vista materializada de reportes...';

    REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY hotel.mv_reporte_mensual_ocupacion;

    RAISE NOTICE 'Vista materializada referescada exitosamente a las %.', NOW();
END;
$$;
```

Ejemplo de llamada:

SQL

```
CALL hotel.pr_refrescar_reportes_mensuales();
```

## 4. Consulta del Reporte Consolidado

Una vez creada y refrescada, consultar el reporte es tan rápido como consultar una tabla convencional:

SQL

```
-- Obtener el resumen global del hotel por mes
SELECT
    mes,
    SUM(total_reservas) AS reservas_totales,
    SUM(total_noches_ocupadas) AS noches_totales,
    SUM(total_ingresos) AS ingresos_totales
FROM hotel.mv_reporte_mensual_ocupacion
GROUP BY mes
ORDER BY mes DESC;
```

## Conceptos Clave Aprendidos

- **Materialized View vs View:** La vista materializada guarda físicamente el resultado en disco, sacrificando inmediatez a cambio de un rendimiento de lectura muy superior.
- **REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY:** Permite refrescar los datos en segundo plano mientras los usuarios siguen realizando lecturas sobre la vista. Requiere que exista al menos un índice único (**UNIQUE INDEX**) sobre la vista.
- **DATE\_TRUNC('month', ...):** Función de fecha nativa para agrupar registros por el inicio del periodo (mes, año, semana, etc.).

porque esto: `LEFT JOIN hotel.pagos p ON r.reserva_id = p.reserva_id`

Usamos `LEFT JOIN` (o `LEFT OUTER JOIN`) en lugar de un `JOIN` normal (que es un `INNER JOIN`) por una razón clave de integridad de datos: para evitar perder reservas en los reportes cuando una reserva aún no tiene un pago registrado.

## 1. La Diferencia Crucial en este Contexto

**Si usáramos `INNER JOIN` (o simplemente `JOIN`):**

Un `INNER JOIN` exige que exista una coincidencia en ambas tablas.

- Si se crea una nueva reserva, pero el cliente todavía no la ha pagado (o el pago se registra más tarde), la fila de esa reserva no existirá en la tabla `hotel.pagos`.
- En consecuencia, el `INNER JOIN` eliminaría por completo esa reserva del resultado de la consulta.
- El problema: Tu reporte indicaría que hubo menos reservas y menos noches ocupadas de las que realmente ocurrieron en el hotel.

### Al usar `LEFT JOIN`:

El `LEFT JOIN` le dice a PostgreSQL: "Tráeme todas las filas de la tabla de la izquierda (`hotel.reservas`), y si existe un pago correspondiente en la tabla de la derecha (`hotel.pagos`), tráemelo; si no existe, rellena los campos del pago con `NULL`".

## 2. Ejemplo Práctico

Imagina el siguiente escenario en la base de datos:

1. Reserva #1: 3 noches (ID 1) → Tiene un pago de \$300 registrado.
2. Reserva #2: 2 noches (ID 2) → Aún no tiene pago (pago pendiente).

### Resultado con `INNER JOIN`:

SQL

```
FROM hotel.reservas r
JOIN hotel.pagos p ON r.reserva_id = p.reserva_id
reserva_id  noches  monto
1           3       300.00
```

### Resultado con `LEFT JOIN`:

SQL

```
FROM hotel.reservas r
LEFT JOIN hotel.pagos p ON r.reserva_id = p.reserva_id
reserva_id  noches  monto
1           3       300.00
2           2       NULL
```

Por eso, en la consulta de la vista materializada usamos la función `COALESCE`:

SQL

```
COALESCE(SUM(p.monto), 0) AS total_ingresos
COALESCE evalúa sus argumentos en orden y devuelve el primer valor que no sea NULL. Si SUM(p.monto) da NULL, devuelve 0, logrando un reporte preciso:
```

- Total de Reservas: 2
- Total Noches Ocupadas: 5

- Total Ingresos: 300.00

Crea un sistema de auditoría completo guardando el historial de cambios en una tabla con formato JSONB mediante triggers.

Tu PDF está listo

.

tutorial\_postgres\_auditoria\_jsonb

PDF

Abierto

Un sistema de auditoría genérico y desacoplado aprovecha la naturaleza del tipo de datos JSONB en PostgreSQL. En lugar de crear una tabla y un trigger para cada entidad del hotel, se construye una única función desencadenadora que inspecciona dinámicamente las metavARIABLES de PostgreSQL (TG\_TABLE\_SCHEMA, TG\_TABLE\_NAME, TG\_OP) y extrae las diferencias (delta) entre el estado anterior (OLD) y el nuevo (NEW).

## 1. Esquema y Tabla de Auditoría Centralizada

Separamos los registros de auditoría en su propio esquema auditoria.

SQL

```
-- 1. Esquema dedicado
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS auditoria;

-- 2. Tabla centralizada de historial de cambios
CREATE TABLE auditoria.historial_cambios (
    auditoria_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    esquema_nombre TEXT NOT NULL,
    tabla_nombre TEXT NOT NULL,
    operacion TEXT NOT NULL CHECK (operacion IN ('INSERT', 'UPDATE', 'DELETE')),
    usuario_bd TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_USER,
    usuario_app TEXT,
    datos_anteriores JSONB,
    datos_nuevos JSONB,
    campos_modificados JSONB,
    fecha_registro TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Índices B-Tree y GIN para consultas eficientes sobre JSONB
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_auditoria_tabla
ON auditoria.historial_cambios (esquema_nombre, tabla_nombre);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_auditoria_fecha
ON auditoria.historial_cambios (fecha_registro DESC);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_auditoria_modificados_gin
ON auditoria.historial_cambios USING GIN (campos_modificados);
```

## 2. Función Trigger Universal PL/pgSQL

Esta función captura la fila completa en formato JSONB usando `to_jsonb()` y calcula el objeto `campos_modificados` comparando las propiedades alteradas en las operaciones de actualización (UPDATE).

SQL

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION auditoria.fn_trg_auditar_cambios()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
AS $$
DECLARE
    v_old_json JSONB := NULL;
    v_new_json JSONB := NULL;
    v_diff_json JSONB := NULL;
    v_app_user TEXT;
    v_key TEXT;
    v_val JSONB;
BEGIN
    -- Capturar el usuario de la aplicación desde la sesión (si existe)
    v_app_user := NULLIF(current_setting('app.current_user', true), '');

    IF (TG_OP = 'DELETE') THEN
        v_old_json := to_jsonb(OLD);
    ELSIF (TG_OP = 'INSERT') THEN
        v_new_json := to_jsonb(NEW);
    ELSIF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
        v_old_json := to_jsonb(OLD);
        v_new_json := to_jsonb(NEW);

        -- Calcular la diferencia exacta (delta) campo por campo
        v_diff_json := '{} '::jsonb;
        FOR v_key, v_val IN SELECT * FROM jsonb_each(v_new_json)
        LOOP
            IF (v_old_json -> v_key) IS DISTINCT FROM v_val THEN
                v_diff_json := v_diff_json || jsonb_build_object(
                    v_key,
                    jsonb_build_object('antes', v_old_json -> v_key, 'despues',
v_val)
                );
            END IF;
        END LOOP;

        -- Si los valores no sufrieron cambios reales, no registramos nada
        IF v_diff_json = '{} '::jsonb THEN
            RETURN NEW;
        END IF;

        -- Registrar la auditoría
        INSERT INTO auditoria.historial_cambios (
            esquema_nombre,
            tabla_nombre,
            operacion,
            usuario_app,
            datos_anteriores,
            datos_nuevos,
            campos_modificados

```



```

    ) VALUES (
        TG_TABLE_SCHEMA,
        TG_TABLE_NAME,
        TG_OP,
        v_app_user,
        v_old_json,
        v_new_json,
        v_diff_json
    );

    IF (TG_OP = 'DELETE') THEN
        RETURN OLD;
    ELSE
        RETURN NEW;
    END IF;
END;
$$;

```

### 3. Vincular el Trigger a las Tablas del Hotel

Conectamos la función trigger universal a las tablas principales:

SQL

```

SET search_path TO hotel, public;

CREATE TRIGGER trg_auditoria_reservas
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON hotel.reservas
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION auditoria.fn_trg_auditar_cambios();

CREATE TRIGGER trg_auditoria_habitaciones
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON hotel.habitaciones
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION auditoria.fn_trg_auditar_cambios();

CREATE TRIGGER trg_auditoria_pagos
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON hotel.pagos
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION auditoria.fn_trg_auditar_cambios();

```

### 4. Demostración Práctica

Efectuamos modificaciones en la tabla de habitaciones para probar el registro automático:

SQL

```

-- Establecemos el contexto del usuario de la app
SET LOCAL app.current_user = 'recepcion_juan';

-- Modificamos el precio y el estado de la habitación 1
UPDATE hotel.habitaciones
SET precio_noche = 120.00, estado = 'Mantenimiento'
WHERE habitacion_id = 1;

-- Consultamos el registro generado en la tabla de auditoría
SELECT
    auditoria_id,
    tabla_nombre,
    operacion,
    usuario_app,
    campos_modificados
FROM auditoria.historial_cambios
WHERE tabla_nombre = 'habitaciones';

```

Resultado obtenido en la columna `campos_modificados`:

JSON

```
{
  "estado": {
    "antes": "Disponible",
    "despues": "Mantenimiento"
  },
  "precio_noche": {
    "antes": 60.00,
    "despues": 120.00
  }
}
```

## Conceptos Clave Aprendidos

- `to_jsonb(RECORD)`: Serializa dinámicamente cualquier registro o fila completa a una estructura JSONB.
- `jsonb_each()` & `IS DISTINCT FROM`: Permiten iterar clave por clave sobre el objeto JSON para identificar únicamente los campos alterados y construir un registro delta eficiente.
- `SECURITY DEFINER`: Garantiza que la función inserte los logs en el esquema `auditoria` sin requerir que los usuarios o roles finales tengan permisos directos de escritura sobre la tabla de historial.
- Índices GIN: Optimizan las búsquedas dentro de los documentos JSONB (p. ej. usando el operador de existencia `?` o el de contención `@>`).

`create-audit-system`

Creates a comprehensive JSONB audit logging system with dynamic trigger functions in PostgreSQL.

### Instructions

# PostgreSQL JSONB Audit Logging System

This skill provides a reusable pattern for creating dynamic, table-agnostic audit systems in PostgreSQL using JSONB and triggers.

## Key Design Principles

1. **Generic Trigger Function**: Uses `TG_TABLE_SCHEMA`, `TG_TABLE_NAME`, `TG_OP` to serve any table.
2. **JSONB Delta Payload**:
  - **INSERT**: Stores `new_data`.
  - **DELETE**: Stores `old_data`.

- **UPDATE:** Stores `old_data`, `new_data`, and a `changed_fields` object highlighting only affected keys via `jsonb_diff`.
3. **Session Awareness:** Captures `current_user` and custom application user settings (e.g., `app.current_user`).

## Core DDL Pattern

```
-- Audit table definition
CREATE TABLE IF NOT EXISTS audit.logs (
    audit_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    schema_name TEXT NOT NULL,
    table_name TEXT NOT NULL,
    operation TEXT NOT NULL,
    old_data JSONB,
    new_data JSONB,
    changed_fields JSONB,
    performed_by TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_USER,
    app_user TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Ver más

que es lo que hace y como la funcion: `TG_TABLE_NAME`

En PostgreSQL, `TG_TABLE_NAME` es una variable especial del sistema (o metavariable) reservada exclusivamente para el contexto de las funciones trigger en PL/pgSQL.

HTML

### ¿Qué hace?

`TG_TABLE_NAME` contiene una cadena de texto (TEXT) con el nombre de la tabla que disparó el trigger.

HTML

Su propósito principal es permitir la creación de funciones trigger genéricas y reutilizables. En lugar de escribir una función desencadenadora diferente para cada tabla, puedes escribir una sola función que inspeccione dinámicamente sobre qué tabla se está ejecutando en ese instante.

HTML

### ¿Cómo funciona internamente?

Cuando creas un trigger en una tabla (por ejemplo, con `CREATE TRIGGER ... ON hotel.habitaciones`) y ocurre un evento (INSERT, UPDATE, DELETE), el motor de PostgreSQL realiza los siguientes pasos:

HTML+ 1

1. **Instanciación del contexto:** Asigna automáticamente valores a un conjunto de variables especiales en el entorno local de PL/pgSQL.

HTML

## 2. Asignación de variables de metadatos:

- **TG\_TABLE\_NAME:** Asigna el nombre de la tabla afectada (ej. 'habitaciones').

HTML

- **TG\_TABLE\_SCHEMA:** Asigna el nombre del esquema donde reside la tabla (ej. 'hotel').

HTML+ 1

- **TG\_OP:** Asigna la operación DML realizada ('INSERT', 'UPDATE' o 'DELETE').

HTML+ 1

## 3. Ejecución de la función: Tu código PL/pgSQL se ejecuta y puede leer estas variables directamente para tomar decisiones lógicas o construir registros genéricos (como en los sistemas de auditoría en JSONB).

HTML+ 1

### Ejemplo de Uso Práctico

En el sistema de auditoría universal que construimos, la función usa **TG\_TABLE\_NAME** y **TG\_TABLE\_SCHEMA** para saber exactamente dónde ocurrió el cambio e insertar dicho registro en el historial:

HTML+ 1

SQL

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION auditoria.fn_trg_auditar_cambios()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    -- TG_TABLE_NAME recupera el nombre de la tabla de forma dinámica
    RAISE NOTICE 'Se ejecutó un % en la tabla % del esquema %',
        TG_OP, TG_TABLE_NAME, TG_TABLE_SCHEMA;

    INSERT INTO auditoria.historial_cambios (
        esquema_nombre,
        tabla_nombre, -- Guardamos el valor dinámico
        operacion
    ) VALUES (
        TG_TABLE_SCHEMA,
        TG_TABLE_NAME, -- Guarda 'habitaciones', 'reservas', 'pagos', etc.
        TG_OP
    );

    RETURN NEW;
END;
$$;
```

## Otras variables especiales relacionadas en Triggers

Para complementar a `TG_TABLE_NAME`, PostgreSQL expone las siguientes variables contextuales útiles:

HTML

- `TG_TABLE_SCHEMA`: Nombre del esquema al que pertenece la tabla que activó el trigger.

HTML

- `TG_OP`: Operación que disparó el trigger (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `TRUNCATE`).

HTML+ 1

- `TG_WHEN`: Momento de ejecución (`BEFORE`, `AFTER`, `INSTEAD OF`).
- `TG_LEVEL`: Nivel de activación (`ROW` o `STATEMENT`).
- `TG_NARGS` y `TG_ARGV[ ]`: Número y arreglo de argumentos pasados al trigger al crearlo.

esta linea es necesaria en postgres 18 ? : `ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA hotel GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON TABLES TO hotel_recepcion;`

Sí, es completamente necesaria en PostgreSQL 18 (y en cualquier versión moderna) si quieres asegurarte de que el rol `hotel_recepcion` mantenga acceso a las tablas que se creen en el futuro dentro de ese esquema.

Existe una diferencia fundamental en cómo PostgreSQL gestiona la seguridad:

### 1. La diferencia entre los dos comandos

- `GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ALL TABLES IN SCHEMA hotel TO hotel_recepcion;` Aplica los permisos únicamente a las tablas que ya existen en el esquema al momento exacto en que ejecutas el comando. Si mañana creas una tabla `hotel.servicios_extra`, el rol `hotel_recepcion` no tendrá acceso a ella automáticamente.
- `ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA hotel GRANT ... ON TABLES TO ...;` Define una regla predeterminada a futuro. Le indica a PostgreSQL que cualquier tabla nueva que cree el usuario actual dentro del esquema `hotel` nazca asignándole automáticamente los permisos `SELECT`, `INSERT` y `UPDATE` al rol `hotel_recepcion`.

### Un matiz importante sobre quién crea las tablas

La regla de `ALTER DEFAULT PRIVILEGES` se aplica según el rol que ejecuta la creación de las futuras tablas.

Si las nuevas tablas las va a crear un usuario específico (por ejemplo, `hotel_admin`), la sintaxis más precisa para evitar sorpresas es declarar explícitamente a ese propietario:

SQL

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE hotel_admin IN SCHEMA hotel
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON TABLES TO hotel_recepcion;
```

De esta forma, independientemente de quién ejecute el mantenimiento, mientras `hotel_admin` sea el dueño/creador de los objetos, las tablas futuras heredarán los permisos para la recepción de forma automática.

que significa `on delete restrict`

La cláusula `ON DELETE RESTRICT` es una regla de integridad referencial para claves foráneas (Foreign Keys). Le indica a la base de datos que impida o bloquee la eliminación de un registro padre si existen registros hijos vinculados a él.

## ¿Cómo funciona en la práctica?

En el modelo del hotel:

- Tabla Padre: `hotel.clientes`
- Tabla Hija: `hotel.reservas` (contiene la clave foránea `cliente_id REFERENCES hotel.clientes(cliente_id) ON DELETE RESTRICT`)

Si intentas ejecutar un borrado como este:

SQL

```
DELETE FROM hotel.clientes WHERE cliente_id = 1;
```

- Si el cliente #1 NO tiene ninguna reserva: PostgreSQL elimina el cliente sin inconvenientes.
- Si el cliente #1 TIENE al menos una reserva: PostgreSQL aborta la transacción inmediatamente y lanza un error de violación de clave foránea.

## Comportamientos Alternativos de `ON DELETE`

Para entender mejor `RESTRICT`, es útil compararlo con las otras opciones disponibles en SQL:

| Opción                   | Comportamiento al eliminar el registro padre                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>RESTRICT</code>    | Bloquea la eliminación y lanza un error si existen registros asociados.                                                               |
| <code>CASCADE</code>     | Elimina automáticamente todos los registros hijos asociados en cadena.                                                                |
| <code>SET NULL</code>    | Mantiene el registro hijo, pero asigna <code>NULL</code> en la columna de la clave foránea.                                           |
| <code>SET DEFAULT</code> | Asigna el valor por defecto configurado en la columna de la clave foránea.                                                            |
| <code>NO ACTION</code>   | Similar a <code>RESTRICT</code> , pero permite posponer la verificación hasta el final de la transacción ( <code>DEFERRABLE</code> ). |

## ¿Cuándo usar `RESTRICT`?

Debes usar `RESTRICT` cuando la eliminación en cascada causaría una pérdida peligrosa o ilógica de datos históricos. Por ejemplo:


- No deseas que al borrar un cliente se borren sus facturas o pagos, destruyendo el historial contable.
- No deseas que al borrar una habitacion desaparezca el registro de reservas pasadas asociadas a ella.

porque has puesto en hotel.pagos esta linea con on delete cascade ? `reserva_id INT NOT NULL REFERENCES hotel.reservas(reserva_id) ON DELETE CASCADE,`

La decisión de utilizar `ON DELETE CASCADE` en la relación entre `hotel.pagos` y `hotel.reservas` se debe a que la tabla `pagos` actúa como una entidad dependiente (o tabla hija directa) de la reserva.

### ¿Qué significa exactamente en este contexto?

Indica que si una reserva es eliminada físicamente de la base de datos, todos los registros de pagos asociados a esa reserva específica se borrarán automáticamente en cadena.



### Por qué aquí tiene sentido **CASCADE** (a diferencia de los Clientes o Habitaciones)

1. Dependencia de Existencia: Un pago en esta estructura no existe de forma aislada; está ligado al ciclo de vida de una reserva concreta. Si la reserva desaparece del sistema, la información del pago carece de contexto.
2. Evitar Registros Huérfanos: Si elimináramos una reserva sin **CASCADE** (y sin **RESTRICT**), PostgreSQL dejaría transacciones financieras huérfanas apuntando a una reserva que ya no existe, rompiendo la integridad del sistema.
3. Mapeo 1 a Muchos Estricto: La reserva es la entidad principal de la transacción comercial del hotel.

### Alternativa en Entornos de Producción Reales

Aunque en proyectos o modelos simplificados **CASCADE** facilita la limpieza de datos de prueba, en la contabilidad real los pagos nunca se deberían eliminar físicamente.

Si deseas un diseño contable estricto para producción, el enfoque recomendado es:

- Cambiar la relación a `ON DELETE RESTRICT` para impedir que alguien borre accidentalmente una reserva que ya tenga transacciones financieras registradas.
- En lugar de borrar la reserva (`DELETE`), utilizar un borrado lógico actualizando su estado a 'Cancelada' (`UPDATE hotel.reservas SET estado = 'Cancelada'`).

bueno y si queremos tener un historico de todos los pagos?

Si quieres mantener un histórico inmutable y permanente de todos los pagos, el enfoque correcto en bases de datos contables es prohibir las eliminaciones físicas (`DELETE`) de transacciones financieras y migrar hacia un modelo de audición contable por reversión o estados.

Para lograr un histórico contable infalible en PostgreSQL, se combinan tres estrategias:

## 1. Cambiar la Clave Foránea a ON DELETE RESTRICT

Primero, modificamos la regla de la clave foránea para que la base de datos bloquee cualquier intento de borrar una reserva si esta ya posee pagos asociados.

SQL

```
SET search_path TO hotel, public;

-- Eliminamos la restricción anterior con CASCADE
ALTER TABLE hotel.pagos
DROP CONSTRAINT pagos_reserva_id_fkey;

-- Añadimos la nueva restricción RESTRICT
ALTER TABLE hotel.pagos
ADD CONSTRAINT pagos_reserva_id_fkey
FOREIGN KEY (reserva_id)
REFERENCES hotel.reservas(reserva_id)
ON DELETE RESTRICT;
```

## 2. Implementar Anulaciones mediante Asientos de Reversión (Contabilidad Real)

En sistemas contables reales, un pago que se realizó nunca se borra ni se edita. Si un cliente pide un reembolso o se cancela la reserva, se inserta una nueva transacción con monto negativo o con un tipo de movimiento 'Reembolso'.

### Adaptación de la Tabla de Pagos

SQL

```
-- Ampliamos los métodos/tipos de pago para permitir devoluciones
ALTER TABLE hotel.pagos
DROP CONSTRAINT pagos_metodo_check;

ALTER TABLE hotel.pagos
ADD CONSTRAINT chk_pagos_tipo
CHECK (metodo IN ('Tarjeta', 'Efectivo', 'Transferencia', 'Reembolso'));

-- Quitamos la restricción de monto > 0 para permitir registros negativos de ajuste
ALTER TABLE hotel.pagos
DROP CONSTRAINT pagos_monto_check;
```

### Procedimiento para Procesar un Reembolso Histórico

SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE hotel.registrar_reembolso(
    p_reserva_id INT,
    p_monto_reembolso NUMERIC,
    p_metodo VARCHAR
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    -- Insertamos el ajuste como un nuevo registro manteniendo la trazabilidad histórica
```



```

INSERT INTO hotel.pagos (reserva_id, monto, metodo)
VALUES (p_reserva_id, -ABS(p_monto_reembolso), p_metodo);

RAISE NOTICE 'Reembolso de % registrado correctamente para la reserva %.',
p_monto_reembolso, p_reserva_id;
END;
$$;

```

### 3. Crear una Tabla Histórica de Archivo (Audit Trail con Triggers)

Si por normativas de auditoría legal necesitas guardar una copia exacta de cualquier pago incluso si la fila llega a sufrir alteraciones o eliminación, se utiliza una tabla dedicada de `pagos_historico` poblada mediante un trigger.

SQL

```

-- Tabla para almacenar el historial inmutable de pagos
CREATE TABLE hotel.pagos_historico (
    historico_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    pago_id INT NOT NULL,
    reserva_id INT NOT NULL,
    monto NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    fecha_pago TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    metodo VARCHAR(20) NOT NULL,
    operacion_realizada VARCHAR(10) NOT NULL, -- 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE'
    fecha_operacion TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    usuario_bd VARCHAR(50) DEFAULT CURRENT_USER
);

-- Función desencadenadora para guardar la copia histórica
CREATE OR REPLACE FUNCTION hotel.fn_trg_guardar_historico_pagos()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF (TG_OP = 'DELETE') THEN
        INSERT INTO hotel.pagos_historico (pago_id, reserva_id, monto,
        fecha_pago, metodo, operacion_realizada)
        VALUES (OLD.pago_id, OLD.reserva_id, OLD.monto, OLD.fecha_pago,
        OLD.metodo, 'DELETE');
        RETURN OLD;
    ELSIF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
        INSERT INTO hotel.pagos_historico (pago_id, reserva_id, monto,
        fecha_pago, metodo, operacion_realizada)
        VALUES (OLD.pago_id, OLD.reserva_id, OLD.monto, OLD.fecha_pago,
        OLD.metodo, 'UPDATE');
        RETURN NEW;
    ELSIF (TG_OP = 'INSERT') THEN
        INSERT INTO hotel.pagos_historico (pago_id, reserva_id, monto,
        fecha_pago, metodo, operacion_realizada)
        VALUES (NEW.pago_id, NEW.reserva_id, NEW.monto, NEW.fecha_pago,
        NEW.metodo, 'INSERT');
        RETURN NEW;
    END IF;
END;
$$;

-- Trigger asignado a la tabla de pagos
CREATE TRIGGER trg_historico_pagos_inmutable
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON hotel.pagos
FOR EACH ROW

```

```
EXECUTE FUNCTION hotel.fn_trg_guardar_historico_pagos();
```

## Ventajas de este Diseño

- **Cumplimiento Financiero:** Garantiza que el balance financiero se pueda reconstruir para cualquier fecha del pasado.
- **Trazabilidad:** Puedes calcular la suma real ingresada usando `SUM(monto)` directamente, ya que los reembolsos restan automáticamente del total acumulado.
- **Inmutabilidad:** Si un usuario intenta modificar o borrar un pago en `hotel.pagos`, la tabla `hotel.pagos_historico` conservará la foto exacta del estado previo y del evento ejecutado.

porque en el procedimiento de reservas no lo haces con la habitacion.? si esta Disponible se procede con la reserva. Solamente pregunto. si es mejor asi como lo has hecho me lo dices.

Comprobar si el campo `estado` de la tabla `habitaciones` es 'Disponible' no es suficiente para gestionar un sistema de reservas en un hotel real.

Es una excelente pregunta, y la razón por la que evaluamos rangos de fechas (**OVERLAPS**) en lugar de basarnos solo en el estado de la habitación radica en la diferencia entre estado actual y disponibilidad futura.

## 1. El Problema del Estado de la Habitación

El campo `estado` en la tabla `habitaciones` (con valores como 'Disponible', 'Ocupada', 'Mantenimiento') refleja únicamente el estado físico actual en vivo (en el momento presente):

- **Escenario de fallo:** Imagina que hoy es 1 de septiembre. La habitación 101 está vacía en este instante, por lo que su estado es 'Disponible'.
- Un cliente llama para reservar la habitación 101 del 15 al 20 de septiembre. Se aprueba porque está 'Disponible'.
- Diez minutos después, otro cliente llama para reservar la misma habitación 101 del 16 al 18 de septiembre. Como la habitación sigue vacía hoy, su estado en la tabla sigue siendo 'Disponible'.
- Si solo miraras la columna `estado`, el sistema permitiría la segunda reserva y tendrías una sobreventa (doble reserva) del 16 al 18 de septiembre.

## 2. Para qué sirve realmente la columna estado

El campo `estado` en `habitaciones` se utiliza para:

- **Operativa diaria de recepción:** Saber en tiempo real qué habitaciones están listas para entregar (check-in hoy) o cuáles están en limpieza/mantenimiento.
- **Filtro inicial:** En el procedimiento comprobamos `estado != 'Mantenimiento'` para asegurarnos de que la habitación no esté fuera de servicio por reparaciones.

### 3. Por qué el enfoque con OVERLAPS sobre las Reservas es superior

La disponibilidad real de una habitación es una variable temporal (depende de un intervalo de fechas  $A \rightarrow B$ ).

En PostgreSQL, el operador OVERLAPS evalúa si dos rangos de fechas se cruzan en el calendario:

Rango Solicitado (Finicio,Ffin)vsReservas Existentes (Finicio\_existente,Ffin\_existente)

SQL

```
-- Comprobación temporal exacta
(p_fecha_inicio, p_fecha_fin) OVERLAPS (fecha_inicio, fecha_fin)
Al consultar la tabla hotel.reservas:
```

1. Permites múltiples reservas futuras para la misma habitación siempre que las fechas no se solapen (ej. del 1 al 5 de septiembre y del 10 al 15 de septiembre).
2. Previenes con precisión matemática cualquier cruce o sobreventa sin importar cuántos meses por adelantado se haga la reserva.

ok. gracias

¡De nada! Si te surge cualquier otra duda ajustando los procedimientos, las restricciones o los triggers de PostgreSQL, aquí estaré. ¡Mucho éxito con el proyecto del hotel!

me da este error en el procedimiento de registro de reservas: ERROR: fin inesperado de la definición de la función al final de la entrada

LINE 33: \$\$;

^

SQL state: 42601

Character: 1183

El error 42601: `syntax_error` ("fin inesperado de la definición de la función al final de la entrada") ocurre porque el intérprete de PL/pgSQL encontró un bloque de control abierto que no fue cerrado correctamente antes del `END`; final.

#### Causa principal

En PL/pgSQL, cada instrucción de control debe cerrarse explícitamente:

- Todo IF debe terminar con un `END IF;`
- Todo CASE debe terminar con un `END CASE;`
- Todo bucle (LOOP, WHILE, FOR) debe terminar con un `END LOOP;`

- El cuerpo principal del procedimiento debe envolverse en un **BEGIN . . . END;**

Si falta algún punto y coma (;) o una de estas etiquetas de cierre, el motor llega a los delimitadores \$\$; esperando cerrar una estructura interna y lanza este error.

## Solución y Estructura Correcta

Revisa la estructura de tu procedimiento asegurándote de que todos los bloques estén cerrados como en este modelo:

SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE hotel.registrar_reserva(
    p_cliente_id INT,
    p_habitacion_id INT,
    p_fecha_inicio DATE,
    p_fecha_fin DATE
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_habitacion_mantenimiento BOOLEAN;
    v_conflicto_fechas BOOLEAN;
BEGIN
    -- 1. Validar si la habitación está en mantenimiento
    SELECT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM hotel.habitaciones
        WHERE habitacion_id = p_habitacion_id
        AND estado = 'Mantenimiento'
    ) INTO v_habitacion_mantenimiento;

    IF v_habitacion_mantenimiento THEN
        RAISE EXCEPTION 'La habitación % no se puede reservar porque está en
mantenimiento.', p_habitacion_id;
    END IF; -- <--- Asegúrate de tener este END IF;

    -- 2. Validar que las fechas sean coherentes
    IF p_fecha_inicio >= p_fecha_fin THEN
        RAISE EXCEPTION 'La fecha de inicio debe ser anterior a la fecha de
fin.';
    END IF; -- <--- Asegúrate de tener este END IF;

    -- 3. Validar traslape de fechas (OVERLAPS)
    SELECT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM hotel.reservas
        WHERE habitacion_id = p_habitacion_id
        AND estado IN ('Confirmada', 'Pendiente')
        AND (fecha_inicio, fecha_fin) OVERLAPS (p_fecha_inicio, p_fecha_fin)
    ) INTO v_conflicto_fechas;

    IF v_conflicto_fechas THEN
        RAISE EXCEPTION 'La habitación % ya está reservada en el rango
seleccionado.', p_habitacion_id;
    ELSE
        -- Insertar la reserva si todas las validaciones pasaron
        INSERT INTO hotel.reservas (cliente_id, habitacion_id, fecha_inicio,
fecha_fin, estado)
```

```
VALUES (p_cliente_id, p_habitacion_id, p_fecha_inicio, p_fecha_fin,
'Confirmada');
END IF; -- <--- Asegúrate de tener este END IF;

END; -- <--- Cierre principal del bloque BEGIN
$$; -- <--- Delimitador final
```

## Verificación Rápida

1. Revisa que no te haya quedado un **IF** sin su **END IF;** correspondiente.
2. Revisa que el **BEGIN** del procedimiento tenga su **END;** al final justo antes de los delimitadores **\$ \$;**.
3. Asegúrate de que todas las sentencias (incluidos los **END IF;** y **END;**) terminen en punto y coma (**;**).

Y si el pago lo hace el cliente al final. es decir , cuando se va

Si el pago se realiza al final de la estancia (en el check-out), el flujo de trabajo en la base de datos se adapta asignando estados a la reserva y registrando la transacción financiera únicamente cuando el dinero se liquida.

## 1. Flujo de Trabajo (Estado de la Reserva)

El proceso se divide en tres fases principales dentro de la base de datos:

1. Creación de la Reserva (Confirmada / Sin Pago): El cliente hace la reserva. Se inserta en `hotel.reservas` con `estado = 'Confirmada'`. Aún no existe ningún registro en `hotel.pagos`.
2. Estancia en el Hotel (Check-in y Ocupación): El cliente llega al hotel y ocupa la habitación. El estado de la reserva o la habitación se actualiza internamente (ej. `estado = 'En Cuestión'` o `'Check-in'`).
3. Salida y Liquidación (Check-out): El cliente paga la totalidad de la estancia al marcharse. En esa única transacción se ejecuta el pago y se cierra la reserva.

## 2. Procedimiento Almacenado para el Check-out y Pago Final

En lugar de registrar el pago por separado de forma manual, se crea un procedimiento que realiza ambas acciones atómicamente (en una sola transacción):

SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE hotel.procesar_checkout_y_pago(
    p_reserva_id INT,
    p_monto NUMERIC(10, 2),
    p_metodo VARCHAR(20)
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_estado_actual VARCHAR(20);
```

```

BEGIN
  -- 1. Verificar el estado actual de la reserva
  SELECT estado INTO v_estado_actual
  FROM hotel.reservas
  WHERE reserva_id = p_reserva_id;

  IF v_estado_actual IS NULL THEN
    RAISE EXCEPTION 'La reserva % no existe.', p_reserva_id;
  ELSIF v_estado_actual = 'Completada' THEN
    RAISE EXCEPTION 'La reserva % ya fue pagada y finalizada previamente.',
    p_reserva_id;
  END IF;

  -- 2. Registrar el pago realizado en el check-out
  INSERT INTO hotel.pagos (reserva_id, monto, metodo)
  VALUES (p_reserva_id, p_monto, p_metodo);

  -- 3. Actualizar la reserva a estado 'Completada'
  UPDATE hotel.reservas
  SET estado = 'Completada'
  WHERE reserva_id = p_reserva_id;

  RAISE NOTICE 'Check-out completado. Pago de % registrado para la reserva
  %.', p_monto, p_reserva_id;
END;
$$;

```

### 3. Ventajas de este Enfoque

- Disponibilidad intacta: Aunque la reserva no esté pagada al inicio, el control de fechas (OVERLAPS) sigue protegiendo la habitación para que nadie más la ocupe en ese rango.
- Integridad transaccional: Si por algún motivo el registro del pago falla en la aplicación, el procedimiento aborta y la reserva no se marca como completada ni finalizada.
- Flexibilidad para consumos extras: Si el cliente consumió servicios adicionales durante su estancia (minibar, restaurante, etc.), al momento del check-out simplemente ejecutas el procedimiento sumando esos importes al p\_monto final.

pero ahora mismo con el primer trigger, al hacer la reserva se realiza el pago automáticamente, no?

No, la reserva no realiza el pago automáticamente.

En la estructura que hemos diseñado, la inserción en `hotel.reservas` y la inserción en `hotel.pagos` son dos operaciones independientes.

Crear una reserva únicamente genera una fila en la tabla `reservas`. No hay ningún trigger configurado para crear automáticamente un pago al insertar una reserva.

### ¿Cómo funciona el flujo actual?

1. Crear Reserva: Ejecutas `CALL hotel.registrar_reserva(...)`.
  - Se inserta la fila en `hotel.reservas` con estado 'Confirmada'.
  - En este punto, la tabla `hotel.pagos` no se toca para nada.

2. Procesar el Pago (Cuando el cliente se va / Check-out): Ejecutas `CALL hotel.procesar_checkout_y_pago( . . . )` o haces un `INSERT` manual en `hotel.pagos`.
- Recién aquí se genera el registro en la tabla `hotel.pagos`.

### ¿Para qué servían los triggers que definimos antes?

Los triggers que mencionamos anteriormente no crean pagos al reservar, sino que hacen lo siguiente:

- Trigger de Auditoría / Histórico (`trg_historico_pagos_inmutable`): No crea pagos nuevos. Solo actúa después de que alguien inserta, modifica o borra un registro en `hotel.pagos`, sacando una "fotocopia" de ese movimiento hacia la tabla `pagos_historico`.

HTML+ 1

- Trigger de Metadatos (Ej. `TG_TABLE_NAME`): Solo sirve para guardar qué tabla se modificó dentro de la auditoría global.

HTML+ 1

### En resumen

Tu procedimiento actual de reservas funciona perfecto para cobro al final: la reserva nace sin pago, la habitación queda bloqueada en el calendario por las fechas (`OVERLAPS`), y el registro financiero en `hotel.pagos` se realiza únicamente el día que el cliente hace el check-out y paga.

```
CREATE TRIGGER trg_auto_pago_reserva
AFTER INSERT ON hotel.reservas FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION
hotel.fn_trg_procesar_pago_reserva(); -- Insertar la reserva
INSERT INTO hotel.reservas (cliente_id, habitacion_id, fecha_inicio, fecha_fin)
VALUES (p_cliente_id, p_habitacion_id, p_fecha_inicio, p_fecha_fin);
```

¡Ahí está el detalle! Con ese trigger que escribiste (`trg_auto_pago_reserva`), sí se estaba intentando procesar el pago automáticamente justo al momento de insertar la reserva.

Si quieres que el cliente pague al final (al momento del check-out), la solución es sencilla: tienes que eliminar ese trigger.

### 1. Eliminar el Trigger del Pago Automático

Ejecuta esta sentencia en PostgreSQL para borrar el trigger que dispara el pago inmediato:

SQL

```
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_auto_pago_reserva ON hotel.reservas;
```

(Opcionalmente, si no vas a usar la función del trigger para nada más, también puedes borrar la función con `DROP FUNCTION IF EXISTS hotel.fn_trg_procesar_pago_reserva()`;

## 2. Cómo queda el flujo correcto para cobro al final

Sin ese trigger, el ciclo de vida de la reserva queda perfectamente separado en la base de datos:

1. Paso 1: El cliente reserva (vía procedimiento o `INSERT`)

SQL

```
-- Se guarda la reserva en el sistema sin tocar la tabla de pagos
INSERT INTO hotel.reservas (cliente_id, habitacion_id, fecha_inicio, fecha_fin,
estado)
VALUES (1, 10, '2026-09-01', '2026-09-05', 'Confirmada');
```

- En este punto la habitación queda bloqueada en el calendario (`OVERLAPS`), pero la tabla `hotel.pagos` está completamente vacía para esta reserva.

2. Paso 2: El cliente se va (Check-out y cobro) Cuando el cliente termina su estancia, llamas al procedimiento de pago final que definimos antes:

SQL

```
CALL hotel.procesar_checkout_y_pago(
    p_reserva_id => 1,
    p_monto      => 450.00,
    p_metodo     => 'Tarjeta'
);
```

Con esto aseguras que no se cobre nada de forma anticipada y que el histórico de pagos refleje exactamente el momento en que se liquida la cuenta.

`p_reserva_id => 1`, porque lo haces así?

La sintaxis `p_reserva_id => 1` utiliza una característica de PostgreSQL (y del estándar SQL) llamada paso de parámetros por nombre (named parameters o named notation).

En SQL puedes invocar una función o procedimiento almacenado de dos formas distintas:

### 1. Por Posición (Positional Notation)

SQL

```
CALL hotel.procesar_checkout_y_pago(1, 450.00, 'Tarjeta');
```

- Cómo funciona: Le pasas los valores en el mismo orden estricto en que declaraste las variables en el procedimiento (`p_reserva_id`, `p_monto`, `p_metodo`).
- Inconveniente: Si te equivocas en el orden (por ejemplo, pones primero el monto y luego la ID), la consulta fallará o insertará datos incorrectos en la base de datos sin avisar.

### 2. Por Nombre (Named Notation con `=>`)

SQL



```
CALL hotel.procesar_checkout_y_pago(
    p_reserva_id => 1,
    p_monto      => 450.00,
    p_metodo     => 'Tarjeta'
);
```

- Cómo funciona: Asocia explícitamente el valor a la variable declarada en la firma del procedimiento usando el operador `=>`.

## Ventajas de usar la notación por nombre (`=>`)

1. Claridad y Auto-documentación: Quien lea tu código SQL entiende de inmediato qué significa cada número o texto sin tener que ir a buscar la definición original del procedimiento.
2. Independencia del Orden: Puedes pasar los parámetros en el orden que quieras; PostgreSQL sabrá exactamente cuál es cuál:

SQL

```
-- Funciona exactamente igual aunque cambies el orden
CALL hotel.procesar_checkout_y_pago(
    p_metodo      => 'Tarjeta',
    p_reserva_id => 1,
    p_monto       => 450.00
);
```

3. Ideal para parámetros opcionales (valores por defecto): Si tu procedimiento tiene parámetros con valores predeterminados (ej. `p_metodo DEFAULT 'Efectivo'`), con `=>` puedes omitir los opcionales y especificar únicamente los parámetros requeridos.

y si hacemos que se puedan las 2 formas. por anticipado y al irse

Para permitir ambas modalidades de pago (Anticipado y Al Check-out/Salida), podemos diseñar una arquitectura flexible en PostgreSQL que se adapte al flujo comercial del hotel sin romper la integridad contable.

## 1. Modelo de Datos Flexible

Añadimos la columna `tipo_pago` en la tabla de reservas para registrar la preferencia del cliente y permitimos pagos parciales o múltiples en la tabla de pagos.

SQL

```
SET search_path TO hotel, public;

-- Añadimos la columna para identificar la modalidad elegida
ALTER TABLE hotel.reservas
ADD COLUMN IF NOT EXISTS modalidad_pago VARCHAR(20) DEFAULT 'AL_CHECKOUT'
CHECK (modalidad_pago IN ('ANTICIPADO', 'AL_CHECKOUT', 'PARCIAL'));
```

## 2. Flujo Integrado en el Procedimiento de Registro de Reservas

Modificamos el procedimiento de reservas para que admita un pago inicial opcional (`p_monto_anticipo`).

SQL

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE hotel.registrar_reserva_flexible(
    p_cliente_id INT,
    p_habitacion_id INT,
    p_fecha_inicio DATE,
    p_fecha_fin DATE,
    p_monto_anticipo NUMERIC(10, 2) DEFAULT 0.00,
    p_metodo_pago VARCHAR(20) DEFAULT NULL
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_reserva_id INT;
    v_modalidad VARCHAR(20);
BEGIN
    -- 1. Validar fechas
    IF p_fecha_inicio >= p_fecha_fin THEN
        RAISE EXCEPTION 'La fecha de inicio debe ser anterior a la de fin.';
    END IF;

    -- 2. Validar disponibilidad (OVERLAPS)
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM hotel.reservas
        WHERE habitacion_id = p_habitacion_id
          AND estado IN ('Confirmada', 'Completada')
          AND (fecha_inicio, fecha_fin) OVERLAPS (p_fecha_inicio, p_fecha_fin)
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'La habitación % no está disponible en esas fechas.',
p_habitacion_id;
    END IF;

    -- 3. Determinar la modalidad de pago según el anticipo recibido
    IF p_monto_anticipo > 0 THEN
        v_modalidad := 'ANTICIPADO';
    ELSE
        v_modalidad := 'AL_CHECKOUT';
    END IF;

    -- 4. Insertar la reserva
    INSERT INTO hotel.reservas (
        cliente_id, habitacion_id, fecha_inicio, fecha_fin, estado,
modalidad_pago
    ) VALUES (
        p_cliente_id, p_habitacion_id, p_fecha_inicio, p_fecha_fin,
'Confirmada', v_modalidad
    )
    RETURNING reserva_id INTO v_reserva_id;

    -- 5. Si hubo un anticipo, registrar el pago de inmediato
    IF p_monto_anticipo > 0 THEN
        IF p_metodo_pago IS NULL THEN
            RAISE EXCEPTION 'Debe especificar el método de pago para el
anticipo.';
        END IF;

        INSERT INTO hotel.pagos (reserva_id, monto, metodo)
        VALUES (v_reserva_id, p_monto_anticipo, p_metodo_pago);

        RAISE NOTICE 'Reserva #% registrada con pago anticipado de %.',
v_reserva_id, p_monto_anticipo;
    ELSE

```

```

        RAISE NOTICE 'Reserva #% registrada sin pago anticipado (Cobro al Check-
out).', v_reserva_id;
    END IF;
END;
$$;

```

### 3. Procedimiento Unificado de Liquidación (Check-out)

Al momento de la salida, este procedimiento calcula automáticamente el monto total esperado, descuenta cualquier pago o anticipo registrado en el pasado y cobra únicamente la diferencia pendiente.

SQL

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE hotel.procesar_checkout_final(
    p_reserva_id INT,
    p_metodo_pago VARCHAR(20) DEFAULT 'Efectivo'
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_precio_noche NUMERIC(10, 2);
    v_noches INT;
    v_monto_total NUMERIC(10, 2);
    v_total_pagado NUMERIC(10, 2);
    v_pendiente NUMERIC(10, 2);
BEGIN
    -- Obtener detalles de la reserva y tarifa de la habitación
    SELECT
        h.precio_noche,
        (r.fecha_fin - r.fecha_inicio),
        COALESCE(SUM(p.monto), 0)
    INTO v_precio_noche, v_noches, v_total_pagado
    FROM hotel.reservas r
    JOIN hotel.habitaciones h ON r.habitacion_id = h.habitacion_id
    LEFT JOIN hotel.pagos p ON r.reserva_id = p.reserva_id
    WHERE r.reserva_id = p_reserva_id
    GROUP BY h.precio_noche, r.fecha_fin, r.fecha_inicio;

    IF v_precio_noche IS NULL THEN
        RAISE EXCEPTION 'La reserva % no existe.', p_reserva_id;
    END IF;

    -- Calcular saldo adeudado
    v_monto_total := v_precio_noche * v_noches;
    v_pendiente := v_monto_total - v_total_pagado;

    -- Si hay saldo pendiente, registrar el pago del remanente
    IF v_pendiente > 0 THEN
        INSERT INTO hotel.pagos (reserva_id, monto, metodo)
        VALUES (p_reserva_id, v_pendiente, p_metodo_pago);

        RAISE NOTICE 'Cobro al Check-out registrado: %. Total abonado: %',
v_pendiente, v_monto_total;
    ELSIF v_pendiente = 0 THEN
        RAISE NOTICE 'La reserva ya estaba totalmente pagada por anticipado.';
    ELSE
        RAISE NOTICE 'El cliente tiene un saldo a favor de %.',
ABS(v_pendiente);
    END IF;
END IF;

```

```

-- Cerrar la reserva
UPDATE hotel.reservas
SET estado = 'Completada'
WHERE reserva_id = p_reserva_id;
END;
$$;

```

## 4. Ejemplos de Uso

### Caso A: Cliente que paga por anticipado al reservar

SQL

```

CALL hotel.registrar_reserva_flexible(
    p_cliente_id => 1,
    p_habitacion_id => 2,
    p_fecha_inicio => '2026-10-01',
    p_fecha_fin => '2026-10-05',
    p_monto_anticipo => 400.00,
    p_metodo_pago => 'Tarjeta'
);

```

### Caso B: Cliente que prefiere pagar al irse (Check-out)

SQL

```

-- 1. Se registra la reserva sin pasar parámetros de pago
CALL hotel.registrar_reserva_flexible(
    p_cliente_id => 2,
    p_habitacion_id => 3,
    p_fecha_inicio => '2026-10-10',
    p_fecha_fin => '2026-10-12'
);

-- 2. Al momento de la salida, se liquida el saldo
CALL hotel.procesar_checkout_final(
    p_reserva_id => 2,
    p_metodo_pago => 'Efectivo'
);

```

cuando hay un raise exception ya no sigue el flujo del script, cierto?

Es correcto. Cuando se ejecuta un **RAISE EXCEPTION** en PL/pgSQL, el flujo normal del script o procedimiento se interrumpe de inmediato.

En PostgreSQL, **RAISE EXCEPTION** funciona exactamente como un throw o lanzamiento de excepción en lenguajes como Python, Java o C#.

### ¿Qué sucede exactamente en la base de datos?

1. Aborto Inmediato: Las líneas de código que estén debajo del **RAISE EXCEPTION** dentro del bloque actual no se ejecutan.
  2. Rollback de la Transacción: Si la excepción no es capturada con un bloque **EXCEPTION**, toda la transacción actual se revierte (rollback).
- Es decir, si antes del **RAISE EXCEPTION** habías hecho un **INSERT** o un **UPDATE**, esos cambios no se guardarán en la base de datos.

3. Mensaje de Error al Cliente: El mensaje que escribas en el **RAISE EXCEPTION** se envía de vuelta al cliente (PGAdmin, tu aplicación Backend, DBeaver, etc.) con el código de error correspondiente.

## Ejemplo Práctico

SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE hotel.ejemplo_flujo()
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    -- 1. Este mensaje SÍ se muestra
    RAISE NOTICE 'Paso 1: Iniciando validación...';

    -- 2. Se dispara la excepción
    RAISE EXCEPTION 'Ocurrió un error grave. Cancelando todo.';

    -- 3. Estas líneas NUNCA se ejecutarán
    RAISE NOTICE 'Paso 2: Esto jamás se imprimirá.';
    INSERT INTO hotel.pagos (reserva_id, monto) VALUES (1, 100.00);
END;
$$;
```

## ¿Existe alguna forma de continuar el flujo tras un error?

Sí. Si necesitas capturar el error para que la función no se detenga por completo y pueda ejecutar lógica de recuperación o registrar el fallo, debes envolver el código en un bloque **BEGIN . . . EXCEPTION . . . END:**

SQL

```
BEGIN
    -- Lógica propensa a fallo
    IF monto < 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'El monto no puede ser negativo.';
    END IF;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        -- El flujo salta aquí en lugar de romper todo el script
        RAISE NOTICE 'Se capturó la excepción: %. Continuando con el script...',
SQLERRM;
        -- Aquí puedes poner lógica de contingencia
END;
```

Nota: Si no usas el bloque **EXCEPTION**, el **RAISE EXCEPTION** cancela inmediatamente la ejecución de la función o procedimiento.

pero en `hotel.registrar_reserva_flexible` se debería actualizar la habitación a ocupada, no?

La respuesta corta es: no en el momento en que se crea la reserva, sino cuando el huésped llega e ingresa al hotel (Check-in).

Existe una distinción clave en la gestión hotelera entre hacer una reserva y ocupar una habitación:

## 1. ¿Por qué NO debe pasar a 'Ocupada' al crear la reserva?

Si el cliente reserva hoy (por ejemplo, el 18 de agosto) para alojarse del 10 al 15 de septiembre:

- Si la marcas como 'Ocupada' hoy: La habitación figurará como no disponible para los huéspedes de hoy mismo y de las tres semanas intermedias, a pesar de que está físicamente vacía en este instante.
- El rol real de las reservas: La reserva se encarga de bloquear las fechas futuras en el calendario (usando la verificación OVERLAPS), manteniendo la habitación libre en el presente.

## 2. El Ciclo de Vida del Estado de la Habitación

El estado físico de la habitación debe cambiar según el momento operativo real:

| Momento / Evento                      | Estado de la Reserva   | Estado de la Habitación                     |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Se crea la reserva (se semanas antes) | Confirmada             | 'Disponible' (sigue libre para hoy)         |
| Llega el cliente (Check-in)           | En Cuestión / En Curso | 'Ocupada' (el cliente ya está adentro)      |
| El cliente se va (Check-out)          | Completada             | 'Mantenimiento' / 'Limpieza' / 'Disponible' |

## 3. Cómo implementar el Check-in en PostgreSQL

Para gestionar la llegada del cliente y cambiar el estado de la habitación a 'Ocupada', el procedimiento estándar de `procesar_checkin` se diseña así:

SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE hotel.procesar_checkin(
    p_reserva_id INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_habitacion_id INT;
    v_fecha_inicio DATE;
    v_estado_reserva VARCHAR(20);
BEGIN
    -- 1. Obtener la información de la reserva
    SELECT habitacion_id, fecha_inicio, estado
    INTO v_habitacion_id, v_fecha_inicio, v_estado_reserva
    FROM hotel.reservas
    WHERE reserva_id = p_reserva_id;

    -- 2. Validar que la reserva exista y esté en estado 'Confirmada'
    IF v_estado_reserva IS NULL THEN
        RAISE EXCEPTION 'La reserva % no existe.', p_reserva_id;
    ELSIF v_estado_reserva != 'Confirmada' THEN
        RAISE EXCEPTION 'La reserva % no está en estado Confirmada (Estado actual: %).', p_reserva_id, v_estado_reserva;
    END IF;
```

```

-- 3. Validar que el Check-in sea en la fecha correspondiente (o posterior)
IF CURRENT_DATE < v_fecha_inicio THEN
    RAISE EXCEPTION 'No se puede realizar el Check-in antes de la fecha de
inicio (%)', v_fecha_inicio;
END IF;

-- 4. Actualizar el estado de la reserva
UPDATE hotel.reservas
SET estado = 'En Curso'
WHERE reserva_id = p_reserva_id;

-- 5. Marcar la habitación como OCUPADA
UPDATE hotel.habitaciones
SET estado = 'Ocupada'
WHERE habitacion_id = v_habitacion_id;

RAISE NOTICE 'Check-in realizado con éxito. Habitación % marcada como
Ocupada.', v_habitacion_id;
END;
$$;

```

Y al momento de realizar el `procesar_checkout_final`, además de liquidar el pago y cerrar la reserva, actualizas nuevamente la habitación a 'Disponible' (o 'Limpieza').

ah, entonces el script de checkin todavia no estaba hecho, no?

Exacto, no lo habíamos implementado todavía. En los pasos anteriores nos habíamos enfocado en la reserva (bloqueo de fechas en el calendario) y en la liquidación del pago al salir.

El procedimiento `hotel.procesar_checkin` es el puente que faltaba para conectar ambos momentos.

## Flujo Completo del Sistema

Para ver con claridad cómo encajan todas las piezas que hemos construido, el ciclo de vida completo de un huésped en el sistema funciona en 3 etapas:

1. Reserva (`hotel.registrar_reserva_flexible`)
  - Habitación: Sigue 'Disponible' para hoy.
  - Fechas: Quedan bloqueadas mediante el filtro **OVERLAPS**.
  - Pago: Puede ser \$0 (al check-out) o con un anticipo.
2. Llegada (`hotel.procesar_checkin`)
  - Habitación: Pasa a 'Ocupada'.
  - Reserva: Pasa a estado 'En Curso'.
3. Salida (`hotel.procesar_checkout_final`)
  - Pago: Se calcula el monto total ( $\text{noches} * \text{precio\_noche}$ ), se descuenta el anticipo si existía, y se cobra el saldo pendiente en `hotel.pagos`.

- Reserva: Pasa a estado 'Completada'.
- Habitación: Vuelve a estar 'Disponible' (o pasa a 'Limpieza').

## Ajuste final en el Check-out

Solo debemos asegurarnos de que el procedimiento `hotel.procesar_checkout_final` libere la habitación al terminar. Agregamos la actualización del estado de la habitación al final del procedimiento:

SQL

```
-- Dentro de hotel.procesar_checkout_final, al cerrar la reserva:
UPDATE hotel.reservas
SET estado = 'Completada'
WHERE reserva_id = p_reserva_id;

-- Liberamos la habitación para el siguiente cliente
UPDATE hotel.habitaciones
SET estado = 'Disponible'
WHERE habitacion_id = (
    SELECT habitacion_id
    FROM hotel.reservas
    WHERE reserva_id = p_reserva_id
);
```

Con esto, el ciclo operativo y financiero del hotel queda 100% cubierto en la base de datos.

SELECT

```
h.precio_noche,
(r.fecha_fin - r.fecha_inicio),
COALESCE(SUM(p.monto), 0)
INTO v_precio_noche, v_noches, v_total_pagado
FROM hotel.reservas r
JOIN hotel.habitaciones h ON r.habitacion_id = h.habitacion_id
LEFT JOIN hotel.pagos p ON r.reserva_id = p.reserva_id
WHERE r.reserva_id = p_reserva_id
GROUP BY h.precio_noche, r.fecha_fin, r.fecha_inicio; el group by es necesario?
```

No, no es estrictamente necesario, y de hecho, en este caso particular es mejor quitar el `GROUP BY` y sustituir la función de agregación `SUM( )` por una subconsulta escalar.



## Por qué el GROUP BY resulta problemático aquí

Al usar JOIN y LEFT JOIN junto con SUM(p.monto), te ves obligado a incluir en la cláusula GROUP BY todas las columnas del SELECT que no usan funciones de agregación (h.precio\_noche, r.fecha\_fin, r.fecha\_inicio).

Esto genera dos inconvenientes:

1. Verborrea innecesaria: Tienes que repetir múltiples columnas en el GROUP BY simplemente para satisfacer la regla sintáctica de SQL.
2. Potenciales duplicados o comportamientos inesperados: Si por alguna razón la relación entre tablas se complica a futuro (por ejemplo, múltiples habitaciones por reserva), el GROUP BY podría agrupar filas de forma no deseada o requerir cláusulas complejas.

## La mejor alternativa: Subconsulta Escalar

Dado que buscas los datos de una única reserva específica (WHERE r.reserva\_id = p\_reserva\_id), puedes calcular la suma de los pagos directamente mediante una subconsulta escalar. Esto elimina por completo la necesidad del GROUP BY:

SQL

```
SELECT
    h.precio_noche,
    (r.fecha_fin - r.fecha_inicio),
    COALESCE((SELECT SUM(monto) FROM hotel.pagos WHERE reserva_id =
p_reserva_id), 0)
INTO v_precio_noche, v_noches, v_total_pagado
FROM hotel.reservas r
JOIN hotel.habitaciones h ON r.habitacion_id = h.habitacion_id
WHERE r.reserva_id = p_reserva_id;
```

## Ventajas de este enfoque

- Código más limpio: No requieres la cláusula GROUP BY.
- Mejor rendimiento: PostgreSQL realiza un JOIN simple de 1 a 1 entre la reserva y la habitación, y ejecuta una búsqueda indexada rápida en la tabla de pagos solo para calcular el total.
- Cero riesgo de multiplicar filas: Evitas cualquier problema de duplicación de filas en la consulta principal si la reserva tuviera múltiples pagos o registros asociados.

y porque el sum(monto) . es por si hay varios pagos de la misma reserva?

Exacto, así es. Usamos SUM(monto) para prever que una misma reserva pueda tener múltiples registros de pago a lo largo del tiempo.

## Escenarios Reales con Múltiples Pagos

En la operativa real de un hotel, es muy común que una reserva acumule más de una transacción antes de la salida del cliente:

1. Abono inicial + Liquidación: El cliente paga una seña o anticipo del 20% al reservar (**Pago 1**), y liquida el 80% restante al hacer el check-out (**Pago 2**).
2. Pagos parciales durante la estancia: Un huésped que se queda un mes decide ir abonando semanalmente.
3. Consumos extra agregados a la cuenta: El huésped paga la habitación el primer día (**Pago 1**), pero durante su estancia realiza un consumo en el restaurante y decide pagarlo inmediatamente en recepción (**Pago 2**).
4. Reembolsos o ajustes: Si hubo una devolución parcial o corrección de saldo, la tabla `hotel.pagos` tendrá un registro en negativo que debe restar de la suma total.

### ¿Qué pasaría si no usáramos **SUM(monto)**?

Si intentáramos obtener el pago con un `SELECT monto INTO ... WHERE reserva_id = p_reserva_id` sin la agregación `SUM()`:

- Si la reserva tiene 1 solo pago: Funciona bien.
- Si la reserva tiene 0 pagos: Devuelve `NULL` (lo cual rompería las operaciones matemáticas si no se maneja).
- Si la reserva tiene 2 o más pagos: PostgreSQL lanzará el error `TOO_MANY_ROWS` ("query returned more than one row"), haciendo que el procedimiento de check-out falle.

Al usar `COALESCE(SUM(monto), 0)`, garantizamos que la consulta siempre devuelva un único valor numérico válido (sea `0.00` o el acumulado exacto de todos los abonos realizados).

que pasa si quitamos el `left`

Si quitamos el `LEFT` y dejamos únicamente `JOIN` (que equivale a un `INNER JOIN`):

SQL

```
-- Si cambias LEFT JOIN por JOIN:
FROM hotel.reservas r
JOIN hotel.habitaciones h ON r.habitacion_id = h.habitacion_id
JOIN hotel.pagos p ON r.reserva_id = p.reserva_id -- <--- INNER JOIN
WHERE r.reserva_id = p_reserva_id;
```

### El problema: Desaparecen las reservas sin pago

Un `INNER JOIN` exige que la condición de cruce exista en ambas tablas obligatoriamente.

- Con `LEFT JOIN`: Trae la reserva y la habitación incluso si no existe ningún pago asociado en `hotel.pagos` (retornando `NULL` en los campos del pago, que luego convertimos a `0` con `COALESCE`).
- Con `JOIN` (Inner Join): Si el cliente eligió la modalidad de cobro al check-out y aún no ha realizado ningún pago anticipado, la tabla `hotel.pagos` no tendrá registros para esa `reserva_id`.

Al hacer `INNER JOIN`, la consulta devolverá 0 filas.

## ¿Qué consecuencia tiene esto en el procedimiento?

En PL/pgSQL, cuando ejecutas un `SELECT . . . INTO` y la consulta no devuelve ninguna fila:

1. Las variables (`v_precio_noche`, `v_noches`, `v_total_pagado`) quedan con valor `NULL`.
2. O bien PL/pgSQL lanza la excepción implícita `NO_DATA_FOUND`.
3. El procedimiento de check-out fallará o asumirá que la reserva no existe, impidiendo cobrarle al cliente que se está marchando.

## Resumen visual

| Tipo de Join            | Si la reserva TIENE pagos            | Si la reserva NO TIENE pagos                          |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>LEFT JOIN</code>  | Devuelve la fila con el total sumado | Devuelve la fila (con pagos = <code>NULL / 0</code> ) |
| <code>INNER JOIN</code> | Devuelve la fila con el total sumado | NO devuelve nada (falla la consulta)                  |

Por esta razón, cuando consultamos entidades opcionales (como un pago que puede o no existir todavía), el `LEFT JOIN` (o la subconsulta escalar con `COALESCE`) es imprescindible.

siempre que se hace un por ejemplo `sum(monto)` tenemos que hacer un `group by` ?

No, no siempre. La necesidad del `GROUP BY` depende exclusivamente de qué otras columnas estás seleccionando en la misma consulta junto a la función de agregación (`SUM`, `COUNT`, `AVG`, etc.).

## Caso 1: SIN `GROUP BY` (Agregación Global o Subconsulta)

No necesitas `GROUP BY` en dos situaciones muy comunes:

### A) Seleccionas ÚNICAMENTE funciones de agregación

Si la consulta solo calcula un total global para un conjunto de filas (por ejemplo, filtradas con un `WHERE`), no hace falta agrupar.

SQL

```
-- No necesita GROUP BY porque solo devuelves la suma
SELECT SUM(monto)
FROM hotel.pagos
WHERE reserva_id = 10;
```

### B) Usas una Subconsulta Escalar

Si realizas la agregación dentro de un sub-`SELECT` (como el enfoque que vimos para el check-out), la subconsulta procesa el total por su cuenta y devuelve un único valor directamente al `SELECT` principal.

SQL

```
-- Tampoco necesita GROUP BY en la consulta principal
SELECT
    r.reserva_id,
```

```
(SELECT COALESCE(SUM(monto), 0) FROM hotel.pagos WHERE reserva_id =  
r.reserva_id) AS total_pagado  
FROM hotel.reservas r  
WHERE r.reserva_id = 10;
```

## **Caso 2: CON GROUP BY (Agregación Combinada con Columnas Independientes)**

El GROUP BY es estrictamente obligatorio únicamente cuando mezclas en el mismo SELECT:

1. Una o más funciones de agregación (ej. SUM(monto)).
2. Una o más columnas individuales no agregadas (ej. cliente\_id, metodo\_pago).

En este escenario, PostgreSQL necesita saber bajo qué criterio agrupar los datos para calcular la suma.

SQL

```
-- OBLIGATORIO incluir cliente_id en GROUP BY  
SELECT  
    cliente_id,  
    SUM(monto) AS total_gastado  
FROM hotel.pagos  
GROUP BY cliente_id;
```

Regla de oro en SQL: Si pones una columna suelta en el SELECT y al lado usas SUM( ), esa columna suelta debe ir obligatoriamente en la cláusula GROUP BY. Si usas una subconsulta para el SUM( ), te ahorras el GROUP BY.

Gemini es una IA y puede cometer errores, incluso sobre personas. [Tu privacidad y Gemini](#)