

PRACTICA-4-MODULO3-POSTGRESQL-18-ADMINISTRACION

-Primero borramos la base de datos antigua si existiera.

```
drop table clientes
drop SEQUENCE clientes_id_seq
select * from clientes;
```

```
select * from pg_sequences
```

```
create database appdb
```

```
drop database appdb WITH (force)
drop role app_user
drop role usuario
select * from information_schema.schemata
select * from information_schema.tables
```

-Empezamos con la creacion de la base de datos, esquemas, roles y politicas.

```
create database appdb
```

```
create schema ventas
```

-ver esquemas en esta base de datos.

```
SELECT schema_name
FROM information_schema.schemata;
```

```
-----
create table ventas.clientes (
id serial PRIMARY KEY,
region text not null,
nombre text,
telefono text
)
```

-ver todas las tablas de un esquema

```
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'ventas'
AND table_type = 'BASE TABLE';
```

(Se incluye AND table_type = 'BASE TABLE' para filtrar solo las tablas reales y excluir las vistas).

Opción B: Usando el catálogo interno de Postgres (pg_tables)

SQL

```
SELECT tablename
FROM pg_catalog.pg_tables
WHERE schemaname = 'nombre_esquema';
```

-ver las secuencias

```
select * from pg_sequences;
```

-ver los roles

```
select * from pg_roles;
```

```
-----  
create role usuario;  
create role app_user LOGIN PASSWORD 'app_pass';  
grant usage on schema ventas to usuario;  
  
select * from pg_sequences;  
  
grant select on sequence ventas.clientes_id_seq to usuario;  
grant usage on sequence ventas.clientes_id_seq to usuario;  
grant usuario to app_user;  
grant select,insert on ventas.clientes to usuario;  
alter table ventas.clientes enable row level security;  
  
create POLICY clientes_region_select_policy on ventas.clientes  
for select  
to usuario  
USING(region=current_setting('app.user_region',true))  
  
create POLICY clientes_region_insert_policy on ventas.clientes  
for insert  
to usuario  
WITH check (region=current_setting('app.user_region',true))
```

-ver politicas activas.

```
SELECT schemaname, tablename, policyname, roles, cmd, qual  
FROM pg_policies  
WHERE tablename = 'clientes';
```

terminal usuario

```
psql -h 127.0.0.1 -U app_user -d appdb
```

```
set app.user_region='US';
```

```
insert into ventas.clientes(region,nombre,telefono)  
values('US','cliente eu 2','222-111');
```

```
select * from ventas.clientes;
```