SharedPreferences

Shared Preferences

- Storing local data in an XML file
- Best suited for storing settings
- Use Key-Value pairs

How to use it?

توابع (گرفتن شی) برای باز کردن یا ساختن یک فایل **SharedPreferences**

- **getSharedPreferences()**
- Used from within your activity (or other application context), to access application-level preferences.
- This method is used if you need multiple SharedPreference files.

- **getPreferences()**
- Used from within your activity, to access activity-specific preferences.
- This method is used only if you need one preference file for the activity. In this method, we don’t require a name as it will be the only preference file for this activity.

How to use it?

- **getDefaultSharedPreferences()**
- Used on the PreferenceManager, to get the shared preferences that work in concert with Android's overall preference framework.

How to Initialize

- getSharedPreferences (String PREFS_NAME, int mode)

- PREF_NAME, You have to write the name of the preference
- Like “settings”

Modes

- **MODE_PRIVATE**: the default mode, where the created file can only be accessed by the calling application

یعنی این فایل فقط توسط همان برنامه قابل دسترسی است. (حالت پیش‌فرض و امن)

- **MODE_WORLD_READABLE**: Creating world-readable files is very dangerous, and likely to cause security holes in applications

سایر اپلیکیشن‌ها می‌توانند فایل SharedPreferences را بخوانند

- **MODE_WORLD_WRITEABLE**: Creating world-writable files is very dangerous, and likely to cause security holes in applications

سایر اپلیکیشن‌ها می‌توانند بر روی SharedPreferences بنویسند

- **MODE_MULTI_PROCESS**: This method will check for modification of preferences even if the Shared Preference instance has already been loaded

چندین Processاپ از SharedPreferences مشترک استفاده می‌کردند

Storing Data

- SharedPreferences pref = getApplicationContext().getSharedPreferences("settings", MODE_PRIVATE);
- // 0 - for private mode
- Editor editor = pref.edit();
- editor.putBoolean("key_name", true); // Storing boolean - true/false
- editor.putString("key_name", "string value"); // Storing string
- editor.putInt("key_name", "int value"); // Storing integer
- editor.putFloat("key_name", "float value"); // Storing float
- editor.putLong("key_name", "long value"); // Storing long
- editor.commit(); // commit changes

گرفتن Editor برای نوشتن داده

متد put برای قراردادن داده‌ها در SharedPreferences

Retrieving Data

- pref.getString("key_name", null); // getting String
- pref.getInt("key_name", null); // getting Integer
- pref.getFloat("key_name", null); // getting Float
- pref.getLong("key_name", null); // getting Long
- pref.getBoolean("key_name", null); // getting boolean


این متدها برای خواندن (دریافت) مقدار ذخیره‌شده در SharedPreferences استفاده می‌شوند.

How to save the changes?

- **apply()** and **commit()** **-** These methods save the changes. Use **apply()** method to write the updates to disk asynchronously and use **commit()** method to write the data to disk synchronously.

Commit به صورت همزمان یا synchronous تغییرات را ذخیره میکند، یعنی تا وقتی کار ذخیره‌سازی کامل نشود، برنامه منتظر می‌ماند و ادامه کد اجرا نمی‌شود. نتیجه عملیات را به صورت true عملیات موفقیت آمیز یا false شکست عملیات ذخیره سازی بازمیگرداند. کندتر است و ممکن است UI متوقف شود. مورد استفاده برای ذخیره تنظیمات و داده‌های مهم

Apply به صورت غیرهمزمان یا asynchronous تغییرات را ذخیره میکند، یعنی ذخیره‌سازی را در پس‌زمینه انجام می‌دهد و سریع ادامه کد را اجرا می‌کند. در این روش مقدار بازگشتی void است پس نمیدانید عملیات ذخیره سازی موفق بوده یا خیر. سریعتر است و UI متوقف نمیشود. مورد استفاده برای ذخیره داده‌های معمولی و روزمره


Welcome Ali!
please enter your name
Submit

activity_main.xml

```xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity"
    android:background="#61bcde">

    <TextView
        android:id="@+id/Welcome"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="15dp"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:text="Welcome message will be displayed here"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="normal|bold" />

    <EditText
        android:id="@+id/Name"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="15dp"
        android:ems="10"
        android:gravity="center_horizontal|center_vertical"
        android:hint="please enter your name"
        android:inputType="textPersonName" />

    <Button
        android:id="@+id/btnSubmit"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="15dp"
        android:text="Submit" />
</LinearLayout>
```

MainActivity.java

```java
package com.example.sharedpreferences3;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.content.SharedPreferences;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    3 usages
    TextView Welcome;
    2 usages
    EditText Name;
    2 usages
    Button btnSubmit;

    2 usages
    public static final String MY_PREFS_FILENAME = "com.example.sharedpreferences3.Names";

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        Welcome = findViewById(R.id.Welcome);
        Name = findViewById(R.id.Name);
        btnSubmit = findViewById(R.id.btnSubmit);
```

```
28          SharedPreferences preferences = getSharedPreferences(MY_PREFS_FILENAME, MODE_PRIVATE);
29          String user = preferences.getString( key: "user",  defValue: "");
30          Welcome.setText("Welcome " + user + "!");
31          btnSubmit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
32              @Override
33              public void onClick(View v) {
34
35                  String name = Name.getText() Editable
36                          .toString() String
37                          .trim();
38                  Welcome.setText("Welcome " + name + "!");
39
40                  SharedPreferences.Editor editor = getSharedPreferences(MY_PREFS_FILENAME, MODE_PRIVATE)
41                          .edit();
42                  editor.putString("user", name);
43                  editor.commit();
44              }//onClick
45          });//setOnClickListener
46      }//onCreate
47  }//MainActivity
```