


安装说明

一、设备清单

本产品所包含安装设备为天线立柱*1、天线*1、LED 广告屏*1、粤通卡读卡器*1，设备终端机*1。

二、外设安装技术要点。

如图:



天线立柱: 天线立柱的尺寸规格 $\Phi 150 \times 3500$, 需预埋基础法兰在安全岛上(详见天线基础图), 安装位置为栏杆机后一米。

天线: 悬挂在立柱顶部, 离地面高度 3 米左右。倾斜度 30 度~45 度, 以实际位置调整, 保证天线中心正对第 1 个线圈位置为最佳, 确保天线的信号最强处覆盖在触发线圈和存在线圈之间。此外, 应保证天线到触发线圈之间的距离在 6~8 米之间, 这样, 才能获得较快的自动过车速度。

LED 广告屏: 安装在立柱 1.5 米高处, 通过抱箍夹码固定 (详见广告屏图安装图)。

三、内部设备安装要点

设备终端: 是桥收费系统电脑和本公司云平台的桥梁, 使用 4G 网络进行通信, 安装时请确保 4G 信号稳定

粤通卡读卡器: 为粤通卡扣费的辅助设备, 一般摆放在收费桌上。

四、各设备之间的接线

天线：16 芯专用天线电缆线

广告屏：1.0*3rvv 电缆线，超五类网线

接线方法如图所示：

