



TRABAJO PRÁCTICO

CODIFICACIÓN HTML

Materia:	Aplicaciones para cliente web
Docente:	Patricia Alexandra Quiroz Palma
Alumno:	Joseph Alexander Coello Mendoza
Nivel:	4to Semestre -“A”
Carrera:	Software
Fecha:	9 de Septiembre de 2026

CODIGO HTML:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Mi Primer Sitio Web</title>

</head>

<body>

  <header>

    <h1>Desarrollo Web Base</h1>

    <p>Taller introductorio a la estructura HTML5</p>

  </header>
```

En esta primera sección, la etiqueta `<!DOCTYPE html>` declara que el documento utiliza el estándar moderno HTML5. Todo el documento está envuelto por la etiqueta principal `<html>`, que define la raíz de la página. Dentro de esta estructura se encuentra el `<head>`, un contenedor de información técnica invisible para el usuario que incluye etiquetas `<meta>` para soportar caracteres especiales y adaptar la pantalla a dispositivos móviles, además del `<title>` que nombra la pestaña del navegador. La parte visual de la página inicia con la etiqueta `<body>`, donde se utiliza un `<header>` para definir semánticamente la zona superior del sitio. Dentro de este encabezado, se emplea la etiqueta `<h1>` para mostrar el título principal de mayor jerarquía y un `<p>` para estructurar un párrafo descriptivo.

```
<main>

  <section>

    <h2>Sobre el Curso</h2>

    <p>HTML es el lenguaje de marcado estándar para crear páginas web. Describe la
    <strong>estructura</strong> de una página mediante elementos.</p>

  </section>

  <section>

    <h2>Tecnologías Web Fundamentales</h2>

    <ul>

      <li><strong>HTML:</strong> Estructura y contenido.</li>

      <li><strong>CSS:</strong> Presentación y estilo.</li>

      <li><strong>JavaScript:</strong> Comportamiento e interactividad.</li>

    </ul>

  </section>

  <section>

    <h2>Recurso Visual</h2>

    

  </section>

</main>
```

Toda la información central de la página se agrupa dentro de la etiqueta `<main>`, indicando a los navegadores que este es el contenido predominante. Este bloque se divide utilizando etiquetas `<section>`, las cuales crean secciones temáticas independientes para organizar la información. Cada una de estas secciones utiliza la etiqueta `<h2>` para establecer subtítulos secundarios. Para presentar conceptos en forma de viñetas, se emplea la etiqueta `<ul>` (lista desordenada), y cada punto individual dentro de esa lista se define con la etiqueta `<li>`. En el texto, la etiqueta `<strong>` se encarga de darle fuerte importancia semántica y visual (negrita) a ciertas palabras clave. El apartado visual se logra con la etiqueta `<img>`, que inserta una imagen indicando su ruta con el atributo `src` y un texto de respaldo con el atributo `alt`.

```
<nav>

  <ul>

    <li><a href="#contacto">Ir a Contacto</a></li>

    <li><a href="https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML"
target="_blank">Documentación MDN</a></li>

  </ul>

</nav>


<section id="contacto">

  <h2>Formulario de Registro</h2>

  <form action="#" method="POST">

    <div>

      <label for="nombre">Nombre completo:</label>

      <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>

    </div><br>

    <div>

      <label for="correo">Correo electrónico:</label>

      <input type="email" id="correo" name="correo" required>

    </div><br>

  </form>

</section>
```

El menú principal se construye utilizando la etiqueta semántica `<nav>`, que está diseñada específicamente para agrupar enlaces de navegación. Estos enlaces se crean con la etiqueta ancla `<a>`, utilizando el atributo `href` para dirigir al usuario hacia una sección con un ID específico dentro de la página o hacia una URL externa. A continuación, se abre un `<form>`, la etiqueta fundamental para crear formularios interactivos que enviarán datos. Para mantener un orden visual, los elementos se agrupan dentro de etiquetas `<div>` (contenedores genéricos) y se separan con `<br>` (saltos de línea). Cada área para ingresar datos consta de un `<label>`, que es la etiqueta de texto descriptivo, conectada a un `<input>`, que es el campo interactivo donde el usuario teclea su nombre o su correo electrónico.

```
<div>

  <label for="rol">Perfil del estudiante:</label>

  <select id="rol" name="rol">

    <option value="frontend">Frontend</option>

    <option value="backend">Backend</option>

    <option value="fullstack">Full Stack</option>

  </select>

</div><br>

<div>

  <label for="mensaje">Comentarios:</label><br>

  <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" cols="40"></textarea>

</div><br>

<button type="submit">Enviar Registro</button>

</form>

</section>

<footer>

  <p>&copy; 2026 Taller de Aplicaciones Web. Todos los derechos reservados.</p>

</footer>

</body>

</html>
```

Para continuar la recolección de datos con opciones cerradas, se utiliza la etiqueta `<select>`, que genera un menú desplegable interactivo. Las alternativas que aparecen dentro de este menú se construyen utilizando múltiples etiquetas `<option>`. Cuando se necesita recolectar textos más largos, se emplea la etiqueta `<textarea>`, que crea un cuadro de texto multilínea expandible. El proceso del formulario finaliza con un `<button type="submit">`, un botón configurado específicamente para procesar y enviar la información ingresada. Finalmente, el documento concluye utilizando la etiqueta `<footer>`, la cual define semánticamente el pie de página del sitio web, un espacio destinado tradicionalmente a los derechos de autor y avisos legales.