

TP N° 1 : Prise en main de Jupyter Notebook

Objectifs du TP : savoir lancer `jupyter notebook`, lancer / sauvegarder un notebook, utiliser les premières commandes `Python` standard, importer une librairie.

Quelques conseils de base : Pour chaque fiche de TP, nous utiliserons un script `jupyter notebook`. Il est conseillé de créer un répertoire HLMA408, puis un sous-répertoire de pour chaque TP, *e.g.*, TP1, TP2, TP3. Dans un tel répertoire TP1, vous stockerez :

- le sujet de TP au format PDF,
- les fichiers de données (qui seront téléchargés automatiquement),
- le fichier `TP1-squelette.ipynb` qui contient les commandes (pratiquement) pré-remplies correspondant au TP, et que vous pouvez télécharger sur le site du cours.

1 Utiliser un jupyter notebook

Selon l'environnement que vous utilisez, veuillez vous reporter à l'aide correspondant à votre système d'exploitation ( : *operating system*, *OS*). Pour ceux qui utilisent les machines des salles TP, les indications concernant le chargement de `jupyter notebook` sont détaillées dans le polycopié du cours, Section 2.3.1 disponible ici :

<http://josephsalmon.eu/enseignement/Montpellier/HLMA310/IntroPython.pdf>

- 1) Télécharger le fichier `TP1-squelette.ipynb` dans votre espace dans votre répertoire HMLA408/TP1 ¹
- 2) Lancer `jupyter notebook` de la manière suivante : cliquer sur l'icône **Anaconda3**, puis dans le terminal taper la commande `jupyter notebook`.
- 3) Dans votre explorateur internet apparaît un environnement `jupyter notebook` qui vous permet de naviguer et de vous déplacer là où vous avez sauvegardé votre fichier. Cliquez alors sur le nom du fichier `TP1-squelette.ipynb` pour l'ouvrir.
- 4) Vérifiez quelle version de `Python` est installée en utilisant les commandes ² :

```
from platform import python_version
print(python_version())
```

- 5) Ajoutez une nouvelle cellule tout en haut du `jupyter notebook` : soit en cliquant sur “+” soit en appuyant sur “**shift+enter**” sur le clavier (sous Linux).
- 6) Mettez un titre dans cette cellule sous format markdown (en utilisant l'onglet “Cell” puis “Cell Type” et en choisissant “Markdown”) ³. Ce titre sera formé de la manière suivante :

```
# TP1 - HMLA408: Prénom Nom
```

où vous remplacerez “Prénom” et “Nom” par votre prénom et votre nom de famille. Pour obtenir quelques rudiments de markdown (titres de niveau 1, 2 etc., écriture en gras, en italique,...) vous pouvez consulter le lien :

<http://www.boiteaoutils.info/2013/02/ecrire-tout-simplement-introduction/>

- 7) Sauvegardez le `jupyter notebook` sous le nom `tp1_hmla408_prenom_nom.ipynb`, où vous remplacerez `prenom_nom` par votre nom de famille et votre prénom (sans majuscule). Pour cela cliquez sur le haut du fichier à côté de l'icône `jupyter` et remplacer le mot (par défaut pour un nouveau notebook il est écrit “Untitled”, mais ici son nom était “TP1-Squelette”).

1. n'utiliser **JAMAIS** d'espace dans le nom d'un fichier ou d'un dossier !

2. sur les machines de l'université la version était 3.5.5 au 1er septembre 2018

3. sous Linux on obtient de même en pressant “Esc/Echap” suivi de la touche “M”

- 8) Testez l'**auto-complétion** de la manière suivante : dans une cellule de type code⁴ commencez à taper `pyth` et appuyer sur la touche "tab" du clavier. Vous devriez alors avoir accès à un menu déroulant et pouvoir retrouver la fonction `python_version` sans avoir à taper le nom entier.
- 9) Tapez la commande `pwd` (pour *print working directory*) dans une cellule code. À l'endroit obtenu dans votre arborescence, créez un fichier texte brute (par exemple avec le logiciel `gedit`, mais **SURTOUT** pas avec Word!) composé des deux lignes suivantes :

```
from platform import python_version
print(python_version())
```

Enregistrez ce fichier à cet endroit sous le nom suivant : `test.py` Dans votre `jupyter notebook` vérifiez avec la commande `ls` que le fichier `test.py` est bien disponible. Lancez alors ce fichier en exécutant la commande :


```
run test.py
```

On veillera dans la suite à créer une cellule par question, et avant chaque question on ajoutera un titre markdown, en tapant le type de commande suivant (par exemple pour la Question 9)

```
## Question 9:
```

2 Télécharger une base de données

2.1 La fonction `read_csv`

Pour utiliser la table de données ( : *data frame*) nommée `babies23.data` utilisée dans le cours, lancer les commandes suivantes⁵ (elles sont déjà remplies dans le `jupyter notebook` fourni TP1_ebauche.ipynb)

```
# Download
import os
from download import download
import pandas as pd
url = "http://josephsalmon.eu/enseignement/datasets/babies23.data"
df_name = "babies23.data"
path_target = os.path.join("./", df_name)
download(url, path_target, replace=False)
df_babies = pd.read_csv("babies23.data", skiprows=38, sep='\s+')
# \s+ : for handling spaces
```

Remarque : il y a deux façons d'importer des fonctions d'une librairie. On peut soit importer la librairie telle quelle *e.g.*, avec

```
import os
```

on importe la librairie `os` ou bien on peut lui donner un acronyme, *e.g.*, avec

```
import numpy as np
```

on importe la librairie `numpy` sous le nom raccourci `np`, comme fait dans le cours.

Il est aussi possible d'importer seulement une fonction, *e.g.*, on importe la fonction

```
python_version
```

de la librairie `platform` avec la commande `from platform import python_version`.

4. pour obtenir le type de cellule cliquer l'onglet `Cell` puis sur `Cell Type`

5. si le package `download` n'est pas installé sur votre machine lancer `pip install download` dans votre prompt Anaconda

10) Utiliser la commande “Restart & run all” (🇫🇷 : *redémarrer & lancer tout*) de l’onglet “Kernel” (🇫🇷 : *noyau*). Quelle est la différence avec “Restart & clear output” (🇫🇷 : *redémarrer & effacer la sortie*) ?

11) Pour lire l’aide de la fonction `download` et comprendre l’utilité de l’option “`replace=False`” tapez :

```
download?
```

12) Vérifiez avec la fonction `ls` que le fichier est bien téléchargé localement.

13) Ouvrir le fichier `babies23.data`⁶ (par exemple avec `gedit` ou un autre éditeur de texte) et parcourir le début du fichier pour comprendre brièvement ce que contient cette base de données. On pourra aussi consulter le fichier `babies.readme.txt`⁷ pour plus de détails.

Rem: pour plus d’indication sur la base de données voir les notebooks des premiers cours.

14) Afficher le début du tableau de données babies avec la fonction `head`. Dans le fichier texte, il y avait deux colonnes (c’est-à-dire deux variables) qui s’appelaient `wt`. Comment Pandas a-t-il résolu le conflit ?

2.2 Accéder aux lignes et colonnes de la table de données

Une table de données est un objet de type `dataframe` en `pandas`. Les différentes variables sont rangées dans des colonnes alors que les lignes correspondent aux différentes observations. Les lignes et les colonnes sont numérotées à partir de 0 (c’est la convention de `Python` qui diffèrent de `R` qui compte à partir de 1).

Les colonnes ont des noms que l’on obtient ici avec la commande `df_babies.columns`. Il est donc important de nommer les noms de manière pertinente pour les retrouver aisément. On peut extraire une sous-table de données ou bien un vecteur colonne depuis une table de données. Pour cela on utilise la commande `NomDeLaTable['NomDeLaColonne']`.

15) Extraire la colonne ‘wt’ de la base.

Pour extraire les observations (qui sont **pratiquement toujours** les lignes du data frame) on peut utiliser la commande `iloc`. Ainsi la commande `df_babies.iloc[0]` extrait la première ligne du dataframe.

16) Observez ce que font les commandes : `df_babies.iloc[0]`, `df_babies.iloc[-1]`, `df_babies.iloc[:8]`, `df_babies.iloc[-5:]` et en déduire comment extraire les lignes des numéros 100 à 110 (c’est-à-dire les individus d’ `id` 1552 à 1688).

3 Mettre en forme les colonnes du jeu de données

Les commandes de `Python` et de `pandas` s’adaptent au type d’objet sur lesquels on les applique. Il est donc fondamental de mettre correctement en forme la table de données (🇬🇧 : *data frame*). Pour cela, il faut particulièrement :

- re-coder les valeurs manquantes avec le code spécial `nan` (acronyme de *not a number*)
- potentiellement changer les unités pour qu’elles vous parlent (mettre dans le système métrique internationale les tailles, poids, etc.)

La fonction `replace` est particulièrement efficace pour remplacer certaines valeurs par une autre. Ainsi la commande suivante charge le package `numpy` et remplace les 99 par des `nan` :

```
import numpy as np
df_babies['ht'].replace(99, np.nan, inplace=True) # gère les données manquantes
```

En résumé on vient de remplacer dans la colonne `ht`, qui représente la taille (🇬🇧 : *height*) des mères en pouces⁸ (🇬🇧 : *inches*) le nombre 99 (qui code pour les tailles manquantes : personne (?) ne mesurant $99 \times 2.54 = 251.46$ cm dans l’étude...) par des `nan`.

6. <http://josephsalmon.eu/enseignement/datasets/babies23.data>

7. <http://josephsalmon.eu/enseignement/datasets/babies.readme.txt>

8. 1 inch = 2.54 cm

17) Décrire ce que fait la suite de deux blocs suivants :

```
is_preprocessing_done = False

if is_preprocessing_done is False:
    df_babies['ht'] = df_babies['ht'] * 2.54
    is_preprocessing_done = True
```

18) proposer un traitement similaire pour la taille des pères.

19) Lancez la commande suivante qui permet de supprimer toutes les données manquantes (ce qu'on fera pour l'instant).

```
df_babies.dropna(inplace=True)
```

20) Enlever toutes les colonnes du data frame sauf celles qui correspondent aux tailles des pères et des mères. On utilisera l'extraction d'une liste de colonnes : par exemple `df_babies[['ht','dht','sex']]` extrait la base de données composée de trois colonnes 'ht', 'dht' et 'sex'. On affectera ce nouveau data frame dans l'ancien (*i.e.*, on utilisera le même nom pour le nouveau data frame et pour l'ancien).

4 Statistiques descriptives

On présente ci-dessous quelques fonctions pour résumer des données.

Commandes pour obtenir des résultats numériques

Commande	Description succincte
<code>df_babies.describe()</code>	Calcule des statistiques résumées de <code>df_babies</code>
<code>df_babies['ht'].mean()</code>	Calcule la moyenne de <code>df_babies['ht']</code>
<code>df_babies['ht'].std()</code>	Calcule l'écart-type de <code>df_babies['ht']</code>
<code>df_babies['ht'].median()</code>	Calcule la médiane de <code>df_babies['ht']</code>
<code>df_babies['ht'].quantile(0.99)</code>	Calcule les quantiles de <code>df_babies['ht']</code>

21) Testez ces fonctions sur la taille des pères et celle des mères.

22) Pour ces deux variables, donner la valeurs des quantiles suivants : 0.01, 0.05, 0.1, 0.9, 0.95, 0.99.

Passons maintenant à la partie graphique. On utilisera surtout les packages `matplotlib` et `seaborn` (une extension graphiquement plus élaborée que `matplotlib`).

23) Lancer la commande :

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```



On résume ci-dessous un certain nombres de commandes utiles pour la visualisation.

Commandes pour obtenir des graphiques

Commande	Description succincte
<code>plt.figure(figsize=(5,5))</code>	créer une figure d'une taille 5x5
<code>plt.hist(df_babies['ht'], bins=18)</code>	créer un histogramme de la variable ht
<code>ax = sns.kdeplot(df_babies['ht'])</code>	trace un estimateur à noyaux de la densité
<code>plt.scatter(df_babies['ht'], df_babies['dht'])</code>	affiche un nuage de points

On pourra regarder l'aide et les exemples du cours pour améliorer :

- les légendes
- les titres

- le nom des axes
 - les couleurs
 - les styles de marqueurs
 - etc.
- 24) Afficher un histogramme de la taille des mères avec 12 boîtes ( : *bins*).
 - 25) Afficher un estimateur de la taille des mères avec un estimateur à noyaux de la densité ( : *kernel density estimator, KDE*)
 - 26) Afficher côte à côte⁹ deux boîtes à moustache de la taille des pères et des mères
 - 27) Afficher côte à côte deux violons de la taille des pères et des mères
 - 28) Afficher un nuage de points avec pour coordonnée en x la taille des pères et pour coordonnée en y celle des mères.

5 Pour aller plus loin

Tutos/Vidéos de Jake Vanderplas : [Reproducible Data Analysis in Jupyter](#)¹⁰

9. pour cela on pourra considérer la commande suivantes : `fig, axs = plt.subplots(nrow, ncol, figsize=(8, 5))`
 10. <http://jakevdp.github.io/blog/2017/03/03/reproducible-data-analysis-in-jupyter/>