

# Algoritmos y Estructura de Datos – TI

Guía de Problemas - Semana 05

***Ciclo: 2017 – II***

# Arreglo lineal: declaración privada e inicialización, recorrido, operaciones básicas y complementarias.

## Problema\_5\_1

Diseñe la clase **ArregloEdades** en el paquete **semana\_05** con el atributo privado **edad** (*int*) de tipo arreglo lineal y con los valores de inicialización:

27, 22, 13, 12, 25, 11, 29, 70, 15, 20

Implemente además:

- Un Constructor que no haga nada.
- Un método **tamaño** que retorne la cantidad de elementos del arreglo **edad**.
- Un método **obtener** que reciba una posición y retorne la edad registrada en dicha posición.
- Un método **edadPromedio** que retorne el promedio de todas las edades.
- Un método **edadMayor** que retorne la mayor de todas las edades.
- Un método **edadMenor** que retorne la menor de todas las edades.
- Un método **cantMayoresEdad** que retorne la cantidad de personas mayores de edad.
- Un método **cantMenoresEdad** que retorne la cantidad de personas menores de edad.
- Un método **buscarPrimeraEdadAdolescente** que retorne la posición de la primera edad encontrada en el rango de 12 a 20 años. En caso no exista retorne -1.
- Un método **buscarUltimaEdadAdolescente** que retorne la posición de la última edad encontrada en el rango de 12 a 20 años. En caso no exista retorne -1.
- Un método **generarEdades** que remplace las edades actuales por otras aleatorias comprendidas en el rango de 10 a 90 años. Haga uso del método:  

```
private int aleatorio(int min, int max) {  
    return (int)((max - min + 1) * Math.random()) + min;  
}
```

En la clase principal:

- Declare y cree el objeto global **ae** de tipo **ArregloEdades**.
- A la pulsación del botón **Listar** visualice las edades del arreglo.
- A la pulsación del botón **Reportar** visualice: cantidad de edades, edad promedio, edad mayor, edad menor, cantidad de personas mayores de edad, cantidad de personas menores de edad, posición de la primera edad adolescente y posición de la última edad adolescente.
- A la pulsación del botón **Generar** invoque al método **generarEdades**.

## Problema\_5\_2

Diseñe la clase **ArregloNotas** en el paquete **semana\_05** con el atributo privado **nota** (*int*) de tipo arreglo lineal y con los valores de inicialización:

11, 10, 16, 18, 15, 13, 20, 12, 19, 17

Implemente además:

- Un Constructor que no haga nada.
- Un método **tamaño** que retorne la cantidad de elementos del arreglo **nota**.
- Un método **obtener** que reciba una posición y retorne la nota registrada en dicha posición.
- Un método **notaPromedio** que retorne el promedio de todas las notas.
- Un método **notaMayor** que retorne la mayor de todas las notas.
- Un método **notaMenor** que retorne la menor de todas las notas.
- Un método **cantNotasAprobatorias** que retorne la cantidad de alumnos que obtuvieron de 13 a más.
- Un método **cantNotasDesaprobatorias** que retorne la cantidad de alumnos que obtuvieron menos de 13.

- Un método **cantNotasMayoresA15** que retorne la cantidad de alumnos que obtuvieron más de 15.
- Un método **buscarPrimeraNotaAprobatoria** que retorne la posición de la primera nota mayor o igual a 13. En caso no exista retorne -1.
- Un método **buscarUltimaNotaDesaprobatoria** que retorne la posición de la última nota menor a 13. En caso no exista retorne -1.
- Un método **generarNotas** que remplace las notas actuales por otras aleatorias comprendidas en el rango de 0 a 20.

En la clase principal:

- Declare y cree el objeto global **an** de tipo ArregloNotas.
- A la pulsación del botón **Listar** visualice las notas del arreglo.
- A la pulsación del botón **Reportar** visualice: cantidad de notas, nota promedio, nota mayor, nota menor, cantidad de notas aprobatorias, cantidad de notas desaprobatorias, cantidad de notas mayores a 15, posición de la primera nota mayor o igual a 13 y posición de la última nota menor a 13.
- A la pulsación del botón **Generar** invoque al método generarNotas.

## Propuesto\_5\_1

Diseñe la clase **ArregloSueldos** en el paquete **semana\_05** con el atributo privado **sueldo** (*double*) de tipo arreglo lineal y con los valores de inicialización:

2400.5, 1500.2, 800.4, 1000.3, 4700.1, 600.0, 3300.8, 2600.6, 5100.9, 2000.7

Implemente además:

- Un Constructor que no haga nada.
- Un método **tamaño** que retorne la cantidad de elementos del arreglo **sueldo**.
- Un método **obtener** que reciba una posición y retorne el sueldo registrado en dicha posición.
- Un método **sueldoPromedio** que retorne el promedio de todos los sueldos.
- Un método **sueldoMayor** que retorne el mayor de todos los sueldos.
- Un método **sueldoMenor** que retorne el menor de todos los sueldos.
- Un método **cantMayoresSueldoPromedio** que retorne la cantidad de empleados cuyo sueldo es mayor o igual al sueldo promedio.
- Un método **cantMenoresSueldoPromedio** que retorne la cantidad de empleados cuyo sueldo es menor al sueldo promedio.
- Un método **buscarPrimerSueldoMayorAlMinimo** que retorne la posición del primer sueldo mayor a 850.0. En caso no exista retorne -1.
- Un método **buscarUltimoSueldoMenorAlMinimo** que retorne la posición del último sueldo menor a 850.0. En caso no exista retorne -1.

En la clase principal:

- Declare y cree el objeto global **as** de tipo ArregloSueldos.
- A la pulsación del botón **Listar** visualice los sueldos del arreglo.
- A la pulsación del botón **Reportar** visualice: cantidad de sueldos, sueldo promedio, sueldo mayor, sueldo menor, cantidad de empleados cuyo sueldo es mayor o igual al sueldo promedio, cantidad de empleados cuyo sueldo es menor al sueldo promedio, posición del primer sueldo mayor a 850.0 y posición del último sueldo menor a 850.0.

*"Para aceptar el cambio no debemos esperar a que el mundo lo haga primero."*

**MP**