

8.

Pisos (

[PK] puerta : int, dni : varchar(9), nombre : varchar(60), apellidos : varchar(120),
dirección : varchar(60), código_postal : int, localidad : varchar(60),
provincia : varchar(60), teléfono : int

)

Cargo (

[PK] código_cargo : int, nombre : varchar(60), funciones : varchar(60)

)

Ostentaciones (

[PK] idAuto : int, [FK] puerta : int, [PK] código_cargo : int, fecha_posesión : date

)

Anotaciones (

[PK] codigo_anotacion : int, [PK] puerta : int, fecha : date, importe : float

)

IngresosRecibos (

[PK] codigo_anotacion : int, fecha : date, importe : float, mes : varchar(60),
pagado : boolean

)

IngresosExtras (

[PK] codigo_anotacion : int, fecha : date, importe : float, concepto : varchar(60)

)

TiposGastosFijos (

[PK] codigo_tipo_gasto : int, nombre : varchar(60), descripcion : varchar(60)

)

GastosFijos (

[PK] codigo_anotacion : int, [FK] codigo_tipo_gasto, fecha : date, importe : float,
fecha_inicio : date, fecha_fin : date, consumo : char

)

GastosVariables (

[PK] codigo_anotacion : int, fecha : date, importe : float, fecha_factura : date,
concepto : varchar(60), número_factura : int

)

DetallesRecibos (

[PK] número_línea : int, [FK] codigo_anotacion : int, concepto : varchar(60),
importe : float

)