Ich startete in dem ich für jede Kontrollstruktur eine kleine Funktion geschrieben habe, wobei ich dort sehr auf die Syntax geachtet habe.
Viele Unterschiede zu anderen Sprachen fand ich nicht außerhalb der Syntax Änderungen wie den : statt {} und die gezwungenen Einrückungen.
Die größten unterschiede waren:

1. Dass die for schleife in Python mehr wie eine Foreach funktioniert immer mit einem in und für eine „normale For“ eine range() benötigt
2. Es gibt keine eigene Do-While in Python diese müsste man selbst mit einer normalen While und einem break schreiben
3. Das Switch-Case heißt in Python Match-Case funktioniert aber sonst gleich

Danach testete ich jede kleine Funktion mit einer Ausgabe und kontrollierte die Ergebnisse.

Code (besser lesbar in der basic.py):

```
def if_example(x):
    if x:
        return "x is True"
    else:
        return "x is False"


def while_example(y):
    count = 0
    while count < y:
        print(count)
        count += 1


def for_example(z):
    for i in range(z):
        print(i)


def pass_example():
    pass


def break_example():
    for i in range(10):
        if i == 5:
```

```
            break
        print(i)

def continue_example():
    for i in range(10):
        if i == 5:
            continue
        print(i)

def try_except_example():
    try:
        x = 1 / 0
    except ZeroDivisionError:
        print("Cannot divide by zero")

def match_example(value):
    match value:
        case 1:
            return "Value is one"
        case 2:
            return "Value is two"
        case _:
            return "Value is something else"

if __name__ == "__main__":
    print(if_example(True))
    while_example(5)
    for_example(3)
    pass_example()
    break_example()
    continue_example()
    try_except_example()
```

```
print(match_example(1))
print(match_example(3))
```