



Tratamiento de Señales

Version 2022-I

Segmentación con Imágenes a Color

[Capítulo 2]

Dr. José Ramón Iglesias

DSP-ASIC BUILDER GROUP
Director Semillero TRIAC
Ingeniería Electronica
Universidad Popular del Cesar

Tres métodos fundamentales:

1. Por canal de color
2. Adaptivo por umbrales
3. Clustering

Tres métodos fundamentales:

1. Por canal de color
2. Adaptivo por umbrales
3. Clustering

1. Por canal de color



Descomposición de Colores

R

G





B

Proc
R

Proc
G

Proc
B


Composición







Flor Roja

Ejemplos Similares







Otros Ejemplos










Tres métodos fundamentales:

1. Por canal de color
2. Adaptivo por umbrales
3. Clustering

2. Adaptivo por umbral (idea inicial)



INPUT




RGB > Gris



Otsu



2. Adaptivo por umbral



INPUT



RGB > Gris
(normal)



RGB > Gris
(adaptive)
HCI



Otsu




Morfología



OUTPUT



2. Adaptivo por umbral



2. Adaptivo por umbral


$$I(x, y) = k_r R(x, y) + k_g G(x, y) + k_b B(x, y)$$

En conversión normal:

Los valores k_r , k_g , k_b son aprox. 1/3

Es necesario que siempre sea así?

No




2. Adaptivo por umbral

$$I(x, y) = k_r R(x, y) + k_g G(x, y) + k_b B(x, y)$$

$$J(x, y) = \frac{I(x, y) - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}}$$

$$\sigma_J^2(k_r, k_g, k_b) \rightarrow \max$$



Optimización: Estimar k_r , k_g , k_b tal que la varianza de J sea máxima

Solución: J es una imagen de alto contraste (High Contrast Image)



ELSEVIER

Available online at www.sciencedirect.com

SCIENCE @ DIRECT®

Journal of Food Engineering 66 (2005) 353–360

JOURNAL OF
FOOD
ENGINEERING

www.elsevier.com/locate/jfoodeng

Segmentation of colour food images using a robust algorithm

Domingo Mery ^{a,*}, Franco Pedreschi ^b

^a *Departamento de Ciencia de la Computación, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Av. Vicuña Mackenna 4860(183), Santiago de Chile, Chile*

^b *Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile (USAH),
Av. Ecuador 3769, Santiago de Chile, Chile*

Received 14 October 2003; accepted 4 April 2004

Abstract

In this paper, a robust algorithm to segmenting food image from a background is presented using colour images. The proposed method has three steps: (i) computation of a high contrast grey value image from an optimal linear combination of the RGB colour components; (ii) estimation of a global threshold using a statistical approach; and (iii) morphological operation in order to fill the possible holes presented in the segmented binary image. Although the suggested threshold separates the food image from the background very well, the user can modify it in order to achieve better results. The algorithm was implemented in Matlab and tested on 45 images taken in very different conditions. The segmentation performance was assessed by computing the area A_z under the receiver operation characteristic (ROC) curve. The achieved performance was $A_z = 0.9982$.

© 2004 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Image analysis; Image processing; Segmentation; Colour images

RGB





















R

G

B

Gris


HCl




Tres métodos fundamentales:

1. Por canal de color
2. Adaptivo por umbrales
3. Clustering


3. Clustering




3. Clustering




3. Clustering





3. Clustering





3. Clustering





Clustering usando k-means





Choose random $K=2$ points (centroids)





Assign to the nearest centroid













Compute new centroids





Assign to the nearest centroid



Assign to the nearest centroid









Repeat until convergence



Algorithm K-Means:

1. Input Data $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ and number of clusters K
2. Centroids $\{c_1, c_2, \dots, c_K\}$ = random K points of X
3. For each data point x_i
4. Compute distance $d_{ij} = d(x_i, c_j)$ $i=1, \dots, N, j=1, \dots, K$
5. Assign x_i to the nearest centroid: $y_i = \operatorname{argmin}_j \{d_{ij}\}$
6. Compute the new centroids of each cluster
 $c_j^* = \operatorname{mean}(x_i) \text{ for } y_i = j$
7. if $c_j^* \neq c_j$ then $c_j = c_j^*$ go to step 3
8. Output: $\{c_1^*, c_2^*, \dots, c_K^*\}$ and y_i for $i=1, \dots, N$







INPUT



OUTPUT

Tres métodos fundamentales:

1. Por canal de color
2. Adaptivo por umbrales
3. Usando clustering