

Bitácora de Trabajo: Configuración e Integración con Git y GitHub

Proyecto: Quantum-Code-GroStop

Integrante: Yahir Leija

Rol: Desarrollador / Integración

Fecha: 6 de octubre de 2026

Estatus: Completado

1. Objetivos de la Sesión

- Configurar el entorno de trabajo local en **Git Bash** dentro del directorio del proyecto.
- Sincronizar el repositorio local con el repositorio remoto de GitHub (origin).
- Corregir el seguimiento de ramas locales para evitar conflictos directos con la rama principal (main).
- Subir el informe de avance e integración (bitácora personal) a la rama de trabajo compartida por el equipo.

2. Actividades Realizadas

A. Ubicación del Entorno de Trabajo

1. Se abrió la consola **Git Bash** directamente en el directorio raíz del proyecto (Quantum-Code-GroStop).
2. Se verificó el estado actual de los archivos y la rama en la que se estaba trabajando mediante:
`git status`

B. Gestión y Desvinculación de Ramas

1. Se revisó la configuración de rastreo de las ramas locales y remotas:
`git branch -vv`
2. Se actualizaron las referencias del repositorio remoto para obtener la lista más reciente de ramas creadas por el equipo:
`git fetch origin`
3. Se realizó el cambio hacia la rama de trabajo del equipo para mantener los cambios aislados de la rama main:

git checkout <nombre-de-la-rama>

C. Sincronización y Preparación de Cambios

1. Se descargó la versión más reciente de la rama remota para prevenir conflictos al subir archivos:
git pull origin <nombre-de-la-rama>
2. Se agregó la bitácora personal al área de preparación (*staging*):
git add docs/bitacora_yahir_leija.md
3. Se confirmó el cambio con un mensaje descriptivo:
git commit -m "docs: actualizacion de bitacora individual de Yahir Leija"

D. Publicación de Avances

1. Se enviaron los cambios al repositorio remoto en GitHub:
git push origin <nombre-de-la-rama>

3. Dificultades y Soluciones

Dificultad Encontrada	Causa Raíz	Solución Aplicada
Consola posicionada en el directorio personal (~)	Abrir Git Bash directamente sin especificar la carpeta del proyecto.	Se utilizó la opción <i>Git Bash Here</i> desde la carpeta del proyecto o la navegación manual mediante cd.
Vinculación no deseada con la rama main	Configuración automática del <i>upstream</i> hacia origin/main.	Se ejecutó un fetch de las ramas remotas del equipo y se cambió la rama de trabajo activa con git checkout.

4. Comandos Utilizados

- git status — Comprobación del estado del árbol de trabajo.
- git branch -vv — Inspección detallada de ramas locales y sus equivalentes remotas.
- git fetch origin — Actualización de la lista de ramas del repositorio remoto.
- git checkout <rama> — Cambio de entorno de rama.
- git pull origin <rama> — Sincronización con los cambios más recientes del equipo.

- `git add . / git add <archivo>` — Registro de archivos modificados.
- `git commit -m "mensaje"` — Confirmación de cambios en el historial local.
- `git push origin <rama>` — Subida de cambios al servidor remoto de GitHub.

5. Próximos Pasos

1. Validar desde la interfaz de GitHub que la bitácora esté visible en la rama correspondiente.
2. Solicitar una revisión de código (*Pull Request*) hacia la rama principal una vez concluida la etapa de integración del equipo.