

## DATABASE - CODE SQL - Garage V. Parrot

```
CREATE DATABASE Personnel;
use Personnel;
CREATE TABLE `person` (
  ID INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nom VARCHAR(100),
  prenom VARCHAR(100),
  ddn DATE,
  ddd DATE,
  email VARCHAR(100),
  adresse VARCHAR(100),
  telephone VARCHAR(50),
  usuario VARCHAR(50),
  pass VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY (`ID`)
);

INSERT INTO `person` (nom, prenom, ddn, ddd, email, adresse,
  telephone, usuario, pass) VALUES ('parrot', 'parrot',
  '2023-07-14', '2023-07-14', 'info@garagevparrot.com', 'place du
  capitole', '112343343', 'vparrot', '0798621');

CREATE DATABASE contact;
use contact;
CREATE TABLE `cont` (
  ID INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nomypre VARCHAR(100),
  telephone VARCHAR(100),
  email VARCHAR(100),
  objet VARCHAR(100),
  msg VARCHAR(1500),
  date DATE,
  PRIMARY KEY (`ID`)
);

CREATE DATABASE garage;
use garage;
```

## DATABASE - CODE SQL - Garage V. Parrot

```
CREATE TABLE `autos` (  
  ID INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  marque VARCHAR(100),  
  prix VARCHAR(100),  
  km VARCHAR(100),  
  image VARCHAR(100),  
  details VARCHAR(1500),  
  PRIMARY KEY (`ID`)  
);  
  
CREATE DATABASE hor;  
use hor;  
CREATE TABLE `ora` (  
  ID INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  hi INT(11),  
  hf INT(11),  
  hic INT(11),  
  hfc INT(11),  
  his INT(11),  
  hfs INT(11),  
  PRIMARY KEY (`ID`)  
);  
  
CREATE DATABASE parrot;  
use hor;  
CREATE TABLE `avis` (  
  ID INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  pseu VARCHAR(100),  
  coment VARCHAR(1500),  
  date DATE,  
  PRIMARY KEY (`ID`)  
);
```