



VM-8H

Distribuidor Amplificador 1:8 HDMI

| HDMI | HDCP Compliant



El VM-8H es un amplificador de distribución para señales HDMI. Este regenera y ecualiza la señal y la distribuye a 8 salidas idénticas

FEATURES

Máx. Tasa de Datos - 6.75Gbps (2.25Gbps por canal gráfico)

Compatible HDTV

Cumple HDCP

Soporta HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC

Deja Pasar 3D

I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Tratamiento y procesado inteligente del algoritmo EDID garantizando una operación Conectar y Funcionar para sistemas HDMI

Tecnología Kramer Ecualización y re-Klocking™ - Reconstruye la señal digital para recorrer grandes distancias

Indicadores LED de Salida Activa

Alimentación Universal - 100-240 V CA

Tamaño Montaje en Rack Normalizado 19" - 1U. Rack "orejas" incluidas



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADA:	Conector HDMI
SALIDAS:	8 Conectores HDMI
ANCHO DE BANDA:	6.75Gbps (2.25Gbps por canal gráfico)
COMPATIBLE CON EL ESTÁNDAR HDMI:	Soporta HDMI y HDCP
CONTROLES:	Botones SELECT y READ para selección y almacenamiento de la información EDID
LED INDICADORES:	ESTADO DE SALIDAS 1 a 8
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	0° a +40°C (32° a 104°F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-40° a +70°C (-40° a 158°F)
HUMEDAD:	10% a 90%, RHL sin condensación
CONSUMO DE ENERGÍA:	100-240V CA, 50/60Hz 28VA
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Cable de alimentación
Product Dimensions	19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H 19" x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm x 4.36cm) W, D, H
Product Weight	1.7kg (3.8lbs) approx 1.8kg (4.0lbs) approx
Shipping Dimensions	52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67" x 12.99" x 4.21") W, D, H 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67" x 12.99" x 4.21") W, D, H
Shipping Weight	2.7kg (5.9lbs) approx 2.1kg (4.6lbs) approx



