José Ruiz Pareja 02/10/2026 Práctica 1

STAGE 1 Make it run

- El primer error aparece al compilar el archivo. Como se indica en el error, debemos cambiar:
  sin_prt por sin_port

- El segundo error aparece al iniciar el ejecutable del servidor:
  bind: permission denied
  Este error ocurre porque estamos usando el puerto 80, que requiere permisos de administrador, por lo que debemos cambiarlo a un puerto mayor a 1024. En este caso el cambio:
  80 por 900

- El tercer error ocurre al enviar un mensaje mayor a 1024 bytes, ya que el servidor solo realiza una vez el read, y en caso de que queden bytes en el buffer los ignora.
  Para arreglarlo añadimos un bucle mientras n!=0 y un read más al final del mismo. Así mientras queden bytes en el buffer seguirá iterando

Con estos tres errores arreglados ya se pueden enviar mensajes entre cliente y servidor con tamaño mayor al buffer.

STAGE 2 Change one thing and measure

(Tabla adjuntada en el archivo resultados.txt)
El tiempo no crece en proporción al tamaño: pasar de 10 a 10000 bytes (1000 veces más) solo duplica el tiempo, pero con 100000 bytes (10 veces más que 10000) cambia a unos 700 veces más porque el servidor lo atiende en 98 chunks en lugar de 10.

STAGE 3 Break it on purpose

- Primer experimento: El servidor cierra el socket y el cliente entra en un return y para también
- Segundo experimento: El cliente no encuentra servidor al que conectar y devuelve error

- Tercer experimento: El servidor no puede manejar dos clientes a la vez. Primero atiende al primero en llegar y después al siguiente.