UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

ESCUELA DE TECNOLOGIAS DIGITALES APLICADAS

LICENCIATURA EN INGENIERIA DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SOFTWARE

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

REPORTE DE PROYECTO

DOCENTE: LUIS ALFARO GUTIERREZ

INTEGRANTE:

JOSE ANTONIO SANCHEZ VAZQUEZ

GRADO Y GRUPO:

2-M





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS DE MySQL

En esta sección o este código sirve para crear una base de datos o conectar nuestro proyecto Spring boot y poder realizar tablas para nuestro proyecto de java.

```
spring.application.name=CAFETERIA
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/cafeteria_db?useSSL=false&serve
rTimezone=UTC
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=ADMIN
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa. show-sql=true
server.servlet.session.tracking-modes=cookie
```

LOGIN CONTROLLER PARA CREAR UNA LLAVE DE ACCESO

Con este código o esta sección nos ayuda o tener un control sobre las llaves de acceso para el sistema de venta al igual que nos ayuda para recibir peticiones web del usuario

```
package com.JASV.CAFETERIA.controllers;
import com.JASV.CAFETERIA.models.Usuario;
import com.JASV.CAFETERIA.repositories.ProductoRepository;
import com.JASV.CAFETERIA.repositories.UsuarioRepository;
import jakarta.servlet.http.HttpSession;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
@Controller
public class LoginController {
  @Autowired
  private UsuarioRepository usuarioRepository;
  @Autowired
  private ProductoRepository productoRepository;
  @GetMapping("/")
  public String mostrarLogin() {
```

```
    return "login";
  }
```

REPOSITORY

Ahí es donde podemos añadir acciones como un CRUD para poder editar datos de cada usuario dependiendo la necesidad que se desea para cada acción

```
package com.JASV.CAFETERIA.repositories;

import com.JASV.CAFETERIA.models.Usuario;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository
public interface UsuarioRepository extends JpaRepository<Usuario, Long> {
  // Busca al usuario por su nombre
   Usuario findByNombre(String nombre);
```

CONTROLADOR

El controlador nos sirve para mantener el orden en nuestro código ya que al separar la interfaz visual de las consultas a la base de datos y la lógica del negocio y funciona como directores de trafico ya que reciben la petición

```
package com.JASV.CAFETERIA.controllers;

import com.JASV.CAFETERIA.models.Producto;
import com.JASV.CAFETERIA.repositories.ProductoRepository;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@Controller
@RequestMapping("/admin/productos")
public class AdminProductoController {

  @Autowired
  private ProductoRepository productoRepository;
```

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

```
    // Muestra el formulario para editar con los datos del producto cargados
    @GetMapping("/editar/{id}")
    public String editarProducto(@PathVariable Long id, Model model) {
        Producto producto = productoRepository.findById(id).orElse(null);
        model.addAttribute("producto", producto);

        // Te redirige a tu archivo nuevo-producto.html
        return "nuevo-producto";
    }

    // Elimina el producto de la base de datos
    @GetMapping("/eliminar/{id}")
    public String eliminarProducto(@PathVariable Long id) {
        productoRepository.deleteById(id);

        // Recarga el menú automáticamente
        return "redirect:/menu";
    }
}
```

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

VISUAL O PLANTILLAS HTML

El HTML sirve exclusivamente para construir la estructura y el contenido visual de las paginas web que se muestran en el navegador funciona como los planos o el esqueleto de un edificio define donde van las paredes y las puertas.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Login - Cafetería</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f9;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
    }
    .login-container {
      background-color: white;
      padding: 30px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0px 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
      text-align: center;
      width: 300px;
    }
    input[type="text"], input[type="password"] {
      width: 90%;
      padding: 10px;
      margin: 10px 0;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 5px;
      box-sizing: border-box;
    }
    button {
      background-color: #007BFF;
```

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

```
        color: white;
        border: none;
        padding: 10px 20px;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        width: 100%;
        font-size: 16px;
        margin-top: 15px;
      }
      button:hover {
        background-color: #0056b3;
      }
    </style>
</head>
<body>

<div class="login-container">
  <h2> Ingreso al Sistema</h2>

  <!-- Formulario con autocompletado bloqueado -->
  <form action="/login" method="post" autocomplete="off">

    <div style="text-align: left; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">
      <label>Usuario:</label>
    </div>
    <div>
      <input type="text" name="nombre" placeholder="Escribe tu usuario" required
autocomplete="off">
    </div>

    <div style="text-align: left; font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-bottom:
5px;">
      <label>Contraseña:</label>
    </div>
    <div>
      <!-- El autocomplete="new-password" evita que el navegador meta la
contraseña vieja -->
      <input type="password" name="password" placeholder="Escribe tu
```

```
contraseña" required autocomplete="new-password">
      </div>

      <button type="submit">Entrar</button>

   </form>
</div>

</body>
</html>
```