

Estrutura de Dados

Tabelas de Dispersão

(hash tables)

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    cout << "Hello world!" << endl;
    return 0;
}
```

Tabelas de Dispersão – Prática

Considerando o arquivos dados.txt, crie uma função que leia o arquivo e carregue em uma estrutura de 200 elementos utilizando o tabela de dispersão.

Tabelas de Dispersão – Prática

Após o carregamento do arquivo, localize o valores,
(mostrando a quantidade de acessos na estrutura):

1010

1011

2010

2011

2012

3010

3012

3048

4048

Dispersão Simples

Tabelas de Dispersão – Prática

Altere o método de carregamento, utilizando o método de dispersão dupla.

Tabelas de Dispersão – Prática

Após o carregamento do arquivo, localize o valores,
(mostrando a quantidade de acessos na estrutura):

1010

1011

2010

2011

2012

3010

3012

3048

4048

Dispersão Dupla

Tabelas de Dispersão – Prática

Quais foram as diferenças dos números de acessos utilizando os dois métodos?

Tabelas de Dispersão – Prática

Gere um arquivo contendo os índices gerado pelo HASH e HASH2 e elabore um gráfico de dispersão no EXCEL mostrando a distribuição das chaves, comparando os dois métodos.