

# SwagLabs Shopping — Especificação de User Stories

Metodologia: Scrum | Ferramenta: Jira Software (Cloud)

Documento produzido para o desafio DIO “O dia a dia de um QA”

## Sobre o projeto

**SwagLabs Shopping** é uma loja virtual (e-commerce) usada como projeto de prática para o desafio. As histórias abaixo foram escritas seguindo o princípio **3C** (Cartão, Conversa, Confirmação) e avaliadas pelo checklist **INVEST** (Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Pequena, Testável).

---

## Épico 1 — Autenticação e Acesso à Loja

### US-01 — Login de usuário registrado

**Entrega de valor:** permitir que clientes cadastrados se autenticuem para acessar o catálogo de produtos e realizar compras.

**Narrativa:** > Como cliente cadastrado da SwagLabs Shopping, > Eu quero fazer login informando meu usuário e senha, > Para que eu possa acessar o catálogo de produtos e minha conta.

#### Requisitos técnicos

- **Atores:** Cliente (visitante com conta cadastrada)
- **Interfaces/Fluxos:** Tela de Login → Tela de Catálogo (Inventory)
- **Dados:** username, password
- **Regras de negócio:**
  - Usuários com status “bloqueado” (locked\_out\_user) não conseguem acessar mesmo com credenciais corretas.
  - Usuário e senha são *case-sensitive*.
  - Campos obrigatórios: sistema não avança sem usuário e senha preenchidos.
- **Ambiente:** Web responsivo — Chrome, Firefox e Edge (últimas 2 versões estáveis)

#### Critérios de aceite

Cenário: Login com sucesso

Dado que o usuário está na tela de login

E possui um usuário e senha válidos e ativos

Quando ele preenche os campos e clica em "Login"

Então o sistema deve redirecioná-lo para a tela de produtos (Inventory)

Cenário: Login com usuário bloqueado

Dado que o usuário está na tela de login

E utiliza uma conta com status "bloqueado"

Quando ele preenche os campos corretamente e clica em "Login"

Então o sistema deve exibir uma mensagem informando que o usuário foi bloqueado

E o usuário deve permanecer na tela de login

Cenário: Login com campos obrigatórios vazios

Dado que o usuário está na tela de login

Quando ele clica em "Login" sem preencher usuário e/ou senha

Então o sistema deve exibir uma mensagem indicando o campo obrigatório

**Checklist INVEST:** Independente (não depende de outras funcionalidades) · Negociável (regras de bloqueio podem ser ajustadas) · Valiosa (é o ponto de entrada de toda a jornada de compra) · Estimável · Pequena (cabe em uma sprint) · Testável (critérios objetivos acima).

---

## Épico 2 — Carrinho de Compras

### US-02 — Adicionar produto ao carrinho

**Entrega de valor:** permitir que o cliente reúna produtos de interesse antes de finalizar a compra.

**Narrativa:** > Como cliente autenticado, > Eu quero adicionar produtos ao carrinho de compras, > Para que eu possa comprar múltiplos itens em uma única transação.

#### Requisitos técnicos

- **Atores:** Cliente autenticado
- **Interfaces/Fluxos:** Tela de Inventário (catálogo) → botão “Add to cart” → ícone do carrinho atualizado
- **Dados:** id do produto, preço, quantidade (1 por clique no catálogo)
- **Regras de negócio:**
  - Ao adicionar, o botão do produto muda de “Add to cart” para “Remove”.
  - O contador do ícone do carrinho é incrementado a cada item adicionado.
  - O item pode ser removido do carrinho a qualquer momento antes do checkout.
- **Ambiente:** Web responsivo

#### Critérios de aceite

Cenário: Adicionar produto disponível ao carrinho  
Dado que o cliente está autenticado na tela de produtos  
Quando ele clica em "Add to cart" em um produto do catálogo  
Então o produto deve ser adicionado ao carrinho  
E o contador do carrinho deve ser incrementado em 1  
E o botão do produto deve mudar para "Remove"

Cenário: Remover produto do carrinho  
Dado que o cliente possui um produto no carrinho  
Quando ele clica em "Remove" no produto adicionado  
Então o produto deve ser removido do carrinho  
E o contador do carrinho deve ser decrementado em 1

**Checklist INVEST:** Independente · Negociável · Valiosa (habilita a compra de múltiplos itens) · Estimável · Pequena · Testável.

---

## Épico 3 — Finalização de Compra

### US-03 — Finalizar compra (Checkout)

**Entrega de valor:** permitir que o cliente conclua a compra dos itens selecionados, gerando o pedido.

**Narrativa:** > Como cliente com itens no carrinho, > Eu quero informar meus dados de entrega e confirmar a compra, > Para que eu receba os produtos escolhidos.

#### Requisitos técnicos

- **Atores:** Cliente autenticado com ao menos 1 item no carrinho
- **Interfaces/Fluxos:** Carrinho — “Checkout” — formulário (nome, sobrenome, CEP) — tela de resumo (Overview) — “Finish” — tela de confirmação
- **Dados:** first name, last name, postal code, itens do carrinho, subtotal, taxa e total
- **Regras de negócio:**
  - Todos os campos do formulário de checkout são obrigatórios.
  - Não é possível iniciar o checkout com o carrinho vazio.
  - Total = subtotal dos itens + taxa calculada.
- **Ambiente:** Web responsivo

#### Critérios de aceite

Cenário: Checkout completo com sucesso  
Dado que o cliente possui ao menos 1 item no carrinho  
E preencheu corretamente nome, sobrenome e CEP  
Quando ele avança e confirma o pedido na tela de resumo  
Então o sistema deve exibir a mensagem de confirmação do pedido

E o carrinho deve ser esvaziado

Cenário: Checkout com campo obrigatório vazio

Dado que o cliente está no formulário de informações de checkout

Quando ele deixa um campo obrigatório vazio e tenta avançar

Então o sistema deve exibir uma mensagem de erro indicando o campo obrigatório

E o cliente deve permanecer na mesma tela

**Checklist INVEST:** Independente (depende apenas do carrinho já ter itens) · Negociável · Valiosa (é a conversão da venda) · Estimável · Pequena · Testável.

---

*Observação: o uso de outros artefatos (mind maps, protótipos, fluxogramas) é bem-vindo para complementar o entendimento das histórias — ver documento de Mind Map anexo. A discussão em equipe é essencial para o refinamento contínuo destas histórias.*