

MTF_Interp_Polar_Plots

September 23, 2015

```
In [1]: import pandas as pd
import pickle
import seaborn as snb
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
%matplotlib inline

In [2]: polar_halfs_dat = pd.read_pickle('MTFHalfPolar.p')
interp_halfs_dat = pd.read_pickle('MTFHalfInterp.p')

In [3]: grouped_polar = polar_halfs_dat.groupby(['Soffset', 'Doffset'])

polar_halfs = {}
for a,b in grouped_polar:
    group = b[['xslice', 'yslice', 'zslice', 'xslice_radius', 'yslice_radius', 'zslice_radius',
               'xslice_slope', 'yslice_slope', 'zslice_slope', 'mag', 'Soffset', 'Doffset']]
    polar_halfs[a] = {'means':group.groupby("mag").mean(),
                     'vars':group.groupby("mag").var(ddof=1),
                     'stds':group.groupby("mag").std(ddof=1)}

grouped_interp = interp_halfs_dat.groupby(['S', 'D'])

interp_halfs = {}
for a,b in grouped_interp:
    group = b[['X1', 'X2', 'X3', 'X4', 'Y1', 'Y2', 'Y3', 'Y4', 'Z1', 'Z2', 'Z3', 'Z4', 'mag', 'D', 'S']]
    interp_halfs[a] = {'means':group.groupby("mag").mean(),
                     'vars':group.groupby("mag").var(ddof=1),
                     'stds':group.groupby("mag").std(ddof=1)}

In [4]: S1D1 = interp_halfs[(1,1)]['means']
avs_S1D1 = pd.DataFrame(columns=['X', 'Y', 'Z'])
avs_S1D1.X = S1D1[['X1', 'X2', 'X3', 'X4']].transpose().mean()
avs_S1D1.Y = S1D1[['Y1', 'Y2', 'Y3', 'Y4']].transpose().mean()
avs_S1D1.Z = S1D1[['Z1', 'Z2', 'Z3', 'Z4']].transpose().mean()

S1D1 = interp_halfs[(1,1)]['stds']
stds_S1D1 = pd.DataFrame(columns=['X', 'Y', 'Z'])
stds_S1D1.X = S1D1[['X1', 'X2', 'X3', 'X4']].transpose().mean()
stds_S1D1.Y = S1D1[['Y1', 'Y2', 'Y3', 'Y4']].transpose().mean()
stds_S1D1.Z = S1D1[['Z1', 'Z2', 'Z3', 'Z4']].transpose().mean()

S0D1 = interp_halfs[(0,1)]['means']
avs_S0D1 = pd.DataFrame(columns=['X', 'Y', 'Z'])
```

```

avs_SOD1.X = SOD1[['X1', 'X2', 'X3', 'X4']].transpose().mean()
avs_SOD1.Y = SOD1[['Y1', 'Y2', 'Y3', 'Y4']].transpose().mean()
avs_SOD1.Z = SOD1[['Z1', 'Z2', 'Z3', 'Z4']].transpose().mean()

```

```

SOD1 = interp_halfs[(0,1)]['stds']
stds_SOD1 = pd.DataFrame(columns=['X', 'Y', 'Z'])
stds_SOD1.X = SOD1[['X1', 'X2', 'X3', 'X4']].transpose().mean()
stds_SOD1.Y = SOD1[['Y1', 'Y2', 'Y3', 'Y4']].transpose().mean()
stds_SOD1.Z = SOD1[['Z1', 'Z2', 'Z3', 'Z4']].transpose().mean()

```

```

S1D0 = interp_halfs[(1,0)]['means']
avs_S1D0 = pd.DataFrame(columns=['X', 'Y', 'Z'])
avs_S1D0.X = S1D0[['X1', 'X2', 'X3', 'X4']].transpose().mean()
avs_S1D0.Y = S1D0[['Y1', 'Y2', 'Y3', 'Y4']].transpose().mean()
avs_S1D0.Z = S1D0[['Z1', 'Z2', 'Z3', 'Z4']].transpose().mean()

```

```

S1D0 = interp_halfs[(1,0)]['stds']
stds_S1D0 = pd.DataFrame(columns=['X', 'Y', 'Z'])
stds_S1D0.X = S1D0[['X1', 'X2', 'X3', 'X4']].transpose().mean()
stds_S1D0.Y = S1D0[['Y1', 'Y2', 'Y3', 'Y4']].transpose().mean()
stds_S1D0.Z = S1D0[['Z1', 'Z2', 'Z3', 'Z4']].transpose().mean()

```

```

SOD0 = interp_halfs[(0,0)]['means']
avs_SOD0 = pd.DataFrame(columns=['X', 'Y', 'Z'])
avs_SOD0.X = SOD0[['X1', 'X2', 'X3', 'X4']].transpose().mean()
avs_SOD0.Y = SOD0[['Y1', 'Y2', 'Y3', 'Y4']].transpose().mean()
avs_SOD0.Z = SOD0[['Z1', 'Z2', 'Z3', 'Z4']].transpose().mean()

```

```

SOD0 = interp_halfs[(0,0)]['stds']
stds_SOD0 = pd.DataFrame(columns=['X', 'Y', 'Z'])
stds_SOD0.X = SOD0[['X1', 'X2', 'X3', 'X4']].transpose().mean()
stds_SOD0.Y = SOD0[['Y1', 'Y2', 'Y3', 'Y4']].transpose().mean()
stds_SOD0.Z = SOD0[['Z1', 'Z2', 'Z3', 'Z4']].transpose().mean()

```

```

In [23]: from scipy.optimize import curve_fit
         mags = polar_halfs[(0,1)]['stds'].index

```

```

def recip(x,A,B):
    return A/x + B

```

```

def lin(x,A,B):
    return A*x + B

```

```

def reciplin(x,A,B,C):
    return A/x + B*x + C

```

```

popt1_e, pcov = curve_fit(recip, mags.data.tolist(), polar_halfs[(1,0)]['means'].
                          xslice.as_matrix())
popt2_e, pcov = curve_fit(recip, mags.data.tolist(), polar_halfs[(1,0)]['means'].
                          yslice.as_matrix())
popt3_e, pcov = curve_fit(recip, mags.data.tolist(), polar_halfs[(1,0)]['means'].
                          zslice.as_matrix())

```

```

popt4_e, pcov = curve_fit(recip, mags.data.tolist(), avs_S1D0.X.as_matrix())

```

```

popt5_e, pcov = curve_fit(recip, mags.data.tolist(), avs_S1D0.Y.as_matrix())
popt6_e, pcov = curve_fit(recip, mags.data.tolist(), avs_S1D0.Z.as_matrix())

rmse_px10 = np.sqrt(np.mean((recip(np.array(mags.data.tolist()),*popt1_e)- \
                                polar_halfs[(1,0)]['means'].xslice.as_matrix())**2))
rmse_py10 = np.sqrt(np.mean((recip(np.array(mags.data.tolist()),*popt2_e)- \
                                polar_halfs[(1,0)]['means'].yslice.as_matrix())**2))
rmse_pz10 = np.sqrt(np.mean((recip(np.array(mags.data.tolist()),*popt3_e)- \
                                polar_halfs[(1,0)]['means'].zslice.as_matrix())**2))

rmse_ix10 = np.sqrt(np.mean((recip(np.array(mags.data.tolist()),*popt4_e)-avs_S1D0.\
                                X.as_matrix())**2))
rmse_iy10 = np.sqrt(np.mean((recip(np.array(mags.data.tolist()),*popt5_e)-avs_S1D0.\
                                Y.as_matrix())**2))
rmse_iz10 = np.sqrt(np.mean((recip(np.array(mags.data.tolist()),*popt6_e)-avs_S1D0.\
                                Z.as_matrix())**2))

popt1_l, pcov = curve_fit(lin, mags.data.tolist(), polar_halfs[(0,1)]['means'].\
                                xslice.as_matrix())
popt2_l, pcov = curve_fit(lin, mags.data.tolist(), polar_halfs[(0,1)]['means'].\
                                yslice.as_matrix())
popt3_l, pcov = curve_fit(lin, mags.data.tolist(), polar_halfs[(0,1)]['means'].\
                                zslice.as_matrix())

popt4_l, pcov = curve_fit(lin, mags.data.tolist(), avs_SOD1.X.as_matrix())
popt5_l, pcov = curve_fit(lin, mags.data.tolist(), avs_SOD1.Y.as_matrix())
popt6_l, pcov = curve_fit(lin, mags.data.tolist(), avs_SOD1.Z.as_matrix())

rmse_px01 = np.sqrt(np.mean((lin(np.array(mags.data.tolist()),*popt1_l)- \
                                polar_halfs[(0,1)]['means'].xslice.as_matrix())**2))
rmse_py01 = np.sqrt(np.mean((lin(np.array(mags.data.tolist()),*popt2_l)- \
                                polar_halfs[(0,1)]['means'].yslice.as_matrix())**2))
rmse_pz01 = np.sqrt(np.mean((lin(np.array(mags.data.tolist()),*popt3_l)- \
                                polar_halfs[(0,1)]['means'].zslice.as_matrix())**2))

rmse_ix01 = np.sqrt(np.mean((lin(np.array(mags.data.tolist()),*popt4_l)-avs_SOD1.\
                                X.as_matrix())**2))
rmse_iy01 = np.sqrt(np.mean((lin(np.array(mags.data.tolist()),*popt5_l)-avs_SOD1.\
                                Y.as_matrix())**2))
rmse_iz01 = np.sqrt(np.mean((lin(np.array(mags.data.tolist()),*popt6_l)-avs_SOD1.\
                                Z.as_matrix())**2))

popt1, pcov = curve_fit(recepllin, mags.data.tolist(), polar_halfs[(1,1)]['means'].\
                                xslice.as_matrix())
popt2, pcov = curve_fit(recepllin, mags.data.tolist(), polar_halfs[(1,1)]['means'].\
                                yslice.as_matrix())
popt3, pcov = curve_fit(recepllin, mags.data.tolist(), polar_halfs[(1,1)]['means'].\
                                zslice.as_matrix())

popt4, pcov = curve_fit(recepllin, mags.data.tolist(), avs_S1D1.X.as_matrix())
popt5, pcov = curve_fit(recepllin, mags.data.tolist(), avs_S1D1.Y.as_matrix())
popt6, pcov = curve_fit(recepllin, mags.data.tolist(), avs_S1D1.Z.as_matrix())

rmse_px11 = np.sqrt(np.mean((recepllin(np.array(mags.data.tolist()),*popt1)- \

```

```

        polar_halfs[(1,1)]['means'].xslice.as_matrix()))**2))
rmse_py11 = np.sqrt(np.mean((reciplin(np.array(mags.data.tolist()),*popt2)- \
        polar_halfs[(1,1)]['means'].yslice.as_matrix()))**2))
rmse_pz11 = np.sqrt(np.mean((reciplin(np.array(mags.data.tolist()),*popt3)- \
        polar_halfs[(1,1)]['means'].zslice.as_matrix()))**2))

rmse_ix11 = np.sqrt(np.mean((reciplin(np.array(mags.data.tolist()),*popt4)-avs_S1D1.\
        X.as_matrix()))**2))
rmse_iy11 = np.sqrt(np.mean((reciplin(np.array(mags.data.tolist()),*popt5)-avs_S1D1.\
        Y.as_matrix()))**2))
rmse_iz11 = np.sqrt(np.mean((reciplin(np.array(mags.data.tolist()),*popt6)-avs_S1D1.\
        Z.as_matrix()))**2))

In [40]: fig,(ax1,ax2,ax3) = plt.subplots(ncols=1,nrows=3,figsize=(10,14),sharex=True)

fig.suptitle('Polar method - MTF halfwidth as magnification increases',fontsize=16)


polar_halfs[(0,1)]['means'].xslice.plot(ax=ax1,label='SOD1',fontsize=16)
polar_halfs[(1,0)]['means'].xslice.plot(ax=ax1,label='S1D0',fontsize=16)
polar_halfs[(1,1)]['means'].xslice.plot(ax=ax1,label='S1D1',fontsize=16)
ax1.legend(loc=0,fontsize=16)
ax1.set_title("yz-plane",fontsize = 16)
ax1.set_ylabel('MTF half width (1/mm)',fontsize = 16)
ax1.set_xlabel('',fontsize = 16)
ax1.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

polar_halfs[(0,1)]['means'].yslice.plot(ax=ax2,label='SOD1',fontsize=16)
polar_halfs[(1,0)]['means'].yslice.plot(ax=ax2,label='S1D0',fontsize=16)
polar_halfs[(1,1)]['means'].yslice.plot(ax=ax2,label='S1D1',fontsize=16)
ax2.set_title("xz-plane",fontsize = 16)
ax2.set_ylabel('MTF half width (1/mm)',fontsize = 16)
ax2.set_xlabel('',fontsize = 16)
ax2.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

polar_halfs[(0,1)]['means'].zslice.plot(ax=ax3,label='SOD1',fontsize=16)
polar_halfs[(1,0)]['means'].zslice.plot(ax=ax3,label='S1D0',fontsize=16)
polar_halfs[(1,1)]['means'].zslice.plot(ax=ax3,label='S1D1',fontsize=16)
ax3.set_title("xy-plane",fontsize = 16)
ax3.set_xlabel('Magnification',fontsize = 16)
ax3.set_ylabel('MTF half width (1/mm)',fontsize = 16)
ax3.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

```

Polar method - MTF halfwidth as magnification increases



```

In [41]: fig,(ax1,ax2,ax3) = plt.subplots(ncols=1,nrows=3,figsize=(10,14),sharex=True)

fig.suptitle('Interpolation method - MTF halfwidth as magnification increases',fontsize=16)


avs_S0D1.X.plot(ax=ax1,label='S0D1',fontsize=16)
avs_S1D0.X.plot(ax=ax1,label='S1D0',fontsize=16)
avs_S1D1.X.plot(ax=ax1,label='S1D1',fontsize=16)
ax1.legend(loc=0,fontsize=16)
ax1.set_title("yz-plane",fontsize = 16)
ax1.set_ylabel('MTF half width (1/mm)',fontsize = 16)
ax1.set_xlabel('',fontsize = 16)
ax1.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

avs_S0D1.Y.plot(ax=ax2,label='S0D1',fontsize=16)
avs_S1D0.Y.plot(ax=ax2,label='S1D0',fontsize=16)
avs_S1D1.Y.plot(ax=ax2,label='S1D1',fontsize=16)
ax2.set_title("xz-plane",fontsize = 16)
ax2.set_ylabel('MTF half width (1/mm)',fontsize = 16)
ax2.set_xlabel('',fontsize = 16)
ax2.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

avs_S0D1.Z.plot(ax=ax3,label='S0D1',fontsize=16)
avs_S1D0.Z.plot(ax=ax3,label='S1D0',fontsize=16)
avs_S1D1.Z.plot(ax=ax3,label='S1D1',fontsize=16)
ax3.set_title("xy-plane",fontsize = 16)
ax3.set_ylabel('MTF half width (1/mm)',fontsize = 16)
ax3.set_xlabel('Magnification',fontsize = 16)
ax3.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

```

Interpolation method - MTF halfwidth as magnification increases



```

In [24]: fig,(ax1,ax2,ax3) = plt.subplots(ncols=3,nrows=1,figsize = (15,7),sharey=True)

fig.suptitle('SOD0 - MTF halfwidth as magnification increases',fontsize=16)


polar_halfs[(0,0)]['means'].xslice.plot(ax=ax1,label='polar method',fontsize=16)
avs_SOD0.X.plot(ax=ax1,label = 'intepolation method',fontsize=16)
ax1.legend(loc=0,fontsize=16)
ax1.set_ylabel('MTF half width (1/mm)',fontsize = 16)
ax1.set_xlabel('Magnification',fontsize = 16)
ax1.set_title("yz-plane",fontsize = 16)
ax1.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

polar_halfs[(0,0)]['means'].yslice.plot(ax=ax2,label='polar method',fontsize=16)
avs_SOD0.Y.plot(ax=ax2,label = 'intepolation method',fontsize=16)
ax2.set_title("xz-plane",fontsize = 16)
ax2.set_xlabel('Magnification',fontsize = 16)
ax2.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

polar_halfs[(0,0)]['means'].zslice.plot(ax=ax3,label='polar method',fontsize=16)
avs_SOD0.Z.plot(ax=ax3,label = 'intepolation method',fontsize=16)
ax3.set_title("xy-plane",fontsize = 16)
ax3.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)
ax3.set_xlabel('Magnification',fontsize = 16)

```

Out[24]: <matplotlib.text.Text at 0x10c190090>



```

In [25]: fig,(ax1,ax2,ax3) = plt.subplots(ncols=3,nrows=1,figsize = (15,7),sharey=True)

fig.suptitle('S1D0 - MTF halfwidth as magnification increases',fontsize=16)

polar_halfs[(1,0)]['means'].xslice.plot(ax=ax1,label='polar method',fontsize=16)
avs_S1D0.X.plot(ax=ax1,label = 'intepolation method',fontsize=16)

```




```

ax1.plot(mags.data.tolist(), recip(np.array(mags.data.tolist()), *popt1_e), 'o' \
        , label = 'Polar fit')
ax1.plot(mags.data.tolist(), recip(np.array(mags.data.tolist()), *popt4_e), 'o' \
        , label = 'Interpolation fit')
ax1.legend(loc=0, fontsize=16)
ax1.set_xlabel('Magnification', fontsize = 16)
ax1.set_title("yz-plane", fontsize = 16)
ax1.set_ylabel('MTF half width (1/mm)', fontsize = 16)
ax1.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

polar_halfs[(1,0)]['means'].yslice.plot(ax=ax2, label='polar method', fontsize=16)
avs_S1D0.Y.plot(ax=ax2, label = 'intepolation method', fontsize=16)
ax2.plot(mags.data.tolist(), recip(np.array(mags.data.tolist()), *popt2_e), 'o' \
        , label = 'Polar fit')
ax2.plot(mags.data.tolist(), recip(np.array(mags.data.tolist()), *popt5_e), 'o' \
        , label = 'Interpolation fit')
ax2.set_title("xz-plane", fontsize = 16)
ax2.set_xlabel('Magnification', fontsize = 16)
ax2.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

polar_halfs[(1,0)]['means'].zslice.plot(ax=ax3, label='polar method', fontsize=16)
avs_S1D0.Z.plot(ax=ax3, label = 'intepolation method', fontsize=16)
ax3.plot(mags.data.tolist(), recip(np.array(mags.data.tolist()), *popt3_e), 'o' \
        , label = 'Polar fit')
ax3.plot(mags.data.tolist(), recip(np.array(mags.data.tolist()), *popt6_e), 'o' \
        , label = 'Interpolation fit')
ax3.set_title("xy-plane", fontsize = 16)
ax3.set_xlabel('Magnification', fontsize = 16)
ax3.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

```



In [26]: `fig,(ax1,ax2,ax3) = plt.subplots(ncols=3,nrows=1,figsize = (15,7),sharey=True)`

```


fig.suptitle('SOD1 - MTF halfwidth as magnification increases',fontsize=16)

polar_halfs[(0,1)][ 'means' ].xslice.plot(ax=ax1,label='polar method',fontsize=16)
avs_SOD1.X.plot(ax=ax1,label = 'interpolation method',fontsize=16)
ax1.plot(mags.data.tolist(),lin(np.array(mags.data.tolist()),*popt1_1),'o' \
        ,label = 'Polar fit')
ax1.plot(mags.data.tolist(),lin(np.array(mags.data.tolist()),*popt4_1),'o' \
        ,label = 'Interpolation fit')
ax1.legend(loc=0,fontsize=16)
ax1.set_title("yz-plane",fontsize = 16)
ax1.set_xlabel('Magnification',fontsize = 16)
ax1.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

polar_halfs[(0,1)][ 'means' ].yslice.plot(ax=ax2,label='polar method',fontsize=16)
avs_SOD1.Y.plot(ax=ax2,label = 'interpolation method',fontsize=16)
ax2.plot(mags.data.tolist(),lin(np.array(mags.data.tolist()),*popt2_1),'o' \
        ,label = 'Polar fit')
ax2.plot(mags.data.tolist(),lin(np.array(mags.data.tolist()),*popt5_1),'o' \
        ,label = 'Interpolation fit')
ax2.set_title("xz-plane",fontsize = 16)
ax2.set_xlabel('Magnification',fontsize = 16)
ax2.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

polar_halfs[(0,1)][ 'means' ].zslice.plot(ax=ax3,label='polar method',fontsize=16)
avs_SOD1.Z.plot(ax=ax3,label = 'interpolation method',fontsize=16)
ax3.plot(mags.data.tolist(),lin(np.array(mags.data.tolist()),*popt3_1),'o' \
        ,label = 'Polar fit')
ax3.plot(mags.data.tolist(),lin(np.array(mags.data.tolist()),*popt6_1),'o' \
        ,label = 'Interpolation fit')
ax3.set_title("xy-plane",fontsize = 16)
ax3.set_xlabel('Magnification',fontsize = 16)
ax3.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)

```



```

In [27]: fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(ncols=3, nrows=1, figsize = (15,7), sharey=True)

fig.suptitle('S1D1 - MTF halfwidth as magnification increases', fontsize=16)

polar_halfs[(1,1)]['means'].xslice.plot(ax=ax1, label='polar method', fontsize=16)
avs_S1D1.X.plot(ax=ax1, label = 'intepolation method', fontsize=16)
ax1.plot(mags.data.tolist(), reciplot(np.array(mags.data.tolist()), *popt1), 'o' \
        , label = 'Polar fit')
ax1.plot(mags.data.tolist(), reciplot(np.array(mags.data.tolist()), *popt4), 'o' \
        , label = 'Interpolation fit')
ax1.legend(loc=0, fontsize=16)
ax1.set_ylabel('MTF half width (1/mm)', fontsize = 16)
ax1.set_xlabel('Magnification', fontsize = 16)
ax1.set_title("yz-plane", fontsize = 16)
ax1.tick_params(axis='both', which='major', labelsize=16)

polar_halfs[(1,1)]['means'].yslice.plot(ax=ax2, label='polar method', fontsize=16)
avs_S1D1.Y.plot(ax=ax2, label = 'intepolation method', fontsize=16)
ax2.plot(mags.data.tolist(), reciplot(np.array(mags.data.tolist()), *popt2), 'o' \
        , label = 'Polar fit')
ax2.plot(mags.data.tolist(), reciplot(np.array(mags.data.tolist()), *popt5), 'o' \
        , label = 'Interpolation fit')
ax2.set_title("xz-plane", fontsize = 16)
ax2.tick_params(axis='both', which='major', labelsize=16)
ax2.set_xlabel('Magnification', fontsize = 16)


polar_halfs[(1,1)]['means'].zslice.plot(ax=ax3, label='polar method', fontsize=16)
avs_S1D1.Z.plot(ax=ax3, label = 'intepolation method', fontsize=16)
ax3.plot(mags.data.tolist(), reciplot(np.array(mags.data.tolist()), *popt3), 'o' \
        , label = 'Polar fit')
ax3.plot(mags.data.tolist(), reciplot(np.array(mags.data.tolist()), *popt6), 'o' \
        , label = 'Interpolation fit')
ax3.set_title("xy-plane", fontsize = 16)
ax3.tick_params(axis='both', which='major', labelsize=16)
ax3.set_xlabel('Magnification', fontsize = 16)

```

```

Out[27]: <matplotlib.text.Text at 0x10d3fdf90>


```



```
In [28]: S1D0 = polar_halfs[(1,0)]['means'].xslice_radius.apply(lambda x:np.abs(x-30)/30).as_matrix()
SOD1 = polar_halfs[(0,1)]['means'].xslice_radius.apply(lambda x:np.abs(x-30)/30).as_matrix()
S1D1 = polar_halfs[(1,1)]['means'].xslice_radius.apply(lambda x:np.abs(x-30)/30).as_matrix()

In [29]: mags = polar_halfs_dat.mag.unique()
fig,ax = plt.subplots(ncols=1,nrows=1,figsize = (10,7))
ax.plot(mags,S1D0,'g*-',label="S1D0")
ax.plot(mags,SOD1,'r*-',label="SOD1")
ax.plot(mags,S1D1,'m*-',label="S1D1")

ax.legend(loc=0,fontsize=16)
ax.set_title("Relative error in Radius - Magnification",fontsize = 16)
ax.set_ylabel("Relative Error (%)",fontsize = 16)
ax.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)
ax.set_xlabel("Magnification",fontsize = 16);
```



```
In [36]: # interp fit rmse and params SOD1
```

```
print(rmse_ix01)
print(rmse_iy01)
print(rmse_iz01)
```

```
print(popt4_1)
print(popt5_1)
print(popt6_1)
```

```
0.00442263917271
0.00767628461625
0.00663447812617
[ 0.31577521  0.00678286]
[ 0.31692495  0.0025919 ]
[ 0.31401344  0.01062478]
```

```
In [37]: # polar fit rmse and params SOD1
```

```
print(rmse_px01)
print(rmse_py01)
print(rmse_pz01)
```

```
print(popt1_1)
print(popt2_1)
print(popt3_1)
```

```
0.00211379325631
0.00136108594292
```

```

0.00134643254512
[ 0.31720477  0.002951 ]
[ 0.31003435  0.01573987]
[ 0.31029769  0.01497927]

In [38]: # interp fit rmse and params S1D0
         print(rmse_ix10)
         print(rmse_iy10)
         print(rmse_iz10)

         print(popt4_e)
         print(popt5_e)
         print(popt6_e)

0.00856441139703
0.00525399469885
0.00828031556333
[ 0.46067748  0.39338197]
[ 0.54436188  0.36537491]
[ 0.45868277  0.3940719 ]

In [39]: # polar fit rmse and params S1D0
         print(rmse_px10)
         print(rmse_py10)
         print(rmse_pz10)

         print(popt1_e)
         print(popt2_e)
         print(popt3_e)

0.00770432756451
0.00624199963884
0.00630602499898
[ 0.56581034  0.35770887]
[ 0.48093065  0.38332747]
[ 0.4791566   0.38430641]

In [34]: # interp fit rmse and params S1D1
         print(rmse_ix11)
         print(rmse_iy11)
         print(rmse_iz11)

         print(popt4)
         print(popt5)
         print(popt6)

0.0035205201825
0.00313518834094
0.0037079031746
[-0.44940586 -0.06424152  0.84365347]
[-0.42255085 -0.06010057  0.82082675]
[-0.42665255 -0.05999987  0.82088555]

In [35]: # polar fit rmse and params S1D1
         print(rmse_px11)
         print(rmse_py11)

```

```
print(rmse_pz11)

print(popt1)
print(popt2)
print(popt3)

0.0030633637539
0.0035346552361
0.0032839156787
[-0.44218504 -0.06273519  0.83612175]
[-0.44324303 -0.06416706  0.83798045]
[-0.45329828 -0.06602064  0.84743266]
```