

$$1\text{Newton} := \frac{\text{kg} \cdot \text{meter}}{\text{sekunde}^2}$$

Spannung:

$$\underbrace{\sigma}_{\text{Spannung} \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \right]} = \frac{\underbrace{\text{Kraft}[\text{N}]}_F}{\underbrace{A}_{\text{Fläche}[\text{mm}^2]}}$$

$$\begin{aligned} \underbrace{F_G}_{\text{Gewichtskraft} \left[\text{N} = \frac{\text{kgm}}{\text{s}^2} \right]} &= \underbrace{m}_{\text{Masse}[\text{kg}]} \cdot \underbrace{g}_{\text{Fallbeschleunigung} \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right]} \\ &= \underbrace{V}_{\text{Volumen}[\text{m}^3]} \cdot \underbrace{\rho}_{\text{Dichte} \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right]} \cdot g \end{aligned}$$

$$\underbrace{\Delta \ell}_{\text{Verlängerung}[\text{m}]} = \underbrace{\ell}_{\text{belastete Länge}[\text{m}]} - \underbrace{\ell_0}_{\text{Ursprungslänge}[\text{m}]}$$

Die Verlängerung $\Delta \ell$ ist > 0 wenn Das Teil länger wird, daran gezogen wird.
Die Verlängerung $\Delta \ell$ ist < 0 wenn Das Teil kürzer wird, daran gedrückt wird.

$$\underbrace{\varepsilon}_{\text{Dehnung}[\text{Einheitslos} \cong 1]} = \frac{\underbrace{\Delta \ell}_{\text{Verlängerung}[\text{m}]}}{\underbrace{\ell_0}_{\text{Ursprungslänge}[\text{m}]}} = \frac{\ell - \ell_0}{\ell_0}$$

ε ist die Dehnung als relative Angabe, also in %.

Querdehnung, Änderung der Dicke durch Belastung normal dazu.

$$\underbrace{\varepsilon_q}_{\text{Querdehnung}[1]} = \frac{\underbrace{\Delta d}_{\text{Dickenänderung}[\text{m}]}}{\underbrace{d_0}_{\text{Ursprüngliche Dicke}[\text{m}]}} = \frac{d - d_0}{d_0}$$

$$\underbrace{\mu}_{\text{Poisson-Zahl}[1]} = \frac{\underbrace{\varepsilon}_{\text{Dehnung}[1]}}{\underbrace{\varepsilon_q}_{\text{Querdehnung}[1]}}$$

Auch als Kehrwert genutzt:

$$\underbrace{\mu}_{\text{Querzahl oder Querkontraktionszahl}[1]} = \frac{1}{\underbrace{\mu}_{\text{Poisson-Zahl}[1]}}$$

Hookesches Gesetz:

$$\underbrace{E}_{\text{Elastizitätsmodul} \left[\frac{N}{mm^2} \right]} = \frac{\underbrace{\sigma}_{\text{Spannung} \left[\frac{N}{mm^2} \right]}}{\underbrace{\varepsilon}_{\text{Dehnung} [1]}}$$

Umgestellt nach Sigma, übliche Form:

$$\sigma = \varepsilon E = \frac{\Delta \ell}{\ell_0} E$$

Wärmespannung:

$$\underbrace{\Delta \ell}_{[mm]} = \underbrace{\ell_0}_{\text{Ursprungslänge} [mm]} \cdot \underbrace{\alpha_\ell}_{\text{Längenausdehnungskoeffizient} \left[\frac{1}{K} \right]} \cdot \underbrace{\Delta T}_{\text{Temperaturunterschied} [K]}$$

HA: abgesetzter Torsionsstab

mit Festeinspannung Wand links. Dann Wand als A , mitte (verjünnung) als B , rechtes Ende als C .

Durchmesser linkes Teil ist $d_1 = 60mm$, rechtes Teil $d_2 = 40mm$.

Bei B grieft ein Torsionsmoment $M_{t_B} = 3kNm$ an. und am rechten Ende auch eines: $M_{t_C} = 0,6kNm$.

Abstand von $\overline{AB} = l_1 = 1m$, $\overline{BC} = l_2 = 1,5m$.

$G = 0,8 \cdot 10^5 N/mm^2$
