

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8" />

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

  <link rel="stylesheet" href="style.css" />

  <title>Document</title>

</head>

<body>

  <section>

    <div class="btn-container">

      <button class="btn btn-1">1</button>

      <button class="btn btn-2">2</button>

      <button class="btn btn-3">3</button>

      <button class="btn btn-4">4</button>

      <button class="btn btn-5">5</button>

      <button class="btn btn-6">6</button>

      <button class="btn btn-7">7</button>

      <button class="btn btn-8">8</button>

      <button class="btn btn-9">9</button>

    </div>

  </section>

  <script src="script.js"></script>

</body>
```

</html>

## JAVASCRIPT FILE

```
const btn_1 = document.querySelector(".btn-1");  
const btn_2 = document.querySelector(".btn-2");  
const btn_3 = document.querySelector(".btn-3");  
const btn_4 = document.querySelector(".btn-4");  
const btn_5 = document.querySelector(".btn-5");  
const btn_6 = document.querySelector(".btn-6");  
const btn_7 = document.querySelector(".btn-7");  
const btn_8 = document.querySelector(".btn-8");  
const btn_9 = document.querySelector(".btn-9");
```

```
btn_5.addEventListener("click", () => {  
    btn_2.textContent = btn_1.textContent;  
    btn_1.textContent = btn_4.textContent;  
    btn_4.textContent = btn_7.textContent;  
    btn_7.textContent = btn_8.textContent;  
    btn_8.textContent = btn_9.textContent;  
    btn_9.textContent = btn_6.textContent;  
    btn_6.textContent = btn_3.textContent;  
    btn_3.textContent = btn_2.textContent;  
});
```