

**Paso 1)** primeramente renombramos la carpeta donde teníamos el modul automatic o como le hayamos llamado y le nombramos “component”

y como podrás ver la estructura del módulo no se modifica pero si debemos modificar el fichero `venda_component.py` a `component.py` y crear en él una relación con la clase “Marca”.

```
root@debian:/home/john/odoo-modulos/addons/component# ls
controllers demo __init__.py __manifest__.py models security views
root@debian:/home/john/odoo-modulos/addons/component#
```

**Paso 2)** entramos en la carpeta `models` una vez modificado el nombre de nuestra carpeta `modul_automatic` y listamos los 2 ficheros de ese directorio con un “ls” y podras ver 2 ficheros `venda_component.py` e `__init__.py`.

renombraremos a `venda_component.py` por `component.py` mas que todo por un orden y accederemos a cada uno de ellos y les haremos cambios(ir al siguiente paso)

```
root@debian:/home/john/odoo-modulos/addons/component# cd models
root@debian:/home/john/odoo-modulos/addons/component/models# ls
__init__.py venda_component.py
root@debian:/home/john/odoo-modulos/addons/component/models# mv venda_component.py component.py
root@debian:/home/john/odoo-modulos/addons/component/models# ls
component.py __init__.py
root@debian:/home/john/odoo-modulos/addons/component/models#
```

**paso 3)** Rellenamos los ficheros `__init__.py` y `component.py` con los siguientes contenidos

```
# -*- coding: utf-8 -*-

#Hola soy Jonathan Calderon dejo esto aqui para validar mi autenticidad de los cambios

from . import component
```

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import models, fields, api
#Soy Jonathan Calderon

COLOR=[
    ('negre', 'Negre'),
    ('plata', 'Plata'),
    ('gris', 'Gris'),
]

class Component(models.Model):
    _name='gestio.component'
    name=fields.Char(string='Nom del component',required=True)
    marca=fields.Many2one('gestio.marca',string='Marca')
    color=fields.Selection(COLOR,string='Color',default='negre')
    is_offer=fields.Boolean('Té descompte?')

class Marca(models.Model):
    _name='gestio.marca'
    name=fields.Char(string='Nombre',required=True)
    nac_fab=fields.Many2one('res.country',string='Nacionalitat')
```

hasta aqui hemos terminado la primera parte de la practica.

## HERENCIA

en este apartado tenemos que hacer los siguientes pasos:

- Fes una còpia de la carpeta del component a component\_preu.
- Canvia el nom del model component.py a component\_preu.py
- Canvia el nom del \_\_init\_\_.py del model a component\_preu.

Paso 1-hacer una copia de la carpeta component

creamos un nuevo módulo que es básicamente una copia de Component por tanto se recomienda hacer una copia de esta carpeta.

```
root@debian:/home/john/odoo-modulos/addons# ls
component component_preu
root@debian:/home/john/odoo-modulos/addons# _
```

como se puede ver en la imagen component\_preu es una copia de la carpeta component.

## Paso 2-Renombrar fichero component.py

como tenemos una copia exacta de la carpeta component tambien tenemos los ficheros con los mismo nombres.

Lo siguiente es acceder a la carpeta models y modificar el fichero component.py a component\_preu.py

Nota:Recordad que este es una nueva carpeta y que la vieja aun sigue conteniendo el fichero component.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import models, fields, api


#Hola soy Jonathan Calderon dejo esto aqui para validar mi trabajo.

COLOR=[
    ('negre','Negre'),
    ('plata','Plata'),
    ('gris','Gris'),
]

class Component_Preu(models.Model):
    _inherit='gestio.component'
    precio=fields.Float(string='Preu del component')
    color=fields.Selection(COLOR,string='Color',default='gris')
```

## Paso 3-Agregar en el \_\_init\_\_.py la clase component\_preu

```
GNU nano 3.2
# -*- coding: utf-8 -*-
from . import Component_preu
```



Campos

Permisos de acceso


Reglas de registro

Notas

Vistas

Formularios de página web

Nombre de campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Requerido	Sólo lectura	Indexado	Tipo
__last_update	Last Modified on	Fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
color	Color	Selección	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
create_date	Created on	Fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
create_uid	Created by	many2one	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
display_name	Display Name	Carácter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
id	ID	entero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
is_offer	Té descope?	booleano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
marca	Marca	many2one	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
name	Nom del component	Carácter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
precio	Preu del component	número flotante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
write_date	Last Updated on	Fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
write_uid	Last Updated by	many2one	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base



Crear un menú