Interaktiv werden

Termin 6 · 17.11.2026

FÄLLIG
bis Termin 7 am 24.11.

ZEITBEDARF
ca. 2,5 Stunden

BAUSTEINE IM REPO
t6-dom-und-events, t6-zustand-und-render, t6-fehlersuche

KONTAKT
dhbw@theaisoftwarecompany.com

Ab heute reagiert eure Seite. Das ist der Termin, an dem aus einer Webseite eine Web-App wird – und der, an dem die meisten Fehler entstehen. Gut so: Fehlersuche ist diese Woche eine eigene Aufgabe.

Teil A · Pflicht

A1 JavaScript einbinden

`app.js` anlegen und im `head` einbinden:

```
<script src="app.js" defer></script>
```

→ **Fertig, wenn** ein `console.log` beim Laden in der Konsole erscheint und `document.querySelector` ein Element findet – nicht `null`.

A2 Ein Formular ohne Reload

Fangt euer Formular aus Blatt 2 mit JavaScript ab:

- `submit`-Event, `event.preventDefault()`
- Eingabe auslesen, prüfen, verarbeiten
- Ergebnis in den DOM schreiben – mit `textContent`, nicht `innerHTML`

→ **Fertig, wenn** beim Absenden **nichts neu lädt** und die Adresszeile unverändert bleibt.

A3 Ein Zustand, eine Zeichenfunktion

Legt alle Daten, die eure Anzeige bestimmen, in **ein** Objekt. Schreibt **eine** Funktion, die daraus die Anzeige baut. Alles, was sich ändert, geht durch diese eine Funktion.

Mindestens **zwei** Dinge hängen an demselben Zustand – zum Beispiel eine Liste und ein Zähler, oder eine Liste und ein Filter.

→ **Fertig, wenn** Liste und Zähler nach jeder Aktion zusammenpassen, auch nach dem Löschen.

A4 Fünf Fehler finden

Der Baustein `t6-fehlersuche` enthält fünf eingebaute Fehler. Findet sie ohne KI-Hilfe – zumindest die ersten zehn Minuten.

Schreibt für jeden Fehler drei Zeilen: **Symptom → Ursache → Fix.**

→ **Fertig, wenn** die Seite tut, was sie soll, und eure fünf Notizen im Repo liegen (z. B. `notizen/fehlersuche.md`).

A5 KI-Log anfangen

Legt in der README den Abschnitt „KI-Log" an und füllt ihn mit den ersten echten Einträgen dieser Woche: welche Werkzeuge, ein Fall, in dem es geholfen hat, ein Fall, in dem die KI falsch lag.

→ **Fertig, wenn** mindestens ein Eintrag beschreibt, wo die KI danebenlag – und woran ihr es gemerkt habt.

Teil B · Bonus (+1 Punkt)

Merkt euch etwas über den Reload hinweg: `localStorage` beim Ändern schreiben, beim Start lesen.

Kleine Warnung als Teil der Aufgabe: Was passiert, wenn dort etwas steht, das nicht mehr zu eurem Code passt? Fangt den Fall ab.

Teil C · Verständnisfragen

1. Was ist der Unterschied zwischen `textContent` und `innerHTML` – und warum ist der zweite bei fremden Daten gefährlich?
2. Was macht `event.preventDefault()` bei einem `submit`, und was passiert ohne?
3. Warum steht `defer` am Script-Tag? Was passiert ohne, wenn das Script im `head` steht?

So arbeitest du hier mit KI

Diese Woche ist die Woche, in der man am meisten lernen – oder am meisten verpassen – kann. JavaScript ist die Sprache, die Modelle am besten schreiben. Genau deshalb müsst ihr sie am besten lesen können.

Die Regel für dieses Blatt: **zehn Minuten selbst, dann fragen.** Und dann so:

> *„Hier ist mein Code und diese Fehlermeldung. Sag mir nicht die Lösung. Erklär mir, was die Meldung bedeutet und in welcher Zeile ich suchen soll."*

Und wenn ihr etwas übernommen habt:

> *„Erklär mir Zeile für Zeile, was dieser Code tut. Stell mir danach drei Fragen dazu, damit ich merke, ob ich es verstanden habe."*

Wer Aufgabe A4 an die KI weiterreicht, verschenkt genau die Fähigkeit, die im Job zählt: einen Fehler finden, den noch niemand beschrieben hat.
