

Interaktiv werden

Termin 6 · 17.11.2026

FÄLLIG

bis Termin 7 am 24.11.

ZEITBEDARF

ca. 2,5 Stunden

BAUSTEINE IM REPO

t6-dom-und-events, t6-zustand-und-render, t6-fehlersuche

KONTAKT

dhbw@theaisoftwarecompany.com

Ab heute reagiert eure Seite. Das ist der Termin, an dem aus einer Webseite eine Web-App wird – und der, an dem die meisten Fehler entstehen. Gut so: Fehlersuche ist diese Woche eine eigene Aufgabe.

Teil A · Pflicht

A1 JavaScript einbinden

`app.js` anlegen und im `head` einbinden:

```
<script src="app.js" defer></script>
```

→ **Fertig, wenn** ein `console.log` beim Laden in der Konsole erscheint und `document.querySelector` ein Element findet – nicht `null`.

A2 Ein Formular ohne Reload

Fangt euer Formular aus Blatt 2 mit JavaScript ab:

- `submit`-Event, `event.preventDefault()`
- Eingabe auslesen, prüfen, verarbeiten
- Ergebnis in den DOM schreiben – mit `textContent`, nicht `innerHTML`

→ **Fertig, wenn** beim Absenden **nichts neu lädt** und die Adresszeile unverändert bleibt.

A3 Ein Zustand, eine Zeichenfunktion

Legt alle Daten, die eure Anzeige bestimmen, in **ein** Objekt. Schreibt **eine** Funktion, die daraus die Anzeige baut. Alles, was sich ändert, geht durch diese eine Funktion.

Mindestens **zwei** Dinge hängen an demselben Zustand – zum Beispiel eine Liste und ein Zähler, oder eine Liste und ein Filter.

→ **Fertig, wenn** Liste und Zähler nach jeder Aktion zusammenpassen, auch nach dem Löschen.

A4 Fünf Fehler finden

Der Baustein `t6-fehlersuche` enthält fünf eingebaute Fehler. Findet sie ohne KI-Hilfe – zumindest die ersten zehn Minuten.

Schreibt für jeden Fehler drei Zeilen: **Symptom** → **Ursache** → **Fix**.

→ **Fertig**, wenn die Seite tut, was sie soll, und eure fünf Notizen im Repo liegen (z. B. `notizen/fehlersuche.md`).

A5 KI-Log anfangen

Legt in der README den Abschnitt „KI-Log“ an und füllt ihn mit den ersten echten Einträgen dieser Woche: welche Werkzeuge, ein Fall, in dem es geholfen hat, ein Fall, in dem die KI falsch lag.

→ **Fertig**, wenn mindestens ein Eintrag beschreibt, wo die KI danebenlag – und woran ihr es gemerkt habt.

Teil B · Bonus (+1 Punkt)

Merkt euch etwas über den Reload hinweg: `localStorage` beim Ändern schreiben, beim Start lesen.

Kleine Warnung als Teil der Aufgabe: Was passiert, wenn dort etwas steht, das nicht mehr zu eurem Code passt? Fangt den Fall ab.

Teil C · Verständnisfragen

1. Was ist der Unterschied zwischen `textContent` und `innerHTML` – und warum ist der zweite bei fremden Daten gefährlich?
2. Was macht `event.preventDefault()` bei einem `submit`, und was passiert ohne?
3. Warum steht `defer` am Script-Tag? Was passiert ohne, wenn das Script im `head` steht?

So arbeitest du hier mit KI

Diese Woche ist die Woche, in der man am meisten lernen – oder am meisten verpassen – kann. JavaScript ist die Sprache, die Modelle am besten schreiben. Genau deshalb müsst ihr sie am besten lesen können.

Die Regel für dieses Blatt: **zehn Minuten selbst, dann fragen**. Und dann so:

„Hier ist mein Code und diese Fehlermeldung. Sag mir nicht die Lösung. Erklär mir, was die Meldung bedeutet und in welcher Zeile ich suchen soll.“

Und wenn ihr etwas übernommen habt:

„Erklär mir Zeile für Zeile, was dieser Code tut. Stell mir danach drei Fragen dazu, damit ich merke, ob ich es verstanden habe.“

Wer Aufgabe A4 an die KI weiterreicht, verschenkt genau die Fähigkeit, die im Job zählt: einen Fehler finden, den noch niemand beschrieben hat.