

Caso de Uso 1: Realizar un pedido

ID	CU-001
Nombre	Realizar un pedido
Actor	Cliente
Descripción	El cliente selecciona platillos de un restaurante, los añade a un carrito, procesa el pago y confirma el pedido para que el restaurante lo reciba.
Trigger	El cliente hace clic en el botón "Ver menú" de un restaurante en su panel principal.
Precondiciones	• El cliente ha iniciado sesión en el sistema. • Existen restaurantes registrados y con menús activos.
Postcondiciones	• Se crea un nuevo registro en la tabla pedidos con el estado inicial "Recibido". • Se crean los registros correspondientes en la tabla detalle_pedidos. • El sistema redirige al cliente a una página de confirmación o a su lista de pedidos.
Flujo normal (Happy Path)	1. Actor: El cliente hace clic en "Ver Menú" de un restaurante. 2. Sistema: Muestra la vista cliente/ordenar.blade.php con la lista de platillos del restaurante. 3. Actor: Introduce la cantidad de un platillo y hace clic en "Agregar al Carrito". 4. Sistema: Añade el platillo a la sesión del carrito y actualiza el contador. 5. Actor: Repite los pasos 3 y 4 hasta completar su selección y hace clic en "Proceder al Pago". 6. Sistema: Muestra la vista cliente/pago.blade.php con el resumen del pedido y el total. 7. Actor: Rellena los datos de pago (simulados) y hace clic en "Confirmar Pago". 8. Sistema: Valida los datos, procesa el pago (simulado a través de PaymentController), crea el pedido en la base de datos y asocia los platillos.

ID	CU-001
Flujos alternativos	• Modificar carrito: Antes de pagar (paso 5), el cliente puede ir a su carrito para modificar las cantidades o eliminar platillos. El sistema recalcula el total y actualiza la sesión.
Excepciones	• Error de validación en el pago: Si los datos de la tarjeta son incorrectos (paso 8), el sistema muestra un mensaje de error y no procesa el pedido, permitiendo al usuario corregir los datos.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Alta

Caso de Uso 2: Gestionar menú

ID	CU-002
Nombre	Gestionar Menú (CRUD)
Actor	Restaurante
Descripción	El actor con rol de restaurante puede crear, ver, editar y eliminar los platillos que ofrece en su menú, para que estos estén disponibles para los clientes.
Trigger	El restaurante, después de iniciar sesión, hace clic en la opción "Menú" de su panel de control.
Precondiciones	• El usuario con rol "Restaurante" ha iniciado sesión en el sistema.
Postcondiciones	• Crear: Un nuevo registro se añade a la tabla platillos asociado al ID del restaurante. • Editar: El registro del platillo seleccionado se actualiza en la base de datos. • Eliminar: El registro del platillo seleccionado se elimina de la base de datos.
Flujo normal (Happy Path)	1. Actor: Hace clic en el enlace "Menú". 2. Sistema: Muestra la vista restaurante/menu.blade.php con la lista de sus platillos actuales (PlatilloController@index). 3. Actor (Crear): Hace clic en "Añadir Platillo". 4. Sistema: Muestra un formulario para un nuevo platillo (PlatilloController@create). 5. Actor: Rellena nombre, descripción y precio, y hace clic en "Guardar". 6. Sistema: Valida los datos, crea el nuevo platillo (PlatilloController@store) y redirige a la lista del menú con un mensaje de éxito. 7. Actor (Editar): Hace clic en "Editar" en un platillo existente. 8. Sistema: Muestra el formulario con los datos del platillo (PlatilloController@edit). 9. Actor: Modifica los datos y hace clic en "Actualizar". 10. Sistema: Valida y actualiza el platillo (PlatilloController@update), redirigiendo a la lista. 11. Actor (Eliminar): Hace clic en "Eliminar" en un platillo.

ID	CU-002
	12. Sistema: Elimina el platillo de la base de datos (PlatilloController@destroy) y refresca la lista.
Flujos alternativos	• Cancelar creación/edición: El usuario puede decidir no guardar los cambios y volver a la lista de platillos sin modificar nada.
Excepciones	• Error de validación: Si al crear o editar un platillo los datos son incorrectos (ej. precio no numérico, nombre vacío), el sistema muestra un mensaje de error y devuelve al usuario al formulario con los datos que ya había ingresado.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Media

Caso de Uso 3: Gestionar entrega de pedido

ID	CU-003
Nombre	Gestionar entrega de pedido
Actor	Repartidor
Descripción	El repartidor visualiza los pedidos disponibles para entrega, acepta uno y actualiza su estado a medida que avanza en el proceso hasta completarlo.
Trigger	El repartidor, después de iniciar sesión, accede a su panel principal para ver los pedidos.
Precondiciones	• El usuario con rol "Repartidor" ha iniciado sesión. • Existen pedidos confirmados por clientes y preparados por restaurantes (ej. en estado "Listo para entregar").
Postcondiciones	• El campo repartidor_id del pedido se actualiza con el ID del repartidor. • El campo status del pedido se actualiza a "Entregado".
Flujo normal (Happy Path)	1. Actor: Inicia sesión y es redirigido a su panel (repartidor/pedidos). 2. Sistema: Muestra una lista de los pedidos disponibles para ser recogidos. 3. Actor: Hace clic en el botón "Aceptar Pedido" en una de las órdenes. 4. Sistema: Asigna el pedido al repartidor (actualiza repartidor_id en la tabla pedidos) y actualiza la vista. 5. Actor: Recoge el pedido y, en la interfaz, actualiza el estado a "En camino". 6. Sistema: Cambia el status del pedido y notifica (conceptualmente) al cliente. 7. Actor: Llega al domicilio del cliente, entrega el pedido y actualiza el estado a "Entregado". 8. Sistema: Cambia el status final del pedido en la base de datos. El pedido ya no aparece en la lista de activos del repartidor.
Flujos alternativos	N/A en la implementación actual.
Excepciones	• Pedido ya no disponible: Si dos repartidores intentan aceptar el mismo pedido casi al mismo tiempo, el sistema lo asignará al primero y mostrará un mensaje al segundo indicando que el pedido ya fue tomado.

ID	CU-003
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Alta