Weekly Safety Huddle

Warehouse Safety Briefing

Week 42
October 12 — 16, 2026

⚖ LOAD CAPACITY & STABILITY

- **Read the data plate** — capacity depends on load CENTER, not just weight
- Load capacity **drops sharply as the load center moves forward**
- **Backrest extension** — use it whenever a load could slide rearward
- Never **stack or lean** a load higher than the backrest
- Only **backward tilt** for stability, and only enough to stabilize
- **Riders ride with the load, never on the forks** — forks are not a ride

Rated	Center
LOAD = TRUCK + LOAD + RIDERS	LOWEST & HEAVIEST AT CENTER

RULE: If the load blocks your view, travel in **REVERSE** (except going up a ramp). Load rating charts are on every truck and in the cab manual.

🚶 PEDESTRIAN SAFETY — FORKLIFTS ALWAYS YIELD

- **Forklifts yield to people, every time** — this is the most violated rule in our building
- **Eye contact** with a pedestrian before you move, and **honor it**
- **Blind corners: slow to a crawl, sound the horn, expect anyone**
- **Raised loads block sightlines — your passengers may walk in blind**
- **Establish eye contact with the operator before crossing their path**
- **Never ride a pallet jack, cart or forklift as a passenger**

WALKING RULE: Walkers use marked aisles, stay alert, never assume the driver sees you — and never step out from behind a rack.

🔁 FORKS, ATTACHMENTS & TRAILERS

- **Seat forks fully when parked or unattended — fully lowered**
- **Verify the load is stable and back-tilted before moving**
- **Raised forks + a raised trailer bed = load falls before you reach the top**
- **Truck height + trailer height vs. your overhead clearance — know both numbers**
- **Only trained/authorized operators use attachments or side shifters**
- **Never walk or stand under raised forks or a raised load**

REMEMBER: Forks that look bent — are bent. That is how loads slide off. Report fork damage immediately.

🔋 ELECTRIC FORKLIFTS — WAREHOUSE-NATIVE

- **No exhaust, so ours are legal indoors — and better for the product and the building**
- **Weight matters more than you'd think — a counterbalance feels lighter but can tip faster when overloaded**
- **On a grade: travel with the load uphill-forward only, or drive with the load downhill — and creep**
- **Wet or contaminated floors = traction loss — slow way down**
- **Key switch + charger plug are yours to control; report loose or damaged keys**
- **No fuel cap, but there IS a charger plug that burns — plug in straight, no arcing**

TIP: Electric trucks get quiet. Quiet means people don't hear you coming. Use the horn and the backup alarm every time they aren't obvious.

⚙ BATTERY & CHARGING AREA SAFETY

- [ ] **Park squarely on the charger — brake set, neutral/park, hood open**
- [ ] **Confirm the correct charger for the battery group before connecting**
- [ ] **Wear the PPE: goggles/face shield, rubber gloves, apron, safety shoes**
- [ ] **No smoking, open flame, sparks or arcs — hydrogen gas is generated**
- [ ] **Eyewash / flush facilities — know where they are in the charging bay**
- [ ] **Report a hot, swollen, leaking or damaged battery IMMEDIATELY**

OSHA 1910.178(g): No smoking in the charging area. No open flames, sparks or arcs. Ventilation must be adequate for gassing batteries. Hood open to dissipate heat.

⚠ ELECTROLYTE & HYDROGEN GAS

- **EYEWASH FIRST, questions later — flush 15 min and get medical attention**
- **ACID INTO WATER — NEVER water into acid. Water into acid spatters boiling acid at you**
- **Skin contact: flush with water, remove contaminated clothing**
- **Hydrogen gas is lighter than air and collects at ceiling level — it ignites easily**
- **Use a flashlight, never a lighter or an open-flame test for electrolyte level**
- **Check vent caps are working and keep the battery compartment clear of metal tools**

LEAD POISONING: Wash hands before eating, drinking or leaving the charging area. Wash-out facilities and eye wash must be stocked and working — check them.

🥳 STRETCH & WARM-UP — EVERY SHIFT

- **WARM UP BEFORE YOU LIFT: neck, shoulders, wrists, hips, legs**
- **MID-SHIFT RESET: 3-5 minutes at your break**
- **Hold 15-20 sec, breathe normally, NEVER BOUNCE**

📻 DOCKS, TRAILERS & CHOCKS

- **BRAKES SET + CHOCKS UNDER THE REAR WHEELS before anyone boards**
- **DOCK LOCK / WHEEL RESTRAINT IN PLACE before loading begins**
- **Never stand at the dock edge while a trailer is moving**

🔍 NEAR-MISS REPORTING — FREE LESSONS

- **REPORT IT BEFORE IT BECOMES AN INJURY — a near miss is a free lesson**
- **DESCRIBE WHAT YOU SAW, not who was wrong**
- **NO BLAME, NO RETALIATION — ever**

Charla de Seguridad Semanal

Reunión de Seguridad del Almacén

Semana 42
octubre 12 — 16, 2026

⚖ CAPACIDAD DE CARGA Y ESTABILIDAD

- Lea la placa de datos — la capacidad depende del CENTRO de carga, no solo del peso
- La capacidad de carga cae en picado cuando la carga se mueve hacia adelante
- Extensión de la horquilla posterior — úsela siempre que la carga pueda deslizarse hacia atrás
- Nunca apile ni incline la carga más alto que la horquilla posterior
- Use inclinación hacia atrás solo para estabilizar, y solo lo suficiente
- Los pasajeros viajan con la carga, nunca sobre las horquillas — las horquillas no son asiento

Nominal	Centro
CARGA = MONTACARGAS + CARGA + PERSONAS	LO MÁS BAJO Y PESADO AL CENTRO

REGLA: Si la carga le bloquea la vista, avance en **REVERSA** (salvo que suba una rampa). Las tablas de carga están en cada montacargas y en el manual de la cabina.

🚶 SEGURIDAD DE PEATONES — EL MONTACARGAS SIEMPRE CEDE

- El montacargas le cede el paso a la persona, siempre — es la regla más incumplida en nuestro edificio
- Contacto visual con el peatón antes de moverse, y respételo
- Esquinas ciegas: baje a velocidad mínima, toque el claxon, espere a cualquiera
- Las cargas elevadas bloquean la vista — su pasajero puede aparecer a ciegas
- Establezca contacto visual con el operador antes de cruzar su ruta
- Nunca se suba como pasajero en un transpaleta, carrito o montacargas

REGLA DE A PIE: Los peatones usan los pasillos marcados, están atentos y nunca asumen que el operador los ve. Nunca salgan de detrás de una estantería.

🔁 HORQUILLAS, ACCESORIOS Y REMOLQUES

- Baje las horquillas por completo al estacionar o dejarla sin vigilar — totalmente abajo
- Verifique que la carga esté estable e inclinada hacia atrás antes de moverse
- Horquillas elevadas + plataforma de remolque elevada = la carga se cae antes de que usted llegue arriba
- Altura del montacargas + altura del remolque vs. su espacio libre arriba — conozca los dos números
- Solo operadores capacitados y autorizados usan accesorios o desplazadores laterales
- Nunca pase ni se pare debajo de horquillas elevadas o de una carga elevada

RECUERDE: Horquillas que parecen dobladas — están dobladas. Así se deslizan las cargas. Reporte el daño de horquillas de inmediato.

🔋 MONTACARGAS ELÉCTRICOS — IDEALES PARA EL ALMACÉN

- Sin escape: son legales en interiores y mejores para el producto y el edificio
- El peso importa más de lo que parece — un equilibriador se siente más ligero pero puede volcar más rápido si se sobrecarga
- En pendiente: viaje con la carga subiendo de frente, o conduzca con la carga bajando — y despacio
- Piso mojado o contaminado = pérdida de tracción — baje mucho la velocidad
- Interruptor de llave y enchufe del cargador: están bajo su control. Reporte llaves flojas o dañadas
- No tiene tapa de combustible, pero SÍ tiene un enchufe del cargador que quema — conéctelo recto, sin chispas

CONSEJO: Son silenciosos: nadie lo oye llegar. Use el claxon y la alarma de reversa cuando no sean evidentes.

⚙ BATERÍAS Y ÁREA DE CARGA

- [ ] Estacione recto en el cargador — frenos puestas, neutral o aparcado, capó abierto
- [ ] Confirme el cargador correcto para el grupo de baterías antes de conectar
- [ ] Use el EPP: gafas o protector facial, guantes de hule, mandil, zapatos de seguridad
- [ ] Sin fumar, sin llama abierta, chispas ni arcos — se genera gas de hidrógeno
- [ ] Lavaojos y duchas de emergencia — sepa dónde están en el área de carga
- [ ] Reporte DE INMEDIATO una batería caliente, hinchada, con fuga o dañada

OSHA 1910.178(g): No fumar en el área de carga. Sin llamas abiertas, chispas ni arcos. La ventilación debe ser adecuada para baterías que generan gas. Capó abierto para disipar el calor.

⚠ ELECTROLITO Y GAS DE HIDRÓGENO

- LAVAOJOS PRIMERO, preguntas después — enjuague 15 minutos y busque atención médica
- ÁCIDO EN AGUA — NUNCA agua en ácido. Echándole agua al ácido salpica ácido hirviendo
- Contacto con la piel: enjuague con agua y quítese la ropa contaminada
- El gas de hidrógeno es más ligero que el aire, se acumula cerca del techo y se enciende con facilidad
- Use una linterna, nunca un encendedor ni una prueba de llama para ver el nivel del electrolito
- Verifique las tapas de ventilación y mantenga el compartimento de la batería libre de herramientas metálicas

ENVENENAMIENTO POR PLOMO: Lávese las manos antes de comer, beber o salir del área de carga. El lavaojos y las duchas deben estar surtidos y funcionando.

🤸 ESTIRAMIENTOS Y CALENTAMIENTO — CADA TURNO

- CALIÉNTESE ANTES DE LEVANTAR: cuello, hombros, muñecas, caderas, piernas
- PAUSA A MEDIA JORNADA: 3-5 minutos en su descanso
- Sostenga 15-20 seg, respire normal, NUNCA REBOTE

📻 MUELLES, REMOLQUES Y CUÑAS

- FRENOS PUESTOS y CUÑAS BAJO LAS RUEDAS TRASERAS antes de que alguien suba
- BLOQUEO DE MUELLE O RESTRICCIÓN DE RUEDAS PUESTO antes de empezar a cargar
- Nunca se pare en el borde del muelle mientras se mueve un remolque

🔍 REPORTE DE CASI-ACCIDENTES — LECCIONES GRATIS

- REPÓRTELO ANTES DE QUE SEA UNA LESIÓN — un casi-accidente es una lección gratis
- DESCRIBA LO QUE VIO, no quién cree que se equivocó
- SIN CULPAS, SIN REPRESALIAS — nunca