REPUBLIQUE DU BENIN

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)

INTRODUCTION AU C ***2020-2021*** DUREE 1H

CONSGINES FERMES

1- **IL EST IMEPRATIF DE REPONDRE AUX QUESTIONS DANS L'ORDRE POSE**
2- **VEUILLEZ NE PAS RECOPIER LES REPONSES, METTEZ JUSTE LA/LES LETTRE(S) CORRESPONDANTE(S)**
3- **UNE MAUVAISE REPONSE VAUT -0.5pt, UNE QUESTION SANS REPONSE VAUT 0pt ET UNE BONNE REPONSE VAUT LE POINT SELON LE BAREME.**

1- **Que fait l'instruction suivante?**

int a, b c, d[150] ;

a- Déclarer 4 nombres et un tableau de nombres
b- Déclarer 4 nombres avec un tableau
c- Déclarer 4 entiers avec un tableau d'entiers
d- Aucune réponse
e- Déclarer des variables entières
f- erreur

2- **Que fait l'instruction suivante?**

float a, b c, d[10] ;

a- Declarer 3 entiers et un tableau de nombres
b- Declarer 3 reels et un tableau
c- Declarer 3 entiers et un tableau d'entiers
d- Declarer des variables
e- Aucune reponse

3- **Parmi les instructions suivantes, lesquelles permettent de déclarer un tableau de chaines de caractères pour gérer 30 cahiers de 10 feuilles, sachant qu'une feuille à 2 pages, et que chaque page possède 20lignes de 50 colonnes chacune :**

a- char tab[10] [2] [100] [30] [20] ;
b- char tab[10] [50] [2] [30] [20] ;
c- char tab[20] [30] [2] [50] [10] ;
d- char tab[10] [100] [2] [30] [20] ;
e- char tab[20] [30] [2] [100] [10] ;
f- char tab[30] [10] [2] [20] [50] ;
g- char tab[50] [2] [30] [10] [20] ;
h- aucune reponse

4- **Parmi les déclarations suivantes, lesquelles sont syntaxiquement correctes en langage C**

a- int a,b, int c, d ;

b- float a,b,c, int d
c- float a,b,c, d ;
d- Float a,b,c d ;
e- float a,b,c d ;
f- Float a,b,c, d ;

5- En langage C , dans quel cas l'utilisation de la boucle *for(…)* est-elle recommandée?

a- On connait a peu près le nombre d'itérations
b- Aucune idée du nombre de repetitions
c- On veut parcourir un tableau de taille connu
d- On connait le nombre exact d'itérations
e- On veut parcourir un tableau de taille inconnu
f- On veut faire une saisie donnees controlee

6- Que fait la boucle suivante ?

```
do{
        printf("Entrez n");
scanf("%d" , &n);
}
while(n>=0);
```

a- Lire un entier
b- Lire un reel
c- Lire un entier strictement negatif
d- Lire un relle positif
e- Lire un entier positif
f- Lire un entier strictement positif et nul

7- Parmi les structures suivantes, lesquelles sont valides pour la boucle for(…) ?

a-
```
For(instruction ; instruction ; instruction ){
        instructions ;
}
```
b-
```
For(instruction ; condition ; instruction ){
        instructions ;
}
```
c-
```
For(condition ; initialisation ; instruction ){
        instructions ;
}
```
d-
```
for(initialisation ;condition ;pas){
        instructions ;
}
```
e-
```
For(initialisation ;condition ;pas){
        instructions ;
}
```
f-
```
for(instruction ; instruction ; instruction ){
```

instructions ; }

8- Quelle est le resultat de ce bout de code?

```
#include <stdio.h>
void main()
{
   int var = 6;
   printf("%d", var );
}
```

a- Erreur de compilation
b- 6.00000
c- 6.2
d- -6
e- 6.0
f- 6

9- En langage C, quel symbole termine toujours une instruction?

a- ,
b- :
c- ;
d- /
e- .
f- ?

10- On souhaite lire un nombre décimal au clavier , quelle ligne est correcte ?

a- scanf("%f",n)
b- scanf("%d",n)
c- fscanf("%f", &n) ;
d- aucune réponse
e- scanf("%fff", &n) ;
f- scanf("%f", n) ;
g- scanf("%d",&n) ;

11- En langage C, qu'est ce qui indique qu'un sous-programme est une procédure et non une fonction ?

a- le nom du sous-programme est un verbe
b- le type de retour **void,** suivi du nom du sous-programme qui est un nom commun
c- le mot-clef **function**

12- En c, pour indiquer la valeur retournée par une fonction, on utilise :

a- la variable prédéfinie **result**
b- le nom de la fonction utilisée comme variable
c- le mot-clef **return**

13- Quelles sont les valeurs des variables a,b,c et i , après l'exécution des instructions suivantes

```
int a=0, b=10, c=100, i=2;
while(i<=2)
{
        a++;
        b+=a;
        c=100;
        i+=2 ;
}
```

a= ……., b=……. ; c=……., i=……

14- Ecrire une fonction factoriel(……), qui prend en paramètre un nombre entier, calcule et retourne le factoriel de ce nombre.

BONNES CHANCES
