Les balises HTML

Les balises HTML **(HyperText Markup Language)** sont les éléments de base qui structurent le contenu d'une page web. Elles indiquent au navigateur comment afficher divers types de contenu, tels que du texte, des images, des liens, et bien d'autres éléments. Encadrées par des chevrons (`< >`), les balises HTML définissent la nature du contenu à afficher.

Il existe deux catégories de balises :

- **Les balises en paire**, qui entourent un contenu, avec une balise ouvrante et une balise fermante. Par exemple, la balise `<p>` encadre un paragraphe de texte : `<p>Texte</p>`.
- **Les balises orphelines**, qui sont auto-fermantes et ne nécessitent pas de balise de fermeture. Un exemple courant est `<img />`, utilisé pour insérer une image.

Les balises peuvent également inclure des **attributs**, qui ajoutent des informations supplémentaires pour modifier leur comportement ou spécifier des détails. Les attributs sont placés dans la balise ouvrante sous la forme `attribut="valeur"`. Par exemple, dans la balise `<html lang="fr">`, l'attribut `lang` indique que la langue de la page est le français.

Balises de structure de la page

Balise	Description
`<html>`	Définit le document HTML. Contient l'ensemble de la page web. Attributs utiles : `lang` (définit la langue du document, ex : `lang="fr"`).
`<head>`	Contient les métadonnées comme le titre, les liens vers les feuilles de style, et les scripts.
`<body>`	Contient tout le contenu visible de la page web (texte, images, vidéos, etc.).

Les balises de structure d'une page sont essentielles pour organiser le code HTML. Elles constituent le "code minimal" nécessaire à la création d'une page web :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Titre de la page</title>
    </head>
    <body>

    </body>
</html>
```

Balises d'en-tête

Ces balises sont toutes situées entre `<head>` et `</head>` :

Balise	Description
`<title>`	Définit le titre de la page, affiché dans l'onglet du navigateur.
`<meta />`	Fournit des métadonnées pour la page web, telles que l'encodage des caractères ou les descriptions. **(Balise orpheline)** Attributs utiles : `charset` (ex : `utf-8`), `name`, `content`.
`<link />`	Définit une relation entre le document et une ressource externe, comme une feuille de style. **(Balise orpheline)** Attributs utiles : `rel` (relation, ex : `stylesheet`), `href` (URL de la ressource).
`<style>`	Contient des règles CSS pour styliser le document.
`<script>`	Intègre ou fait référence à un script JavaScript dans la page. Attributs utiles : `src` (URL du script), `async`, `defer`.

Balises de titres (h1 à h6)

Balise	Description
`<h1>`	Définit le titre principal de la page. Un document ne devrait contenir qu'un seul `<h1>`.
`<h2>`	Définit un sous-titre ou une section importante sous le titre principal. Utilisé pour structurer les sous-sections.
`<h3>`	Définit un sous-titre de niveau 3, utilisé pour des sous-sections au sein des sections définies par `<h2>`.
`<h4>`	Définit un sous-titre de niveau 4, pour les sous-sections de `<h3>`.
`<h5>`	Définit un sous-titre de niveau 5, généralement utilisé pour des détails ou des sous-sous-sections.
`<h6>`	Définit un sous-titre de niveau 6, le niveau le plus bas de la hiérarchie de titres, utilisé pour des détails supplémentaires.

Balises de texte et formatage

Balise	Description
`<p>`	Définit un paragraphe de texte.
` `	Insère un saut de ligne. **(Balise orpheline)**
`<hr />`	Insère une ligne horizontale pour séparer des sections. **(Balise orpheline)**
`<strong>`	Définit un texte en gras avec une importance sémantique.
`<em>`	Définit un texte en italique avec une emphase sémantique.
`<span>`	Encadre une partie de texte pour appliquer des styles sans signification sémantique.

`<abbr>`	Définit une abréviation ou un acronyme. Attribut utile : `title` (affiche la signification complète).
`<blockquote>`	Définit une longue citation provenant d'une autre source, souvent indentée.
`<cite>`	Définit le titre d'une œuvre citée. Utilisé pour citer des livres, films, articles, etc.
`<q>`	Définit une courte citation intégrée dans un texte. Attribut utile : `cite` (URL de la source).
`<sup>`	Définit du texte en exposant (par exemple pour les puissances).
`<sub>`	Définit du texte en indice (par exemple pour des formules chimiques).
`<mark>`	Définit du texte mis en surbrillance ou accentué.
`<figure>`	Encadre un contenu illustratif (ex : image, diagramme) avec une légende.
`<figcaption>`	Définit une légende ou description pour l'élément `<figure>`.
`<address>`	Fournit des informations de contact (souvent utilisées pour des adresses postales ou électroniques).
`<del>`	Indique du texte supprimé, souvent affiché barré.
`<ins>`	Indique du texte ajouté, souvent souligné.
`<dfn>`	Définit un terme ou un concept pour la première fois.

`<kbd>`	Définit une entrée clavier ou un texte à taper.
`<pre>`	Affiche du texte préformaté avec espaces et sauts de ligne respectés.
`<progress>`	Affiche une barre de progression pour indiquer l'avancement d'une tâche. Attributs utiles : `value`, `max`.
`<time>`	Définit une date ou une heure, souvent utilisée pour des événements horodatés. Attribut utile : `datetime`.

Balises de liens et médias

Balise	Description
`<a>`	Définit un lien hypertexte. Attributs utiles : `href` (définit l'URL cible), `target` (spécifie où ouvrir le lien, ex : `_blank` pour ouvrir dans un nouvel onglet).
`<img />`	Insère une image. **(Balise orpheline)** Attributs utiles : `src` (chemin de l'image), `alt` (texte alternatif pour l'accessibilité), `width`, `height`.
`<audio>`	Intègre un contenu audio. Attributs utiles : `controls` (affiche les contrôles de lecture), `autoplay`, `loop`.

`<video>`	Intègre un contenu vidéo. Attributs utiles : `controls`, `autoplay`, `loop`, `poster` (affiche une image avant le lancement de la vidéo).
`<source>`	Spécifie une source pour les balises `<audio>` ou `<video>`. **(Balise orpheline)** Utilisé pour définir plusieurs formats de média.
`<iframe>`	Intègre une autre page web ou un document externe dans une page. Attributs utiles : `src` (l'URL à intégrer), `width`, `height`.

Balises de listes

Balise	Description
`<ul>`	Définit une liste non ordonnée avec des puces.
`<ol>`	Définit une liste ordonnée (numérotée).
`<li>`	Définit un élément de liste dans une liste ordonnée ou non ordonnée.
`<dl>`	Définit une liste de définitions.
`<dt>`	Définit un terme à définir dans une liste de définitions.
`<dd>`	Définit la définition ou description d'un terme dans une liste de définitions.

Balises de tableaux

Balise	Description
`<table>`	Définit un tableau.
`<caption>`	Définit une légende ou un titre pour un tableau.
`<tr>`	Définit une ligne dans un tableau.
`<td>`	Définit une cellule dans une ligne de tableau.
`<th>`	Définit une cellule d'en-tête, généralement affichée en gras et centrée.
`<thead>`	Définit la section d'en-tête d'un tableau.
`<tbody>`	Définit le corps principal d'un tableau.
`<tfoot>`	Définit le pied de tableau, généralement utilisé pour résumer les données.

Balises de formulaires

Balise	Description
`<form>`	Définit un formulaire interactif pour recueillir des données de l'utilisateur. Attributs utiles : `action` (URL où les données seront envoyées) `method` (GET ou POST).
`<input />`	Définit un champ de saisie. **(Balise orpheline)** Attributs utiles : `type` (ex : `text`, `password`, `submit`) `name` (nom du champ) `placeholder` (texte indicatif)
`<label>`	Associe une étiquette à un élément de formulaire pour l'accessibilité. Attribut utile : `for` (correspond à l'ID de l'élément associé).

`<textarea>`	Définit une zone de texte multi-lignes. Attributs utiles : `rows`, `cols`.
`<button>`	Définit un bouton cliquable. Attributs utiles : `type` (ex : `submit`, `button`).
`<select>`	Définit un menu déroulant.
`<option>`	Définit une option dans un menu déroulant. Attributs utiles : `value` (valeur de l'option).
`<fieldset>`	Définit un groupe d'éléments de formulaire, souvent entouré d'un cadre visuel.
`<legend>`	Définit une légende pour un élément `<fieldset>`.
`<optgroup>`	Regroupe plusieurs options au sein d'un menu déroulant `<select>`.

Les valeurs possibles pour l'attribut `type` de `<input>`

Valeur de type	Description
`text`	Champ texte simple pour saisir des informations textuelles.
`password`	Champ texte où les caractères sont masqués (mot de passe).
`email`	Champ pour saisir une adresse e-mail.
`url`	Champ pour saisir une URL.
`tel`	Champ pour saisir un numéro de téléphone.
`number`	Champ pour saisir des nombres, avec possibilité d'utiliser des flèches.
`range`	Curseur permettant de choisir une valeur dans une plage de nombres.
`date`	Sélecteur de date.
`month`	Sélecteur de mois et d'année.

`week`	Sélecteur de semaine et d'année.
`time`	Sélecteur d'heure.
`datetime-local`	Sélecteur de date et d'heure sans fuseau horaire.
`color`	Champ permettant de choisir une couleur via un sélecteur graphique.
`checkbox`	Case à cocher pour sélectionner une option.
`radio`	Bouton radio pour sélectionner une option parmi un groupe.
`file`	Champ permettant de télécharger un fichier.
`hidden`	Champ invisible utilisé pour envoyer des données non affichées à l'utilisateur.
`submit`	Bouton pour soumettre un formulaire.
`reset`	Bouton pour réinitialiser les champs d'un formulaire.
`button`	Bouton générique sans comportement prédéfini.
`image`	Bouton de soumission d'un formulaire sous la forme d'une image.
`search`	Champ optimisé pour les recherches textuelles.

Balises sectionnantes

Ces balises permettent de construire le squelette des pages web.

Balise	Description
`<header>`	Définit l'en-tête d'un document ou d'une section, souvent utilisé pour regrouper des titres, des logos ou des éléments de navigation.
`<nav>`	Définit une section de navigation contenant des liens vers d'autres pages ou sections du site.
`<section>`	Définit une section d'un document, utilisée pour regrouper des contenus thématiques.
`<article>`	Définit un contenu autonome, tel qu'un article ou billet de blog.
`<footer>`	Définit le pied de page d'un document ou d'une section.

`<aside>`	Contient du contenu lié indirectement au contenu principal, tel qu'une barre latérale.

Balises génériques (ou universelles)

Les balises génériques sont des balises qui n'ont pas de sens sémantique. Contrairement aux autres balises HTML, qui ont une signification spécifique (par exemple, `<p>` pour "paragraphe" ou `<h2>` pour "sous-titre"), les balises génériques (aussi appelées **balises universelles**) sont utilisées lorsqu'aucune balise sémantique ne convient.

Il existe deux balises génériques principales : une pour les éléments de type ligne (**`inline`**) et l'autre pour les éléments de type bloc (**`block`**).

Balise	Description
`<span>`	Balise générique de type **`inline`** Utilisée pour appliquer des styles ou scripts à une portion spécifique de texte sans créer de bloc distinct.
`<div>`	Balise générique de type **`block`** Utilisée pour regrouper de grandes sections de contenu ou structurer la mise en page.

Ces balises ont un intérêt uniquement si vous leur associez un ou plusieurs des attributs suivants : `class`, `id`, ou `style`.

1. **`class`** : Indique le nom de la classe CSS à utiliser pour styliser l'élément. Cela permet d'appliquer des styles définis dans une feuille de style externe.
2. **`id`** : Attribut unique attribué à une balise pour l'identifier de manière exclusive sur toute la page. Il permet de cibler précisément cet élément

dans des styles CSS, de créer des liens d'ancrage, ou encore d'interagir avec cet élément via JavaScript, entre autres usages.

3. `style` : Permet d'appliquer des styles CSS directement dans la balise HTML. Il est recommandé d'éviter l'utilisation de cet attribut et de préférer les feuilles de style externes pour faciliter la gestion et la maintenance du code.

NB: Cette liste n'est pas complète et se concentre uniquement sur les balises les plus couramment utilisées. Une référence exhaustive des éléments HTML est fournie sur le site du Mozilla Developer Network (MDN).