```
Atributos:
cliente
cod_cd
cantor
música
duração
preço
data_compra
Dependências:
cliente,cod_cd → data_compra, preço
cod\_cd \rightarrow cantor
cod_cd, música → duração
Esquemas:
Cd ( cod_cd, cantor )
CdMusica ( cod cd, musica, duracao )
Venda ( <u>cliente</u>, <u>cod_cd</u>, data_compra, preço )
```

### Exercício 2

```
data
fornecedor
cnpj
endereço
produto
nome
quant
preço
Dependências:
pedido → data, cnpj
cnpj → fornecedor, endereço
pedido, produto → quant, preço
produto → nome
Esquemas:
Produto (produto, nome)
Fornecedor ( <a href="mailto:cnpj">cnpj</a>, fornecedor, endereço )
Pedido ( pedido, data, cnpj )
PedidoProduto ( pedido, produto, quant, preço )
```

**Atributos:** 

pedido

### Exercício 3

### **Esquemas:**

Cliente ( <u>codigo-cliente</u>, nome-cliente, codigo-cidade-cliente )

Cidade ( <u>codigo-cidade-cliente</u>, nome-cidade-cliente )

Pedido ( <u>numero-pedido</u>, codigo-cliente, data-pedido )

### **Exercício 4**

### **Esquemas:**

Aluno ( matricula-aluno, nome-aluno, endereço-aluno )

Materia ( codigo-materia, nome-materia )

Prova ( codigo-materia, numero-prova, data-da-prova )

Nota ( matricula-aluno, codigo-materia, numero-prova, nota )

### **Exercício 5**

```
Dependências:

modelo-aeronave → maximo-passageiros

codigo-aeronave → modelo-aeronave

cod_aeroporto → nome_aeroporto, cidade

cod_rota → cod_aeroporto-origem, cod_aeroporto-destino, distancia

codigo-tripulante → nome-tripulante, cargo-tripulante

numero-voo → data, codigo-aeronave, cod_rota, horario-saida, horario-chegada, numero-passageiros
```

# Esquemas: Modelo ( codigo, maximo-passageiros ) Aeronave ( codigo, modelo ) Aeroporto ( codigo, nome, cidade ) Rota ( codigo, origem, destino, distancia ) Tripulante ( codigo, nome, cargo ) Voo ( numero, aeronave, rota, saida, chegada, passageiros ) VooTripulante ( voo, tripulante )

### **Exercício 6**

**Atributos:** isbn código-autor nome-autor código-editora nome-editora edição ano-publicação numero-páginas preço-livro código-assunto descrição-assunto cnpj razão social endereço-fornecedor telefone-fornecedor email-fornecedor cpf nome-cliente endereço-cliente telefone-cliente email-cliente

```
código-pedido
data-pedido
cnpj-pedido
isbn1-pedido, ..., isbnN-pedido
quantidade1-pedido, ..., quantidadeN-pedido
nf-compra
data-nf-compra
cnpj-compra
pedido-compra
isbn1-compra, ..., isbnN-compra
quantidade1-compra, ..., quantidadeN-compra
preço1-compra, ..., preçoN-compra
código-encomenda
data-encomenda
cpf-encomenda
isbn-encomenda
nf-venda
data-venda
cpf-venda
isbn1-venda, ..., isbnN-venda
preço1-venda, ..., preçoN-venda
encomenda1-venda, ..., encomendaN-venda
```

```
Dependências:
código-autor → nome-autor
código-editora → nome-editora
código-assunto → descrição-assunto
isbn \rightarrow código-editora, edição, ano-publicação, numero-páginas, preço-livro, código-
assunto
cnpj → razão social, endereço-fornecedor, telefone-fornecedor, email-fornecedor
cpf → nome-cliente, endereço-cliente, telefone-cliente, email-cliente
código-pedido → data-pedido, cnpj-pedido
código-pedido,isbn → quantidade
nf-compra, cnpj-compra → data-nf-compra, pedido-compra
nf-compra, cnpj-compra, isbn → quantidade, preço
código-encomenda → data-encomenda, cpf-encomenda, isbn-encomenda
nf-venda → data-venda, cpf-venda
nf-venda, isbn → preço, encomenda
```

```
Esquemas:
Autor (código, nome)
Editora ( <u>código</u>, nome )
Assunto (código, descrição)
Livro ( <u>isbn</u>, editora, edição, ano, páginas, preço, assunto )
LivroAutor( isbn, autor )
Fornecedor( cnpj, razão social, endereço, telefone, e-mail )
FornecedorEditora( <a href="mailto:cnpi">cnpi</a>, <a href="editora">editora</a>)
Cliente( cpf, nome, endereço, telefone, e-mail )
Pedido ( código, data, cnpj )
PedidoLivro ( pedido, isbn, quantidade )
Compra ( <u>nf</u>, <u>cnpj</u>, data, pedido )
CompraLivro ( nf, cnpj, isbn, quantidade, preço )
Encomenda ( código, data, cpf, isbn )
Venda ( <u>nf</u>, data, cpf )
VendaLivro ( <u>nf</u>, <u>isbn</u>, preço, encomenda )
```