

Guía de instalación de Compàs

Gestión libre para sociedades musicales

Versión 1.8.0

José Vicente Sanjuan

Requisitos

- **Windows** 10 u 11 de 64 bits, o **Linux** con PHP 8.1 o posterior.
- Unos 100 MB de disco.
- No hace falta Internet ni servidor. En Windows tampoco hace falta instalar PHP ni bases de datos: todo va dentro.

Todas las versiones se descargan de la página de descargas.

Windows

Opción A: instalador (recomendada)

1. Descarga `Compas-X.Y.Z-installador.exe`.
2. Ejecútalo. No pide permisos de administrador: se instala para el usuario actual en `%LOCALAPPDATA%\Programs\Compas`.
3. Al terminar, abre **Compàs** desde el menú Inicio o el escritorio.

Para **actualizar**, ejecuta el instalador de la versión nueva con Compàs cerrado. Los datos y el archivo `compas.ini` se conservan. Si lo **desinstalas**, la carpeta `data` no se borra.

Opción B: portable (sin instalar)

1. Descarga `Compas-X.Y.Z-portable.zip` y descomprímelo donde quieras (por ejemplo, `Documentos\Compas` o un pendrive).
2. Abre `Compas.exe`.

Para actualizar, descomprime la versión nueva y copia en ella la carpeta `data` de la antigua (con Compàs cerrado).

Si Windows no te deja abrirlo

Compàs es software libre y todavía **no está firmado digitalmente** (un certificado de firma cuesta dinero cada año). Por eso Windows puede mostrar uno de estos avisos:

«Windows protegió su PC» (SmartScreen). Es solo un aviso. Pulsa **Más información** y después **Ejecutar de todas formas**. Solo hay que hacerlo la primera vez.

«Una directiva de Control de aplicaciones bloqueó este archivo» (código 4551). Es el **Control inteligente de aplicaciones** (Smart App Control), que llevan activado algunos ordenadores nuevos con Windows 11. Bloquea cualquier programa sin firmar, también la versión portable, y Windows no permite hacer una excepción para un solo programa. Las opciones son:

- **Desactivarlo:** *Seguridad de Windows → Control de aplicaciones y navegador → Configuración del Control inteligente de aplicaciones → Desactivado*. Con Windows actualizado (desde abril de 2026) se puede volver a activar después desde el mismo sitio. Decídelo tú o la persona que lleva los ordenadores de la sociedad.

- **Usar otro ordenador** que no lo tenga activado, o la **versión para Linux**.

> Comprueba que has descargado Compàs de la página oficial de descargas (github.com/jossanmar9/compas/releases). No lo abras si te lo han enviado por correo o desde otra web.

Linux

Debian, Ubuntu, Linux Mint y similares: paquete .deb (recomendado)

1. Descarga `compas_X.Y.Z_all.deb`.
2. Abre un terminal en la carpeta donde lo has descargado y escribe:

``` sudo apt install ./compas_X.Y.Z_all.deb ``` Instala Compàs y, si faltan, PHP y las extensiones que necesita. También se puede abrir con doble clic desde el gestor de archivos (Centro de software o GDebi).

3. Abre **Compàs** desde el menú de aplicaciones o escribiendo `compas` en un terminal.

Para **actualizar**, instala el `.deb` de la versión nueva de la misma manera. Para **desinstalar**: `sudo apt remove compas`. Los datos no se tocan nunca. El puerto y las demás opciones se cambian en `~/.config/compas/compas.ini` (créalo si no existe), con el mismo formato que el `compas.ini` de Windows.

Otras distribuciones: paquete .tar.gz

Hace falta PHP 8.1 o posterior con las extensiones `pdo_sqlite` y `mbstring` (y `xml` para importar archivos de Excel). En Debian, Ubuntu, Linux Mint y similares:

```
sudo apt install php-cli php-sqlite3 php-mbstring php-xml
```

En Fedora: `sudo dnf install php-cli php-pdo php-mbstring php-xml php-sodium`. En Arch: `sudo pacman -S php php-sqlite` (y activa `pdo_sqlite` en `/etc/php/php.ini`).

Instalar

1. Descarga `Compas-X.Y.Z-linux.tar.gz` y descomprímelo.
2. Dentro de la carpeta `Compas`, ejecuta:

``` ./installa.sh ``` Se instala para el usuario actual, sin `sudo`, y crea el acceso en el menú de aplicaciones y la orden `compas`.

3. Abre **Compàs** desde el menú de aplicaciones o escribiendo `compas` en un terminal.

También se puede usar sin instalar: ejecuta `./compas.sh` desde la carpeta descomprimida.

Para **actualizar**, descomprime la versión nueva y vuelve a ejecutar `./installa.sh`. Para **desinstalar**, `~/.local/share/compas/programa/desinstalla.sh`. En ninguno de los dos casos se tocan los datos.

Cómo funciona en Linux

Compàs se abre en su ventana, hecha con WebKitGTK (el motor web de GNOME). El paquete .deb lo instala si hace falta; con el .tar.gz, instálalo con `sudo apt install python3-gi gir1.2-webkit2-4.1`. Al cerrar la ventana, hace una copia de seguridad si ha habido cambios y se para.

Si WebKitGTK no está, Compàs prueba Chromium, Google Chrome, Microsoft Edge o Brave en modo aplicación.

Si tampoco hay ninguno, se abre el navegador habitual y una ventana de terminal. **Mientras la ventana del terminal esté abierta, Compàs funciona.** Para cerrarlo, pulsa **Ctrl+C** o cierra la ventana.

Los datos se guardan en `~/.local/share/compas/dades` (o en la carpeta que indique la variable `COMPAS_DADES`).

Cómo funciona

Al abrir Compàs, se abre **su ventana**, sin ningún navegador. En Windows se hace con el componente **WebView2**, que traen Windows 10 y 11 (es el que usan muchos programas para mostrar pantallas); en Linux, con WebKitGTK. Al cerrar la ventana, Compàs hace una copia de seguridad (si ha habido cambios) y se para. Las páginas de fuera de Compàs (por ejemplo, la web o GitHub) se abren en el navegador habitual.

En Windows, si falta WebView2, Compàs se abre con Microsoft Edge o Google Chrome en modo aplicación, con un perfil separado; mientras tanto, el icono de Compàs está en la bandeja del sistema, junto al reloj.

Si no hay nada de esto (o si se pone `finestra = 0` en `compas.ini`), se abre el navegador habitual en `http://localhost:8740` y una ventana pequeña de Compàs. **Mientras la ventana pequeña esté abierta, Compàs funciona.**

Compàs solo se puede usar desde este ordenador: no es accesible desde la red ni desde Internet, y no envía ningún dato fuera (véase la declaración de privacidad).

La primera vez pide el nombre de la sociedad y crea la cuenta de administrador y, opcionalmente, la de administrativo/a. Después muestra un **código de recuperación**: imprímelo o apúntalo, porque es lo que permite poner una contraseña nueva si el administrador/a la olvida.

Carpeta del programa (Windows)

```
Compas\
├── Compas.exe        lanzador
├── compas.ini        configuración del lanzador
├── app\  src\        el programa (PHP, HTML, CSS, JavaScript)
├── php\              PHP portable
├── docs\             manuales y guías
└── data\             LOS DATOS: compas.db, copias automáticas y registros
```

Configuración (`compas.ini`)

Ábrelo con el Bloc de notas (o cualquier editor de texto). Después de cambiarlo, cierra y vuelve a abrir Compàs.

- `port = 8740`: cámbialo si otro programa ya lo usa.
- `navegador = 1`: abre Compàs al arrancar.
- `finestra = 1`: abre Compàs en su ventana. Con `finestra = 0`, se abre en el navegador habitual y se muestra la ventana pequeña.

Copias de seguridad

Compàs hace copias automáticas cada día y al cerrar el programa (si ha habido cambios), en la carpeta `copies` de los datos. **Configura una carpeta externa** (disco USB o carpeta en la nube) en **Copias de seguridad** para que cada copia se guarde también fuera del ordenador y, si quieres, cifrada con contraseña. Véase el manual de usuario.

Solución de problemas

Problema	Qué hacer
Windows dice que ha protegido el PC o que una directiva ha bloqueado el archivo	Véase el apartado «Si Windows no te deja abrirlo».
«El puerto 8740 ya está en uso»	Cambia el `port` en `compas.ini`.
La ventana de Compàs no se abre	Haz clic en el icono de Compàs de la bandeja del sistema, o escribe `http://localhost:8740` en el navegador.
«El servidor se ha parado»	Mira `servidor.log` y `php-errors.log` en la carpeta de datos.
No arranca y dice que faltan archivos (Windows)	Vuelve a instalar o a descomprimir. El antivirus puede haber puesto en cuarentena `php.exe`.
Falta `VCRUNTIME140.dll` (Windows)	Instala el *Microsoft Visual C++ Redistributable* (x64) desde la web de Microsoft.
«No se ha encontrado PHP» o «faltan extensiones» (Linux)	Instala los paquetes que indica el mensaje.

Para desarrollar

Con PHP 8.1 o posterior (con `pdo_sqlite` y `mbstring`) instalado:

```
php -S 127.0.0.1:8740 -t app app/index.php
```

Los datos se guardan en `data/` (o en la carpeta que indique la variable de entorno `COMPAS_DADES`).

Para publicar una versión, sube una etiqueta en minúscula (`v1.0.0`) y GitHub Actions construye el instalador y el zip para Windows y el paquete para Linux.