

# Pangea OS Execution Bible

Documento maestro de ejecuciones diarias. Generado 2026-07-28 20:51 UTC. Branch main, commit base 55f05c1.

Guia maestra de comandos, agentes y tareas diarias para operar Pangea OS y AHP+ en macOS, Windows, iOS, Cursor, Claude Code, OpenCode, Codex, ChatGPT Plus y Ollama.

**Autor y propietario:** Jossue Alcala

**Sistema:** Pangea OS 1.0.0

**Protocolo de continuidad:** AHP+ 1.0.0

**Principio:** Uno para gobernarlos a todos.

## 0. Regla de oro

Pangea OS opera proyectos web. AHP+ preserva memoria, evidencia y handoff. Git transporta la verdad entre plataformas.

Nunca trates una conversacion como fuente canonica si Git o /agent dicen otra cosa.

Antes de editar cualquier cosa, ejecuta:

```
cd "$HOME/Pangea OS"
node scripts/pangea.mjs doctor
node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify . --strict
git status -sb
```

Si estas en Windows:

```
cd "$HOME\Pangea OS"
node scripts\pangea.mjs doctor
node tools\ahp-plus\ahp.mjs verify . --strict
git status -sb
```

## 1. Modelo mental

### Pangea OS

Usalo para:

- Registrar proyectos web.
- Seleccionar proyecto activo.
- Auditar arquitectura, UX/UI, SEO, rendimiento y seguridad.
- Ejecutar builds con agentes de IA.
- Coordinar proyectos de portafolio.
- Productizar templates.
- Trabajar con Shopify, frontend, backend, analytics y QA.
- Enrutar tareas entre Cursor, Claude Code, OpenCode, Codex, ChatGPT y Ollama.

## AHP+

Usalo para:

- Consultar memoria permanente.
- Registrar decisiones.
- Registrar tareas, bugs y riesgos.
- Registrar evidencia.
- Crear handoffs entre plataformas.
- Evitar alucinaciones y perdida de contexto.
- Bloquear alcance mientras un agente trabaja.
- Distinguir VERIFIED, USER\_CONFIRMED, INFERRED, UNVERIFIED, STALE y CONFLICTED.

## Git

Usalo para:

- Versionar Pangea.
- Sincronizar entre maquinas y agentes.
- Validar ramas, commits y diffs.
- Publicar cambios a GitHub.
- Crear tags y releases.
- Recuperar estados anteriores sin depender del chat.

# 2. Comandos diarios universales

| Momento              | Comando                                       | Para que sirve                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Entrar a Pangea      | cd "\$HOME/Pangea OS"                         | Abre la raiz del sistema en macOS/Linux.                 |
| Ver salud            | node scripts/pangea.mjs doctor                | Confirma que Pangea vive y AHP+ esta legible.            |
| Ver estado           | node scripts/pangea.mjs status                | Muestra proyecto activo, proyectos registrados y Git.    |
| Ver conflictos       | node scripts/pangea.mjs conflicts             | Detecta instrucciones viejas o configuraciones cruzadas. |
| Validar AHP+         | node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify . --strict | Valida /agent con reglas estrictas.                      |
| Git corto            | git status -sb                                | Muestra rama, upstream y cambios locales.                |
| Log reciente         | git log --oneline --decorate -5               | Muestra los ultimos commits.                             |
| Reescanear proyectos | node scripts/pangea.mjs scan .                | Actualiza agent/PROJECTS.json.                           |

# 3. macOS

## Abrir Pangea desde Terminal

```
cd "$HOME/Pangea OS"
```

## Verificar instalacion

```
node scripts/pangea.mjs doctor
node scripts/pangea.mjs conflicts
node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify . --strict
git status -sb
```

## Abrir con Cursor

```
cursor "$HOME/Pangea OS"
```

## Abrir con Claude Code

```
cd "$HOME/Pangea OS"
claude
```

## Abrir con OpenCode

```
cd "$HOME/Pangea OS"
opencode
```

## Abrir con Codex

```
cd "$HOME/Pangea OS"
codex
```

## OpenCode con Ollama

```
cd "$HOME/Pangea OS"
ollama list
opencode
```

Dentro de OpenCode selecciona el proveedor/modelo local configurado. Ollama solo corre el modelo; OpenCode aporta lectura, escritura, shell y Git.

# 4. Windows

## Carpeta recomendada

```
mkdir "$HOME\Pangea OS"
cd "$HOME\Pangea OS"
```

## Verificar instalacion

```
node scripts\pangea.mjs doctor
node scripts\pangea.mjs conflicts
node tools\ahp-plus\ahp.mjs verify . --strict
git status -sb
```

## Abrir con Cursor

```
cursor "$HOME\Pangea OS"
```

## Abrir con Claude Code

```
cd "$HOME\Pangea OS"  
claude
```

## Abrir con OpenCode

```
cd "$HOME\Pangea OS"  
opencode
```

## Abrir con Codex

```
cd "$HOME\Pangea OS"  
codex
```

## Notas Windows

- Usa PowerShell como terminal principal.
- Si algun comando falla por rutas con espacios, conserva comillas alrededor de "\$HOME\Pangea OS".
- Mantener Git instalado y autenticado es obligatorio para continuidad real.
- Si usas WSL, trata WSL como entorno Linux separado y no mezcles rutas Windows con rutas WSL sin decidirlo antes.

## 5. iOS

iOS no reemplaza una terminal local. Sirve para consultar, planear, revisar y pedir cambios cuando ChatGPT tiene acceso al repositorio mediante GitHub o archivos cargados.

### ChatGPT Plus / iOS

Usa un proyecto llamado Pangea OS y arranca con:

```
/pangea status
```

Consultas utiles:

```
/agent context jossue-portfolio  
/agent backlog jossue-portfolio  
/agent decisions  
/agent risks  
/agent qa  
/agent evidence  
/pangea handoff codex
```

### Reglas iOS

- Si ChatGPT no puede leer GitHub o archivos actuales, solo puede planear.
- No aceptes afirmaciones como "ya edite" sin evidencia de herramienta.
- Para pedir cambios desde iPhone, indica repo, rama, proyecto, alcance y QA esperado.

Ejemplo:

```
Usa Pangea OS sobre el repo jossuealcacao-exe/pangea_os.
```

Lee /agent, verifica rama main, revisa el estado de jossue-portfolio y propon un plan.  
No edites nada todavia.

## 6. Pangea OS CLI

Estos comandos corren en la terminal dentro de la raiz de Pangea.

```
node scripts/pangea.mjs doctor
node scripts/pangea.mjs scan .
node scripts/pangea.mjs status
node scripts/pangea.mjs select <project-id>
node scripts/pangea.mjs project <project-id>
node scripts/pangea.mjs conflicts
node scripts/pangea.mjs sync-status
node scripts/pangea.mjs version
```

### Cuándo usarlos

| Comando              | Uso diario                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| doctor               | Primer comando de salud.                           |
| scan .               | Despues de agregar, mover o limpiar proyectos.     |
| status               | Antes de trabajar con cualquier agente.            |
| select <project-id>  | Cuando cambias el foco a un sitio concreto.        |
| project <project-id> | Antes de auditar o construir sobre un proyecto.    |
| conflicts            | Antes de abrir un agente o despues de migraciones. |
| sync-status          | Antes o despues de pull/push.                      |
| version              | Para reportes, handoffs y releases.                |

### Proyectos registrados actuales

| Project ID       | Tipo          | Stack                      |
|------------------|---------------|----------------------------|
| bloqio-site      | static        | Static HTML                |
| jossue-portfolio | astro         | Astro, TypeScript          |
| miawseo          | nextjs        | Next.js, React, TypeScript |
| tiendaonline     | shopify-theme | Shopify Liquid             |
| vineria          | vite          | Vite, React, TypeScript    |

## 7. AHP+ CLI

Estos comandos consultan y escriben memoria permanente en /agent.

### Lectura

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify .
node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify . --strict
node tools/ahp-plus/ahp.mjs status .
node tools/ahp-plus/ahp.mjs context . --project <project-id>
node tools/ahp-plus/ahp.mjs brief .
node tools/ahp-plus/ahp.mjs backlog . --project <project-id>
node tools/ahp-plus/ahp.mjs decisions .
```

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs tasks .
node tools/ahp-plus/ahp.mjs bugs .
node tools/ahp-plus/ahp.mjs risks .
node tools/ahp-plus/ahp.mjs qa .
node tools/ahp-plus/ahp.mjs evidence .
node tools/ahp-plus/ahp.mjs history .
node tools/ahp-plus/ahp.mjs version
```

## Escritura

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs init . --owner "Jossue Alcala" --project pangea-os
```

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs set-state . \
  --project <project-id> \
  --phase IN_PROGRESS \
  --objective "Objetivo actual" \
  --next-action "Siguiete accion verificable" \
  --confidence USER_CONFIRMED
```

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs record task . \
  --title "Titulo de tarea" \
  --status IN_PROGRESS \
  --confidence USER_CONFIRMED
```

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs record bug . \
  --title "Descripcion breve del bug" \
  --status OPEN \
  --confidence VERIFIED
```

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs record risk . \
  --title "Riesgo detectado" \
  --status OPEN \
  --confidence INFERRED
```

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs record evidence . \
  --title "Build de produccion" \
  --type command \
  --locator "npm run build" \
  --result PASS \
  --confidence VERIFIED
```

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs close <record-id> . \
  --status COMPLETED \
  --reason "Criterios satisfechos"
```

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs supersede <decision-id> . \
  --title "Nueva decision"
```

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs handoff . \
  --from <platform> \
  --to <platform> \
  --summary "Resumen verificable"
```

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs lock . \
  --scope "<path>" \
  --owner "<platform-or-agent>" \
  --minutes 60
```

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs unlock <lock-id> . \
  --owner "<platform-or-agent>"
```

## Escritura segura con commit base

Usa esto cuando varios agentes puedan estar trabajando:

```
BASE=$(git rev-parse HEAD)
node tools/ahp-plus/ahp.mjs set-state . \
  --expected-base "$BASE" \
  --project <project-id> \
  --phase IN_PROGRESS \
  --objective "... " \
  --next-action "... " \
  --confidence USER_CONFIRMED
```

## 8. Comandos semanticos multiagente

Estos comandos se escriben dentro del agente de IA cuando el adaptador los soporta.

```
/pangea status
/pangea bootstrap <project>
/pangea audit <project>
/pangea plan <project>
/pangea build <project> <task>
/pangea qa <project>
/pangea handoff <platform>
/pangea promote-pattern
/pangea template-release
/agent status
/agent context <project>
/agent backlog <project>
/agent decisions
/agent evidence
```

### Significado

| Comando                        | Tarea                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| /pangea status                 | Consulta estado sin editar.                                                 |
| /pangea bootstrap <project>    | Entiende un proyecto existente y prepara memoria inicial.                   |
| /pangea audit <project>        | Auditoria read-only de arquitectura, UX, SEO, rendimiento, seguridad y Git. |
| /pangea plan <project>         | Plan de trabajo sin tocar archivos.                                         |
| /pangea build <project> <task> | Implementacion controlada con QA y AHP+.                                    |
| /pangea qa <project>           | Validacion real con evidencia.                                              |
| /pangea handoff <platform>     | Transferencia de contexto verificable a otra IA.                            |
| /pangea promote-pattern        | Convertir un patron probado en reusable.                                    |
| /pangea template-release       | Auditoria de template vendible antes de release.                            |
| /agent ...                     | Consultar o actualizar memoria AHP+.                                        |

## 9. Cursor

### Arranque

```
cursor "$HOME/Pangea OS"
```

### Comandos principales

```
/pangea status
/bootstrap jossue-portfolio
/audit jossue-portfolio
/build jossue-portfolio mejorar hero
/qa jossue-portfolio
/handoff claude-code
/agent status
/agent context jossue-portfolio
```

## Tareas ideales para Cursor

- Refactors con vista de proyecto.
- Edicion de UI.
- Navegacion entre archivos.
- Reorganizacion de componentes.
- QA asistido por reglas del repo.
- Trabajar sobre proyectos existentes con contexto de carpeta.

## Prompt seguro de inicio

```
/pangea status
```

Verifica Git y AHP+. No edites archivos. Resume el proyecto activo, riesgos, cambios locales y siguiente accion recomendada.

# 10. Claude Code

## Arranque

```
cd "$HOME/Pangea OS"
claude
```

## Comandos principales

```
/pangea status
/pangea audit jossue-portfolio
/pangea build jossue-portfolio <tarea>
/pangea qa jossue-portfolio
/agent context jossue-portfolio
```

Si no reconoce slash commands:

Usa la skill pangea. Lee AGENTS.md, agent/MANIFEST.json y agent/CURRENT\_STATE.json. Verifica Git y AHP+ antes de trabajar.

## Tareas ideales para Claude Code

- Implementacion profunda.
- Analisis de arquitectura.
- Refactors con plan.
- Correccion de bugs complejos.
- Preparacion de handoffs estructurados.

# 11. OpenCode

## Arranque

```
cd "$HOME/Pangea OS"
opencode
```

## Comandos principales

```
/pangea status
/agent status
/bootstrap jossue-portfolio
/audit jossue-portfolio
/build jossue-portfolio <tarea>
/qa jossue-portfolio
/handoff cursor
/os-status
```

## Comandos especializados OpenCode

```
/web-architect <request>
/visual-design <request>
/shopify-architect <request>
/web-qa <scope>
/ahp-handoff <destination>
/template-release <template>
/promote-pattern <source-project>
```

## Agentes OpenCode incluidos

| Agente          | Uso                                   |
|-----------------|---------------------------------------|
| web-plan        | Planeacion sin editar.                |
| web-build       | Ejecucion controlada.                 |
| pangea-plan     | Planeacion usando kernel Pangea.      |
| pangea-build    | Build usando Pangea y AHP+.           |
| visual-director | Direccion visual, tokens y QA visual. |
| shopify-auditor | Temas Shopify, Liquid, CRO y riesgos. |
| qa-auditor      | Validacion, evidencia y cierre.       |

## Tareas ideales para OpenCode

- Trabajo CLI-first.
- Alternar agentes especializados.
- Usar Ollama como modelo local.
- Auditorias de Shopify.
- QA estructurado.

# 12. Codex

## Arranque

```
cd "$HOME/Pangea OS"  
codex
```

## Comandos principales

```
$pangea  
$agent
```

Si el skill no aparece:

Usa Pangea OS. Lee AGENTS.md y .agents/skills/pangea/SKILL.md.  
Verifica /agent y Git antes de editar.

## Tareas ideales para Codex

- Cambios de código con verificación.
- Generación de docs.
- Edición de scripts.
- QA con comandos locales.
- Handoff hacia GitHub, Cursor o Claude Code.

## 13. ChatGPT Plus

### Arranque en Project

Usa el proyecto Pangea OS y escribe:

```
/pangea status
```

### Consultas recomendadas

```
/agent context jossue-portfolio  
/agent backlog jossue-portfolio  
/agent decisions  
/agent risks  
/agent qa  
/agent evidence  
/pangea handoff codex
```

### Tareas ideales para ChatGPT Plus

- Consultar contexto desde iOS.
- Preparar prompts.
- Revisar estrategia.
- Convertir conversaciones en planes.
- Pedir handoffs.
- Trabajar con GitHub cuando el conector lo permita.

## Regla importante

Si ChatGPT no tiene acceso al repo actual, debe decirlo. No puede afirmar que edito, probó o subió cambios.

## 14. Ollama

Ollama es runtime de modelos, no agente completo.

### Flujo recomendado

```
cd "$HOME/Pangea OS"
ollama list
opencode
```

Dentro de OpenCode:

```
/pangea status
/audit jossue-portfolio
```

### Tareas ideales para Ollama

- Experimentos locales.
- Analisis sin enviar código a nube.
- Borradores de planes.
- Auditorias simples.

### Limites

- Ollama solo no tiene Git, shell ni filesystem operativo.
- Necesita un host como OpenCode.
- Sus respuestas deben tratarse como UNVERIFIED hasta que una herramienta confirme archivos y comandos.

## 15. Git esencial

### Estado

```
git status -sb
git branch -vv
git log --oneline --decorate -10
git remote -v
```

### Comparar cambios

```
git diff --stat
git diff
git diff --check
git diff --name-only
```

### Preparar commit

```
git add -A
git status --short
git commit -m "tipo: descripcion"
```

## Subir cambios

```
git push
```

## Traer cambios

```
git fetch --all --prune
git pull --ff-only
```

## Crear rama

```
git switch -c feature/nombre-corto
```

## Cambiar rama

```
git switch main
```

## Tags de release

```
git tag -a v1.0.0 -m "Pangea OS 1.0.0"
git push origin v1.0.0
```

## Revisar un archivo de otro commit

```
git show HEAD~1:path/to/file
```

## Reglas Git de Pangea

- No uses `git reset --hard` sin intencion explicita.
- No uses `git clean -fd` sin respaldo y aprobacion.
- No hagas push si el repo esta sucio de forma no entendida.
- Antes de un handoff, registra rama, commit y working tree.
- Si hay cambios de otro agente, entiende el diff antes de editar.

# 16. Flujos diarios

## Inicio de dia

```
cd "$HOME/Pangea OS"
git fetch --all --prune
git status -sb
node scripts/pangea.mjs doctor
node scripts/pangea.mjs status
node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify . --strict
```

## Seleccionar proyecto

```
node scripts/pangea.mjs select jossue-portfolio
```

```
node scripts/pangea.mjs project jossue-portfolio
node scripts/pangea.mjs status
```

## Auditar sin editar

```
/pangea audit jossue-portfolio
```

## Construir una tarea

```
/pangea build jossue-portfolio mejorar navegacion mobile
```

## QA

```
/pangea qa jossue-portfolio
```

## Cierre de sesion

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify . --strict
node scripts/pangea.mjs conflicts
git status -sb
git diff --stat
```

Si hubo cambios listos:

```
git add -A
git commit -m "docs: update pangea state"
git push
```

# 17. Flujos AHP+ diarios

## Consultar contexto

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs context . --project jossue-portfolio
```

## Ver backlog

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs backlog . --project jossue-portfolio
```

## Registrar evidencia QA

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs record evidence . \
  --title "Validacion de portafolio" \
  --type command \
  --locator "npm run validate" \
  --result PASS \
  --confidence VERIFIED
```

## Crear handoff

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs handoff . \
  --from opencode \
  --to codex \
  --summary "Auditoria terminada; pendiente implementar prioridad alta"
```

## Crear lock para evitar colisiones

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs lock . \
  --scope "jossue-portfolio/src" \
  --owner "Cursor" \
  --minutes 60
```

## 18. Tareas que puedes hacer con Pangea OS

### Portafolio

- Auditar estructura y UX.
- Mejorar hero, navegacion, proyectos y CTAs.
- Optimizar SEO y metadatos.
- Agregar casos de estudio.
- Crear pages nuevas.
- Validar responsive y accesibilidad.
- Preparar deploy.
- Registrar decisiones de marca.

### Templates para venta

- Extraer patrones reutilizables.
- Sanitizar contenido privado.
- Documentar instalacion.
- Crear demo limpia.
- Verificar licencias de assets.
- QA de clean install.
- Versionar releases.
- Preparar changelog.

### Shopify

- Auditar theme Liquid.
- Revisar sections y blocks.
- Mejorar PDP, PLP, cart y navigation.
- Modelar metafields y metaobjects.
- QA de mobile commerce.
- Revisar CRO.
- Preparar cambios sin tocar live theme sin autorizacion.

### Web apps

- Seleccionar arquitectura.
- Definir frontend y backend.

- Crear sistema visual.
- Implementar features.
- Validar build, lint, tests y QA visual.
- Preparar handoff.

### Gobernanza

- Registrar decisiones.
- Registrar riesgos.
- Registrar bugs.
- Registrar evidencia.
- Crear handoffs.
- Crear locks.
- Sincronizar con GitHub.
- Mantener memoria portable entre agentes.

## 19. Checklist anti-alucinaciones

Antes de aceptar una respuesta de cualquier IA, verifica:

- Dijo que edito archivos: debe haber diff.
- Dijo que corrio tests: debe mostrar comando y resultado.
- Dijo que hizo push: GitHub o `git status -sb` debe confirmarlo.
- Dijo que algo esta limpio: `git status -sb` debe confirmarlo.
- Dijo que AHP+ esta OK: `verify --strict` debe pasar.
- Dijo que no hay conflictos: `node scripts/pangea.mjs conflicts` debe dar 0.
- Dijo que un proyecto esta activo: `node scripts/pangea.mjs status` debe mostrarlo.
- Dijo que un handoff existe: debe existir archivo en `agent/handoffs/`.

## 20. Niveles de certeza AHP+

| Nivel          | Significado                                                            | Puede gobernar cambios          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| VERIFIED       | Observado con herramienta, archivo, comando, commit o fuente primaria. | Si                              |
| USER_CONFIRMED | Confirmado directamente por Jossue o autoridad definida.               | Si                              |
| INFERRED       | Deduccion razonable basada en evidencia.                               | No sin validacion               |
| UNVERIFIED     | Afirmacion sin evidencia suficiente.                                   | No                              |
| STALE          | Antes valido, pero posiblemente desactualizado.                        | No sin revalidar                |
| CONFLICTED     | Fuentes incompatibles.                                                 | Bloquea decisiones dependientes |

## 21. Mensajes iniciales listos para copiar

### Status universal

```
/pangea status
```

Verifica Git, Pangea y AHP+. No editas archivos. Reporta proyecto activo, working tree, riesgos, locks, handoffs y siguiente accion recomendada.

### Auditoria

```
/pangea audit jossue-portfolio
```

Haz auditoria read-only de arquitectura, UX/UI, accesibilidad, SEO, performance, seguridad, dependencias y Git. Separa VERIFIED de INFERRED. No modifiques archivos.

### Build controlado

```
/pangea build jossue-portfolio mejorar hero mobile
```

Antes de editar, verifica AHP+, Git y alcance. Propón plan breve, implementa solo lo necesario, ejecuta QA disponible, registra evidencia y termina con diff.

### Handoff

```
/pangea handoff cursor
```

Genera handoff AHP+ con rama, commit, cambios, QA, riesgos, pendientes y siguiente accion exacta. No inventes pruebas ni estado de archivos.

## 22. Cierre maestro

Cuando termines cualquier sesion seria:

```
cd "$HOME/Pangea OS"  
node scripts/pangea.mjs doctor  
node scripts/pangea.mjs conflicts  
node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify . --strict  
git status -sb  
git diff --stat
```

Si hay cambios que deben preservarse:

```
git add -A  
git commit -m "tipo: descripcion clara"  
git push
```

Si hay trabajo pendiente:

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs handoff . \  
  --from <platform> \  
  --to <platform> \  
  --summary "Estado actual y siguiente accion"
```

La sesion no esta realmente cerrada hasta que Git y AHP+ puedan explicar que paso.