

Pangea OS + AHP+ Command Reference

Guia rapida para uso diario multiagente. Generado desde Pangea OS en 2026-07-28 03:41 UTC. Repo: branch main, commit 9fd04a6.

1. Regla mental de uso

- Usa Pangea para operar proyectos web, seleccionar contexto, auditar, construir, hacer QA y preparar handoffs.
- Usa AHP+ para leer y escribir memoria permanente: estado, backlog, decisiones, riesgos, bugs, evidencia y handoffs.
- La verdad viva esta en Git y en /agent. El chat de una plataforma no sustituye al repositorio.
- Antes de editar: status, contexto, Git limpio o cambios entendidos, y alcance claro.

2. Primeros comandos de cada dia

Objetivo	Comando	Uso
Entrar al sistema	cd "\$HOME/Pangea OS"	Siempre empieza desde la raiz de Pangea.
Ver si Pangea vive	node scripts/pangea.mjs doctor	Confirma alive, Git, AHP+ y proyectos detectados.
Estado resumido	node scripts/pangea.mjs status	Muestra proyecto actual, lista registrada y Git.
Conflictos	node scripts/pangea.mjs conflicts	Detecta instrucciones viejas o configuraciones que chocan.
Validar AHP+	node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify . --strict	Valida el plano /agent con reglas estrictas.
Git rapido	git status -sb	Confirma rama, upstream y si hay cambios.

3. Pangea OS CLI local

Comando	Para que sirve	Frecuencia
node scripts/pangea.mjs doctor	Verifica instalacion, Git, AHP+ y estado vivo.	Diario
node scripts/pangea.mjs scan .	Reescanea proyectos y actualiza agent/PROJECTS.json.	Despues de mover/agregar sitios
node scripts/pangea.mjs status	Muestra estado actual y proyectos registrados.	Diario
node scripts/pangea.mjs select <project-id>	Activa un proyecto para trabajo posterior.	Al cambiar de sitio
node scripts/pangea.mjs project <project-id>	Muestra perfil de un proyecto especifico.	Antes de auditar o construir
node scripts/pangea.mjs conflicts	Lista conflictos de instrucciones o legacy adapters.	Antes de usar agentes
node scripts/pangea.mjs sync-status	Revisa estado de sincronizacion esperado.	Antes/despues de push o pull
node scripts/pangea.mjs version	Muestra version de Pangea.	Ocasional

4. Comandos semanticos Pangea para AI agents

Chat command	Uso recomendado
/pangea status	Lee el estado actual sin editar. Primer comando en cualquier agente.
/pangea bootstrap <project>	Inspecciona un proyecto existente, registra stack y crea contexto inicial.
/pangea audit <project>	Auditoria read-only de arquitectura, UX, SEO, rendimiento, seguridad y Git.
/pangea plan <project>	Propone un plan antes de editar.
/pangea build <project> <task>	Implementa una tarea con preflight, QA y registro AHP+.
/pangea qa <project>	Corre validaciones disponibles y separa PASS, FAIL, NOT_RUN y BLOCKED.
/pangea handoff <platform>	Genera handoff atado a rama, commit, evidencia y siguiente accion.
/pangea promote-pattern	Convierte un patron probado en candidato reutilizable, con sanitizacion y QA.
/pangea template-release	Audita un template comercial antes de publicarlo o venderlo.
/agent ...	Entra al plano AHP+ para memoria, registros, evidencia, locks y handoffs.

5. AHP+ lectura - comandos de consulta

Chat	CLI en Pangea	Resultado
/agent verify	node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify .	Valida estructura, JSON, niveles y handoffs.
/agent verify --strict	node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify . --strict	Validacion estricta para cerrar trabajo.
/agent status	node tools/ahp-plus/ahp.mjs status .	Estado, Git, conteos, locks y warnings.
/agent context <project>	node tools/ahp-plus/ahp.mjs context . --project <id>	Contexto operativo de un proyecto.
/agent brief	node tools/ahp-plus/ahp.mjs brief .	Regenera agent/INDEX.md.
/agent backlog <project>	node tools/ahp-plus/ahp.mjs backlog . --project <id>	Backlog y tareas no terminales.
/agent decisions	node tools/ahp-plus/ahp.mjs decisions .	Decisiones registradas.
/agent tasks	node tools/ahp-plus/ahp.mjs tasks .	Tareas registradas.
/agent bugs	node tools/ahp-plus/ahp.mjs bugs .	Bugs registrados.
/agent risks	node tools/ahp-plus/ahp.mjs risks .	Riesgos registrados.
/agent qa	node tools/ahp-plus/ahp.mjs qa .	Recibos QA.
/agent evidence	node tools/ahp-plus/ahp.mjs evidence .	Evidencia registrada.
/agent history	node tools/ahp-plus/ahp.mjs history .	Sesiones y handoffs.

6. AHP+ escritura - memoria permanente

Objetivo	Comando base	Nota de seguridad
Inicializar	node tools/ahp-plus/ahp.mjs init . --owner "Jossue Alcala" --project pangea-os	Solo al crear o reparar /agent.
Actualizar estado	node tools/ahp-plus/ahp.mjs set-state . --project <id> --phase IN_PROGRESS --objective "..." --next-action "..." --confidence USER_CONFIRMED	Usa despues de cambiar foco o fase.
Registrar tarea	node tools/ahp-plus/ahp.mjs record task . --title "..." --status IN_PROGRESS --confidence USER_CONFIRMED	No sustituye un issue si necesitas gestion externa.
Registrar decision	node tools/ahp-plus/ahp.mjs record decision . --title "..." --status PROPOSED --confidence USER_CONFIRMED	Decision ACCEPTED requiere autoridad o evidencia.
Registrar evidencia	node tools/ahp-plus/ahp.mjs record evidence . --title "Build" --type command --locator "npm run build" --result PASS --confidence VERIFIED	PASS exige evidencia real.
Cerrar registro	node tools/ahp-plus/ahp.mjs close <record-id> . --status COMPLETED --reason "..."	No cierres si queda QA pendiente.
Superseder decision	node tools/ahp-plus/ahp.mjs supersede <decision-id> . --title "..."	No edites decisiones aceptadas en silencio.

Objetivo	Comando base	Nota de seguridad
Handoff	<code>node tools/ahp-plus/ahp.mjs handoff . --from codex --to cursor --summary "..."</code>	El receptor debe revalidar Git y evidencia.
Lock	<code>node tools/ahp-plus/ahp.mjs lock . --scope "<path>" --owner "<agent>" --minutes 60</code>	Reduce colisiones, no reemplaza Git.
Unlock	<code>node tools/ahp-plus/ahp.mjs unlock <lock-id> . --owner "<agent>"</code>	Solo el owner debe liberar el lock.

7. Control de concurrencia y Git

Usa estos comandos alrededor de cualquier trabajo que pueda cambiar archivos, memoria o ramas.

Momento	Comando	Criterio
Antes de editar	<code>git status -sb</code>	Debes entender cambios existentes.
Antes de escribir AHP+	<code>git rev-parse HEAD</code>	Usa el commit como <code>--expected-base</code> si hay riesgo de colision.
Escritura AHP+ segura	<code>node tools/ahp-plus/ahp.mjs set-state . --expected-base <commit> ...</code>	Falla si otro agente cambio la base.
Despues de cambios	<code>git diff --stat && git diff --check</code>	Resumen y errores de espacios.
Commit local	<code>git add -A && git commit -m "tipo: descripcion"</code>	Solo con alcance claro y QA registrada.
Subir	<code>git push</code>	Accion externa. Requiere intencion explicita.
Traer remoto	<code>git fetch --all --prune</code>	Antes de continuar desde otra maquina/agente.
Comparar	<code>git status -sb && git branch -vv</code>	Confirma ahead/behind.

8. Atajos por plataforma

Plataforma	Comando o entrada	Notas
Cursor	<code>/pangea status, /bootstrap <project>, /audit <project>, /build <task>, /qa, /handoff</code>	Usa <code>.cursor/commands</code> y <code>AGENTS.md</code> .
Claude Code	Usa la skill <code>pangea</code> o escribe <code>/pangea status</code>	Lee <code>CLAUDE.md</code> y <code>.claude/skills</code> .
Codex	<code>\$pangea</code> o <code>\$agent</code>	Lee <code>AGENTS.md</code> y <code>.agents/skills</code> .
OpenCode	<code>/pangea status, /agent status, /bootstrap, /audit, /build, /qa</code>	Usa <code>.opencode/commands</code> y <code>agentes</code> .
ChatGPT Plus/iOS	<code>/pangea status, /agent context <project>, /agent backlog <project></code>	Requiere repo/archivos accesibles por GitHub o contexto subido.
Ollama	Usarlo mediante OpenCode u otro host con herramientas	Ollama solo ejecuta el modelo; no da Git ni archivos por si mismo.

9. Flujos frecuentes

Arrancar sesion

```
cd "$HOME/Pangea OS" && node scripts/pangea.mjs doctor && node scripts/pangea.mjs status && node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify . --strict
```

Cambiar proyecto activo

```
node scripts/pangea.mjs select <project-id> && node scripts/pangea.mjs project <project-id>
```

Registrar cambio de fase

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs set-state . --project <id> --phase IN_PROGRESS --objective "..." --next-action "..."
--confidence USER_CONFIRMED
```

Preparar handoff

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs handoff . --from <agent> --to <agent> --summary "..."
```

Cerrar trabajo

```
node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify . --strict && git status -sb && git diff --stat
```

10. Proyectos registrados ahora

Project ID	Stack	Git	Estado
bloqio-site	Static HTML	main / DIRTY	REGISTERED
jossue-portfolio	Astro, TypeScript	master / DIRTY	REGISTERED
miawseo	Next.js, React, TypeScript	main / CLEAN	REGISTERED
tiendaonline	Shopify Liquid	master / DIRTY	REGISTERED
vineria	Vite, React, TypeScript	main / DIRTY	REGISTERED

11. Reglas contra errores y alucinaciones

- No declares que una prueba paso si no hay salida de comando, evidencia o fuente primaria.
- No uses memoria de chat como verdad si Git o /agent dicen otra cosa.
- No mezcles proyectos: selecciona uno, carga su perfil y trabaja dentro de su alcance.
- No edites decisiones ACCEPTED; crea una decision que supersede a la anterior.
- No hagas push, deploy, publish Shopify, borrados o cambios externos sin autorizacion explicita.
- Usa VERIFICADO solo cuando lo viste en herramienta, archivo, comando, commit o fuente primaria.
- Si hay cambios locales de otro agente, entiende el diff antes de tocar esos archivos.
- Si el handoff viene de otra plataforma, revalida rama, commit, working tree, locks y evidencia.

12. Cierre rapido

Checklist minimo antes de cerrar una sesion:

- node scripts/pangea.mjs doctor
- node scripts/pangea.mjs conflicts
- node tools/ahp-plus/ahp.mjs verify . --strict
- git status -sb
- Registrar evidencia o handoff si hubo cambios relevantes.