

GUÍA DE INSTALACIÓN

Estufas: Lo que todo asesor debe dominar

REGLAS DE ORO DE INSTALACIÓN

- **Conexión y tipo de gas**
Usar siempre regulador de gas nuevo (no reutilizar uno viejo) junto con abrazaderas en ambos extremos de la manguera para una conexión hermética. Probar con agua jabonosa, nunca con fuego. Centro América trabaja en su mayoría con Gas LP.
- **Ventilación de la cocina**
El espacio debe contar con ventilación adecuada (campana o ventana). Nunca instalar en un cuarto cerrado sin salida de aire.
- ■

Nivelación
Estufa mal nivelada = cocción dispareja y riesgo de derrames. Ajustar las patas niveladoras antes del primer uso.
- ■

Conexión eléctrica (línea Celectro)
Circuito dedicado de 220V con tomacorriente polarizado. No compartir el circuito con otros electrodomésticos de alto consumo.
- **Distancia de seguridad**
Mantener separación mínima entre la estufa y muebles, cortinas o materiales inflamables, a los lados y sobre la superficie de cocción.
- **Capelo / vidrio templado**
Manipular con cuidado durante transporte e instalación. Un golpe en el borde puede estrellar el vidrio aunque sea templado.
- **Olor de fábrica en unidad nueva**
Normal: residuo del proceso de fabricación del horno. Se recomienda un primer encendido en vacío con buena ventilación. No es defecto.

TIPOS DE PARRILLA

TIPO	DEFINICIÓN	VENTAJA CLAVE
Alambrón	Varilla de acero delgada doblada en forma de rejilla; construcción ideal para una primera estufa, estándar de entrada en la industria.	Bajo costo, liviano
Steel Pro	Nueva aleación de acero, más robusta que el alambrón: mayor resistencia al calor y al peso.	Robustez intermedia
Hierro fundido	Aleación de hierro-carbono moldeada en una sola pieza maciza. Soporta mayor peso (ollas grandes) y retiene el calor por más tiempo, incluso después de apagar el quemador.	Máxima resistencia y retención de calor

MATERIALES EN LA ESTUFA

MATERIAL	QUÉ ES / ARGUMENTO CLAVE
Acero inoxidable (estufas)	El acero inoxidable premium (grado 304, austenítico) no es magnético por diseño — es el mismo grado usado en utensilios médicos y de alta cocina. Si un cliente prueba con un imán y no se pega, no es señal de baja calidad ; al contrario, indica mayor resistencia a la corrosión. Whirlpool usa este grado no magnético.
Acabado porcelanizado	Recubrimiento de esmalte vítreo horneado sobre metal; resistente a rayones, calor y manchas; no guarda olores.
Comal teflonizado	Superficie metálica con recubrimiento antiadherente (PTFE); facilita cocción uniforme y limpieza sin que se pegue el alimento.
Vidrio templado	Vidrio tratado térmicamente para mayor resistencia a impactos y choques de temperatura; si se rompe, lo hace en fragmentos pequeños y no cortantes (más seguro).

POTENCIA DE QUEMADORES — TECNOLOGÍA XPERT

TIPO DE QUEMADOR	BTU	IDEAL PARA
Estándar	7,100–7,500	Cocción diaria equilibrada: tortillas, frijoles, salsas — el "sweet spot" de ahorro de gas de la línea CAM.
Súper	7,500–8,100	Hervido más rápido y sartenes grandes. Súper Power (8,100 BTU) disponible en línea Air Fry premium.
Xpert Flamma	-24%	Concentra la flama en el interior (4,750–5,900 BTU): ahorra hasta 24% de gas frente a un quemador convencional.
Multi Flamma	12,000	Múltiples salidas de calor con mayor contacto con el alimento — exclusivo del LWFR7650S (Air Fry Gas on Glass).

FAMILIAS DE ESTUFAS WHIRLPOOL

Portafolio Estratégico — Centroamérica Norte 2026

Referencia rápida para el asesor de piso de venta · Priorizado según inventario actual

FAMILIA	NOMENCLATURA	CONFIGURACIÓN	PUNTOS CLAVE DE VENTA	ENCEND. ELECTR. HORNO
Estufas de Gas Entrada	LWFR3000S LWFR3400B	6 quemadores AI · 1 parrilla horno	Parrillas hierro fundido · 7,100–7,500 BTU · EverClean · Encendido manual de horno = precio imbatible ~\$410–440 USD	✗
Estufas de Gas Segmento Medio	LWFR5200D	6 quemadores AI · Kick panel	Encendido electrónico de horno · Capelo de cristal · Comal teflonizado · Parrilla autodeslizable	✓
Estufas de Gas Premium	LWFR7000B	6 quemadores · Xpert Flamma	Quegador Xpert Flamma (-24% gas) · Door Stop System · Capelo de cristal templado	✓
Air Fry Gas	LWFR5050S / LWFR7050S LWFR7250S / LWFR7650S	5.1 cu ft horno · hasta 5 pasteles	Air Fry Basket incluida (grado alimenticio) · Xpert Flamma · Parrillas hierro fundido hasta 60 kg · LWFR7650S suma cooktop Gas on Glass, Multi Flamma 12,000 BTU y Thermostat	✓
Estufas Eléctricas (Celectro)	LWFRE1330D LWFRE2450D	4–5 elementos radiantes	Horneado oculto · Elemento de asador · Hornear+Gratinar · Vidrio ceran borde a borde	✓
Q+ Serie 3	WFES3030R / WFES3330R WFES3530R	5.3 cu ft · 220V	SCHOTT CERAN® · No Preheat Mode · Broil · Manual/Steam/Self Clean según modelo · 1 año garantía	✓

■ GAS AHORRADO = DINERO AHORRADO

Al reducir el consumo por quemador (línea CAM equilibrada de 7,100–7,500 BTU, Xpert Flamma con hasta 24% de ahorro), el cilindro de gas LP rinde más → menos recargas al mes. Las pruebas internas respaldan este argumento con resultados medibles frente a quemadores convencionales de mayor potencia.

Como experto, sugiere siempre usar ollas con base plana del tamaño exacto del quemador. Una olla más pequeña que la flama desperdicia calor hacia los lados, y una olla más grande que el quemador alarga el tiempo de cocción. Igualar el tamaño de la olla al quemador maximiza el ahorro de gas más allá de la tecnología del equipo.

■ VIDEOS DE CAPACITACIÓN

Refuerza visualmente las tecnologías de cada familia antes del próximo desafío:

sites.google.com/view/trainingwhirlpool/principal