```
mysql> CREATE TABLE student2 (
            RegNO Int,
            s1Name VARCHAR(15),
            Age CHAR(2),
            MobileNO INT,
            address VARCHAR(15)
            );
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

mysql> ALTER TABLE student2 ADD PRIMARY KEY (RegNO);
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> DESC student2 ;
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| RegNO     | int         | NO   | PRI | NULL    |       |
| s1Name    | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| Age       | char(2)     | YES  |     | NULL    |       |
| MobileNO  | int         | YES  |     | NULL    |       |
| address   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.05 sec)
```

```
mysql> ALTER TABLE student5 ADD PRIMARY KEY(RegNo);
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> DESC student5;
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| RegNo     | int         | NO   | PRI | NULL    |       |
| S1Name    | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| Age       | char(2)     | YES  |     | NULL    |       |
| MobileNo  | int         | YES  |     | NULL    |       |
| address   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> ALTER TABLE faculty3 ADD PRIMARY KEY(facno);
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE faculty3 ADD CHECK(gender='M'or'F');
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> DESC faculty3;
+-----------+-----------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-----------+------+-----+---------+-------+
| Facno     | int       | NO   | PRI | NULL    |       |
| FacName   | char(15)  | YES  |     | NULL    |       |
| gender    | char(1)   | YES  |     | NULL    |       |
| Dob       | int       | YES  |     | NULL    |       |
| mobileno  | int       | YES  |     | NULL    |       |
| DOJ       | int       | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+-----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> ALTER TABLE department2 ADD PRIMARY KEY(deptno);
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> DESC department2;
+------------+------------+------+-----+----------+--------+
| Field      | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+------------+------------+------+-----+----------+--------+
| deptno     | int        | NO   | PRI | NULL     |        |
| deptname | char(10) | YES  |     | NULL     |        |
| depthead | char(10) | YES  |     | NULL     |        |
+------------+------------+------+-----+----------+--------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> ALTER TABLE course2 ADD PRIMARY KEY(courseno);
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE course2 ADD CHECK(semno>=1&&semno<=6);
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.07 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 1

mysql> DESC course2;
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
| courseno   | int      | NO   | PRI | NULL    |       |
| coursedesc | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| coursetype | char(1)  | YES  |     | NULL    |       |
| semno      | int      | YES  |     | NULL    |       |
| hallno     | int      | YES  |     | NULL    |       |
| Facno      | int      | YES  |     | NULL    |       |
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> ALTER TABLE student5 modify address INT not null;
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> DESC student5;
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| RegNo     | int          | NO   | PRI | NULL    |       |
| S1Name    | varchar(15)  | YES  | UNI | NULL    |       |
| Age       | char(2)      | YES  |     | NULL    |       |
| MobileNo  | int          | YES  |     | NULL    |       |
| address   | int          | NO   |     | NULL    |       |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> ALTER TABLE student6 modify address INT not null;
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> DESC student6;
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| RegNo    | int         | NO   | PRI | NULL    |       |
| S1Name   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| Age      | char(2)     | YES  | UNI | NULL    |       |
| Mobileno | int         | YES  |     | NULL    |       |
| address  | int         | NO   |     | NULL    |       |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
```