

MOM projekt 1

Jakub Ostrzołek


Zadanie 1

Model sieci przepływowej

Zadanie można przedstawić w postaci problemu wyznaczenia najtańszego przepływu o przepływie zadanym równym sumie zapotrzebowań klientów.


$$F_{zad} = Z_F + Z_G + Z_H = 35$$

Struktura sieci dla tego problemu wygląda następująco.



Oznaczenia na łukach: [przepustowość] koszt_jednostkowy.

Rozwiązanie



Oznaczenia na łukach: [przepływ/przepustowość] koszt_jednostkowy.

A zatem plan wygląda następująco (planowany transport od wiersza do kolumny w tys. ton):

| | D | E | F | G | H |
|---|----|----|----|---|---|
| A | | 10 | | | |
| B | | 5 | | 5 | |
| C | 15 | | | | |
| D | | | 10 | 3 | 2 |
| E | | | 5 | 5 | 5 |

Co odpowiada łącznemu kosztowi:

$$10 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 5 \cdot 8 + 15 \cdot 2 + 10 \cdot 3 + 3 \cdot 7 + 2 \cdot 2 + 5 \cdot 7 + 5 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 240$$

Zadanie programowania liniowego

Parametry

- $V_{kop} = \{A, B, C\}$ – kopalnie
- $V_{ele} = \{F, G, H\}$ – elektrownie
- $V_{poś} = \{D, E\}$ – stacje pośrednie
- $V_{wew} = V_{kop} \cup V_{ele} \cup V_{poś}$ – węzły wewnętrzne sieci (bez startu i końca)
- $E_{wew} = \{(A, E), (B, E), \dots, (E, G), (E, H)\}$ – wewnętrzne krawędzie sieci
- $E = E_{wew} \cup \{\forall i \in V_{kop} : (s, i)\} \cup \{\forall i \in V_{ele} : (i, t)\}$ – wszystkie krawędzie sieci
- t_{ij}^{wew} dla $(i, j) \in E_{wew}$ – przepustowość połączenia między węzłem i a j [tys. ton]

- c_{ij}^{weu} dla $(i, j) \in E_{weu}$ – jednostkowy koszt przesłania towaru między węzłem i a j [jednostka nieznana]
- W_i dla $i \in V_{kop}$ – zdolności wydobywcze kopalni i [tys. ton]
- Z_i dla $i \in V_{ele}$ – średnie dobowe zużycie węgla elektrowni i [tys. ton]

Zmienne decyzyjne

- f_{ij} – przepływ między węzłem i a j [tys. ton]

Zmienne pomocnicze

- t_{ij} dla $(i, j) \in E$ – przepustowość połączenia między węzłem i a j [tys. ton]
- c_{ij} dla $(i, j) \in E$ – jednostkowy koszt przesłania towaru między węzłem i a j [jednostka nieznana]

Funkcja celu

- $\min \sum_{(i,j) \in E} f_{ij} \cdot c_{ij}$ – minimalizacja całkowitego kosztu

Ograniczenia

- $\forall (i, j) \in E : 0 \leq f_{ij} \leq t_{ij}$ – ograniczenie przepustowości na węzłach
- $\forall j \in V_{weu} : \sum_{(i,j) \in E} f_{ij} = \sum_{(j,k) \in E} f_{jk}$ – cały towar wchodzący do węzła wewnętrznego musi z niego wyjść
- $\forall i \in V_{ele} : f_{it} = Z_i$ – trzeba spełnić zapotrzebowanie kopalń

Ograniczenia zmiennych pomocniczych:

- $\forall (i, j) \in E_{weu} : t_{ij} = t_{ij}^{weu}$
- $\forall i \in V_{kop} : t_{si} = W_i$
- $\forall i \in V_{ele} : t_{it} = Z_i$
- $\forall (i, j) \in E_{weu} : c_{ij} = c_{ij}^{weu}$
- $\forall i \in V_{kop} : c_{si} = 0$
- $\forall i \in V_{ele} : c_{it} = 0$


Wąskie gardło

Problem można sprowadzić do zadania wyznaczenia największego przepływu w sieci. Rozwiązanie podzieli węzły na dwa rozłączne zbiory S i T , między którymi nie będzie już możliwości transportu dodatkowych towarów. Zbiór krawędzi łączących te 2 zbiory będzie przekrojem o minimalnej przepustowości.

Należy wprowadzić kilka modyfikacji do wcześniejszego grafu:

- usunięcie kosztów (niepotrzebne do tego zadania),
- zmiana Z_i dla każdej z elektrowni na liczbę N , większą od przepustowości każdego przekroju (dzięki temu zapotrzebowanie elektrowni nie będzie ograniczać rozwiązania)
- zmiana W_i dla każdej z kopalń na liczbę N , większą od przepustowości każdego przekroju (dzięki temu produkcja kopalń nie będzie ograniczać rozwiązania)

Poniżej omawiana sieć dla $N = 100$ wraz z wyznaczonymi przepływami.



A zatem $S = \{s, A, B, C, D, E\}$, $T = \{F, G, H\}$, czyli poszukiwany przekrój to $\{(D, F), (D, G), (D, H), (B, G), (E, F), (E, G), (E, H)\}$ o przepustowości równej $10 + 3 + 2 + 9 + 5 \cdot 3 = 39$. Wartość ta jest jednocześnie równa maksymalnemu przepływowi w sieci (nieograniczonemu zapotrzebowaniem ani produkcją towaru).

Maksymalny przepływ $F < N$. Gdyby było inaczej, oznaczałoby to, że wybrane N jest zbyt małe i trzeba powtórzyć obliczenia z większym N .

Zadanie 2.1