

LiveVoz V11.1 - Guia tecnica

Configuracion de Supabase, PostgreSQL y Stage Network WebSocket.

Project Ref: yyjeihyldqbvkpwxwg

Commit de referencia: 674300d50e6bdbb7d5801e2338981109feb9d18e

1. Preparar Supabase

supabase login

supabase link --project-ref yyjeihyldqbvkpwxwg

supabase db push

Los comandos deben ejecutarse desde la raiz del repositorio. db push aplica las migraciones de supabase/migrations al proyecto vinculado.

Seguridad: no publiques la contraseña de PostgreSQL, service_role ni claves sb_secret_.

2. Stage Network WebSocket

npm install

npm run stage-server

El servidor local utiliza por defecto el puerto 8080.

En los telefonos usa la IPv4 de la computadora, por ejemplo:

ws://192.168.1.100:8080

En Windows consulta la IPv4 con: ipconfig

No uses localhost o 127.0.0.1 desde los telefonos.

Todos los equipos del mismo concierto deben usar el mismo PIN/token de sala.

Ejemplo: SERENATA-2026

3. Verificacion antes del concierto

- 1) Conecta todos los equipos a la red del evento.
- 2) Inicia Stage Network y manten la terminal abierta.
- 3) Configura la URL ws://IP-DE-LA-PC:8080.
- 4) Usa el mismo PIN/token en todos los dispositivos.
- 5) Verifica que el operador cambie cancion y linea.
- 6) Confirma que cantante, musico e hibrido reciben el estado.

V11.1 incorpora aislamiento de salas, heartbeat, reconexion automatica, deduplicacion de mensajes, limites de tamano y validacion de comandos por rol.

Solucion rapida: si un telefono no conecta, comprueba IP, firewall, puerto 8080, proceso stage-server y PIN/token.