Wsys – API de Integração de Preços

Proposta de revisão · 09/10/2026 · Versão testada: Wsys CTRM 2.10.1

Objetivo

Os endpoints de preços já existem na API do Wsys da Syngenta (versão 2.10.1), mas o documento "Wsys - API para Envio de Preços" enviado ao cliente descreve rotas que não existem.

Aquele documento reproduz a especificação inicial da integração Wsys x Odin (DEV-10118), escrita antes do desenvolvimento. As rotas mudaram na implementação e o documento não foi atualizado.

Esta proposta descreve a API do Wsys como está publicada hoje, para consumo direto pelo sistema do cliente. Não é necessário o sistema Odin nem o gateway Wsys-Integracao-ODIN: o termo "odin" nas rotas é só o nome do controller.

Endereço e autenticação

Todas as chamadas usam REST sobre HTTPS, com JSON, no endereço base abaixo.

Ambiente	Endereço base
Produção Syngenta	`https://wsys.syngentadigitalapps.com:444/api`

A autenticação é feita com um usuário do tipo integrador, cadastrado no Wsys do cliente. O login devolve um token válido por 8 horas; depois disso basta chamar o login de novo.

Login

```
POST /api/integracao/loginintegracao
Content-Type: application/json

{ "Login": "<usuario_integrador>", "Senha": "<senha>" }
```

Resposta (200):

```
{ "Login": "<usuario_integrador>", "Token": "eyJhbGciOi..." }
```

Nas demais chamadas, envie o token no cabeçalho:

```
Authorization: Bearer <Token>
```

Endpoints

São quatro endpoints de consulta, todos `GET` e todos exigindo o token. Os exemplos de resposta foram obtidos na versão 2.10.1 em ambiente interno.

Endpoint	Retorna	Parâmetros (query string)
`GET /api/integracao/odin/produtos`	Produtos disponíveis para negociação	Nenhum
`GET /api/integracao/odin/safras`	Safras disponíveis para o produto	`CD_Produto`
`GET /api/integracao/odin/cidades`	Rotas de frete (cidade de origem e destino)	Nenhum
`GET /api/integracao/odin/precos`	Preço calculado para os filtros informados	Ver tabela de filtros abaixo

Produtos

```
[ { "CD_Produto": "0000001", "NM_Produto": "SOJA" } ]
```

Safras

`GET /api/integracao/odin/safras?CD_Produto=0000001`

```
[ { "AnoSafra": "2526", "DS_Safra": "SAFRA - 25/26" } ]
```

Sem o parâmetro `CD_Produto` a resposta é 204, sem conteúdo.

Cidades

Devolve uma lista com uma entrada por rota de frete cadastrada.

```
[ {
  "ID_Rota": 1,
  "CD_Cidade_Origem": "1506138",
  "UF_Origem": "PA",
  "DS_Cidade_Origem": "REDENCAO",
  "CD_Cidade_Destino": "1705508",
  "UF_Destino": "TO",
  "DS_Cidade_Destino": "COLINAS DO TOCANTINS",
  "TP_Modal": "R",
  "ID_Regional_FF": 0,
```

```
  "CD_GrupoEstoque": "1",
  "ST_Registro": "A"
} ]
```

Os nomes de cidade vêm com espaços à direita; o sistema consumidor deve aplicar `trim`.

Preços

Parâmetro	Descrição	Exemplo
`currencyISO`	Moeda	`BRL`, `USD`
`productID`	Código do produto (de `/produtos`)	`0000001`
`pricingName`	Nome do lote	`SOJA 2025/2026 - PORTOS - PARANAGUA - MAR/26`
`city`	Nome da cidade	`PARANAGUA`
`UF`	UF da cidade, para distinguir cidades com o mesmo nome	`PR`
`logisticsTypeName`	Tipo de logística	`FOB`, `CIF`
`startDate`	Início do período de entrega (aaaa-mm-dd)	`2026-03-01`
`endDate`	Fim do período de entrega (aaaa-mm-dd)	`2026-03-31`
`DT_Vencto`	Data de pagamento do contrato (aaaa-mm-dd)	`2026-04-15`

Exemplo:

```
GET /api/integracao/odin/precos?currencyISO=BRL&productID=0000001&city=PARANAGUA&
UF=PR&logisticsTypeName=FOB&startDate=2026-03-01&endDate=2026-03-31&DT_Vencto=202
6-04-15
```

A resposta traz uma mensagem e a lista de preços calculados. Quando não há lote configurado para os filtros, a lista vem vazia:

```
{
  "DS_Mensagem": "Nenhuma configuração de preço encontrada para os parâmetros inf
ormados.",
  "PrecosMonitorar": []
}
```

Com preço encontrado, cada item de `PrecosMonitorar` traz, entre outros, `CD_Produto`, `AnoSafra`, `ID_Lote`, `VL_PrecoBRL`, `VL_PrecoBase`, `SG_MoedaPrecoBase`, `VL_CustoFrete`, `DT_Pagamento`, `TipoFrete`, `ST_PrecoValido` e `ST_PrecoCalculado`. A lista completa de campos deve ser confirmada pela consultoria com um preço real.

Sempre envie `startDate` e `endDate`: sem eles a versão 2.10.1 devolve erro 500.

Códigos de retorno

Código	Quando ocorre	Corpo da resposta
200	Consulta ou login com sucesso	JSON com os dados
204	Consulta sem resultado (ex.: `safras` sem `CD_Produto`)	Vazio
400	Login com usuário ou senha inválidos	`[{"ErrorMessage":"AUTH.MESSAGE.LOGIN_OU_SENHA_INVALIDOS", ...}]`
401	Token ausente, inválido ou expirado	`{"message":"Unauthorized"}`
404	Rota inexistente (ex.: as rotas `/integracao/contrato/...` do documento anterior)	Vazio
500	Erro interno (ex.: `precos` sem `startDate`/`endDate`)	JSON com `ErrorMessage`

Para testar a disponibilidade sem credencial, chame qualquer endpoint sem token: a resposta 401 confirma que a rota existe e a API está no ar.

```
curl -i https://wsys.syngentadigitalapps.com:444/api/integracao/odin/produtos
```

Diferenças em relação ao documento anterior

Item	Documento anterior	API do Wsys (real)
Endereço base	`https://enderecowsys/...`	`https://wsys.syngentadigitalapps.com:444/api`
Login	`POST /integracao/loginintegracao`	`POST /api/integracao/loginintegracao`
Produtos	`GET /integracao/contrato/getProduto`	`GET /api/integracao/odin/produtos`
Safras	`GET /integracao/contrato/getSafra`	`GET /api/integracao/odin/safras?CD_Produto=...`
Cidades	`GET /integracao/contrato/getCidadeEntrega`	`GET /api/integracao/odin/cidades`
Preços	`GET /integracao/contrato/getPrices`	`GET /api/integracao/odin/precos?...`
Documentação eletrônica	`/contratosapi/swagger/index.html`	Não disponível; este documento a substitui
Filtros de preço	Inclui `cityID`; sem `UF` e `DT_Vencto`	Sem `cityID`; inclui `UF` e `DT_Vencto`
Resposta de cidades	`UF` e `DS_Cidade` repetidos	`UF_Origem`, `DS_Cidade_Origem`, `UF_Destino`, `DS_Cidade_Destino`

Pontos para a consultoria validar

A parte de infraestrutura está pronta: a API responde no endereço de produção e as quatro rotas existem na versão do cliente. Os itens abaixo dependem de configuração de negócio.

- Criar o usuário integrador no Wsys da Syngenta e repassar as credenciais ao cliente por canal seguro.
- Confirmar que existem lotes publicados e a parametrização de preço (Parâmetros BLIP) para os produtos e cidades que o cliente vai consultar; sem isso, `precos` devolve lista vazia.
- Fazer uma consulta de `precos` com dados reais e conferir a lista completa de campos da resposta.
- Validar a regra de CIF: hoje `logisticsTypeName=CIF` calcula como "CIF Armazém – Sem Contrato de Depósito" (DEV-10901), regra definida para outro cliente.
- Enviar ao cliente esta versão no lugar do documento anterior.