

CashFree

Documento de Requisitos, Interface e Tecnologias

Campo	Descrição
Nome do produto	CashFree
Categoria	Agregador de cashback, pontos, milhas e cupons
Objetivo do documento	Registrar escopo funcional, requisitos, decisões de layout/interface, arquitetura conceitual e tecnologias utilizadas.
Natureza da solução analisada	Aplicação web estática/demonstrativa, sem backend real, com dados mockados e estado local no navegador.
Idiomas e localidade	Português do Brasil (pt-BR), moeda BRL e formatação pt-BR.

1. Visão geral do produto

A CashFree é apresentada como uma plataforma para centralizar benefícios financeiros do usuário, incluindo cashback, pontos, milhas e cupons. O principal problema tratado é a fragmentação desses benefícios em diferentes bancos, cartões, fintechs, programas de fidelidade e e-commerces, o que leva ao esquecimento de saldos, vencimentos e oportunidades de uso.

O repositório contém uma landing page com demonstrações interativas, dados simulados e scripts client-side para navegação, validações, simulações, filtros, resgates e atualização de saldos.

2. Escopo do MVP

Incluído no escopo atual	Fora do escopo / simulado
Landing page responsiva com proposta de valor, benefícios, problema, fluxo de uso, comparativo, planos, simulador e lista de espera.	Integrações reais com bancos, lojas parceiras, programas de fidelidade ou gateways de cashback.
Dados mockados em JavaScript e persistência local com localStorage em alguns fluxos.	Banco de dados real, API de produção, filas, notificações reais ou conciliação bancária.
Interações de interface: filtros, busca, abas, modais, toasts, validações, animações e atualização visual de saldos.	Processamento financeiro real, saque Pix real, e-mails reais e extensão de navegador publicada.

3. Perfis de usuário

Perfil	Necessidade principal	Exemplos de ações
Consumidor final	Evitar perda de cashback, pontos, milhas e cupons espalhados em vários programas.	Consultar saldos, filtrar benefícios, receber alertas, resgatar pontos e simular economia.
Usuário comprador online frequente	Encontrar automaticamente oportunidades durante compras.	Ativar extensão simulada, identificar cupons/cashbacks.
Assinante de plano pago	Acessar cupons ampliados, cashback turbinado e recursos premium.	Comparar planos Free, Economiza e Economiza+; selecionar plano e iniciar cadastro.
Equipe de produto/negócio	Validar proposta de valor e narrativa de MVP.	Apresentar landing page, comparativo competitivo, arquitetura e planos.

4. Requisitos funcionais

ID	Recurso	Requisito	Área
RF-01	Navegação institucional	Exibir menu com âncoras para Início, Como Funciona, Dashboard Demo, Lojas Parceiras, Planos e Comparativo.	Landing
RF-02	Menu mobile	Permitir abertura/fechamento de menu hambúrguer e fechamento automático ao selecionar link.	Landing
RF-03	Header dinâmico	Alterar visual do cabeçalho ao rolar a página para melhorar contraste e legibilidade.	Landing
RF-04	Apresentação da proposta	Mostrar seção hero com proposta de valor, estatísticas ilustrativas e chamadas para demonstração e simulador.	Landing
RF-05	Benefícios e dores	Renderizar benefícios, dores do usuário e etapas de uso a partir dos dados mockados.	Landing
RF-06	Abas do dashboard demo	Disponibilizar abas Visão geral, Alertas, Recomendações e Programas, alternando painéis sem recarregar a página.	Landing
RF-07	Gestão de alertas demo	Permitir marcar alertas como resolvidos, atualizar contador e restaurar alertas resolvidos.	Landing
RF-08	Recomendações	Listar recomendações com motivo e potencial financeiro estimado.	Landing
RF-9	Programas	Listar programas conectados/pendentes, saldos, pontos e vencimentos; permitir ordenar por cashback e filtrar vencimento próximo.	Landing
RF-10	Lojas parceiras	Filtrar lojas por categoria, ordenar por maior cashback e ativar benefício, alterando o estado visual do botão.	Landing
RF-11	Extensão simulada	Simular ativação da extensão, captura de oportunidades e envio das oportunidades ao dashboard.	Landing
RF-12	Comparativo competitivo	Exibir tabela comparando recursos da CashFree com Méliuz, Ame Digital e Cuponomia.	Landing
RF-13	Planos	Exibir planos Free, Economiza e Economiza+ com preços, badges, benefícios e tabela comparativa.	Landing
RF-14	Simulador de economia	Calcular estimativa mensal/anual e pontos salvos com base em gasto, nº de programas, frequência e esquecimento de benefícios.	Landing
RF-15	Lista de espera	Coletar nome, e-mail e principal programa usado, exibindo confirmação local.	Landing
RF-16	Login e cadastro	Abrir modais, validar campos, exibir erros, salvar sessão em localStorage.	Landing

5. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF-01	Responsividade	A interface deve se adaptar a desktop, tablet e celular. Grids devem reduzir colunas em breakpoints e tabelas devem permitir rolagem horizontal quando necessário.
RNF-02	Usabilidade	A aplicação deve usar cards, botões claros, chips/badges de status, mensagens de sucesso/erro e microinterações para reduzir ambiguidade.
RNF-03	Acessibilidade básica	Páginas devem usar lang="pt-BR", viewport, labels, aria-label/aria-expanded e modais com role="dialog" e aria-modal quando aplicável.
RNF-04	Performance	Por ser estática, a aplicação deve carregar sem build. Dados e componentes renderizados no cliente devem evitar dependências pesadas.
RNF-05	Manutenibilidade	Separar dados mockados, lógica de interação e estilos. Preferir funções pequenas para renderização e módulos de interface.
RNF-06	Segurança do MVP	Como o login é simulado em localStorage, não deve ser usado em produção sem backend, autenticação real, proteção de senha e sessão segura.
RNF-07	Privacidade e LGPD	Na evolução real, o produto deve exigir consentimento explícito, minimização de dados, criptografia e mecanismos de exclusão/esquecimento.
RNF-08	Confiabilidade visual	Estados exibidos em múltiplas áreas devem ser sincronizados para evitar saldos divergentes entre Visão Geral, Pontos e Resgates.
RNF-09	Internacionalização futura	O MVP usa pt-BR/BRL; a área de Preferências já prevê expansão para USD e inglês.

6. Decisões de layout e interface

Decisão	Justificativa/descrição
Identidade visual	Paleta fintech baseada em verde/esmeralda para economia/confiança, combinada com grafite/tons escuros para segurança e contraste.
Tipografia	Uso da fonte Inter via Google Fonts para aparência moderna, legível e alinhada a produtos financeiros digitais.
Landing page	Hero escuro com brilho, mockup de saldo consolidado, CTA principal e estatísticas rápidas para comunicar valor antes de detalhes técnicos.
Componentes reutilizáveis	Botões primários/secundários/ghost/glass, cards, chips, badges, grids, tabelas e modais padronizam a experiência.
Dashboard demo	Uso de abas horizontais para segmentar visão geral, alertas, recomendações e programas sem navegação de página.
Indicadores visuais	Cores e badges diferenciam criticidade, status de conexão, vencimento, sucesso, pendência e oportunidades.
Microinterações	Hover em cards/botões, animação de floating badge, spinner de extensão, fade-up em oportunidades e animação de números reforçam dinamismo.

Responsividade	Grids 2/3/4 colunas colapsam para 1 coluna; menu desktop vira hambúrguer; tabelas têm rolagem horizontal quando necessário.
Acessibilidade de interação	Modais restauram foco, ESC fecha modal, menu mobile atualiza aria-expanded e formulários exibem mensagens de erro junto aos campos.

7. Tecnologias aplicadas

Tecnologia	Uso no projeto
HTML5	Estrutura semântica das páginas index.html, formulários, tabelas, seções e modais.
CSS3	Design system com variáveis CSS, grids, responsividade, animações, transições, cards, tabelas, modais e estados visuais.
JavaScript puro	Renderização dinâmica, filtros, abas, modais, validações, simuladores, estados em memória e manipulação do DOM.
LocalStorage	Persistência local simulada de sessão, resgates, pontos e cashbacks no navegador.
Google Fonts - Inter	Fonte principal da interface institucional.
SVG inline	Logo, favicon e gráfico donut construídos/consumidos sem biblioteca gráfica externa.
Sem framework / sem build	A execução prevista é abrir index.html ou servir a pasta com servidor estático simples; não há npm, bundler ou backend no MVP analisado.
Arquitetura conceitual futura	O próprio mock descreve evolução com Web App, extensão, API Gateway, Auth Service, Recommendation Engine, Notification Service, MongoDB/NoSQL, Redis/cache, parceiros e bancos.

8. Arquitetura lógica

8.1 Arquitetura implementada no MVP

- Cliente estático composto por HTML, CSS e JavaScript puro.
- Dados de demonstração centralizados em objeto global CASHFREE_DATA para a landing page.
- Renderização dinâmica no cliente por manipulação direta do DOM.
- Estado temporário em variáveis locais para alertas, filtros, lojas ativadas e simulação da extensão.
- Estado persistido em localStorage para sessão, resgates, pontos e cashbacks.
- Sem chamadas reais a APIs, sem banco de dados e sem autenticação servidor-side.