

M2: Fundamentos del desarrollo Frontend

Aspectos principales del desarrollo en web

- **Navegador**: Es una aplicación que permite a los usuarios acceder y visualizar páginas web. Interpreta el código HTML y muestra el contenido en pantalla.
- **W3C (World Wide Web Consortium)**: Es una organización que desarrolla estándares y recomendaciones para la web, asegurando la interoperabilidad y el crecimiento coherente de la World Wide Web.
- **RWD (Responsive Web Design)**: Diseño web adaptable que permite que un sitio se ajuste automáticamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.
- **UX (User Experience)**: Experiencia del usuario, que se enfoca en crear interfaces amigables y satisfactorias para los usuarios.
- **UI (User Interface)**: Interfaz de usuario, que se refiere al diseño y presentación visual de un sitio web.
- **API (Application Programming Interface)**: Interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación entre diferentes sistemas o aplicaciones.
- **MVC (Model-View-Controller)**: Patrón de diseño que separa la lógica de la aplicación en tres componentes principales: Modelo, Vista y Controlador.

El lenguaje HTML

- **Atributos Globales**: Son atributos que se pueden aplicar a casi todas las etiquetas HTML y que proporcionan información adicional sobre el elemento. Algunos ejemplos son "class", "id", "style" y "title".
- **Placeholder**: Es un atributo que se utiliza en los elementos de formulario, como `<input>` y `<textarea>`, para mostrar un texto de ejemplo dentro del campo antes de que el usuario ingrese datos.

- 
- **Atributo "required":** Es un atributo que se puede agregar a los elementos de formulario para especificar que el campo debe completarse antes de enviar el formulario.

Aplicación de estilos y responsividad

- **Embebidos:** Se refiere a los estilos CSS que se incluyen directamente en la etiqueta HTML utilizando el atributo style.
- **Assets:** Son los recursos utilizados en un sitio web, como imágenes, fuentes o archivos CSS y JavaScript.
- **Peso asociado a las reglas:** Se refiere a la prioridad y el impacto que tienen las diferentes reglas CSS al aplicarse a un elemento en particular.

El Framework Bootstrap

- **CDN (Content Delivery Network):** Un CDN es una red de servidores distribuidos geográficamente que almacenan copias de recursos web, como bibliotecas y archivos de Bootstrap. Usar un CDN puede mejorar la velocidad de carga de un sitio web al permitir que los usuarios descarguen recursos desde servidores cercanos a su ubicación.
- **Grid System:** El sistema de grillas en Bootstrap se refiere a una estructura basada en filas y columnas que facilita la creación de diseños responsivos y flexibles. Permite que los elementos de la página se ajusten automáticamente según el tamaño de la pantalla.
- **Offset:** El offset en Bootstrap se utiliza para desplazar columnas horizontalmente dentro de una grilla. Permite crear diseños más complejos y alinear el contenido de manera precisa.
- **Gutters:** Los gutters son espacios vacíos entre las columnas en el sistema de grillas de Bootstrap. Se pueden ajustar para proporcionar un espaciado adecuado entre los elementos de la página.
- **Scrollspy:** Scrollspy es una característica de Bootstrap que automáticamente resalta los elementos de navegación activos en función de la posición de desplazamiento del usuario en la página. Es comúnmente utilizado para navegaciones de página única.
- **SASS (Syntactically Awesome Stylesheets):** SASS es un lenguaje de hojas de estilos que extiende las capacidades de CSS al proporcionar características como variables, anidación y funciones. Permite escribir código CSS más eficiente y organizado.



Bases del lenguaje Javascript

- **Depuración (Debugging):** Depurar el código JavaScript significa identificar y corregir errores o fallos en el código. La consola de desarrollo del navegador es una herramienta comúnmente utilizada para depurar el código.
- **Función de orden superior:** Es aquella que bien retorna una función, o recibe una función por parámetro. También es conocida como función de alto orden o higher-order functions.
- **scope (Ámbito):** En JavaScript, el scope se refiere al alcance de una variable, es decir, dónde en el código puede ser accesible y utilizada. Existen el ámbito global y el ámbito local.
- **Callback:** Un callback en JavaScript es una función que se pasa como argumento a otra función y se ejecuta después de que esta última haya terminado su tarea. Es comúnmente utilizado en eventos y en operaciones asíncronas.
- **Closure (Clausura):** Un closure en JavaScript es una función que tiene acceso a variables definidas en su entorno padre, incluso después de que el entorno padre haya terminado su ejecución.
- **JavaScript Object Notation (JSON):** es un formato basado en texto plano, para representar datos estructurados en la sintaxis de objetos de JavaScript. Es comúnmente utilizado para transmitir datos en aplicaciones web.

Conociendo la librería JQuery

- **Plugins:** Los plugins Bootstrap-JQuery son extensiones de funcionalidad que combinan las características de Bootstrap con la potencia de JQuery para agregar interactividad y efectos a un sitio web.
- **AJAX (Asynchronous JavaScript and XML):** AJAX es una técnica en la programación web que permite realizar solicitudes y recibir respuestas del servidor de forma asíncrona, lo que permite actualizar partes específicas de una página sin tener que recargarla por completo.

Fundamentos de GIT y GitHub

- **Repositorio de código fuente:** Un repositorio es un lugar donde se almacena y gestiona el código fuente de un proyecto. Permite realizar un seguimiento de los cambios realizados en el código a lo largo del tiempo.

- 
- **Branch:** Las ramas en GIT permiten crear líneas separadas de desarrollo para trabajar en características o correcciones de errores sin afectar la rama principal (master). Las ramas facilitan el trabajo colaborativo y la implementación de nuevas funcionalidades.
 - **Merge y conflictos:** Cuando se combinan cambios de una rama en otra, puede haber conflictos si ambos cambios afectan las mismas líneas de código. GIT resalta los conflictos para que los desarrolladores puedan resolverlos manualmente.
 - **Fetch v/s Pull:** Fetch y Pull son comandos en GIT para traer cambios de un repositorio remoto. Fetch descarga cambios del repositorio remoto sin fusionarlos con la rama actual, mientras que Pull descarga y fusiona los cambios automáticamente.
 - **Fork:** Un fork es una copia independiente de un repositorio en GitHub. Permite que cualquier usuario cree su propia versión del proyecto original para realizar cambios y enviar Pull Requests sin afectar el repositorio original.
 - **Markdown:** Markdown es un lenguaje de marcado ligero utilizado para formatear texto en plataformas como GitHub y READMEs. Permite crear documentos legibles y bien estructurados con un formato sencillo.