TUBERÍA CONDUIT

Ficha Técnica



plastiservi
SOLUCIONES CONFIABLES

TUBERÍA CONDUIT

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- La **Tubería Conduit** de Plastiservi es fabricada en PVC con pigmentación naranja en longitudes de 3 y 6 mts.
- Los diámetros van desde los 16 hasta los 160 mm categorizados en clases y en sus diferentes tolerancias de resistencia de compresión, según la norma: **IEC 61386-1.**
- Las uniones pueden ser soldables tipo Cementar o con anillo de goma (Anger).
- Esta tubería es autoextinguible, lo que elimina los riesgos de propagación de incendio.
- La **Tubería Conduit** de Plastiservi tiene una mejor tolerancia a las temperaturas bajas en comparación a las que ofrece el mercado, llegando a los -15 °C, prueba certificada por CESMEC.

USOS DEL PRODUCTO:

- Industrial y doméstico.
- Instalación de conductores eléctricos.
- Canalizaciones.
- Minerías.
- Edificaciones en altura.
- Urbanizaciones.

Diámetro Externo		Código de Clásificación	Código de Certificación	Clase	Espesor Referencial		Long. Total	Peso por Unidad	Tipo de Unión	Resistencia a la Compresión
Real mm	Nominal Pulgadas				Min. mm	Máx. mm	Mts.	Kgs.		
750 NEWTON										
40	1 ¼"	3432	E-021-01-142085	Clase II	1,8	2,2	6	2,02	C	Medio
50	1 ½"	3432	E-021-01-142085	Clase II	1,8	2,2	6	2,55	C	Medio
63	2"	3432	E-021-01-142085	Clase II	1,9	2,3	6	3,44	C	Medio
75	2 ½"	3432	E-021-01-142085	Clase II	2,2	2,7	6	4,78	C	Medio
90	3"	3432	E-021-01-142085	Clase II	2,7	3,2	6	6,93	C	Medio
110	4"	3432	E-021-01-185318	Clase I	2,2	2,7	6	7,12	C	Medio
140	5"	3432	E-021-01-142085	Clase I	2,8	3,3	6	11,33	C	Medio
160	6"	3432	E-021-01-142085	Clase I	3,2	3,8	6	14,87	C	Medio



CESMEC Producto Certificado ISO CASCO 5

CERTIFICACIÓN: Marca de Conformidad Permanente en nuestras líneas de PVC con certificación modelo **ISO CASCO 5** otorgada por CESMEC - Bureau Veritas.

1250 NEWTON

Diámetro Externo		Código de Clásificación	Código de Certificación	Clase	Espesor		Long. Total	Peso por Unidad	Tipo de Unión	Resistencia a la Compresión
Real mm	Nominal Pulgadas				Min. mm	Máx. mm	Mts.	Kgs.		
16	½"	4422	E-021-01-185321	Clase IV	1,2	1,6	6	0,56	C	Fuerte
20	⅝"	4422	E-021-01-142087	Clase IV	1,5	1,9	6	0,83	C	Fuerte
25	¾"	4422	E-021-01-142087	Clase III	1,5	1,9	6	1,05	C	Fuerte
32	1"	4432	E-021-01-142088	Clase III	1,8	2,2	6	1,59	C	Fuerte
40	1 ¼"	4432	E-021-01-142088	Clase III	2	2,4	6	2,21	C	Fuerte
50	1 ½"	4432	E-021-01-142088	Clase III	2,4	2,9	6	3,34	C	Fuerte
63	2"	4432	E-021-01-142088	Clase III	3	3,5	6	5,22	C	Fuerte
75	2 ½"	4432	E-021-01-142088	Clase III	3,6	4,2	6	7,47	C	Fuerte
90	3"	4532	E-021-01-142089	Clase III	4,3	5	6	10,73	C	Fuerte
110	4"	4532	E-021-01-142089	Clase II	3,2	3,8	6	10,07	C	Fuerte
110	4"	3432	E-021-01-142088	Clase III	5,3	6,1	6	16,03	C	Fuerte
140	5"	4532	E-021-01-142089	Clase II	4,1	4,8	6	16,39	C	Fuerte
140	5"	4532	E-021-01-142089	Clase III	6,7	7,6	6	25,75	C	Fuerte
160	6"	4532	E-021-01-142089	Clase II	4,7	5,4	6	21,33	C	Fuerte
160	6"	4532	E-021-01-142089	Clase III	11,9	13,3	6	33,75	C	Fuerte



CESMEC
Producto Certificado
ISO CASCO 5

CERTIFICACIÓN: Marca de Conformidad Permanente en nuestras líneas de PVC con certificación modelo **ISO CASCO 5** otorgada por CESMEC - Bureau Veritas.